



MARCEGAGLIA

TUBO GIUNTO 1800/2500

Giunti in lamiera
stampata a freddo
impalcati metallici

artt. 131 e segg. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

autorizzazione ministeriale
n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12 febbraio 2009
n. 15/VI/11535/14.03.01.02 del 24 giugno 2009



TUBO GIUNTO 1800/2500

Giunti in lamiera
stampata a freddo
impalcati metallici

artt. 131 e segg. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

autorizzazione ministeriale
n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12 febbraio 2009
n. 15/VI/11535/14.03.01.02 del 24 giugno 2009

TIMBRO E FIRMA PER RICEVUTA

Cronologia del Ponteggio "TUBO-GIUNTO 1800/2500"

| Pag. | Descrizione | N° Protocollo di Autorizzazione o Estensione rilasciata a MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. |
|------|--|---|
| 3 | Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso, a tubi e giunti, campi da 1800 e 2500, con: Giunto ortogonale in lamiera stampata a freddo Giunto orientabile in lamiera stampata a freddo Tubo zincato Impalcati metallici tipo "STANDARD" Impalcati metallici tipo "SECURDECK" Impalcati con botola in acciaio Tavola fermapiede in acciaio | (Autorizzazione) 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12 febbraio 2009 |
| 201 | Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di: Giunto di tenuta in lamiera stampata a freddo Giunto orientabile in lamiera stampata a freddo Tubo zincato Impalcati metallici tipo "NEW STANDARD" Impalcati con botola in Alluminio/Legno | (Estensione) 15/VI/11535/14.03.01.02 del 24 giugno 2009 |



Roma,

7-2 FEB. 2009

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI



All. n.: 2

PROT 15/V/2702/14.03.01.01

Alla Ditta Marcegaglia Buildtech s.r.l.
Via Giovanni della Casa, 12
20151 MILANO



e, p.c.: Alla Direzione Provinciale
del Lavoro di
MILANO

OGGETTO: Artt. 131 e segg. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio fisso a tubi e giunti – Denominazione commerciale: "TUBO-GIUNTO 1800/2500" – Marchi: "MARCEGAGLIA",  "MARCEGAGLIA", "MARCEGAGLIA" e .

VISTI gli artt. 131 e segg. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, concernente norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto di essere autorizzata alla costruzione ed all'impiego del ponteggio fisso a tubi e giunti di cui all'art. 131, c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTA la relazione tecnica a corredo della predetta domanda di autorizzazione e relative integrazioni e modifiche;

VISTI i certificati di prova allegati alla predetta documentazione tecnica;

SI AUTORIZZA

la costruzione e l'impiego del ponteggio fisso a tubi e giunti, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n. 2, per il calcolo di ponteggi di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali – ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla

stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;
- 2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero – che ne rilascia apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a detto prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;
- 3) sia consegnata – all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo.

L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1 non è ammesso.

La presente autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRIGENTE
(avv. Lorenzo FANTINI)



ISTRUZIONI DI CALCOLO PER PONTEGGI METALLICI AD ELEMENTI PREFABBRICATI DI ALTEZZA SUPERIORE A 20 METRI E PER ALTRE OPERE PROVVISORIALI, COSTITUITE DA ELEMENTI METALLICI, O DI NOTEVOLE IMPORTANZA E COMPLESSITA'.

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI
 ALLEGATO n. 2 all'autorizzazione di cui alla lettera prot. n. 2702/14.03.01.01 in data 12 FEB. 2005

Le presenti istruzioni definiscono le modalità per il calcolo dei ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e di altre opere provvisoriali (1) costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi.

Per i soli ponteggi e per le altre opere provvisoriali di notevole importanza o complessità eretti in conformità agli schemi tipo assoggettati a prove globali in laboratorio ed approvati, possono essere seguite le metodologie vigenti per i ponteggi aventi altezza fino a 20 metri.

2) CARICHI FISSI

Debbono essere valutati in relazione agli schemi di ponteggio o di opera provvisoriale considerando i valori medi unitari dei pesi degli elementi e prevedendo, per i ponteggi di servizio, oltre la presenza degli impalcati di lavoro necessari, quella dei relativi sottoponti, degli schermi parasassi e degli impalcati normalmente lasciati sulla struttura.

In particolare per ponteggi predisposti al servizio di costruzioni edili si deve considerare la presenza di impalcati (ponti sottoponti e parasassi) in numero N dato dalla seguente espressione:

$$N > 3 + \frac{H}{30}$$

avendo indicato con H (> 20) l'altezza del ponteggio in metri.

Quando sia previsto il ricorso ad un minor numero di impalcati, il progettista può tener conto di tale situazione adottando nei calcoli un diverso valore per N ed indicando i limiti d'impiego nei progetti del ponteggio e dell'opera speciale.

3) CARICHI VARIABILI

Debbono essere considerati i carichi previsti dalle istruzioni CNR 10027/85

(1) Strutture di sostegno, (cantine, ecc.), vie di transito per veicoli, sovrappassi, strutture a torre, castelli di tiro, strutture di sostegno per getti, coperture provvisoriali, ecc.

3.1. Carichi minimi di servizio

L'entità dei carichi di servizio - comprensivi dei normali materiali attrezzi da lavoro e degli effetti dinamici ordinari - può essere desunta dal prospetto 3.1.A.

In relazione alle esigenze specifiche il progettista può adottare, sia normali valutazioni probabilistiche sulla distribuzione dei carichi di servizio sui diversi piani di ponteggio (assumendo per esempio il carico di servizio per intero su un impalcato, per il 50% su un secondo impalcato e considerando scarichi gli altri impalcati), sia valutazioni specifiche in relazione alla destinazione dell'opera provvisoria, da specificare nel calcolo di verifica.

3.2. Azioni dovute alla neve

Nel caso di presenza di più impalcati sulla stessa verticale l'azione della neve deve essere prevista per intero sull'impalcato più elevato e per il 30% su uno degli impalcati sottostanti.

3.3. Effetti dinamici

Le azioni trasmesse alla struttura dagli apparecchi di sollevamento portati vengono maggiorate attraverso un coefficiente dinamico ψ fornito dall'espressione $\psi = 1 + 0,6 V$ ove V è la velocità del caricomovimentato, espressa in m/s.

3.4. Azioni del vento

Vengono valutate con i criteri indicati nelle istruzioni 10012/85 assumendo come velocità di riferimento:

$V_{rif} = 16$ m/s, per la condizione di lavoro;

$V_{rif} = 30$ m/s, per la condizione di fuori servizio.

L'effetto di schermo dell'opera servita nei riguardi dell'azione del vento perpendicolare all'opera stessa viene valutato attraverso un coefficiente di permeabilità fornito dall'espressione:

$$\mu = 0,3 + \frac{A_a}{A_t}$$

ove: A_a è la superficie totale delle aperture nella facciata dell'opera servita, in direzione perpendicolare all'azione del vento;

A_t è la superficie totale della facciata dell'opera servita.



PROSPETTO 3.A CARICHI MINIMI DI SERVIZIO

| Classe dell'impalcato | Genere di lavoro | Carico unitario rispetto KN/m^2 |
|-----------------------|---|--|
| 1 | Lavori di ispezione Carico di servizio - aggiuntivo rispetto alle azioni previste per i carichi movimentati - per impalcato di mensole di estrazione dei tunnels | 0,75 |
| 2 | Lavori di manutenzione (pittura = zione, pulitura di superfici, intonacatura, riparazione, ecc.) senza deposito di materiali salvo quelli immediatamente necessari | 1,50 |
| 3 | Lavori di manutenzione con limitato deposito di materiali necessari per il lavoro giornaliero | 2,00 |
| 4 | Lavori di costruzione (muratura, getti in calcestruzzo, ecc.) | 3,00 |
| 5 | Deposito temporaneo di materiali (piazzuole di carico) | 4,50 |
| 6 | Lavori di muratura pesante, vie di transito per veicoli leggeri | 6,00 |



Gli impalcati devono essere verificati per i carichi di servizio indicati nel prospetto 3 B

Carico uniformemente ripartito

Gli impalcati devono essere verificati per i carichi uniformemente ripartiti indicati nella colonna 2.

Carico su una superficie 500 mm x 500 mm

Gli impalcati devono essere verificati per il carico concentrato su una superficie 500 mm x 500 mm, indicato nella colonna 3 del prospetto 3 B. La posizione di tale carico deve essere scelta in modo da realizzare le condizioni più sfavorevoli.

Quando l'elemento di impalcato ha larghezza inferiore a 500 mm il carico concentrato deve essere ridotto, in proporzione alla larghezza, fino ad un minimo di 1,5 KN.

Carico su una superficie 200 mm x 200 mm

Ogni impalcato deve essere verificato per un carico di 1 KN uniformemente ripartito su una superficie di 200 mm x 200 mm, applicato nelle condizioni più sfavorevoli.

Carico su una superficie parziale

Ogni impalcato delle classi 4, 5 e 6, deve essere verificato per il carico indicato nella colonna 4 del prospetto 3 B applicato su una superficie rettangolare (superficie parziale) uguale alla frazione indicata nella colonna 6 del prospetto 3 B.

Le dimensioni e la posizione di questa superficie devono essere scelte per realizzare le condizioni di carico più sfavorevoli.

3.6 Parapetti

Fermo restando i valori delle spinte sui parapetti previste dalle norme CNR 10027/85, i parapetti destinati alla protezione contro la caduta di

persone da ponteggi e ponti di servizio accessibili solo agli addetti ai lavori possono essere verificati, quale che sia la loro lunghezza, per le seguenti condizioni:

- freccia elastica non superiore a 35 mm sotto un carico concentrato di 0,3 kN;
- assenza di rottura o di frecce superiori a 200 mm sotto un carico concentrato di 1,25 kN.

PROSPETTO 3 B - Carichi di servizio per impalcati di lavoro

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| Classe | Carico uniformemente ripartito kN/m ² | Carico concentrato su una superf. di 500 mm x 500 mm kN | Carico concentrato su una superficie di 200 mm x 200 mm ² kN | Carico su una superficie parziale | |
| | | | | kN/m ² | Superficie parziale: A _c m ² |
| 1* | 0,75 | 1,50 | 1,00 | non applicabile | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | non applicabile | |
| 3 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | non applicabile | |
| 4 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 0,4 · A |
| 5 | 4,50 | 3,00 | 1,00 | 7,50 | 0,4 · A |
| 6 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 10,00 | 0,5 · A |



- * I singoli elementi di impalcato devono avere una capacità portante non inferiore a quella richiesta per un ponteggio di classe 2.

4. Calcolo di Verifica

4.1. Calcolo di stabilità globale

Nella verifica di stabilità devono essere considerati gli effetti del II ordine, sia direttamente utilizzando una analisi elastica del II ordine, sia indirettamente attraverso una analisi elastica del I ordine - con lunghezza di inflessione corrispondente alla instabilizzazione di un sistema a nodi spostabili - ed adottando nelle aste presso-inflesse un fattore di moltiplicazione dei momenti fornito dall'espressione:

$$\gamma = \frac{1}{1 - \frac{\gamma \cdot N}{N_{crit}}}$$



ove : a) γ è il coefficiente di sicurezza, assunto:

$\gamma = 1.0$, per le verifiche agli stati limite

$\gamma = 1.5$, per le verifiche con il metodo delle tensioni ammissibili, per la I condizione di carico

$\gamma = 1,33$ per le verifiche con il metodo delle tensioni ammissibili, per la II condizione di carico

b) N è il carico assiale di compressione dell'asta

c) $N_{crit} = \sigma_{crit} \cdot A$ è il carico critico calcolato con la formula di Eulero, che compete all'asta in relazione alla sua snellezza effettiva

Quando la snellezza della asta non sia stata determinata con sistema sperimentale, è necessario effettuare le verifiche previste dal punto 7.5.2 della istruzione CNR 10011/85.

Nel caso di collegamenti realizzati con giunti (a vite o a cu è necessario considerare la rigidezza effettiva dei collegamenti tra le aste ed effettuare le verifiche di scorrimento per garantire un coefficiente di sicurezza di almeno 1.5 rispetto al fra tite 5% delle risultanze delle prove di scorrimento.

4.2. Verifiche locali di stabilità e di resistenza

Nel calcolo di verifica devono essere specificati per ogni elemento di ponteggio o di opera provvisoria (montanti, traversi diagonali di facciate, diagonali in pianta, parapetti, giunti, impalcati, mensole di ampliamento, piazzole di carico, schermi parassassi, travi per passi carrai, ancoraggi, elementi di ripartizione delle basette sul terreno) ^{le.} condizioni di carico.

Le verifiche degli elementi sopra indicati potranno essere omesse solo quando la stabilità o la resistenza risulti già accertata nell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico, per più gravose condizioni di carico.

5. Collaudo e prove di carico

Per i ponteggi e le altre prove provvisorie di notevole importanza o complessità, eretti in conformità agli schemi tipo assoggettati a prove globali in laboratorio, non è necessario il collaudo statico.

Per i ponteggi e le altre prove provvisorie eretti secondo schemi non approvati, ovvero, non sufficientemente sperimentati per realizzazioni analoghe è necessario il collaudo statico ai sensi di quanto precisato nelle Norme CNR 10011/85 e 10027/85.

Gli esiti delle eventuali prove di carico devono essere allegati alla relazione di collaudo; la relazione di collaudo, insieme alla relazione di calcolo, deve essere tenuta in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.





CAPITOLO 4

CALCOLO DEL PONTEGGIO NELLE DIVERSE CONDIZIONI DI IMPIEGO



4.1 PREMESSA

Il calcolo viene condotto per le verifiche di resistenza relative agli elementi di ponteggio indicate nel Cap. 1° e per le verifiche di stabilità degli schemi tipo allegati alla presente relazione e costituenti il capitolo 7.

A) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 – Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
- D.Lgs n. 81 del 9/4/2008- "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 N.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

B) DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

- D.M. del M.L.P.S. 2 settembre 1968 – Riconoscimenti di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel DPR 164/56.
- D.M. del M.L.P.S. 23 marzo 1990, n. 115 – Riconoscimenti di efficacia.
- D.M. del M.L.P.S. 22 maggio 1992, n. 466 – Riconoscimenti di efficacia.

C) DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Circolare M.L.P.S. n. 85/78 del 09/11/1978 – Autorizzazione alla costruzione all'impiego dei ponteggi metallici fissi.
- Lettera circolare M.L.P.S. n. 22268/PR-7 del 22/05/1982 – Requisiti dimensionali.
- Circolare M.L.P.S. n. 44 del 15/05/1990 – Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati.
- Circolare M.L.P.S. n. 132 del 24/10/1991 – Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a montanti e traversi prefabbricati
- Lettera circolare M.L.P.S. n. 20298/OM-4 del 09/02/1995 – Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname.
- Lettera circolare M.L.P.S. n. 22287/OM-4 del 21/01/1999 – Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche, precisazioni e chiarimenti.
- Circolare M.L.P.S. n. 44 del 10/07/2000 – Verifiche e controlli, modalità di conservazione delle relative documentazioni ex D.Lgs. 359/99.
- Circolare M.L.P.S. n. 3 del 08/01/2001 – Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Bolante
general manager
construction equipment division
storage system division


lavoro ex D.Lgs. 359/99.

- Circolare M.L.P.S. n. 20 del 23/05/2003 – Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.
- Circolare M.L.P.S. n. 30 del 29/09/2003 – Chiarimenti concernenti la definizione di “fabbricante” di ponteggi metallici fissi.
- Circolare M.L.P.S. n. 28 del 08/07/2004 – Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili cavi.
- Accordo del 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni e Provincia autonome per l'individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti a lavori temporanei in quota (G.U. n. 45 del 23/02/2006).
- Circolare M.L.P.S. n. 30 del 03/11/2006 – Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote a torre ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) e di formazione.
- Circolare M.L.P.S. n. 3 del 25/01/2008 - Artt. 36-quater e 36-quinquies, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi e all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi – Chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

I calcoli sono condotti – quando non diversamente disciplinato dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sopra indicate – osservando le seguenti istruzioni di buona tecnica:

- C.N.R. 10011/97
- C.N.R. 10012/84
- C.N.R. 10022/85
- C.N.R. 10027/85

MARCEGAGLIA BUILDING TECH s.r.l.
 Vincenzo Biondo
 general manager
 construction equipment division
 storage system division






4.2 VALUTAZIONE DEI CARICHI

I carichi agenti sugli elementi e sulla struttura si distinguono in:

- Carichi fissi;
- Carichi variabili.

4.2.1. Carichi fissi.

Per i ponteggi di servizio rientranti negli schemi tipo del Capitolo 7, i carichi fissi sono costituiti dal peso proprio della struttura.

4.2.2. Carichi variabili.

Vengono considerati i seguenti carichi:

a) Carichi di servizio.

Per gli impalcati di servizio dei ponteggi da costruzione, il carico è di: $p_4 = 3,0 \text{ kN/m}^2$.

b) Carichi di neve

Tali carichi sono valutati, per altitudini sul livello del mare di h_0 (m) con l'espressione:

$$p_n = \alpha_r \times \alpha_m \times \alpha_z \times (900 + 2.4 \times h_0); [\text{N/m}^2]$$

Essendo:

- α_r , coefficiente di ritorno: $\alpha_r = 1$ (<2 anni)
- α_m , coefficiente di esposizione: $\alpha_m = 0.8$
- α_z , coefficiente di zona: $\alpha_z = 1$

l'esposizione diviene:

$$p_n = 720 + 1.92 \times h_0; [\text{N/m}^2]$$

Per l'altitudine $h_0 = 500 \text{ m}$ (s.l.m.) l'azione è:

$$p_n = 720 + 1.92 \times 500 = 1680 \text{ N/m}^2, \text{ per la zona geografica I}^\circ$$

Per altitudini sul livello del mare di $h_0 > 750 \text{ m}$, sono valutati con l'espressione:

$$p_n = 2160 + 5.6 \times (h_0 - 750); [\text{N/m}^2]$$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Le altitudini delle zone geografiche II (con $\eta = 2/3$) e III (con $\eta = 1/3$) cui corrisponde la stessa azione sono:

$$h_{oII} = (5.6 \times 750 + 1680 \cdot 2/3 \times 2160) / 5.6 = 792 \text{ m, per la zona geografica II}^\circ$$

$$h_{oIII} = (5.6 \times 750 + 1680 \cdot 1/3 \times 2160) / 5.6 = 921 \text{ m, per la zona geografica III}^\circ$$

Per i parasassi (inclinati β sull'orizzontale), in analogia a quanto avviene per i tetti di pari inclinazione:

1. per inclinazioni $\beta \leq 30^\circ$, la neve non scivola;
2. per inclinazioni $\beta \geq 60^\circ$, la neve scivola completamente;
3. per inclinazioni β comprese tra 30° e 60° , come nel caso in esame, sul parasassi resta neve con fattore $\mu = (60 - \beta) / 30$ (quantità scivolata con fattore $1-\mu$);

Per inclinazioni $\beta = 41^\circ$ e $41/100$, e per $q_{n500} = 1680 \text{ N/m}^2$, il carico unitario di neve che resta sul parasassi è $q_{n41} = q_n \times \mu = 1680 \times (60 - 41.41) / 30 = 1680 \times 0.6196 = 1041 \text{ N/m}^2$ (essendo $\mu = (60-\beta)/30$), mentre quella che scivola risulta quantitativamente: $q_{\text{racc}} = q_n \times (1-\mu) = 1680 \times 0.3804 = 639 \text{ N/m}^2$, che si distribuisce sull'impalcato di raccordo largo L . Se l'oggetto dello schermo parasassi è $e_p = 1.5 \text{ m}$, il carico unitario effettivo dovuto alla neve scivolata sull'impalcato di raccordo con il parasassi, largo $L = 1.052 \text{ m}$ risulta:

$$q'_{\text{racc}} = q_n \times (1-\mu) \times e_p / L = 639 \times 1.5 / 1.052 = 911 \text{ N/m}^2$$

c) Azione del vento

L'azione del vento, considerata orizzontale, determina una forza F_v data dall'espressione:

$$F_v = p_v \times G_r \times C \times S;$$



Essendo:

- la superficie S è la proiezione, su un piano normale all'azione del vento, della superficie di ponteggio investita;
- il coefficiente di forma "C" viene assunto:
- $C = 1.2$, per la struttura del ponteggio;
- $C' = 1.3$ per gli schemi parasassi;

La pressione cinetica p_v è data dall'espressione:

$$p_v = \frac{(\alpha_1 \times \alpha_r \times \alpha_z \times V_{rif})^2}{1.6}$$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
constructor equipment division
storage system division



Essendo:

- α_t è il coefficiente topografico, assunto $\alpha_t = 1$;
- α_r è il coefficiente di ritorno, assunto $\alpha_r = 0.93$ (per un periodo non superiore a 20 anni);
- α_z è il coefficiente di profilo (categoria 3), assunto, in relazione all'altezza della verifica;

Tabella 4-a

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| z(m) | 2.27 | 4.27 | 6.27 | 8.27 | 10.27 | 12.27 | 14.27 | 16.27 | 18.27 | 20.27 |
| α_z | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| G_r | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.53 | 2.44 | 2.37 | 2.32 | 2.27 | 2.24 | 2.20 |
| P_v (servizio) | 66 | 66 | 66 | 74 | 84 | 93 | 100 | 107 | 112 | 120 |
| P_v (f. serv.) | 232 | 232 | 232 | 259 | 296 | 327 | 352 | 377 | 394 | 421 |



Il coefficiente G_r di raffica è fornito dall'espressione:

$$G_r = 1 + 1.12 \times (\alpha_d / \alpha_z),$$

essendo:

- α_z assume il valore precedentemente indicato;
- α_d viene assunto pari ad 1;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
genera. manager
construction equipment division
storage system division

Assumendo come velocità di riferimento V_{rif} rispettivamente i valori:

- $V_{rif} = 16$ m/sec, per la condizione di lavoro;
- $V_{rif} = 30$ m/sec, per la condizione di fuori servizio;

i valori dei prodotti della pressione cinetica per il coefficiente di raffica G_r sono forniti, per i diversi piani di ponteggio, dal prospetto 4-I.



Prospetto 4-I

| Condizione | | Valori dei prodotti della pressione cinetica per i coefficienti di raffica | |
|------------|-------|--|---------------------------------------|
| | | Servizio | Fuori servizio |
| Piano | H [m] | $P_v \times G_r$ [N/m ²] | $P'_v \times G_r$ [N/m ²] |
| 1 | 2.27 | 173 | 608 |
| 2 | 4.27 | 173 | 608 |
| 3 | 6.27 | 173 | 608 |
| 4 | 8.27 | 187 | 655 |
| 5 | 10.27 | 205 | 722 |
| 6 | 12.27 | 220 | 775 |

| | | | |
|----|-------|-----|-----|
| 7 | 14.27 | 232 | 817 |
| 8 | 16.27 | 243 | 856 |
| 9 | 18.27 | 251 | 883 |
| 10 | 20.27 | 264 | 926 |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





d) Carichi per verifiche locali

Azioni sui parapetti.

La spinta sui parapetti viene considerata orizzontale e di valore: $Q_p = 300 \text{ N}$

Azioni sugli impalcati.

Per gli impalcati dei ponteggi da costruzione, in alternativa alla azione del carico di servizio, deve essere considerata la più gravosa tra le seguenti azioni:

Un'azione $Q_c = 3000 \text{ N}$ ripartita su una superficie $S_i = 0.5 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$;

Un'azione $Q'_c = 1000 \text{ N}$ ripartita su una superficie $S'_i = 0.2 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$;

Un'azione ripartita di 5000 N/m^2 su una superficie parziale di 0.4 A , avendo indicato con A la superficie di un modulo di impalcato ($a_1 \times l_1 = A$) applicata nella posizione più sfavorevole.

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





4.3. CONDIZIONI DI CARICO

Sono previste due condizioni di carico come riportato ai punti seguenti.

4.3.1. Condizione di servizio.

Cumula sulla struttura nel modo più sfavorevole:

- Pesi propri;
- Il carico di servizio p_4 (3.00 kN/m^2) su un impalcato;
- Il 50% del carico di servizio su un secondo impalcato;
- Azione del vento previsto per la condizione di servizio.

4.3.2. Condizione di fuori servizio.

Deve essere considerata la più gravosa tra le seguenti condizioni:

Fuori servizio normale

- Pesi propri;
- 50% del carico di servizio p_4 (3.00 kN/m^2) su un impalcato;
- Azione del vento previsto per la condizione di fuori servizio.

Fuori servizio con Neve

- Pesi propri;
- Carico di neve completo sull'impalcato più alto;
- Carico di neve completo sul parasassi;
- 30% del carico neve completo globalmente sugli impalcati sottostanti;
- Azione del vento previsto per la condizione di fuori servizio



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





4.4. CRITERI DI VERIFICA

La verifica viene condotta confrontando i risultati con il metodo delle tensioni ammissibili e con i risultati sperimentali.

4.4.1 Tensioni ammissibili

Per i tipi di acciaio S235JR, S275JR, S355JR, si riportano le tensioni ammissibili come previsto dalla CNR 10011/97. Le tensioni ammissibili sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 4-b

| Tipo di acciaio | I condizione di carico | II condizione di carico |
|-----------------|--|--|
| | σ_{adm} [N/mm ²] | σ_{adm} [N/mm ²] |
| S 235 JR | 160 | 180 |
| S 275 JR | 190 | 213 |
| S 355 JR | 240 | 270 |



4.4.2 Confronto con i dati sperimentali

Se si considera un approccio di tipo deterministico, il calcolo confronta l'azione massima da verificare con il minimo valore ottenuto dalle prove sperimentali e tale rapporto deve essere maggiore di 2.2.

Se si considera un approccio di tipo probabilistico, basandosi sui valori ottenuti dalle prove si calcola il valore che ha il 95% di probabilità di capitare:

$$F_{med} = \frac{\sum_1^n F_i}{n}; \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \times \sum_1^n (F_i - F_{med})^2}; \quad F_{5\%} = F_{med} \pm k \times S;$$

il rapporto tra l'azione massima da verificare e $F_{5\%}$ deve essere maggiore di 1.5

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

4.4.3 Verifica dei giunti ortogonali

4.4.3.1 Giunto ortogonale a 4 bulloni con nucleo e cappelli in lamiera di acciaio stampata a freddo

Nelle verifiche dei giunti, si assumerà come carico convenzionale il valore minimo tra:

- carico ammissibile allo scorrimento

(rif. P_{5%} - Certificato n.34763/233 del 06/06/2008 - Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e Strutture dell'Università di Pavia)





$$F_g = \frac{P_{5\%}}{1.5} = 18130 / 1.5 = 12080 \text{ N}$$

- carico ammissibile di resistenza strutturale derivato dalla prova di strappo

(rif. P_{min} - Certificato n.34767/237 del 06/06/2008 - Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e Strutture dell'Università di Pavia)

$$F_s = \frac{P_{\min}}{2.2} = 38000 / 2.2 = 17270 \text{ N}$$

Il valore minimo risulta quindi **$F_g = 12,08 \text{ kN}$**

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante

general manager

construction equipment division

storage system division





4.5. CALCOLO DI VERIFICA DEL PONTEGGIO.

4.5.1 Caratteristiche funzionali.

Il ponteggio sottoposto a verifica è destinato a lavori di costruzione e quindi viene previsto per un carico di servizio $p_4 = 3.00 \text{ kN/m}^2$.

4.5.2 Caratteristiche strutturali degli schemi sottoposti a verifica

4.5.2.1 Schema normale con impalcati metallici e parasassi con campi da mm 2500

| | | |
|---|-------|-----------|
| Interasse tra le stilate | i_s | = 2500 mm |
| Interasse tra i montanti della stessa stilata | i_m | = 1100 mm |
| Altezza di ogni piano di ponteggio | h_p | = 2000 mm |

Il ponteggio sottoposto a verifica può essere realizzato seguendo uno schema tipo:

- presenza di impalcati in acciaio sulla stessa verticale, fino ad un massimo di 10 (è vietato l'uso di impalcati in legno);
- presenza di una diagonale di facciata, a partire da terra, applicata sulla facciata esterna una ogni quattro campi;
- presenza di un corrente, applicato sulla facciata esterna del primo modulo di base (1 campo x 1 piano);
- presenza di due correnti ad ogni modulo (1 campo x 1 piano), applicati sulla facciata esterna, posizionati come da schemi grafici;
- presenza di un corrente ad ogni modulo (1 campo x 1 piano), applicato sulla facciata interna, al di sotto del traverso;
- posizione ancoraggi normali
 - al piano primo un ancoraggio a tutte le stilate;
 - al piano secondo ancoraggi a tutte le stilate;
 - al piano terzo ancoraggio a tutte le stilate;
 - dal piano quarto a seguire ancoraggi a piani alterni e ad ogni stilata;
 - ultimo piano ancoraggio a tutte le stilate;
- posizione ancoraggi speciali, resistente alle azioni orizzontali parallele alla facciata, ogni quattro stilate in sostituzione degli ancoraggi normali della stilata;
- presenza di traverso ad ogni stilata ogni 2 m;
- presenza di traverso alla base a tutte le stilate;
- presenza di un corrente sopra la basetta in facciata esterna ed interna;
- presenza di fermapiEDE in acciaio ai piani di lavoro tranne quello interessato dal parasassi;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
 Dipartimento per gli Affari Regionali
 Divisione per gli Affari Regionali
 construction equipment division
 storage system division



Per i lavori di costruzione lo schema effettivo di ponteggio prevede, il montaggio di impalcati fino ad un massimo di 10 di cui solo 2 caricati complessivamente con $(3.00+1.50)=4.50 \text{ kN/m}^2$, senza obbligo di ulteriore calcolo di verifica.





Ponteggio verificato con numero 7 stilate;

- n. 10 piani;
- interasse tra le stilate 2500 mm;
- interasse tra i montanti della stessa stilata 1100 mm;
- altezza di ogni piano di ponteggio 2000 mm;



4.5.2.2 Schema normale con impalcato metallici e parasassi con campi da mm 1800

| | | |
|---|-------|-----------|
| Interasse tra le stilate | i_s | = 1800 mm |
| Interasse tra i montanti della stessa stilata | i_m | = 1100 mm |
| Altezza di ogni piano di ponteggio | h_p | = 2000 mm |

Il ponteggio sottoposto a verifica può essere realizzato seguendo uno schema-tipo:

- presenza di impalcato in acciaio sulla stessa verticale, fino ad un massimo di 10 (è vietato l'uso di impalcato in legno);
- presenza di una diagonale di facciata, a partire da terra, applicata sulla facciata esterna una ogni quattro campi;
- presenza di un corrente, applicato sulla facciata esterna del primo modulo di base (1 campo x 1 piano);
- presenza di due correnti ad ogni modulo (1 campo x 1 piano), applicati sulla facciata esterna posizionati come da schemi grafici;
- presenza di un corrente ad ogni modulo (1 campo x 1 piano), applicato sulla facciata interna, al di sotto del traverso;
- posizione ancoraggi normali
 - al piano primo un ancoraggio a tutte le stilate;
 - al piano secondo ancoraggi a tutte le stilate;
 - al piano terzo ancoraggio a tutte le stilate;
 - dal piano quarto a seguire ancoraggi a piani alterni e stilate alterne;
 - ultimo piano ancoraggio stilate alterne;
- posizione ancoraggi speciali, resistente alle azioni orizzontali parallele alla facciata, ogni quattro stilate in sostituzione degli ancoraggi normali della stilata;
- presenza di traverso ad ogni stilata ogni 2 m;
- presenza di traverso alla base a tutte le stilate;
- presenza di un corrente sopra la basetta in facciata esterna ed interna;
- presenza di fermapiede in acciaio ai piani di lavoro tranne quello interessato dal parasassi;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Volante
general manager
construction equipment division
storage system division



Per i lavori di costruzione lo schema effettivo di ponteggio prevede, il montaggio di impalcato fino ad un massimo di 10 di cui solo 2 caricati complessivamente con $(3.00+1.50)=4.50 \text{ kN/m}^2$, senza obbligo di ulteriore calcolo di verifica.



Ponteggio verificato con numero 7 stilate;

- n. 10 piani;
- interasse tra le stilate 1800 mm;
- interasse tra i montanti della stessa stilata 1100 mm;
- altezza di ogni piano di ponteggio 2000 mm;

Con gli altri elementi descritti è possibile realizzare, sia per lo schema con campi da mm 2500 e sia per lo schema da mm1800:

- le protezioni, di facciata e di testata, contro la caduta di persone e di materiali dai piani di lavoro;
- la schermatura parasassi (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali;
- il collegamento assiale dei montanti sovrapposti.

A tale schema dell'insieme si riferiscono specificamente le soluzioni costruttive previste negli schemi tipo riportati nel capitolo 7 - per i quali il calcolo viene riportato nel capitolo 4 - e che quindi possono essere realizzate senza obbligo di fornire ulteriori documentazioni.

4.5.3 Caratteristiche dimensionali

Le dimensioni, significative per le verifiche di stabilità e di resistenza, sono le seguenti:



Tabella 4-c

| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI [mm] | | |
|--|--------------|--------------|
| Interasse tra i montanti della stilata: | $l_1 =$ | 1100 |
| Luce libera tra i montanti della stilata: | $l_2 =$ | 1051.7 |
| Lunghezza del traverso del parasassi: | $e_1 =$ | 2000 |
| Aggetto del parasassi: | $e_4 =$ | 1500 |
| Eccentricità giunto ortogonale: | $e_6 =$ | 53.05 |
| Interasse tra le stilate: | $a_1 =$ | 1800 - 2500 |
| Altezza del piano: | $h_1 =$ | 2000 |
| Altezza tavola fermapiede: | $h_5 =$ | 210 |
| Altezza della parte inclinata del parasassi: | $h_6 =$ | 1257 |
| Angolo di inclinazione parasassi sull'orizzontale: | $\alpha_1 =$ | 41° e 41/100 |



MARCEGAGLIA R&D TECH s.r.l.
 Vincenzo Vignante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.6. CALCOLO DELLE AZIONI

4.6.1. Generalità

Il ponteggio per il quale viene effettuato il calcolo delle azioni è quello relativo agli schemi tipo dell'allegato 7.

4.6.2. Pesi propri della struttura interasse 2500 mm

A. Pesi propri di un piano di struttura tranne l'impalcato in acciaio

I pesi propri degli elementi di un piano di struttura provocano le seguenti azioni:

Tabella 4-d-1

| Montante esterno | [N] |
|--|------------|
| peso proprio tubi | |
| - montante 37.4x2 | 75 |
| - correnti 2x37.4x2.5 | 187 |
| - diagonale di facciata 3x37.4x3.50/10 | 40 |
| - traverso 37.4x1.6/2 | 30 |
| peso proprio giunti | |
| - traverso/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - correnti/montante 2x14.2 | 28.4 |
| - diagonali di facciata (2x3x14.2)/10 | 8.5 |
| peso proprio spinotti | 6 |
| 5% di 75+187+40+30+14.2+28.4+8.5+6 = 389 | 19.5 |
| peso proprio fermapiede 75x1 | 75 |
| TOTALE | 484 |



Tabella 4-e-1

| Montante interno | [N] |
|--|------------|
| peso proprio tubi | |
| - montante 37.4x2 | 75 |
| - correnti 1x37.4x2.5 | 94 |
| - traverso 37.4x1.6/2 | 30 |
| - ancoraggio 50.4x6/10 | 30 |
| peso proprio giunti | |
| - traverso/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - corrente posteriore/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - ancoraggio (2x14.2x6)/10 | 17 |
| peso proprio spinotti | 6 |
| 5% di 75+94+30+30+14.2+14.2+17+6 = 280 | 14 |
| TOTALE | 294 |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



B. Peso proprio della struttura di sostegno dei parasassiL'azione derivante dal peso proprio del parasassi realizzato con tubi (ϕ 48.3/3.2) e giunti è:

| | [N] |
|------------------------|------------|
| Tubo: 37.4x(2.00+1.80) | 143 |
| Giunti: 3x14.2 | 43 |
| 10% di 143+43 = 186 | 18.6 |
| TOTALE | 205 |

Essendo:

- peso proprio tubo ϕ 48.3x3.2: 37.4 N/m;
- peso proprio giunto ortogonale: 14.2 N;
- peso proprio spinotto: 6 N;
- peso proprio fermapiede in acciaio: 75 N;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.6.3 Pesì propri della struttura interasse 1800 mm

A. Pesì propri di un piano di struttura tranne l'impalcato in acciaio

I pesì propri degli elementi di un piano di struttura provocano le seguenti azioni:

Tabella 4-d-2

| Montante esterno | [N] |
|--|------------|
| peso proprio tubi | |
| - montante 37.4x2 | 75 |
| - correnti 2x37.4x1.8 | 135 |
| - diagonale di facciata 3x37.4x3.0/10 | 34 |
| - traverso 37.4x1.6/2 | 30 |
| peso proprio giunti | |
| - traverso/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - correnti/montante 2x14.2 | 28.4 |
| - diagonali di facciata (2x3x14.2)/10 | 8.5 |
| peso proprio spinotti | 6 |
| 5% di 75+135+34+30+14.2+28.4+8.5+6 = 331 | 17 |
| peso proprio fermapiè 57x1 | 57 |
| TOTALE | 405 |



Tabella 4-e-2

| Montante interno | [N] |
|--|------------|
| peso proprio tubi | |
| - montante 37.4x2 | 75 |
| - correnti 1x37.4x1.8 | 67 |
| - traverso 37.4x1.6/2 | 30 |
| - ancoraggio 50.4x6/10 | 30 |
| peso proprio giunti | |
| - traverso/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - corrente posteriore/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - ancoraggio (2x14.2x6)/10 | 17 |
| peso proprio spinotti | 6 |
| 5% di 75+67+30+30+14.2+14.2+17+6 = 253 | 13 |
| TOTALE | 266 |

MARCEGAGLIA BUILSTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



B. Peso proprio della struttura di sostegno del parasassi

L'azione derivante dal peso proprio del parasassi realizzato con tubi (ϕ 48.3/3.2) e giunti è:

| | |
|------------------------|------------|
| | [N] |
| Tubo: 37.4x(2.00+1.80) | 143 |
| Giunti: 3x14.2 | 43 |
| 10% di 143+43 = 186 | 18.6 |
| TOTALE | 205 |

Essendo:

- peso proprio tubo ϕ 48.3x3.2: 37.4 N/m;
- peso proprio giunto ortogonale: 14.2 N;
- peso proprio spinotto: 6 N;
- peso proprio fermapiede in acciaio: 57 N;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





4.6.3. Azioni ripartite sui traversi.

4.6.3.1 Azioni per interasse di mm 2500

Le azioni dovute agli impalcati ed ai carichi di servizio per campi da mm 2500 sono fornite dal prospetto seguente.

Prospetto 4-II

| Tipo di azione | Azioni dovute agli impalcati ed ai carichi di servizio | | | | |
|---|--|---|----------------------|-------------------------------|---------|
| | Carico ripartito [kN/m ²] | | | Azioni sui traversi [kN/m] | |
| Carico di servizio classe 2 | P_2 | = | 1.50 | q_2 | = 3.75 |
| Carico di servizio classe 4 | P_4 | = | 3.00 | q_4 | = 7.50 |
| Neve $h_0 = 500$ m (s.l.m.) | P_n | = | 1.68 | q_n | = 4.20 |
| Neve su impalcato sottostante (30%) | P_{nr} | = | 0.504 | q_{nr} | = 1.26 |
| Neve su parasassi $\alpha = 41^\circ$ 41/100 | P_{pn} | = | 1.041 ⁽²⁾ | q_{pn} | = 2.603 |
| Neve su impalcato di raccordo con parasassi | P'_n | = | 0.911 ⁽³⁾ | Q'_n | = 2.278 |
| Peso proprio impalcato in acciaio orizzontale | P_i | = | 0.202 ⁽⁴⁾ | q_i | = 0.505 |
| Peso proprio impalcato parasassi in acciaio inc. $\alpha_1 = 41^\circ$ 41/100 | P_p | = | 0.227 ⁽¹⁾ | q_p | = 0.567 |
| Carico servizio cl. 2 + peso proprio impalcato | P_{2i} | = | 1.702 | q_{2i} | = 4.255 |
| Carico servizio cl. 4 + peso proprio impalcato | P_{4i} | = | 3.202 | q_{4i} | = 8.005 |
| Neve impalcato sommità + peso proprio impalcato | P_{ni} | = | 1.88 | q_{ni} | = 4.705 |
| Neve su impalcato sottostante (30%) + peso proprio impalcato | P'_{ni} | = | 0.706 | q'_{ni} | = 1.765 |
| Neve su paras. + p.proprio imp. in acciaio | P'_{nip} | = | 1.268 | q'_{nip} | = 3.170 |
| Neve imp. di racc. con il paras. + p.proprio imp. acciaio orizz. | P'_{nir} | = | 1.113 | q'_{nir} | = 2.783 |

(1) $p_p = P/(a_1 \times l_1) = 278/(2.50 \times 0.49) = 226.9$ N/m², essendo: $a_1 = 2.5$ m; $l_1 = 0.49$ m; $P = 278$ N peso proprio impalcato;

(2) $p_{pn} = p_n \times \mu = 1680 \times (60 - 41.41)/30 = 1041$ N/m², essendo $\mu = (60 - \beta)/30 = 0.6196$;

(3) $p'_n = P_n \times (1 - \mu) \times e_4 / l_2 = 1680 \times (1 - 0.6196) \times 1.5 / 1.052 = 911$ N/m², essendo: $e_4 = 1.5$ m; $l_2 = 1.052$ m;

(4) $p_i = 2 \times P/(a_1 \times l_1) = 2 \times 278/(2.50 \times 1.10) = 202.2$ N/m², essendo: $a_1 = 2.5$ m; $l_1 = 1.10$ m; $P = 278$ N peso proprio impalcato;



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Viciante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

4.6.3.2 Azioni per interasse di mm 1800

Le azioni dovute agli impalcati ed ai carichi di servizio per campi da mm 1800 sono fornite dal prospetto seguente.

Prospetto 4-II

| Tipo di azione | Azioni dovute agli impalcati ed ai carichi di servizio | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------------|---------|
| | Carico ripartito [kN/m ²] | | Azioni sui traversi [kN/m] | |
| Carico di servizio classe 2 | P ₂ | = 1.50 | q ₂ | = 2.70 |
| Carico di servizio classe 4 | P ₄ | = 3.00 | q ₄ | = 5.40 |
| Neve h ₀ = 500 m (s.l.m.) | P _n | = 1.68 | q _n | = 3.02 |
| Neve su impalcato sottostante (30%) | p _{nr} | = 0.504 | q _{nr} | = 0.91 |
| Neve su parasassi α = 41° 41/100 | p _{pn} | = 1.041 ⁽²⁾ | q _{pn} | = 1.87 |
| Neve su impalcato di raccordo con parasassi | p' _n | = 0.911 ⁽³⁾ | Q' _n | = 1.640 |
| Peso proprio impalcato in acciaio orizzontale | p _i | = 0.185 ⁽⁴⁾ | q _i | = 0.333 |
| Peso proprio impalcato parasassi in acciaio inc. α ₁ = 41°41/100 | p _p | = 0.207 ⁽¹⁾ | q _p | = 0.372 |
| Carico servizio cl. 2 + peso proprio impalcato | P _{2i} | = 1.685 | q _{2i} | = 3.033 |
| Carico servizio cl. 4 + peso proprio impalcato | p _{4i} | = 3.185 | q _{4i} | = 5.733 |
| Neve impalcato sommità + peso proprio impalcato | p _{ni} | = 1.865 | q _{ni} | = 3.357 |
| Neve su impalcato sottostante (30%) + peso proprio impalcato | p' _{ni} | = 0.689 | q' _{ni} | = 1.240 |
| Neve su paras. + p.proprio imp. in acciaio | p' _{nip} | = 1.248 | q' _{nip} | = 2.246 |
| Neve imp. di racc. con il paras. + p.proprio imp. acciaio orizz. | p' _{nir} | = 1.110 | q' _{nir} | = 1.973 |

(1) $p_p = P/(a_1 \times l_1) = 183/(1.8 \times 0.49) = 207 \text{ N/m}^2$, essendo: $a_1 = 1.8 \text{ m}$; $l_1 = 0.49 \text{ m}$; $P = 183 \text{ N}$ peso proprio impalcato;

(2) $p_{pn} = p_n \times \mu = 1680 \times (60 - 41.41)/30 = 1041 \text{ N/m}^2$, essendo $\mu = (60 - \beta)/30 = 0.6196$;

(3) $p'_n = P_n \times (1 - \mu) \times e_4 / l_2 = 1680 \times (1 - 0.6196) \times 1.5 / 1.052 = 911 \text{ N/m}^2$, essendo: $e_4 = 1.5 \text{ m}$; $l_2 = 1.052 \text{ m}$;

(4) $p_i = 2 \times P/(a_1 \times l_1) = 2 \times 183/(1.8 \times 1.10) = 185 \text{ N/m}^2$, essendo: $a_1 = 1.8 \text{ m}$; $l_1 = 1.10 \text{ m}$; $P = 183 \text{ N}$ peso proprio impalcato;



MARCEGAGLIA INNOVATION s.r.l.
 Via ...
 PAVIA
 construction equipment division
 storage system division

4.6.4. Azioni orizzontali sulla struttura

4.6.4.1.1 Azioni orizzontali del vento sui traversi del parasassi interasse mm 2500

Le azioni dovute al vento sul traverso dei parasassi, con riferimento ad un campo da 2500 mm, sono:

Condizione di lavoro: $F'_{wpn} = (p_v \times G_r) \times C \times a_1 = 173 \times 1.3 \times 2.50 = 563 \text{ N/m}$;

Condizione di fuori servizio: $F''_{wpn} = (p'_v \times G_r) \times C \times a_1 = 608 \times 1.3 \times 2.50 = 1976 \text{ N/m}$;

4.6.4.1. Azioni orizzontali del vento sui traversi del parasassi interasse mm 1800

Le azioni dovute al vento sul traverso dei parasassi, con riferimento ad un campo da 1800 mm, sono:

Condizione di lavoro: $F'_{wpn} = (p_v \times G_r) \times C \times a_1 = 173 \times 1.3 \times 1.8 = 404 \text{ N/m}$;

Condizione di fuori servizio: $F''_{wpn} = (p'_v \times G_r) \times C \times a_1 = 608 \times 1.3 \times 1.8 = 1423 \text{ N/m}$;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





4.6.4.2 Superfici investite dal vento

(un modulo: un piano x un campo investite dal vento)

Proiezioni su un piano parallelo e su un piano normale alla facciata dell'opera servita, di un modulo di ponteggio (1 piano ed 1 campo). Le proiezioni delle superfici investite, un campo e ad un piano, sono indicate nei seguenti prospetti.

INTERASSE STILATA 2500 mm

Tabella 4-f - 1 Vento normale all'opera servita in presenza di impalcato

| Valutazione delle superfici [m ²] investite su 1 modulo (un piano x un campo) | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| Elementi investiti | | Superfici [m ²] |
| Montanti | 2x2.00x0.0483 | 0.193 |
| Correnti | 3x2.50x0.0483 | 0.362 |
| Diagonale di facciata | 3.50x0.0483 | 0.169 |
| Varie 10% di 0.193+0.362+0.169 = 0.725 | 10% x 0.725 | 0.073 |
| Totale S_{1n} | | 0.80 |
| Impalcato | 2.50x0.05 | 0.125 |
| Fermapiedi | 2.50x0.21 | 0.525 |
| Totale S_{2n} | | 0.65 |
| Totale S_n | | 1.45 |

Tabella 4-g - 1 Vento parallelo all'opera servita in presenza di impalcato

| Valutazione delle superfici [m ²] investite su 1 modulo (1 stilata per 1 piano) | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| Elementi investiti | | Superfici [m ²] |
| Montanti | 2x2.50x0.0483 | 0.242 |
| Traversi | 1x1.60x0.0483 | 0.077 |
| Diagonale di facciata | 1x2.00x0.0483 | 0.097 |
| Sup. varie (0.242+0.077+0.097 = 0.416) | 10 % di 0.416 | 0.042 |
| Totale S_{1p} | | 0.46 |
| Parapetto di testata (due testate) | (1.6x0.0483x2)x2 | 0.309 |
| Impalcato | 2x1.10x0.05 | 0.110 |
| Fermapiede testata (due testate) | (1.10x0.21)x2 | 0.460 |
| Totale S_{2p} (incidenza su quattro stilate) | | 0.881/4 |
| Totale S_p = S_{1p} + S_{2p} | | 0.68 |



MARCEGAGLIA BUILDING s.r.l.

Via ...
 General Manager
 construction engineering division
 storage system division

INTERASSE STILATA 1800 mm

Tabella 4-f - 2 Vento normale all'opera servita in presenza di impalcato

| Valutazione delle superfici [m ²] investite su 1 modulo (un piano x un campo) | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| Elementi investiti | | Superfici [m ²] |
| Montanti | 2x2.00x0.0483 | 0.193 |
| Correnti | 3x1.8x0.0483 | 0.261 |
| Diagonale di facciata | 3.0x0.0483 | 0.145 |
| Varie 10% di 0.193+0.261+0.145 = 0.599 | 10% x 0.599 | 0.06 |
| Totale S_{1n} | | 0.67 |
| Impalcato | 1.8x0.05 | 0.1 |
| Fermapiedi | 1.8x0.21 | 0.38 |
| Totale S_{2n} | | 0.48 |
| Totale S_n | | 1.15 |

Tabella 4-g - 2 Vento parallelo all'opera servita in presenza di impalcato

| Valutazione delle superfici [m ²] investite su 1 modulo (1 stilata per 1 piano) | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| Elementi investiti | | Superfici [m ²] |
| Montanti | 2x2.50x0.0483 | 0.242 |
| Traversi | 1x1.60x0.0483 | 0.077 |
| Diagonale di facciata | 1x2.00x.0483 | 0.097 |
| Sup. varie (0.242+0.077+0.097 = 0.416) | 10 % di 0.416 | 0.042 |
| Totale S_{1p} | | 0.46 |
| Parapetto di testata (due testate) | (1.6x0.0483x2)x2 | 0.309 |
| Impalcato | 2x1.10x0.05 | 0.110 |
| Fermapiede testata (due testate) | (1.10x0.21)x2 | 0.460 |
| Totale S_{2p} (incidenza su quattro stilate) | | 0.881/4 |
| Totale S_p = S_{1p} + S_{2p} | | 0.68 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.6.4.3 Azioni orizzontali dovute al vento

A1) Azioni dovute al vento normale alla facciata interasse mm 2500

Le azioni dovute al vento normale alla facciata, considerate orizzontali ed applicate ad ogni piano, in corrispondenza del nodo, assumono nel caso di campi con impalcati, i valori indicati nel prospetto seguente.

Prospetto – 4.V - Azioni dovute al vento normale alla facciata (interasse mm 2500)

| Condizione | | Piano di stilata | | | |
|------------|-------------|---|-----|---|------|
| | | Vento in servizio | | Vento fuori servizio | |
| Piano | Altezza [m] | $F'_{wn} = C \times S_n \times p_v \times G_r$ [N] | | $F''_{wn} = C \times S_n \times p'_v \times G_r$ [N] | |
| 1 | 2.27 | 1.74x173 | 301 | 1.74x608 | 1058 |
| 2 | 4.27 | 1.74x173 | 301 | 1.74x608 | 1058 |
| 3 | 6.27 | 1.74x173 | 301 | 1.74x608 | 1058 |
| 4 | 8.27 | 1.74x187 | 325 | 1.74x655 | 1140 |
| 5 | 10.27 | 1.74x205 | 357 | 1.74x722 | 1256 |
| 6 | 12.27 | 1.74x220 | 383 | 1.74x775 | 1348 |
| 7 | 14.27 | 1.74x232 | 404 | 1.74x817 | 1422 |
| 8 | 16.27 | 1.74x243 | 423 | 1.74x856 | 1489 |
| 9 | 18.27 | 1.74x251 | 437 | 1.74x883 | 1536 |
| 10 | 20.27 | 1.74x264 | 459 | 1.74x926 | 1611 |



Essendo: $S_n = 1.45 \text{ m}^2 \rightarrow C \times S_n = 1.2 \times 1.45 = 1.74 \text{ m}^2$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



A2) Azioni dovute al vento normale alla facciata interasse mm 1800

Le azioni dovute al vento normale alla facciata, considerate orizzontali ed applicate ad ogni piano, in corrispondenza del nodo, assumono nel caso di campi con impalcati, i valori indicati nel prospetto seguente.

Prospetto – 4.V-I - Azioni dovute al vento normale alla facciata (interasse mm 1800)

| Condizione | | Piano di stilata | | | |
|------------|-------------|---|-----|---|------|
| | | Vento in servizio | | Vento fuori servizio | |
| Piano | Altezza [m] | $F'_{wn} = C \times S_n \times p_v \times G_r$ [N] | | $F''_{wn} = C \times S_n \times p'_v \times G_r$ [N] | |
| 1 | 2.27 | 1.38x173 | 239 | 1.38x608 | 839 |
| 2 | 4.27 | 1.38x173 | 239 | 1.38x608 | 839 |
| 3 | 6.27 | 1.38x173 | 239 | 1.38x608 | 839 |
| 4 | 8.27 | 1.38x187 | 258 | 1.38x655 | 904 |
| 5 | 10.27 | 1.38x205 | 282 | 1.38x722 | 996 |
| 6 | 12.27 | 1.38x220 | 303 | 1.38x775 | 1069 |
| 7 | 14.27 | 1.38x232 | 320 | 1.38x817 | 1127 |
| 8 | 16.27 | 1.38x243 | 335 | 1.38x856 | 1181 |
| 9 | 18.27 | 1.38x251 | 346 | 1.38x883 | 1218 |
| 10 | 20.27 | 1.38x264 | 364 | 1.38x926 | 1278 |



Essendo: $S_n = 1.15 \text{ m}^2 \rightarrow C \times S_n = 1.2 \times 1.15 = 1.38 \text{ m}^2$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



B) Azioni dovute al vento parallelo alla facciata

Le azioni orizzontali dovute al vento parallelo alla facciata, relative a $n_s = 1$ stilata, assumono i valori indicati nel prospetto seguente.

Prospetto 4.VI – Azioni dovute al vento parallelo alla facciata.

| Condizione | | Piano di stilata | | | |
|------------|-------------|---|-----|---|-----|
| | | Vento in servizio | | Vento fuori servizio | |
| Piano | Altezza [m] | $F'_{wp} = C \times S_p \times p_v \times G_r$ [N] | | $F''_{wp} = C \times S_p \times p'_v \times G_r$ [N] | |
| 1 | 2.27 | 0.82x173 | 141 | 0.82x608 | 496 |
| 2 | 4.27 | 0.82x173 | 141 | 0.82x608 | 496 |
| 3 | 6.27 | 0.82x173 | 141 | 0.82x608 | 496 |
| 4 | 8.27 | 0.82x187 | 153 | 0.82x655 | 534 |
| 5 | 10.27 | 0.82x205 | 167 | 0.82x722 | 589 |
| 6 | 12.27 | 0.82x220 | 180 | 0.82x775 | 632 |
| 7 | 14.27 | 0.82x232 | 189 | 0.82x817 | 667 |
| 8 | 16.27 | 0.82x243 | 198 | 0.82x856 | 699 |
| 9 | 18.27 | 0.82x251 | 205 | 0.82x883 | 721 |
| 10 | 20.27 | 0.82x264 | 215 | 0.82x926 | 756 |



Essendo: $S_p = 0.68 \text{ m}^2 \rightarrow C \times S_p = 1.2 \times 0.68 = 0.82 \text{ m}^2$;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





4.6.4.4 Azioni orizzontali dovute alle imperfezioni geometriche.

Le azioni orizzontali dovute alle imperfezioni geometriche F_g vengono assunte, per ogni piano, pari ad 1/100 dei carichi sovrastanti. A favore della sicurezza esse vengono assunte per un piano di lavoro di 2.50 m x 1,10 m. Per la condizione di lavoro, i carichi di servizio sono previsti applicati a favore della sicurezza al piano 10 (carico di 3.0 kN/mq) e al piano 9 (carico di 1.5 kN/mq). Per la condizione di fuori servizio vengono assunti come impalcati carichi con neve il piano 10 (carico di 1.68 kN/mq), il piano 9 (30% di 1.68 kN/mq) e il piano 2 (raccordo con il parasassi). I valori sono riportati nel prospetto seguente.

Prospetto 4.VII

| Condizione | | Azioni orizzontali dovute alle imperfezioni geometriche [N] | | | |
|------------|-------|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | Piano di stilata | | Piano di facciata (1 stilata) | |
| | | Servizio | F. serv. neve | Servizio | F. serv. Neve |
| Piano | H [m] | F'gn | F''gn | F'gp | F''gp |
| 1 | 2.27 | 270 | 269 | 270 | 269 |
| 2 | 4.27 | 257 | 255 | 257 | 255 |
| 3 | 6.27 | 237 | 191 | 237 | 191 |
| 4 | 8.27 | 217 | 151 | 217 | 151 |
| 5 | 10.27 | 204 | 138 | 204 | 138 |
| 6 | 12.27 | 190 | 125 | 190 | 125 |
| 7 | 14.27 | 177 | 111 | 177 | 111 |
| 8 | 16.27 | 164 | 98 | 164 | 98 |
| 9 | 18.27 | 150 | 85 | 150 | 85 |
| 10 | 20.27 | 96 | 58 | 96 | 58 |



A favore della sicurezza le azioni di cui sopra vengono utilizzate anche nel calcolo della stilata da mm 1800.



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.6.4.5 Azioni complessive

Per ogni stilata le azioni orizzontali complessive parallele ai piani di stilata con interasse stilata di mm 2500 sono pari a:

Prospetto 4.VIII – interasse stilata mm 2500

| Condizione | | Azioni complessive nel piano di stilata [N] | | | | | |
|------------|-------|---|-----|-----|---------------------|-----|------|
| | | Servizio | | | Fuori servizio neve | | |
| Piano | H [m] | (F'wn + F'gn) | | | (F''wn + F''gn) | | |
| 1 | 2.27 | 301 | 270 | 571 | 1058 | 269 | 1327 |
| 2 | 4.27 | 301 | 257 | 558 | 1058 | 255 | 1313 |
| 3 | 6.27 | 301 | 237 | 538 | 1058 | 191 | 1249 |
| 4 | 8.27 | 325 | 217 | 542 | 1140 | 151 | 1291 |
| 5 | 10.27 | 357 | 204 | 561 | 1256 | 138 | 1394 |
| 6 | 12.27 | 383 | 190 | 773 | 1348 | 125 | 1473 |
| 7 | 14.27 | 404 | 177 | 581 | 1422 | 111 | 1533 |
| 8 | 16.27 | 423 | 164 | 587 | 1489 | 98 | 1587 |
| 9 | 18.27 | 437 | 150 | 587 | 1536 | 85 | 1621 |
| 10 | 20.27 | 459 | 96 | 555 | 1611 | 58 | 1669 |

Per ogni stilata le azioni orizzontali complessive parallele ai piani di stilata con interasse stilata di mm 1800 sono pari a:

Prospetto 4.VIII-I - interasse stilata mm 1800

| Condizione | | Azioni complessive nel piano di stilata [N] | | | | | |
|------------|-------|---|-----|-----|---------------------|-----|------|
| | | Servizio | | | Fuori servizio neve | | |
| Piano | H [m] | (F'wn + F'gn) | | | (F''wn + F''gn) | | |
| 1 | 2.27 | 239 | 270 | 509 | 839 | 269 | 1108 |
| 2 | 4.27 | 239 | 257 | 496 | 839 | 255 | 1094 |
| 3 | 6.27 | 239 | 237 | 476 | 839 | 191 | 1030 |
| 4 | 8.27 | 258 | 217 | 475 | 904 | 151 | 1055 |
| 5 | 10.27 | 282 | 204 | 486 | 996 | 138 | 1134 |
| 6 | 12.27 | 303 | 190 | 493 | 1069 | 125 | 1194 |
| 7 | 14.27 | 320 | 177 | 497 | 1127 | 111 | 1238 |
| 8 | 16.27 | 335 | 164 | 499 | 1181 | 98 | 1279 |
| 9 | 18.27 | 346 | 150 | 496 | 1218 | 85 | 1303 |
| 10 | 20.27 | 364 | 96 | 460 | 1278 | 58 | 1336 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Per ogni stilata le azioni orizzontali complessive parallele ai piani di facciata assumono i valori seguenti:

Prospetto 4.IX – Interasse stilata mm 2500

| Condizione | | Azioni complessive nel piano di facciata [N] | | | | | |
|------------|-------|--|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| | | Servizio | | | Fuori servizio neve | | |
| Piano | H [m] | F'wp + F'gp | | | F''wp + F''gp | | |
| 1 | 2.27 | 141 | 270 | 411 | 496 | 269 | 765 |
| 2 | 4.27 | 141 | 257 | 398 | 496 | 255 | 751 |
| 3 | 6.27 | 141 | 237 | 378 | 496 | 191 | 687 |
| 4 | 8.27 | 153 | 217 | 370 | 534 | 151 | 685 |
| 5 | 10.27 | 167 | 204 | 371 | 589 | 138 | 727 |
| 6 | 12.27 | 180 | 190 | 370 | 632 | 125 | 757 |
| 7 | 14.27 | 189 | 177 | 366 | 667 | 111 | 778 |
| 8 | 16.27 | 198 | 164 | 362 | 699 | 98 | 797 |
| 9 | 18.27 | 205 | 150 | 355 | 721 | 85 | 806 |
| 10 | 20.27 | 215 | 96 | 311 | 756 | 58 | 814 |

MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





4.7 VERIFICHE

4.7.1. Verifiche di stabilità.

4.7.1.1. Verifica di stabilità dei montanti.

La verifica viene effettuata per valutare la stabilità dei montanti per la più gravosa delle condizioni costituita dagli schemi tipo forniti di parasassi con aggetto di 1,5 m.

Dal certificato di prova n. 34481/766 del 19.12.07 si sono ottenuti i seguenti carichi di collasso riferiti alla stilata:

- $P_{c1} = 76.98$ kN (primo prototipo);
- $P_{c2} = 77.74$ kN (secondo prototipo);

A tale carico di collasso (valore minimo) corrisponde una tensione critica:

$$\sigma_{cr} = P_{cr} / A = 76.98 \times 1000 / (2 \times 453) = 84.97 \text{ N/mm}^2$$

La snellezza critica λ_{cr} , corrisponde al limite del comportamento in fase puramente elastica del montante stesso è:

$$\lambda_{cr} = \pi \times \sqrt{E} / \sqrt{f_s} = \pi \times \sqrt{206000} / \sqrt{235} = 93.014;$$

essendo:

- $E = 206000$ N/mm²;
- $f_s = 235$ N/mm² tensione snervamento del montante



Il valore del rapporto tra la tensione critica σ_{cr} , e quella di snervamento f_s è:

$$\sigma_{cr} / f_s = 84.97 / 235 = 0.362$$

A tale valore corrisponde, nel prospetto 7-1 delle istruzioni CNR – 10011/97, un valore del rapporto tra la snellezza del montante λ e quella λ_{cr} , di comportamento elastico : $\lambda / \lambda_{cr} = 1.54$;

Il valore della snellezza λ , quindi risulta dall'espressione:

$$\lambda = 1.54 \times \lambda_{cr} = 1.54 \times 93.014 = 143$$

La snellezza prevista dalla Circolare n.85 del 09/11/1978 è quella corrispondente ad una distanza tra i nodi $h = 200$ mm con $\beta = 1.15$. Ne risulta una snellezza $\lambda = \beta \times h/i = 1.15 \times 2000/16 = 144$.

Alla maggiore delle snellezze ($\lambda = 144$) corrisponde in base al prospetto 7-IIa delle Istruzioni CNR – 10011/97, un coefficiente di amplificazione dei carichi: $\omega = 2.78$. Alla stessa snellezza corrisponde dal prospetto 7-VII delle Istruzioni CNR – 10011/97 una tensione critica euleriana di $\sigma_E = 98$ N/mm²

Con i dati indicati in precedenza e con i risultati delle analisi elastiche condotte con calcolo automatico si effettuano le verifiche di stabilità dei montanti riportate nel prospetto seguente.

Le verifiche di stabilità possono essere condotte, a favore della sicurezza, su una struttura equivalente assegnando a tale struttura la snellezza corrispondente alla tensione critica risultante dal minimo dei carichi sperimentali di collasso registrati alle prove relative.



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

La verifica di stabilità dei montanti è ricondotta a quella di un montante di ponteggio equivalente attraverso la relazione:

$$\sigma_l = \frac{\omega \times N}{A_l} + \frac{M_{eq}}{\psi \times W_l \times \left[1 - \frac{(v \times N)}{N_E} \right]} \leq \sigma_{ad}$$



Dove:

- N, è il carico assiale sul montante;
- $A_l = 453 \text{ mm}^2$, è la sezione del montante;
- $\omega = 2.78$, è il coefficiente di amplificazione dei carichi corrispondente alla lunghezza risultante dalla prova di collasso;
- M_{eq} , è il momento equivalente come indicato al punto 7.4.1.1. delle istruzioni CNR-UNI 10011/97:
 - a) Nel caso di momento variabile linearmente lungo l'asta e con valori alle estremità di segno opposto $M_{eq} = 0.6 M_a - 0.4 M_b$ con $|M_a| \geq |M_b|$ purchè sia $M_{eq} \geq 0.4 M_a$
 - b) Nei casi di momento variabile non linearmente lungo l'asta $M_{eq} = 1.3 M_{medio}$ con la limitazione di: $0.75 M_{max} \leq M_{eq} \leq M_{max}$
- ψ , è il fattore di adattamento plastico, assunto prudenzialmente $\psi = 1$;
- v , è il coefficiente di sicurezza relativo alla II condizione di carico ($v = 1.333$ per la 2ª condizione di carico);
- $N_E = \sigma_E \times A_l = 98 \times 453 = 4.44 \times 10^4 \text{ N}$, con $\sigma_E = 98 \text{ N/mm}^2$ tensione critica calcolata con la formula di Eulero, anche in campo plastico, per la snellezza considerata;
- $W_l = 4800 \text{ mm}^3$, è il modulo di resistenza del montante.

I valori delle sollecitazioni relativi agli schemi normali, con azione del vento dall'opera servita verso l'esterno o verso l'interno (vento +/-) sono desunti dai tabulati riportati in allegato.

MODELLAZIONE DEI NODI "TUBO-MORSETTO ORTOGONALE"

La modellazione del nodo "Tubo-morsetto ortogonale" simula la rigidità torsionale dei giunti ortogonali e viene desunta dalla relazione che lega l'angolo unitario di torsione φ , la distanza "d" tra due sezioni dell'asta fittizia, il momento torcente M_t , utilizzato nelle prove per ottenere una rotazione da 0° a 0.5° (o da 0° a 1.0°), il modulo di elasticità tangenziale G ed il momento d'inerzia polare J_p , (di un'asta fittizia che simula il giunto), attraverso il seguente algoritmo relativo alla rotazione tra due sezioni di un'asta a sezione circolare: $\varphi = (M_t \times d)/(G \times J_p)$.

Per le rotazioni "tubo-morsetto" $\varphi = 0.5^\circ$ (0.0087266 radianti) si sono assunte per le aste fittizie (utilizzate nell'elaborazione numerica allegata) di lunghezza $d = 53.05 \text{ mm}$ che modellano la connessione "tubo-morsetto" il seguente momento di inerzia polare che provoca la stessa rotazione di $\varphi = 0.5^\circ$ ottenuta dal momento torcente $M_t = M_{5\%} = 7.46 \times 10^5 \text{ Nmm}$ (valore del frattile registrato dalle prove):

$$J_p = (M_{5\%} \times d)/(G \times \varphi) = 5.66 \times 10^4 \text{ mm}^4;$$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



| 4.X – Verifiche di stabilità dei montanti: schema di servizio interasse stilate mm 2500 | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Impalcato di classe 4 – $p_4 = 3.00 \text{ kN/m}^2$; | | |
| Condizione di carico | SERVIZIO | SERVIZIO |
| Direzione del vento | Combinazione 2 | Combinazione 4 |
| Montante | interno | esterno |
| Piano caricato / carico | 4° / servizio. 100% | 1° / servizio. 100% |
| Piano caricato / carico | 6° / servizio 50% | 2° / servizio 50% |
| Parasassi | Impalcato in acciaio | Impalcato in acciaio |
| Raccordo parasassi | Impalcato in acciaio | Impalcato in acciaio |
| Asta | 96 | 181 |
| Azione ass. [N] | $- 1.04 \cdot 10^4$ | $- 1.58 \cdot 10^4$ |
| Momento [Nmm] | | |
| - nodo a M1 | $3.69 \cdot 10^4$ | $- 0.62 \cdot 10^4$ |
| - nodo b M1 | $- 0.97 \cdot 10^5$ | $- 1.08 \cdot 10^5$ |
| - nodo a M2 | $1.70 \cdot 10^5$ | $2.84 \cdot 10^4$ |
| - nodo b M2 | $- 3.4 \cdot 10^5$ | $2.41 \cdot 10^5$ |
| Momento equiv. [Nmm] | | |
| - Meq,1 | $- 7.3 \cdot 10^4$ | $- 6.2 \cdot 10^4$ |
| - Meq,2 | $- 2.77 \cdot 10^5$ | $1.33 \cdot 10^5$ |
| ω | 2.78 | 2.78 |
| σ_E [N/mm ²] | 98 | 98 |
| $N_E = \sigma_E \times A$ [N] | $4.44 \cdot 10^4$ | $4.44 \cdot 10^4$ |
| σ_N per azioni assiali [N/mm ²] | 64 | 97 |
| σ_M per momenti [N/mm ²] | 88 | 59 |
| Totale $\sigma = \sigma_N + \sigma_M$ [N/mm ²] | 152 | 156 |
| Tensione ammissibile [N/mm ²] | 180 | 180 |



- Azioni massime al piede dei montanti.

Le azioni assiali massime al piede dei montanti sono:

Montante interno: - 13.0 kN, per la combinazione n°6;

Montante esterno: - 17.5 kN, per la combinazione n°3;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Milencio Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



| 4.XI – Verifiche di stabilità dei montanti: schema di fuori servizio con neve interasse stilate mm 2500 | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Impalcato di classe 4 – $p_4 = 3.00 \text{ kN/m}^2$; | | |
| Condizione di carico | F. SERV. NEVE | F. SERV. NEVE |
| Direzione del vento | Combinazione 7 | Combinazione 7 |
| Montante | interno | esterno |
| Piano caricato / carico | 10° / neve 100% | 10° / neve 100% |
| Piano caricato / carico | 8° / neve 30% | 8° / neve 30% |
| Parasassi | μ neve + imp. acciaio. | μ neve + imp. acciaio. |
| Raccordo parasassi | $(1-\mu)$ + imp. acciaio. | $(1-\mu)$ + imp. acciaio. |
| Asta | 724 | 188 |
| Azione ass. [N] | -0.63×10^4 | -1.71×10^4 |
| Momento [Nmm] | | |
| - nodo a M1 | 1.24×10^4 | -2.78×10^4 |
| - nodo b M1 | -7.17×10^3 | -1.82×10^5 |
| - nodo a M2 | 4.52×10^5 | -0.21×10^5 |
| - nodo b M2 | -5.98×10^5 | -2.24×10^5 |
| Momento equiv. [Nmm] | | |
| - Meq,1 | 1.03×10^4 | -9.79×10^4 |
| - Meq,2 | -5.39×10^5 | -1.26×10^5 |
| ω | 2.78 | 2.78 |
| σ_E [N/mm ²] | 98 | 98 |
| $N_E = \sigma_E \times A$ [N] | 4.44×10^4 | 4.44×10^4 |
| σ_N per azioni assiali [N/mm ²] | 39 | 105 |
| σ_M per momenti [N/mm ²] | 139 | 70 |
| Totale $\sigma = \sigma_N + \sigma_M$ [N/mm ²] | 178 | 175 |
| Tensione ammissibile [N/mm ²] | 180 | 180 |



- Azioni massime al piede dei montanti.

Le azioni assiali massime al piede dei montanti sono:

Montante interno: - 11.0 kN, per la combinazione n°8;

Montante esterno: - 19.5 kN, per la combinazione n°7;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage systems division





| 4.X – Verifiche di stabilità dei montanti: schema di servizio interasse stilate mm 1800 | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Impalcato di classe 4 – $p_4 = 3.00 \text{ kN/m}^2$; | | |
| Condizione di carico | SERVIZIO | SERVIZIO |
| Direzione del vento | Combinazione 2 | Combinazione 3 |
| Montante | interno | esterno |
| Piano caricato / carico | 4° / servizio. 100% | 1° / servizio. 100% |
| Piano caricato / carico | 6° / servizio 50% | 2° / servizio 50% |
| Parasassi | Impalcato in acciaio | Impalcato in acciaio |
| Raccordo parasassi | Impalcato in acciaio | Impalcato in acciaio |
| Asta | 717 | 182 |
| Azione ass. [N] | -7.80×10^3 | -1.1×10^4 |
| Momento [Nmm] | | |
| - nodo a M1 | -5.9×10^4 | 1.7×10^3 |
| - nodo b M1 | -3.0×10^5 | 4.8×10^3 |
| - nodo a M2 | 1.5×10^5 | -7.74×10^3 |
| - nodo b M2 | 2.5×10^4 | 1.9×10^5 |
| Momento equiv. [Nmm] | | |
| - Meq,1 | -4.5×10^4 | -4.71×10^3 |
| - Meq,2 | -2.4×10^5 | 9.47×10^4 |
| ω | 2.78 | 2.78 |
| σ_E [N/mm ²] | 98 | 98 |
| $N_E = \sigma_E \times A$ [N] | 4.44×10^4 | 4.44×10^4 |
| σ_N per azioni assiali [N/mm ²] | 48 | 68 |
| σ_M per momenti [N/mm ²] | 67 | 32 |
| Totale $\sigma = \sigma_N + \sigma_M$ [N/mm ²] | 115 | 100 |
| Tensione ammissibile [N/mm ²] | 180 | 180 |

- Azioni massime al piede dei montanti.

Le azioni assiali massime al piede dei montanti sono:

Montante interno: - 9.7 kN, per la combinazione n°6;

Montante esterno: - 13.0 kN, per la combinazione n°5;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





| 4.XI – Verifiche di stabilità dei montanti: schema di fuori servizio con neve interasse stilate mm 1800 | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Impalcato di classe 4 – $p_4 = 3.00 \text{ kN/m}^2$; | | |
| Condizione di carico | F. SERV. NEVE | F. SERV. NEVE |
| Direzione del vento | Combinazione 7 | Combinazione 7 |
| Montante | interno | esterno |
| Piano caricato / carico | 10° / neve 100% | 10° / neve 100% |
| Piano caricato / carico | 8° / neve 30% | 8° / neve 30% |
| Parasassi | μ neve + imp. acciaio. | μ neve + imp. acciaio. |
| Raccordo parasassi | $(1-\mu)$ + imp. acciaio. | $(1-\mu)$ + imp. acciaio. |
| Asta | 723 | 435 |
| Azione ass. [N] | -4.49×10^3 | 5.91×10^3 |
| Momento [Nmm] | | |
| - nodo a M1 | 5.64×10^3 | 1.06×10^4 |
| - nodo b M1 | -6.82×10^5 | -5.01×10^5 |
| - nodo a M2 | 5.80×10^2 | -1.08×10^4 |
| - nodo b M2 | -4.96×10^5 | 1.47×10^5 |
| Momento equiv. [Nmm] | | |
| - Meq,1 | 3.15×10^3 | 1.07×10^4 |
| - Meq,2 | -6.08×10^5 | -3.59×10^5 |
| ω | 2.78 | 2.78 |
| σ_E [N/mm ²] | 98 | 98 |
| $N_E = \sigma_E \times A$ [N] | 4.44×10^4 | 4.44×10^4 |
| σ_N per azioni assiali [N/mm ²] | 28 | 37 |
| σ_M per momenti [N/mm ²] | 146 | 90 |
| Totale $\sigma = \sigma_N + \sigma_M$ [N/mm ²] | 174 | 127 |
| Tensione ammissibile [N/mm ²] | 180 | 180 |

- Azioni massime al piede dei montanti.

Le azioni assiali massime al piede dei montanti sono:

Montante interno: - 9.0 kN, per la combinazione n°8;

Montante esterno: - 15.0 kN, per la combinazione n°7;

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





4.7.2 Verifica degli irrigidimenti in pianta e di facciata per ponteggio da 2500 mm e 1800 mm

Le verifiche si riferiscono alla condizione più gravosa tra i due interassi di ponteggio

4.7.2.1. Verifica nel piano orizzontale per un piano generico, esclusi quelli interessati dal parasassi

Il trasferimento agli ancoraggi delle azioni orizzontali normali al piano della facciata viene realizzato mediante le travi costituite dal complesso: correnti interni – correnti esterni – traversi.

I piani sono forniti di 1 corrente posteriore + 2 correnti anteriori.

La verifica si esegue solo per il primo livello infatti tale livello in sede di calcolo numerico è stato ancorato a stilate alterne mentre per gli altri livelli gli ancoraggi sono presenti a tutte le stilate a piani alterni e quindi gli irrigidimenti in pianta non devono trasmettere carichi alle stilate adiacenti.

Il primo livello poiché presenta ancoraggi a stilate alterne e poiché le stilate non ancorate debbono trasferire le azioni orizzontali agli ancoraggi posti nella stilata precedente e nella stilata successiva (distanza di $m\ 2.5 + 2.5 = 5\ m$), a favore della sicurezza, non verrà considerata la rigidità tra traverso e montante e quindi il modulo di resistenza sarà assunto pari a quello di 3 tubi in parallelo (affiancati).

L'azione complessiva (più gravosa) dovuta all'azione del vento di fuori servizio normale all'opera servita per neve (F''_{wn}) e l'azione dovuta alle imperfezioni geometriche per la condizione di fuori servizio per neve (F''_{gn}) è pari a:

$$F = F''_{wn} + F''_{gn} = 1327\ N \text{ (rif. prosp. 4-VIII).}$$

Tale azione è applicata al nodo della stilata libera posta tra due stilate ancorate, la precedente a $m\ 2.5$ e la successiva a $m\ 2.5$.

Presenza di 3 tubi affiancati

Valori statici della sezione:

Tipo: profilo tubolare $\phi/s = 48.3/3.2\ mm$

| | | |
|----------------------|------------------|----------------------|
| Area della sezione | A = | 453 mm ² |
| Modulo di resistenza | W = | 4800 mm ³ |
| Lunghezza dell'asta | L _a = | 2500 mm |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Vicente
 general manager
 construction equipment division
 storage systems division

Il momento massimo (nella zona centrale) sui 3 correnti, per un vincolo di appoggio-appoggio (ipotesi a favore della sicurezza) è:

$$M_{max} = (F''_{wn} + F''_{gn}) \times L_a / 4 = 1327 \times 5 / 4 = 1659\ Nm$$

La verifica è soddisfatta quando risulta:

$$\sigma_{max} = M_{max} / 3 \times W = 1659 \times 10^3 / 3 \times 4800 = 115\ N/mm^2 \leq \sigma_{ad} = 180\ N/mm^2,$$

Si omette la suddetta analogo verifica per il ponteggio da 1800 mm in quanto la verifica effettuata sul ponteggio ad interasse di 2500 mm risulta essere più gravosa.





4.7.2.2. – Verifica nel piano orizzontale per i piani interessati dal parasassi.

Il trasferimento agli ancoraggi delle azioni orizzontali normali al piano della facciata è diretto avendo ancorato tutte le stilate.

4.7.2.3 Verifica degli irrigidimenti di facciata con diagonale $\phi/s = 48.3/3.2$ mm

L'irrigidimento di facciata viene sempre effettuato attraverso elementi in tubo $\phi/s = 48.3/3.2$ mm.

Sotto l'azione del vento di fuori servizio parallelo all'opera servita F''_{wp} e le azioni dovute alle imperfezioni geometriche per la condizione di fuori servizio neve F''_{gp} , l'azione complessiva F''_p massima, relativa a 4 stilate stabilizzate da una diagonale, è di:

$$F_{do} = F''_p \times n_s = 814 \times 4 = 3256 \text{ N.}$$

essendo:

- $F''_p = F''_{wp} + F''_{gp} = 814 \text{ N}$ (rif. prosp. 4-IX);
- $n_s = 4$ stilate

Valori statici della sezione dell'irrigidimento:

Tipo: profilo tubolare $\phi/s = 48.3/3.2$ mm.

Area della sezione

$$A = 453 \text{ mm}^2$$

Modulo di resistenza

$$W = 4800 \text{ mm}^3$$

Raggio d'inerzia

$$i = 16 \text{ mm}$$

Lunghezza dell'asta

$$L_d = 3202 \text{ mm}$$

Snellezza $\lambda = 3202/16$

$$\lambda = 200 \text{ mm}$$

Coefficiente di amplificazione¹

$$\omega = 5.03$$

Tensione critica Euleriana¹

$$\sigma_E = 51.8 \text{ N/mm}^2$$

Eccentricità dell'asse della diagonale rispetto al vincolo

$$e = 53.05 \text{ mm}$$

¹ – Vedi tabelle 7-Ia e 7-VII della CNR 10011/97



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Nicolante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



a) Verifica di stabilità della diagonale di facciata

La diagonale di facciata risulta soggetta all'azione:

$$F_d = F_{d0} / \cos\alpha = 3256 / 0.78 = 4174 \text{ N}$$

Essendo α l'inclinazione della diagonale, rispetto al corrente, con $\text{tg}\alpha = 2.0/2.5 = 0.8$, $\alpha = 38.66^\circ$ e $\cos\alpha = 0.78$.

Le diagonali di facciate sono poste in numero di una ogni 3 campi, pertanto verificando la diagonale in compressione (condizione più gravosa rispetto alla trazione) si ha:

$$\begin{aligned} \sigma_d &= \omega \times F_d / \Lambda + M / [1 - (1.33 \times F_d / N_E)] \times W - 5.03 \times 4174 / 453 + 221222 / [1 - (1.33 \times 4174 / 23465)] \times 4800 = \\ &= 46 + 60 = 106 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{ad} = 180 \text{ N/mm}^2; \end{aligned}$$

essendo:

$$M = F_d \times e = 4174 \times 53.05 = 221222 \text{ Nmm};$$

$$N_E = \sigma_E \times A = 51.8 \times 453 = 23465 \text{ N};$$

b) Verifica allo scorrimento dei giunti della diagonale di facciata

Nelle verifiche dei giunti, si assumerà come carico convenzionale il valore minimo tra carico ammissibile allo scorrimento e carico ammissibile di resistenza strutturale allo strappo (rif. 4.4.3.1). A questi valori si farà riferimento in tutte le verifiche dei giunti.

La verifica allo scorrimento della diagonale è soddisfatta in quanto risulta:

$$F_d = 4174 \text{ N} < F_g = 12080 \text{ N}$$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.8 VERIFICHE DI RESISTENZA

4.8.1 – Verifica del traverso

4.8.1.1 – Valori statici della sezione

Tipo: profilo tubolare $\phi/s = 48.3/3.2$ mm

| | | |
|----------------------|-----|----------------------|
| Area della sezione | A = | 453 mm ² |
| Modulo di resistenza | W = | 4800 mm ³ |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

4.8.1.2 – Verifica di resistenza

I risultati sono riportati in tabella.

Tab. TR – Sollecitazioni e tensioni sui traversi

| Asta N° | C. di C. | N [N] | M _{xx} [Nmm] | M _{yy} [Nmm] | σ_f [N/mm ²] | σ_{ad} [N/mm ²] |
|------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 803 | comb. 7 | 1499 | 5.3x10 ⁵ | 4.2x10 ⁴ | 115 | 180 |
| 267 | comb. 3 | 827 | 8.1x10 ⁵ | 2.5x10 ⁴ | 175 | 180 |

Essendo:

$$\sigma = N / A + M_{max} / (\psi \times W)$$

Essendo: $\psi = 1.05$ quale coefficiente di parziale adattamento plastico.

4.8.1.3 – Verifica dei giunti di sostegno del traverso (giunti di collegamento traverso montante)

Il giunto maggiormente sollecitato è quello relativo al montante interno/esterno del traverso di sostegno dell'impalcato con carico di servizio di classe 4.

L'azione sul giunto, per un carico complessivo $q_{4i} = 8.005$ KN/m, (rif. prosp. 4-II) risulta:

$$R_a = q_{4i} \times l/2 = 8.005 \times 1.1/2 = 4.40 \text{ KN} = 440 \text{ daN}$$

La verifica a scorrimento del giunto è soddisfatta in quanto risulta:

$$R_a = 440 \text{ daN} < F_g = 1208 \text{ N}$$



La stessa verifica viene effettuata anche nel confronto dei dati ottenuti dall'elaborazione numerica (vedi "Tab. T – Azioni di taglio trasmesse dai traversi ai giunti"). Si è inoltre controllato il momento torcente massimo delle aste fittizie di collegamento traverso-montante-corrente-diagonale. Tale valore per tutte le aste nelle varie condizioni di carico è riportato in tabella "Tab. M – Momento torcente aste fittizie" ed è risultato, a conferma delle corrette ipotesi su cui è stata eseguita l'analisi numerica di calcolo (rif. Appendice I), sempre inferiore al $M_{t,adm}$.





Tab. T – Azioni di taglio trasmesse dai traversi ai giunti.

| Asta N° | C. di C. | T (< F _g) [kN] | F _g [kN] |
|------------|----------|-------------------------------|------------------------|
| 803 | comb. 7 | 2.7 < | 12.08 |
| 267 | comb. 3 | 4.4 < | 12.08 |

Essendo F_g forza ammissibile di resistenza strutturale derivato dalla prova di strappo del giunto ortogonale

Tab. M – Momento torcente aste fittizie.

| Asta N° | C. di C. | M _t (< M _{5%}) [Nmm] | M _{5%} [N/mm ²] |
|------------|----------|--|---|
| 803 | comb. 7 | 1.67x10 ³ | 7.46x10 ⁵ |
| 269 | comb. 3 | 1.2x10 ⁴ | 7.46x10 ⁵ |

Essendo M_{5%} momento torcente ammissibile (frattile 5%) del giunto ortogonale

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





4.8.2 Verifica del corrente di parapetto di facciata

4.8.2.1 Valori statici della sezione

Tipo: tubo circolare $\phi/s = 48.3/3.2 \text{ mm}$

| | | |
|----------------------|------------------|--------------------------------------|
| Area della sezione | A = | 453 mm ² |
| Momento di inerzia | J = | 11.6x10 ⁴ mm ⁴ |
| Luce di flessione | L _c = | 2500 mm |
| Modulo di resistenza | W = | 4800 mm ³ |

4.8.2.2 Verifica

La verifica viene condotta per una azione $P = 0.3 \text{ kN}$, considerando come azione resistente solo quella del corrente superiore.

Sotto tale azione si ha (avendo assunto $\psi = 1$):

$$M = P \times L_c / 4 = 0.3 \times 2500 / 4 = 187.5 \text{ kNmm};$$

$$\sigma = M / (\psi \times W_3) = 187.5 \times 10^3 / 4800 = 39 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{ad} = 160 \text{ N/mm}^2;$$

Sotto l'azione $P = 0.3 \text{ kN}$ la freccia risulta:

$$\eta = (P \times L_c^3) / (48 \times E \times J) = 4.01 \text{ mm}$$

Sotto l'azione $P_u = 1.25 \text{ kN}$ la freccia risulta:

$$\eta = (1.25/0.3) \times 4.01 = 16.7 \text{ mm} \leq 200 \text{ mm}$$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





4.8.3 Verifica del parasassi (in tubo e giunto)

Il parasassi è soggetto alle seguenti azioni:

- azione della neve p_n per una altitudine di 500 m (s.l.m.) e con un coefficiente di esposizione μ relativo all'inclinazione del parasassi;
- azione derivante dal peso proprio dell'impalcato in legname ($p_i = 300 \text{ N/mm}^2$);
- azione derivante dal vento +/- di fuori servizio.

Caratteristiche del tubo traverso – tirante parasassi

Tipo: tubo circolare $\phi/s = 48.3/3.2 \text{ mm}$

| | | |
|----------------------|-----|------------------------|
| Area della sezione | A = | 453 mm ² |
| Momento di inerzia | I = | 116000 mm ⁴ |
| Modulo di resistenza | W = | 4800 mm ³ |
| Raggio d'inerzia | i = | 16 mm |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Volante
general manager

construction equipment division
storage system division

4.8.3.1 Verifica del traverso parasassi

Dai tabulati di calcolo risulta (asta 957 comb. 7):

$$M_{\max} = 4.44 \times 10^5 \text{ Nmm}; \quad N = -1.67 \times 10^3 \text{ N};$$

La luce libera di inflessione del traverso risulta:

$$l_0 = 1385 \text{ mm}.$$

Alla luce libera corrisponde una snellezza λ_{df} :

$$\lambda = l_0 / i = 1385 / 16 = 87$$

A tale snellezza corrisponde, in base al prospetto 7-IIa Ia delle istruzioni CNR – 10011/97, un coefficiente di amplificazione dei carichi: $\omega = 1.4$

La verifica di stabilità, assumendo $\nu = 1.33$ e $\psi = 1$:

$$\sigma = \omega \times N / A + M_{\max} / [\psi \times W \times (1 - \nu \times N / N_E)] = 99.6 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{ad} = 180 \text{ N/mm}^2;$$

essendo:

- $N_E = \sigma_E \times A = 274 \times 453 = 1.24 \times 10^5 \text{ N};$
- $\sigma_E = 274 \text{ N/mm}^2;$

4.8.3.2 Verifica del traverso a sbalzo del parasassi

Dai tabulati di calcolo risulta (asta 963 comb. 7):

$$M_{\max} = 3.7 \times 10^5 \text{ Nmm}; \quad N = -3.83 \times 10^2 \text{ N};$$

La luce libera di inflessione del traverso risulta:





$$l_0 = 2 \times 514 = 1028 \text{ mm}$$

Alla luce libera corrisponde una snellezza λ_{df} :

$$\lambda = l_0 / i = 1028 / 16 = 64$$

A tale snellezza corrisponde, in base al prospetto 7-IIa Ia delle istruzioni CNR - 10011/97, un coefficiente di amplificazione dei carichi: $\omega = 1.26$

La verifica di stabilità, assumendo $\nu = 1.33$ e $\psi = 1$:

$$\sigma = \omega \times N / A + M_{\max} / [\psi \times W \times (1 - \nu \times N / N_E)] = 89.5 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{ad} = 180 \text{ N/mm}^2;$$

essendo:

- $N_E = \sigma_E \times A = 506 \times 453 = 2.29 \times 10^5 \text{ N}$;
- $\sigma_E = 506 \text{ N/mm}^2$;

4.8.3.3 Verifica del tirante parasassi

L'azione massima sul tirante risulta dall'elaborazione numerica per l'asta n. 973 comb.7:

$$N_t = 3.31 \times 10^3 \text{ N}; \quad M = 1.75 \times 10^5 \text{ Nmm};$$

Le tensioni sono pari a:

$$\sigma_{df} = N/A \quad M/W = 45 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{ad} = 180 \text{ N/mm}^2;$$

4.8.3.4 Verifica del giunto di sostegno del traverso

Il giunto maggiormente sollecitato è quello relativo al tirante la verifica allo scorrimento è soddisfatta in quanto risulta:

$$N_t = 3310 \text{ N} < F_g = 12080 \text{ N}$$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Vioante
general manager
construction equipment division
storage system division





4.8.4 Verifica del parapetto di estremità (in tubo e giunto)

Questa verifica non viene riportata in quanto meno gravosa della verifica indicata al punto della presente relazione.

4.8.5. Verifica della basetta fissa

L'azione massima trasmessa dal montante alla basetta fissa di appoggio a terra è di:

$$N_{\max} = 1950 \text{ daN};$$

4.8.5.1 Confronto con i risultati sperimentali

Dal certificato di prova (cert. ISPESL DTS-V n°133/90/PTP del 17/12/1990) risulta che sotto un carico di 2000 daN non si sono riscontrate deformazioni.

Risulta quindi $N_{\max} = 1950 \text{ daN} < 2000 \text{ daN}$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

4.8.6 Verifica della basetta regolabile L = 365 mm.

Valori statici della sezione basetta

| | | | | |
|--|----------|---|-------|-----------------|
| Tipo: h = 365 mm (altezza utile = 255 mm) | | | | |
| Diametro esterno dello spinotto allargato in sommità | d_{be} | = | 41.4 | mm |
| Diametro interno dello spinotto (38-4-4) | d_{bi} | = | 30 | mm |
| diametro esterno del nucleo filettato | D_e | = | 34.5 | mm |
| diametro interno del nucleo filettato | D_i | = | 30 | mm |
| area della sezione del nucleo ⁽¹⁾ | S | = | 227.9 | mm ² |
| momento inerzia nucleo ⁽²⁾ | I | = | 29766 | mm ⁴ |
| modulo di resistenza del nucleo ⁽³⁾ | W | = | 1726 | mm ³ |
| lunghezza minima di innesto dello spinotto | l_b | = | 100 | mm |
| altezza massima di regolazione della basetta | h_7 | = | 255 | mm |

$$(1): \pi (D_e^2 - D_i^2)/4$$

$$(2): \pi (D_e^4 - D_i^4)/64$$

$$(3): I/(D_e/2)$$

Alla massima regolazione in altezza, il massimo gioco angolare consentito dell'accoppiamento basetta-montante con diametro interno del montante pari a

$$d_{ji} = 48.3 - 3.2 - 3.2 = 41.9 \text{ mm}, \text{ è } d_{ji} - d_{be} = 41.9 - 41.4 = 0.50 \text{ mm}$$

L'angolo massimo nell'accoppiamento spinotto montante è:



$$L = 365 \text{ mm: } \quad \text{tg}\phi_1 \approx \phi_1 = \frac{d_{ti} - d_{be}}{l_b} = 0.5/100 = 0.005$$

valutata $\phi_2 = 0,01$ radianti l'angolo massimo di inclinazione del montante con la verticale (corrispondente alle imperfezioni geometriche previste dalle Istruzioni CNR 10027/85) la verifica della basetta viene condotta con la formula:

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{N \times h_7 \times (\phi_1 + \phi_2) + M_b}{W} =$$

Si verificano le basette di massima e minima altezza essendo le condizioni più gravose.

Le azioni/tensioni per la basetta:

| COMB. | N [N] | M _b [Nmm] | σ_N [N/mm ²] | σ_M [N/mm ²] | σ_T [N/mm ²] | σ_{ad} [N/mm ²] |
|-------|-------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 7 | 19500 | 1.28x10 ⁵ | 42 | 116 | 159 | 180 |
| 7 | 9309 | 1.02x10 ⁴ | 21 | 26 | 48 | 180 |

Confronti con i risultati sperimentali.

Dal certificato di prova (cert. ISPESL DTS-V/134/90//PTP del 17/12/1990) i rapporti tra il minimo carico di rottura N_r della basetta regolabile, ed il carico massimo N fornisce i seguenti gradi di sicurezza:

$$L = 365 \text{ mm: } \quad v = N_r/N = 65000/19500 = 3.3 > 2.2$$


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





4.8.7. Verifica del fermapiede

Si verifica la sezione della tavola parasassi avente le seguenti caratteristiche geometriche:



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Caratteristiche meccaniche della sezione resistente

Tipo: legname sezione h/l = 50/200 mm

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--------------------------------------|
| Area | A | = | 3.10x10 ² mm ² |
| Modulo di resistenza max | W _{max} | = | 2.84x10 ³ mm ³ |
| Modulo di resistenza minimo | W _{min} | = | 1.51x10 ³ mm ³ |
| Momento di inerzia | J | = | 3.85x10 ⁴ mm ³ |
| Tensione ammissibile | σ _{ad} | = | 160 N/mm ² |



La verifica viene condotta per un'azione di Q = 300 N agente nella mezziera del fermapiede.

$$M_{\max} = 300 \times 2.5/4 = 188 \text{ Nm};$$

$$\sigma = M_{\max} / W = 188000 / 1.51 \times 10^3 = 124 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{\text{ad}} = 160 \text{ N/mm}^2.$$

Sotto l'azione di Q = 300 N la freccia risulta:

$$\eta = 1/48 \times Q \times L^3 / E_1 \times J = 1/48 \times 300 \times 2500^3 / 210000 \times 3.85 \times 10^4 = 12 \text{ mm} < 20 \text{ mm};$$

Confronto con i risultati sperimentali

Il valore minimo a collasso è stato rilevato pari a P_u = 1200 N. (certificato n. 33467/584 del 12.09.2006). Il coefficiente di sicurezza rispetto al carico di esercizio di P = 300 N risulta di:

$$v = P_u / P = 1200 / 300 = 4 > 2.2$$




4.8.8 Verifica degli impalcati prefabbricati

4.8.8.1 Verifica impalcato prefabbricato da 2500 mm "STANDARD"

La lunghezza dell'impalcato asse - asse ganci risulta di $L = 2500$ mm.

La larghezza della tavola per impalcato $b = 490$ mm.



Caratteristiche meccaniche della sezione resistente

$$A = 1058 \text{ mm}^2;$$

$$J_s = 4.48 \times 10^5 \text{ mm}^4;$$

$$W_{\max} = 2.79 \times 10^4 \text{ mm}^3;$$

$$W_{\min} = 1.24 \times 10^4 \text{ mm}^3;$$



La verifica viene condotta su un impalcato soggetto all'azione del peso proprio e, alternativamente, ad una delle

1. carico di servizio $q_1 = 3000 \text{ N/m}^2$ essendo $q_{1p} = q_1 \times b = 3000 \times 0.49 = 1470 \text{ N/m}$;
2. carico concentrato $Q_2 = 3000 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$ ovvero:
 $Q_2 = 3000 \times 0.490/0.5 = 2940 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.49 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$;
3. carico concentrato $Q_3 = 1000 \text{ N}$ applicato su una superficie $0.2 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$;
4. azione ripartita di $q_4 = 5000 \text{ N/m}^2$ ripartito su una superficie parziale di
 $A_c = 0.4 A_{\text{impalcato}} = 0.4 \times 2.45 = 0.98 \text{ m}^2$;
essendo $A_{\text{impalcato}} = (b+b) \times L = (0.49 + 0.49) \times 2.5 = 2.45 \text{ m}^2$; $b = 0.490 \text{ m}$; $L = 2.50 \text{ m}$



Il p.p. dell'impalcato risulta pari a: $q_i = 280/2.5 = 112 \text{ N/m}$;

essendo $L = 2.50 \text{ m}$; $b = 0.490 \text{ m}$; Peso tavola $G = 280 \text{ N}$;

$$q_i = 112 \text{ N/m};$$

$$q_2 = Q_2 / 0.5 = 2940 / 0.5 = 6000 \text{ N/m};$$

$$q_3 = Q_3 / 0.2 = 1000 / 0.2 = 5000 \text{ N/m};$$

$$A_{\text{tavola}} = b \times L = 0.49 \times 2.5 = 1.23 \text{ m}^2 > A_c = 0.98 \text{ m}^2;$$

MARCEGAGLIA PUN DTECH s.r.l.

Vicenzo ...
general manager
construction equipment division
storage system division



$$L_p = 0.98 / 0.49 = 2.0 \text{ m};$$

$$q_4 = 5000 \text{ N/mm}^2;$$

$$q_{4p} = q_4 \times b = 5000 \times 0.49 = 2450 \text{ N/m};$$

$$M_1 = (q_i + q_{1p}) \times L^2 / 8 = 1236 \text{ Nm};$$

$$M_2 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_2 \times 0.5/2) \times L/2 - q_2 \times (0.5/2)^2 / 2 = 1775 \text{ Nm};$$

$$M_3 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_3 \times 0.2/2) \times L/2 - q_3 \times (0.2/2)^2 / 2 = 687 \text{ Nm};$$

$$M_4 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_{4p} \times L_p / 2) \times L/2 - q_{4p} \times (L_p / 2)^2 / 2 = 1842 \text{ Nm};$$

Alle diverse condizioni di carico corrispondono, in corrispondenza degli appoggi, le seguenti azioni taglianti:

$$R_1 = G/2 + (q_{1p} \times L / 2) = 140 + 1838 = 1978 \text{ N}$$

$$R_2 = G/2 + Q_2 \times (L - 0.25)/L = 140 + 2205 = 2345 \text{ N}$$

$$R_3 = G/2 + Q_3 \times (L - 0.25)/L = 140 + 900 = 1040 \text{ N}$$

$$R_4 = G/2 + q_{4p} \times L_p \times (L - L_p / 2)/L = 140 + 2940 = 3080 \text{ N}$$

Le frecce risultano

$$f_1 = 5/384 \times (q_{1p}/1000) \times L^4 / EJ = 7.9 \text{ mm};$$

$$f_2 = 1/48 \times Q_2 \times L^3 / EJ = 10.2 \text{ mm};$$

$$f_3 = 1/48 \times Q_3 \times L^3 / EJ = 3.4 \text{ mm};$$

Nel caso 4 si considera a favore della sicurezza il carico distribuito lungo tutta la luce:

$$f_1 = 5/384 \times (q_{4p}/1000) \times L^4 / EJ = 13.4 \text{ mm};$$

I valori sono inferiori ai valori di riferimento: $f_{adm}^d = L/100 = 25 \text{ mm}$; $f_{adm}^{dl} = 20 \text{ mm}$;

Le tensioni massime del manto risultano:

$$\sigma = M_2 / \psi \times W_{min} = 1.8 \times 10^6 / 1.24 \times 10^4 = 148 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2;$$

essendo: $W_{min} = 1.24 \times 10^4 \text{ mm}^3$ e con $\psi=1$;

Confronto con i risultati sperimentali

Il rapporto tra il minimo dei momenti M_r che ha provocato la rottura durante la prova ed il momento M_4 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 7340 \text{ N}$ (vedi certificato n°34228/513 del 05.09.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$$M_r = P_{cr} / 2 \times L/2 - P_{cr} / 2 \times 260/2 = [(7340/2) \times (2.5/2)] - [(7340/2) \times (0.26/2)] = 4110 \text{ Nm};$$

$$\mu = M_r / M_4 = 4110/1842 = 2.3 > 2.2$$

Per il gancio risulta:

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





Il rapporto tra il minimo della reazione R_r che ha provocato la rottura durante la prova ed la reazione R_4 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 1530$ daN (vedi certificato n°34228/513 del 05.09.2007), il valore minimo di rottura durante la prova valc:

$$R_r = P_{cr} (2500-d)/2500 = 13770 \text{ N; essendo } d = 250 \text{ mm (vedi prova);}$$

$$\mu = R_r / R_4 = 13770/3080 = 4.6 > 2.2$$

Verifica di fissaggio della teste dell'impalcato con il manto

Poiché si realizzano n° 2 punti di saldatura ϕ 6 mm, ad entrambi gli estremi delle teste dell'impalcato e in mezziera della testa dell'impalcato (n° 3 connessioni "testa dell'impalcato-manto dell'impalcato") risulta per la saldatura maggiormente sollecitata la tensione di seguito calcolata.

$$R_4 = 3080 \text{ N (reazione massima all'appoggio);}$$

$$T = (R_4/3)xe/d = (R_4/3)x(45+55)/45 = 2281 \text{ N;}$$

$$\tau_{||} = T/A_s = 2281/28.26 = 81 \text{ N/mm}^2 \leq \tau_{adm} = 136 \text{ N/mm}^2$$

Essendo:

- T = taglio massimo per il punto di saldatura;
- e = distanza dal punto di appoggio dell'impalcato al primo punto di saldatura;
- d = interasse tra i due punti di saldatura;
- A_s = area punto di saldatura ϕ 6 mm;
- $\tau_{adm} = 0.85 \times \sigma_{adm} = 0.85 \times 1600 = 136 \text{ N/mm}^2$ (vedi CNR 10011/97 – par. 5.1.2.3)


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 steel building division



4.8.8.2 Verifica impalcato prefabbricato da 1800 mm "STANDARD"

La lunghezza dell'impalcato asse - asse ganci risulta di $L = 1800$ mm.

La larghezza dell'impalcato risulta di $a = 490$ mm.



Caratteristiche meccaniche della sezione resistente

$$A = 700 \text{ mm}^2;$$





$$J_s = 260762 \text{ mm}^4;$$

$$W_{\max} = 14847 \text{ mm}^3;$$

$$W_{\min} = 8038 \text{ mm}^3;$$

La verifica viene condotta su un impalcato soggetto all'azione del peso proprio e, alternativamente, ad una delle

1. carico di servizio $q_1 = 3000 \text{ N/m}^2$ essendo $q_{1p} = q_1 \times b = 3000 \times 0.49 = 1470 \text{ N/m}$;
2. carico concentrato $Q_2 = 3000 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$ ovvero:
 $Q_2 = 3000 \times 0.49/0.5 = 2940 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.49 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$;
3. carico concentrato $Q_3 = 1000 \text{ N}$ applicato su una superficie $0.2 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$;
4. azione ripartita di $q_4 = 5000 \text{ N/m}^2$ ripartito su una superficie parziale di
 $A_c = 0.4 A_{\text{impalcato}} = 0.4 \times 1.76 = 0.70 \text{ m}^2$;
 essendo $A_{\text{impalcato}} = (b+b) \times L = (0.49 + 0.49) \times 1.80 = 1.76 \text{ m}^2$; $b = 0.49 \text{ m}$; $L = 1.80 \text{ m}$

Il p.p. dell'impalcato risulta pari a: $q_i = 190/1.8 = 105 \text{ N/m}$;

essendo $L = 1.80 \text{ m}$; $b = 0.49 \text{ m}$; Peso tavola $G = 190 \text{ N}$;

$$q_i = 105 \text{ N/m};$$

$$q_2 = Q_2 / 0.5 = 2940 / 0.5 = 6000 \text{ N/m};$$

$$q_3 = Q_3 / 0.2 = 1000 / 0.2 = 5000 \text{ N/m};$$

$$A_{\text{tavola}} = b \times L = 0.49 \times 1.8 = 0.88 \text{ m}^2 > A_c = 0.70 \text{ m}^2;$$

$$L_p = 0.70 / 0.49 = 1.43 \text{ m};$$

$$q_4 = 5000 \text{ N/mm}^2;$$

$$q_{4p} = q_4 \times b = 5000 \times 0.49 = 2450 \text{ N/m};$$

$$M_1 = (q_i + q_{1p}) \times L^2 / 8 = 638 \text{ Nm};$$

$$M_2 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_2 \times 0.5/2) \times L/2 - q_2 \times (0.5/2)^2 / 2 = 1205 \text{ Nm};$$

$$M_3 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_3 \times 0.2/2) \times L/2 - q_3 \times (0.2/2)^2 / 2 = 468 \text{ Nm};$$

$$M_4 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_{4p} \times L_p / 2) \times L/2 - q_{4p} \times (L_p / 2)^2 / 2 = 993 \text{ Nm};$$

Alle diverse condizioni di carico corrispondono, in corrispondenza degli appoggi, le seguenti azioni taglianti:

$$R_1 = G/2 + (q_i \times L/2) = 1418 \text{ N}$$

$$R_2 = G/2 + Q_2 \times (L - 0.25)/L = 2627 \text{ N}$$

$$R_3 = G/2 + Q_3 \times (L - 0.25)/L = 956 \text{ N}$$

$$R_4 = G/2 + q_{4p} \times L_p \times (L - L_p/2)/L = 2207 \text{ N}$$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





Le frecce risultano

$$f_1 = 5/384 \times (q_{1p}/1000) \times L^4 / EJ = 3.7 \text{ mm};$$

$$f_2 = 1/48 \times Q_2 \times L^3 / EJ = 6.5 \text{ mm};$$

$$f_3 = 1/48 \times Q_3 \times L^3 / EJ = 2.2 \text{ mm};$$

Nel caso 4 si considera a favore della sicurezza il carico distribuito lungo tutta la luce:

$$f_1 = 5/384 \times (q_{4p}/1000) \times L^4 / EJ = 6.1 \text{ mm};$$

I valori sono inferiori ai valori di riferimento: $f_{adm}^I = L/100 = 18 \text{ mm}$; $f_{adm}^{II} = 20 \text{ mm}$;

Le tensioni massime del manto risultano:

$$\sigma = M_2/\psi \times W_{min} = 1.2 \times 10^6 / 8.03 \times 10^3 = 150 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2;$$

essendo: $W_{min} = 8.03 \times 10^3 \text{ mm}^3$ e con $\psi=1$;

Confronto con I risultati sperimentali

Il rapporto tra il minimo dei momenti M_r che ha provocato la rottura durante la prova ed il momento M_2 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 7400 \text{ N}$ (vedi certificato n°34227/512 del 03.09.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$$M_r = P_{cr}/2 \times L/2 - P_{cr}/2 \times 260/2 = [(7400/2) \times (1.8/2)] - [(7400/2) \times (0.26/2)] = 2849 \text{ Nm};$$

$$\mu = M_r / M_2 = 2849/1205 = 2.4 > 2.2$$

Per il gancio risulta:

Il rapporto tra il minimo della reazione R_r che ha provocato la rottura durante la prova ed la reazione R_2 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 950 \text{ daN}$ (vedi certificato n°34227/512 del 03.09.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$$R_r = P_{cr} (1800-d)/1800 = 8181 \text{ N}; \text{ essendo } d = 250 \text{ mm (vedi prova);}$$

$$\mu = R_r / R_2 = 8181/2627 = 3.1 > 2.2$$




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




4.8.8.3 Verifica della testata degli impalcati prefabbricati "STANDARD" da 1800 e 2500

Si verificano le sezioni dell'incastro che presentano il W minore (braccio corrispondente) ed il braccio maggiore (W corrispondente). Per il calcolo delle caratteristiche meccaniche delle sezioni, nell'allegato 2, sono riportate le schede con le elaborazioni numeriche.

RIFERIMENTI SEZIONI



SEZIONE E-E



Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$R_4 = 3080 \text{ N}$; impalcato STANDARD da 2500

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$R_g = R_4 / 3 = 3080 / 3 = 1026 \text{ N}$;


Essendo: $e_{A-A} = 19.85 \text{ mm}$; $W = 134.2 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2)

risulta una tensione massima di

$\sigma_{A-A} = R_4 \times e_{A-A} / \psi \times W_{A-A} = 1026 \times 19.85 / 134.2 = 151 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Vialone
general manager
construction equipment division
storage system division



SEZIONE G-G e F-F

Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:


$$R_4 = 3080 \text{ N}; \text{ impalcato STANDARD da 2500}$$

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$$R_g = R_4 / 3 = 3080/3 = 1026 \text{ N};$$

Essendo: $e_{G-G} = 21.85 \text{ mm}$; $e_{F-F} = 24.85 \text{ mm}$; $W = 175.8 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2) per la verifica della sezione si considera l'eccentricità maggiore ovvero $e_{F-F} = 24.85 \text{ mm}$ per cui risulta una tensione massima di

$$\sigma_{F-F} = R_4 \times e_{F-F} / \psi \times W_{F-F} = 1026 \times 24.85 / 175.8 = 145 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$$

SEZIONE H-H


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Molante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$$R_4 = 3080 \text{ N}; \text{ impalcato STANDARD da 2500}$$

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$$R_g = R_4 / 3 = 3080/3 = 1026 \text{ N}; \text{ Essendo: } e_{H-H} = 25.85 \text{ mm}; W = 172.1 \text{ mm}^3 \text{ (vedi Allegato 2) risulta una tensione massima di } \sigma_{H-H} = R_4 \times e_{H-H} / \psi \times W_{H-H} = 1026 \times 25.85 / 172.1 = 154 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2;$$

SEZIONE D-D

Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$$R_4 = 3080 \text{ N}; \text{ impalcato STANDARD da 2500}$$

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$$R_g = R_4 / 3 = 3080/3 = 1026 \text{ N};$$

Essendo: $e_{D-D} = 32.85 \text{ mm}$; $W = 224.6 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2) risulta una tensione massima di

$$\sigma_{D-D} = R_4 \times e_{D-D} / \psi \times W_{D-D} = 1026 \times 32.85 / 224.6 = 150 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2;$$






4.8.8.4 Verifica impalcato prefabbricato con botola

Lunghezza dell'impalcato asse - asse ganci risulta di $L = 2500$ mm; Larghezza dell'impalcato risulta di $b = 492$ mm.

Caratteristiche meccaniche della sezione resistente:

Si considera la sezione resistente minima data dai due longheroni di estremità aventi sezione come da figura.

Profilo tubolare 30 x 50 x 2.5



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vittorio Vicini
General manager
construction equipment division
storage system division

Tenendo conto del contributo dei due profili intermedi L 30 x 45 x 2, le caratteristiche meccaniche della sezione resistente in mezzera, risultano pari a:

$J_s = n \times 1.06 \times 10^5 \text{ mm}^4 = 2.12 \times 10^5 \text{ mm}^4$; a favore della sicurezza si è considerata la rigidezza di soli due profili tubolari
 $W_{\min} = 12.3 \times 10^3 \text{ mm}^3$;

La verifica viene condotta su un impalcato soggetto all'azione del peso proprio e, alternativamente, ad una delle

1 - carico di servizio $q_1 = 3000 \text{ N/m}^2$ essendo $q_{1p} = q_1 \times b = 3000 \times 0.49 = 1470 \text{ N/m}$;

2 - carico concentrato $Q_2 = 3000 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$ ovvero:

$$Q_2 = 3000 \times 0.490/0.5 = 2940 \text{ N} \text{ applicato su una superficie di } 0.49 \text{ m} \times 0.50 \text{ m};$$

3 - carico concentrato $Q_3 = 1000 \text{ N}$ applicato su una superficie $0.2 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$;

4 - azione ripartita di $q_4 = 5000 \text{ N/m}^2$ ripartito su una superficie parziale di

$$A_c = 0.4 A_{\text{impalcato}} = 0.4 \times 2.45 = 0.98 \text{ m}^2;$$

$$\text{essendo } A_{\text{impalcato}} = (b+b) \times L = (0.49 + 0.49) \times 2.5 = 2.45 \text{ m}^2; b = 0.490 \text{ m}; L = 2.50 \text{ m}$$

Il peso proprio dell'elemento risulta di $G = 390 \text{ N}$.

Dalle condizioni di cui sopra, la sollecitazione massima risulta:

$$M_2 = (q_1 \times L^2)/8 + (q_2 \times 0.50/2) \times L/2 - q_2(0.50)^2/2 = 1876 \text{ Nm} = 1.87 \times 10^6 \text{ Nmm};$$

$$\sigma = M_2/\psi \times W_{\min} = 1.87 \times 10^3 / 12.3 \times 10^3 = 152 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{\text{adm}} = 160 \text{ N/mm}^2;$$

Per la verifica del gancio il carico viene posizionato in condizione da rispecchiare il più possibile lo schema delle prova di carico in prossimità degli appoggi. La reazione risulta:

$$R_4 = G/2 + q_{4p} \times L_p \times (L - L_p/2)/L = 195 + 2940 = 3135 \text{ N}$$





Confronto con I risultati sperimentali

Il rapporto tra il minimo dei momenti M_r che ha provocato la rottura durante la prova ed il momento M_4 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 14800$ N (vedi certificato n°34229/514 del 03.09.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$$M_r = P_{cr} / 2 \times L / 2 - P_{cr} / 2 \times 260 / 2 = [(14800 / 2) \times (2.5 / 2)] - [(14800 / 2) \times (0.26 / 2)] = 8288 \text{ Nm};$$

$$\mu = M_r / M_4 = 8288 / 1870 = 4.4 > 2.2$$

Per il gancio risulta:

Il rapporto tra il minimo della reazione R_r che ha provocato la rottura durante la prova ed la reazione R_4 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 9500$ N (vedi certificato n°34229/514 del 03.09.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:


$$R_r = P_{cr} (2500 - d) / 2500 = 8550 \text{ N}; \text{ essendo } d = 250 \text{ mm (vedi prova);}$$

$$\mu = R_r / R_4 = 8550 / 3135 = 2.7 > 2.2$$

4.8.8.4.1 Verifica della testata degli impalcati prefabbricati con botola da 2500

Si verificano le sezioni dell'incastro che presentano il W minore (braccio corrispondente) ed il braccio maggiore (W corrispondente). Per il calcolo delle caratteristiche meccaniche delle sezioni, nell'allegato 2, sono riportate le schede con le elaborazioni numeriche.

RIFERIMENTI SEZIONI




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Vintante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





SEZIONE E-E



Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$R_4 = 3135 \text{ N}$; impalcato da 2500 con botola

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:


$R_g = R_4 / 3 = 3135/3 = 1045 \text{ N}$;

Essendo: $e_{A-A} = 19.85 \text{ mm}$; $W = 134.2 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2)

risulta una tensione massima di

$\sigma_{A-A} = R_4 \times e_{A-A} / \psi \times W_{A-A} = 1045 \times 19.85 / 134.2 = 154 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$

SEZIONE G-G e F-F



Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$R_4 = 3135 \text{ N}$; impalcato da 2500 con botola

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$R_g = R_4 / 3 = 3135/3 = 1045 \text{ N}$;

Essendo: $e_{G-G} = 21.85 \text{ mm}$; $e_{G-G} = 24.85 \text{ mm}$; $W = 175.8 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2)


risulta una tensione massima di

$\sigma_{A-A} = R_4 \times e_{B-B} / \psi \times W_{B-B} = 1045 \times 24.85 / 175.8 = 148 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

SEZIONE H-H

Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$$R_4 = 3135 \text{ N}; \text{ impalcato con botola da 2500}$$


Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$$R_g = R_4 / 3 = 3135/3 = 1045 \text{ N};$$

Essendo: $e_{H-H} = 25.85 \text{ mm}$; $W = 172.1 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2)

risulta una tensione massima di

$$\sigma_{H-H} = R_4 \times e_{H-H} / \psi \times W_{H-H} = 1045 \times 25.85 / 172.1 = 157 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2 ;$$

SEZIONE D-D

Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$$R_4 = 3135 \text{ N}; \text{ impalcato con botola da 2500}$$

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$$R_g = R_4 / 3 = 3135/3 = 1045 \text{ N};$$

Essendo: $e_{D-D} = 32.85 \text{ mm}$; $W = 224.6 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2)

risulta una tensione massima di

$$\sigma_{D-D} = R_4 \times e_{D-D} / \psi \times W_{D-D} = 1045 \times 32.85 / 224.6 = 153 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2 ;$$


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Direzione Generale
 generale manager
 construction equipment division
 storage system division




4.8.8.5 Verifica impalcato prefabbricato da 2500 mm "SECURDECK"

La lunghezza dell'impalcato asse - asse ganci risulta di $L = 2500$ mm.

La larghezza della tavola per impalcato $b = 490$ mm.



Caratteristiche meccaniche della sezione resistente

$$A = 1057 \text{ mm}^2;$$

$$J_s = 4.52 \times 10^5 \text{ mm}^4;$$

$$W_{\max} = 2.49 \times 10^4 \text{ mm}^3;$$

$$W_{\min} = 1.42 \times 10^4 \text{ mm}^3;$$



La verifica viene condotta su un impalcato soggetto all'azione del peso proprio e , alternativamente, ad una delle

1. carico di servizio $q_1 = 3000 \text{ N/m}^2$ essendo $q_{1p} = q_1 \times b = 3000 \times 0.49 = 1470 \text{ N/m}$;
2. carico concentrato $Q_2 = 3000 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$ ovvero:
 $Q_2 = 3000 \times 0.490/0.5 = 2940 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.49 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$;
3. carico concentrato $Q_3 = 1000 \text{ N}$ applicato su una superficie $0.2 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$;
4. azione ripartita di $q_4 = 5000 \text{ N/m}^2$ ripartito su una superficie parziale di
 $A_c = 0.4 A_{\text{impalcato}} = 0.4 \times 2.45 = 0.98 \text{ m}^2$;
 essendo $A_{\text{impalcato}} = (b+b) \times L = (0.49 + 0.49) \times 2.5 = 2.45 \text{ m}^2$; $b = 0.490 \text{ m}$; $L = 2.50 \text{ m}$

Il p.p. dell'impalcato risulta pari a: $q_i = 220/2.5 = 88 \text{ N/m}$;

essendo $L = 2.50 \text{ m}$; $b = 0.490 \text{ m}$; Peso tavola $G = 220 \text{ N}$;

$$q_i = 88 \text{ N/m};$$

$$q_2 = Q_2 / 0.5 = 2940 / 0.5 = 6000 \text{ N/m};$$

$$q_3 = Q_3 / 0.2 = 1000 / 0.2 = 5000 \text{ N/m};$$

$$A_{\text{tavola}} = b \times L = 0.49 \times 2.5 = 1.23 \text{ m}^2 > A_c = 0.98 \text{ m}^2;$$

$$L_p = 0.98 / 0.49 = 2.0 \text{ m};$$

$$q_4 = 5000 \text{ N/mm}^2;$$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





$$q_{4p} = q_4 \times b = 5000 \times 0.49 = 2450 \text{ N/m};$$

$$M_1 = (q_i + q_{1p}) \times L^2 / 8 = 1217 \text{ Nm};$$

$$M_2 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_2 \times 0.5/2) \times L/2 - q_2 \times (0.5/2)^2 / 2 = 1756 \text{ Nm};$$

$$M_3 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_3 \times 0.2/2) \times L/2 - q_3 \times (0.2/2)^2 / 2 = 668 \text{ Nm};$$

$$M_4 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_{4p} \times L_p / 2) \times L/2 - q_{4p} \times (L_p / 2)^2 / 2 = 1823 \text{ Nm};$$

Alle diverse condizioni di carico corrispondono, in corrispondenza degli appoggi, le seguenti azioni taglianti:

$$R_1 = G/2 + (q_{1p} \times L / 2) = 110 + 1838 = 1948 \text{ N}$$

$$R_2 = G/2 + Q_2 \times (L - 0.25) / L = 110 + 2205 = 2315 \text{ N}$$

$$R_3 = G/2 + Q_3 \times (L - 0.25) / L = 110 + 900 = 1010 \text{ N}$$

$$R_4 = G/2 + q_{4p} \times L_p \times (L - L_p / 2) / L = 110 + 2940 = 3050 \text{ N}$$

Le frecce risultano

$$f_1 = 5/384 \times (q_{1p}/1000) \times L^4 / EJ = 7.8 \text{ mm};$$

$$f_2 = 1/48 \times Q_2 \times L^3 / EJ = 10.1 \text{ mm};$$

$$f_3 = 1/48 \times Q_3 \times L^3 / EJ = 3.4 \text{ mm};$$

Nel caso 4 si considera a favore della sicurezza il carico distribuito lungo tutta la luce:

$$f_1 = 5/384 \times (q_{4p}/1000) \times L^4 / EJ = 13.3 \text{ mm};$$

I valori sono inferiori ai valori di riferimento: $f_{adm}^I = L/100 = 25 \text{ mm}$; $f_{adm}^{II} = 20 \text{ mm}$;

Le tensioni massime del manto risultano:

$$\sigma = M_2 / \psi \times W_{min} = 1.8 \times 10^6 / 1.42 \times 10^4 = 127. \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2;$$

essendo: $W_{min} = 1.42 \times 10^4 \text{ mm}^3$ e con $\psi=1$;

Confronto con i risultati sperimentali

Il rapporto tra il minimo dei momenti M_r che ha provocato la rottura durante la prova ed il momento M_4 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 7190 \text{ N}$ (vedi certificato n°34479/764 del 17.12.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$$M_r = P_{cr} / 2 \times L/2 - P_{cr} / 2 \times 260/2 = [(7190/2) \times (2.5/2)] - [(7190/2) \times (0.26/2)] = 4026 \text{ Nm};$$

$$\mu = M_r / M_4 = 4026/1823 = 2.21 > 2.2$$

Per il gancio risulta:

Il rapporto tra il minimo della reazione R_r che ha provocato la rottura durante la prova ed la reazione R_4 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 924 \text{ daN}$ (vedi certificato n°34479/764 del 17.12.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Volante
 technical manager
 construction and structural division
 storage and arch division





$R_r = P_{cr} (2500-d)/2500 = 8316 \text{ N}$; essendo $d = 250 \text{ mm}$ (vedi prova);

$\mu = R_r / R_2 = 8316/3050 = 2.8 > 2.2$

Verifica di fissaggio della teste dell'impalcato con il manto

Poiché si realizzano n° 2 punti di saldatura $\phi 6 \text{ mm}$, ad entrambi gli estremi delle teste dell'impalcato e in mezzzeria della testa dell'impalcato (n° 3 connessioni "testa dell'impalcato-manto dell'impalcato") risulta per la saldatura maggiormente sollecitata la tensione di seguito calcolata.

$R_4 = 2970 \text{ N}$ (reazione massima all'appoggio);

$T = (R_4/3)xe/d = (3050/3)x(35+63.5)/35 = 2861 \text{ N}$;

$\tau = T/A_s = 2861/28.26 = 102 \text{ N/mm}^2 \leq \tau_{adm} = 136 \text{ N/mm}^2$

Essendo:

- T = taglio massimo per il punto di saldatura;
- e = distanza dal punto di appoggio dell'impalcato al primo punto di saldatura;
- d = interasse tra i due punti di saldatura;
- A_s = area punto di saldatura $\phi 6 \text{ mm}$;
- $\tau_{adm} = 0.85 \times \sigma_{adm} = 0.85 \times 1600 = 136 \text{ N/mm}^2$ (vedi CNR 10011/97 – par. 5.1.2.3)

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Bionata
 general manager
 construction equipment division
 storage system division






4.8.8.6 Verifica impalcato prefabbricato da 1800 mm "SECURDECK"

La lunghezza dell'impalcato asse - asse ganci risulta di $L = 1800$ mm.

La larghezza dell'impalcato risulta di $a = 490$ mm.



Caratteristiche meccaniche della sezione resistente

$$A = 848 \text{ mm}^2;$$


$$J_s = 283943 \text{ mm}^4;$$

$$W_{\max} = 20021 \text{ mm}^3;$$

$$W_{\min} = 7927 \text{ mm}^3;$$

La verifica viene condotta su un impalcato soggetto all'azione del peso proprio e, alternativamente, ad una delle

1. carico di servizio $q_1 = 3000 \text{ N/m}^2$ essendo $q_{1p} = q_1 \times b = 3000 \times 0.49 = 1470 \text{ N/m}$;
2. carico concentrato $Q_2 = 3000 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$ ovvero:
 $Q_2 = 3000 \times 0.49/0.5 = 2940 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.49 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$;
3. carico concentrato $Q_3 = 1000 \text{ N}$ applicato su una superficie $0.2 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$;
4. azione ripartita di $q_4 = 5000 \text{ N/m}^2$ ripartito su una superficie parziale di
 $A_c = 0.4 A_{\text{impalcato}} = 0.4 \times 1.76 = 0.70 \text{ m}^2$;
essendo $A_{\text{impalcato}} = (b+b) \times L = (0.49 + 0.49) \times 1.80 = 1.76 \text{ m}^2$; $b = 0.49 \text{ m}$; $L = 1.80 \text{ m}$



Il p.p. dell'impalcato risulta pari a: $q_i = 160/1.8 = 89 \text{ N/m}$;

essendo $L = 1.80 \text{ m}$; $b = 0.49 \text{ m}$; Peso tavola $G = 160 \text{ N}$;

$$q_i = 89 \text{ N/m};$$

$$q_2 = Q_2 / 0.5 = 2940 / 0.5 = 6000 \text{ N/m};$$

$$q_3 = Q_3 / 0.2 = 1000 / 0.2 = 5000 \text{ N/m};$$

$$A_{\text{tavola}} = b \times L = 0.49 \times 1.8 = 0.88 \text{ m}^2 > A_c = 0.70 \text{ m}^2;$$

$$L_p = 0.70 / 0.49 = 1.43 \text{ m};$$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Viggenza Vicinante
genera manager
construction equipment division
storage system division





$$q_4 = 5000 \text{ N/mm}^2;$$

$$q_{4p} = q_4 \times b = 5000 \times 0.49 = 2450 \text{ N/m};$$

$$M_1 = (q_i + q_{1p}) \times L^2 / 8 = 632 \text{ Nm};$$

$$M_2 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_2 \times 0.5/2) \times L/2 - q_2 \times (0.5/2)^2 / 2 = 1198 \text{ Nm};$$

$$M_3 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_3 \times 0.2/2) \times L/2 - q_3 \times (0.2/2)^2 / 2 = 461 \text{ Nm};$$

$$M_4 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_{4p} \times L_p / 2) \times L/2 - q_{4p} \times (L_p / 2)^2 / 2 = 986 \text{ Nm};$$

Alle diverse condizioni di carico corrispondono, in corrispondenza degli appoggi, le seguenti azioni taglianti:

$$R_1 = G/2 + (q_1 \times L / 2) = 1403 \text{ N}$$

$$R_2 = G/2 + Q_2 \times (L - 0.25) / L = 2612 \text{ N}$$

$$R_3 = G/2 + Q_3 \times (L - 0.25) / L = 941 \text{ N}$$

$$R_4 = G/2 + q_{4p} \times L_p \times (L - L_p / 2) / L = 2192 \text{ N}$$

Le frecce risultano

$$f_1 = 5/384 \times (q_{1p}/1000) \times L^4 / EJ = 3.4 \text{ mm};$$

$$f_2 = 1/48 \times Q_2 \times L^3 / EJ = 6.0 \text{ mm};$$

$$f_3 = 1/48 \times Q_3 \times L^3 / EJ = 2.0 \text{ mm};$$

Nel caso 4 si considera a favore della sicurezza il carico distribuito lungo tutta la luce:

$$f_1 = 5/384 \times (q_{4p}/1000) \times L^4 / EJ = 5.6 \text{ mm};$$

I valori sono inferiori ai valori di riferimento: $f_{adm}^I = L/100 = 18 \text{ mm}$; $f_{adm}^{II} = 20 \text{ mm}$;

Le tensioni massime del manto risultano:

$$\sigma = M_2 / \psi \times W_{min} = 1.2 \times 10^6 / 7.927 \times 10^3 = 151 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2;$$

essendo: $W_{min} = 7.927 \times 10^3 \text{ mm}^3$ e con $\psi=1$;

Confronto con I risultati sperimentali

Il rapporto tra il minimo dei momenti M_r che ha provocato la rottura durante la prova ed il momento M_2 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 8000 \text{ N}$ (vedi certificato n°34427/712 del 13.11.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$$M_r = P_{cr} / 2 \times L/2 - P_{cr} / 2 \times 260/2 = [(8000/2) \times (1.8/2)] - [(8000/2) \times (0.26/2)] = 2849 \text{ Nm};$$

$$\mu = M_r / M_2 = 3080 / 1198 = 2.57 > 2.2$$

Per il gancio risulta:

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vinzenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





Il rapporto tra il minimo della reazione R_r che ha provocato la rottura durante la prova ed la reazione R_2 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 960$ daN (vedi certificato n°34427/712 del 13.11.2007) il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$R_r = P_{cr} (1800-d)/1800 = 8266$ N; essendo $d = 250$ mm (vedi prova);

$\mu = R_r / R_2 = 8266/2612 = 3.2 > 2.2$

Verifica di fissaggio della teste dell'impalcato con il manto

La suddetta verifica viene omessa in quanto meno gravosa rispetto all'analogia verifica eseguita per l'impalcato da 2500 mm (rif. vedi pag. 59).

MARCEGAGLIA INNOVATECH s.r.l.
 Via ...
 general manager
 construction equipment division
 storage system division






4.8.8.7 Verifica della testata degli impalcati prefabbricati "SECURDECK" da 1800 e 2500


Si verificano le sezioni dell'incastro che presentano il W minore (braccio corrispondente) ed il braccio maggiore (W corrispondente). Per il calcolo delle caratteristiche meccaniche delle sezioni, nell'allegato 2, sono riportate le schede con le elaborazioni numeriche.

RIFERIMENTI SEZIONI



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Milano
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

SEZIONE A-A



Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$$R_4 = 3050 \text{ N}; \text{ impalcato SECURDECK da 2500}$$

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:


$$R_g = R_4 / 3 = 3050/3 = 1016 \text{ N};$$

Essendo: $e_{A-A} = 21.0 \text{ mm}$; $W = 141 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2)

risulta una tensione massima di

$$\sigma_{A-A} = R_4 \times e_{A-A} / \psi \times W_{A-A} = 1016 \times 21.0 / 141 = 151 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$$



SEZIONE B-B

Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$R_4 = 3050 \text{ N}$; impalcato SECURDECK da 2500


Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$R_g = R_4 / 3 = 3050/3 = 1016 \text{ N}$;

Essendo: $e_{B-B} = 30.0 \text{ mm}$; $W = 264 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2)

risulta una tensione massima di

$\sigma_{A-A} = R_4 \times e_{B-B} / \psi \times W_{B-B} = 1016 \times 30.0 / 264 = 107 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$

SEZIONE C-C

MARCEGAGLIA SISTEMI s.r.l.
Vincenzo Curti
general manager
construction equipment division
storage system division



Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$R_4 = 3050 \text{ N}$; impalcato SECURDECK da 2500

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$R_g = R_4 / 3 = 3050/3 = 1016 \text{ N}$;

Essendo: $e_{C-C} = 35.0 \text{ mm}$; $W = 239 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 2)

risulta una tensione massima di

$\sigma_{A-A} = R_4 \times e_{C-C} / \psi \times W_{C-C} = 1016 \times 35.0 / 239 = 149 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$



4.8.9 Verifica della scala


Montante: Valori statici della sezione

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------|-----------------|
| Tubo circolare (S355JRH) | Ø/s | = | 30/2 | mm |
| Area della sezione | A | = | 176 | mm ² |
| Momento d'inerzia | J | = | 1.73x10 ⁴ | mm ³ |
| Modulo di resistenza | W | = | 1.16x10 ³ | mm ³ |
| Raggio d'inerzia | i | = | 9.9 | mm |
| lunghezza | h | = | 2070 | mm |

Piolo: Valori statici della sezione

| | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------|-----------------|
| Tubo circolare (S355JRH) | Ø/s | = | 20/2 | mm |
| Area della sezione | A | = | 71 | mm ² |
| Modulo di resistenza | W | = | 0.31x10 ³ | mm ³ |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Di Stefano
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Verifica del montante

Il montante della scala in relazione all'inclinazione α rispetto alla verticale, definita dalla sua lunghezza, dal sistema di vincolo e dall'altezza dei piani di ponteggio è assoggettata ad una azione assiale (N) e al momento (M).

La verifica del montante viene effettuata considerando l'azione Q_m su un montante pari al 75% di quella massima prevista nelle verifiche locali (1500 N) e quindi per

$$Q_m = 0.75 \times 1500 = 1125 \text{ N.}$$

In tali condizioni e per una inclinazione della scala $\alpha = 75^\circ$ rispetto all'orizzontale, la tensione sul montante risulta:

$$\sigma = \omega \times Q_m / A + M / [W \times (1 - \nu \times Q_m / N_{cr})] \leq \sigma_{ad} = 240 \text{ N/mm}^2$$

essendo

$$\lambda = h/i = 2070/10.6 = 195 \rightarrow \omega = 4.94$$

$$\sigma_E = 52 \text{ N/mm}^2;$$

$$N_{cr} = \sigma_E \times A = 9182 \text{ N}; \quad \nu = 1.5;$$

$$\text{Con } M = Q_m \times (h \times \cos \alpha) / 4 = 1125 \times 2070 \times \cos 75^\circ / 4 = 152 \text{ Nm};$$

risulta

$$\sigma = 4.94 \times 1125 / 176 + 152 \times 10^3 / [1116 \times (1 - 1.5 \times 1125 / 9152)] = 32 + 167 = 199 \text{ N/mm}^2 < 240 \text{ N/mm}^2$$

Verifica del Piolo

Nel piolo, considerato incastrato sui montanti e caricato in mezzeria dall'intero carico dovuto alle condizioni di servizio $Q = 1500 \text{ N}$, la tensione risulta:

$$\sigma = Q \times a / (8 \times W) = 1500 \times 300 / (8 \times 310) = 181 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{ad} = 240 \text{ N/mm}^2$$





$$\tau = 3/2 \times Q / A = 3/2 \times 1500 / 71 = 32 \text{ N/mm}^2 < \tau_{amm}$$

da cui:

$$\sigma_{id} = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)} = \sqrt{(181^2 + 3 \times 32^2)} = 186 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{ad} = 240 \text{ N/mm}^2$$

Confronto con i risultati sperimentali

Il rapporto tra il minimo dei carichi di rottura $N_r = 2900 \text{ N}$ rilevato durante la prova di collasso dovuta alla condizione di servizio $P = Q \times \cos 75 = 1500 \times 0.259 = 388 \text{ N}$ fornisce il grado di sicurezza par a:

$$v = N_r / P = 2900 / 388 = 7.5 > 2.2$$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.8.10 – Azioni degli ancoraggi per stilata da 2500 mm

4.8.10.1 – Azioni NORMALI all'opera servita

1 – piano 1°, 5°, 7°, 9°, 10° (non interessati dal parasassi).

Le azioni massime sugli ancoraggi dei piani non interessati dal parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a\perp A} = \pm 3268 \text{ N}$$

2 – piano immediatamente superiore a quello di raccordo con il parasassi: 3° piano

Le azioni cui sono assoggettati gli ancoraggi relativi al piano superiore dell'impalcato di raccordo con il parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a\perp 3} = \pm 4514 \text{ N}$$

3 – piano di raccordo con il parasassi: 2° piano.

Le azioni massime cui sono assoggettati gli ancoraggi relativi al piano dell'impalcato di raccordo con il parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a\perp 2} = \pm 4999 \text{ N}$$

4.8.10.2 – Azioni PARALLELE alla facciata.

1 - calcolo delle azioni parallele alla facciata

Dal prospetto 4.IX della presente relazione si rileva l'azione parallela alla facciata $F_a = (F''_{wp} + F''_{gp})$ riferita a 4 stilate. Prendendo in considerazione a favore della sicurezza i piani con le maggiori azioni F_a e tenuto conto che la stessa azione riferita ad un piano ancorato va considerata 50% del piano inferiore all'ancoraggio speciale, 100% per il piano ancorato con ancoraggio speciale e 50% del piano superiore al piano con ancoraggio speciale risulta:

$$F_{a||} = 4 \times (50\% \times F_{a|| \text{VIII}^\circ} + 100\% \times F_{a|| \text{IX}^\circ} + 50\% \times F_{a|| \text{X}^\circ}) = 6444 \text{ N};$$

essendo:

$$F_{a|| \text{VIII}^\circ} = 797 \text{ N};$$

$$F_{a|| \text{IX}^\circ} = 806 \text{ N};$$

$$F_{a|| \text{X}^\circ} = 814 \text{ N};$$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





4.8.10.3 Riepilogo delle azioni sugli ancoraggi NORMALI E PARALLELE all'opera servita per stilata da mm 2500

I valori indicati di Tabella A-A.2500 sono le azioni degli ancoraggi individuate ai punti precedenti approssimate (a favore della sicurezza) per eccesso.

Tali valori sono riportati in "TABELLA CONDIZIONI LIMITI DI IMPIEGO ED ISTRUZIONI PER TUTTI GLI SCHEMI TIPO".

Tabella AA2500 - Azioni sugli Ancoraggi per stilata da mm 2500

| POSIZIONE | TIPO | AZIONE [kN] |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Piani: 1°, 5°, 7°, 9°, 10° | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp, A} = \pm 3.5$ |
| Piano: 3° (piano immediatamente superiore al piano di raccordo con il parasassi) | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp, 3} = \pm 4.6$ |
| Piano: 2° (piano di raccordo con il parasassi) | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp, 2} = \pm 5.0$ |
| Tutti i piani | Parallela alla parete | $F_{a\parallel} = \pm 6.50$ |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





4.8.11 – Azioni degli ancoraggi per stilata da 1800 mm

4.8.11.1 – Azioni NORMALI all'opera servita

1 – piano 1°, 5°, 7°, 9°, 10° (non interessati dal parasassi).

Le azioni massime sugli ancoraggi dei piani non interessati dal parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a,1,A} = \pm 5500 \text{ N}$$

2 – piano immediatamente superiore a quello di raccordo con il parasassi: 3° piano

Le azioni cui sono assoggettati gli ancoraggi relativi al piano superiore dell'impalcato di raccordo con il parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a,1,3} = \pm 3500 \text{ N}$$

3 – piano di raccordo con il parasassi: 2° piano.

Le azioni massime cui sono assoggettati gli ancoraggio relativi al piano dell'impalcato di raccordo con il parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a,1,2} = \pm 3560 \text{ N}$$

4.8.11.2 – Azioni PARALLELE alla parete

1 - calcolo delle azioni parallele alla stilata

Le azioni non dipendono dall'interasse della stilata. Si veda quanto riportato al punto 4.8.10.2 – Azioni Parallele alla parete.

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





4.8.11.3 Riepilogo delle azioni sugli ancoraggi NORMALI E PARALLELE all'opera servita per interasse di mm 1800.

I valori indicati di Tabella A-A.1800 sono le azioni degli ancoraggi individuate ai punti precedenti approssimate (a favore della sicurezza) per eccesso.

Tali valori sono riportati in "TABELLA CONDIZIONI LIMITI DI IMPIEGO ED ISTRUZIONI PER TUTTI GLI SCHEMI TIPO".

Tabella A-A.1800 - Azioni sugli Ancoraggi per stilata da mm 1800

| POSIZIONE | TIPO | AZIONE [kN] |
|--|------------------------|------------------------------|
| Piani: 1°, 5°, 7°, 9°, 10° | Ortagonale alla parete | $F_{a \perp, A} = \pm 6.5$ |
| Piano: 3° (piano immediatamente superiore al piano di raccordo con il parasassi) | Ortagonale alla parete | $F_{a \perp, 3} = \pm 3.5$ |
| Piano: 2° (piano di raccordo con il parasassi) | Ortagonale alla parete | $F_{a \perp, 2} = \pm 3.6$ |
| Tutti i piani | Parallela alla parete | $F_{a \parallel} = \pm 6.50$ |

MARCEGAGLIA s.p.a.
 Vincenzo Violante
 general manager
 constructor equipment division
 storage system division





4.8.12 – Verifica degli ancoraggi alle azioni normali e parallele all'opera servita

4.8.12.1 - Verifica dell'ancoraggio a tassello

L'azione sugli ancoraggi è quella prevista al punto precedente.

Si considera l'azione massima tra:

$F_{a\perp,2} = \pm 6.5$ kN (normale all'opera servita);

$F_{a\parallel,t}$ (in asse al tubo) = $(F_{a\parallel} / \cos 45^\circ) / n_t = (\pm 6500 / \cos 45^\circ) / 2 = \pm 4600$ N (parallela all'opera servita);

Verifica del tubo $\varnothing 48.3 \times 3.2$

$$A_f = 453 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_f = S_T / A_f + M/W = 6500/453 + (6500 \times 53.05)/4800 = 87 \text{ Nmm}^2 < 160 \text{ Nmm}^2$$

Verifica del tondo $\varnothing 20$

$$A_f = 314 \text{ mm}^2 \quad W = (3.14 \times 20^4 / 64) / (20/2) = 785 \text{ mm}^3$$

Essendo l'eccentricità "e", la distanza tra l'asse del tubo e l'asse del tassello pari a

$$e = 10.0 \text{ mm}$$

le sollecitazioni risultano di

$$F_{a\perp,2} = \pm 6500 \text{ N}$$

$$M = F_{a\perp,2} \times e = 6500 \times 10 = 6.5 \times 10^4 \text{ Nmm}$$

La tensione risulta di

$$\sigma_f = F_{a\perp,2} / A_f + M/W = 6500/314 + 6.5 \times 10^4 / 785 = 104 \text{ Nmm}^2 < 160 \text{ Nmm}^2$$

Verifica della saldatura

La saldatura risulta avere una lunghezza di mm 42 su due lati. Risulta quindi:

$$A_s = 2 \times 42 \times 5 / 1.41 = 297 \text{ mm}^2$$

$$F_{a\perp,2} = \pm 6500 \text{ N}$$

$$\tau_s = F_{a\perp,2} / A_s = 22 \text{ Nmm}^2$$

Verifica morsetto

Tale verifica è soddisfatta per un ancoraggio con giunto ortogonale in quanto risulta:

$$F_{a\perp,2} = 6500 \text{ N} < F_g$$

$$\text{Essendo: } F_g = F_{5\%} / 1.5 = 18120 / 1.5 = 12080 \text{ N};$$

MARCEGAGLIA BUILD TECH s.r.l.
Vincenzo Viorante
general manager
construction equipment division
storage system division



4.8.12.2 - Verifica dell'ancoraggio a cravatta

L'azione su questi ancoraggi è quella prevista al punto precedente ovvero:

$F_{aL,2} = \pm 6.5 \text{ kN}$ (normale all'opera servita);

Verifica del tubo $\varnothing 48.3 \times 3.2$ per trazione

$A_f = 453 \text{ mm}^2$

$\sigma_f = F_{aL,2} / A_f + M/W = 6500 / 453 + (6500 \times 53.05) / 4800 = 87 \text{ Nmm}^2 < 160 \text{ Nmm}^2$

Verifica del tubo $\varnothing 48.3 \times 3.2$ per taglio (stocco a contrasto)

$A_f = 453 \text{ mm}^2$

$\tau_s = F_{aL,1} / A_f = 6500 / 453 = 15 \text{ Nmm}^2$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Riccardo W. V. V. V.
 Technical Manager
 construction equipment division
 storage system division




CAPITOLO V

5.- **ISTRUZIONI PER LE PROVE DI CARICO DEI PONTEGGI**

V.I - Premessa

I ponteggi eretti in conformità agli schemi tipo sono stati sottoposti a prove di collasso con le modalità previste dalle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I ponteggi eretti con elementi approvati, ma in difformità dagli schemi tipo devono essere sottoposti, sotto la responsabilità del progettista, a prove di carico intese a verificare l'esistenza di un fattore di sicurezza non inferiore a 1.5.

Tali prove non sono richieste:

- nel caso in cui il calcolo di progetto sia stato condotto con analisi elastica del 2° ordine, a condizione che sia stata verificata concordanza tra carico di collasso sperimentale ottenuto durante le prove di assieme condotte sullo schema tipo autorizzato e carico di collasso teorico ottenuto, con lo stesso programma di calcolo, sullo stesso modello ed utilizzando analoga modellazione;
- quando venga assunto come carico di collasso quello ottenuto durante le prove sugli schemi tipo approvati, alla condizione che si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - 1) difformità limitata al sistema geometrico di realizzazione degli ancoraggi, a condizione che la diversa distribuzione non ne riduca la densità né la omogeneità di distribuzione;
 - 2) difformità limitata alla distanza tra le stilate, a condizione che non vengano ridotte le rigidità nel piano di stilata ed in pianta.

V.II - Modalità di conduzione delle prove.

Le prove di carico devono essere condotte su un saggio di ponteggio eretto in conformità allo schema funzionale ipotizzato per il ponteggio da realizzare.

V.III - Modalità di montaggio del saggio.

V.III.I - Dimensioni minime del saggio.

Il saggio deve avere le seguenti dimensioni minime:

a) Larghezza

La larghezza del saggio, quando non coincida con quella della struttura da realizzare, deve essere non inferiore alla distanza tra le stilate ancorate.

Qualora il saggio non sia ricavato da un ponteggio avente larghezza maggiore da quella risultante dal comma precedente, deve essere ampliato mantenendo lo stesso schema funzionale, in modo che i nodi esterni del più elevato piano di saggio sottoposti a prova risultino ancorati.

b) Altezza



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

L'altezza del saggio deve essere non inferiore al doppio della distanza verticale massima tra i piani del ponteggio ancorati.

In ogni caso l'altezza del saggio è comunque condizionata dal numero di impalcati necessario per realizzare le condizioni di carico previste dal punto V.IV.

V.III.II - Ancoraggi

Il saggio deve essere ancorato, per modalità e per distribuzione, in modo conforme a quanto previsto per il ponteggio da realizzare.

E' consentito, per motivi di sicurezza contro rischi di crollo improvviso, utilizzare sistemi di trattenuta supplementari purché tali sistemi interessino stilate adiacenti a quelle del saggio sottoposto a prova di carico e purché i sistemi siano realizzati costruttivamente in modo da non creare condizioni di vincolo che possano mutare la validità delle risultanze dalla prova di carico.

V.III.III - Irrigidimenti di facciata ed in pianta

Il saggio deve presentare irrigidimenti nella facciata ed in pianta in modo analoghi a quelli previsti nello schema di ponteggio da realizzare.



V.IV - Carichi di prova

I carichi di prova devono essere individuati dal progettista in modo da realizzare sui montanti delle stilate una tensione media staticamente equipollente ad 1.5 volte quella massima desunta dalla più sfavorevole condizione di carico prevista nella relazione di calcolo.

Sul saggio dovranno quindi essere applicati, sia carichi di prova corrispondenti ai pesi propri della struttura progettata ed ai relativi carichi di lavoro o di fuori servizio, sia carichi aggiuntivi verticali - da applicare sugli impalcati - per indurre sui montanti stati tensionali equipollenti a quelli relativi alle altre azioni, anche orizzontali (vento, ecc.), previste nella relazione di calcolo.

E' ammesso ridurre l'entità dei carichi aggiuntivi in modo da indurre sui montanti tensioni aggiuntive consone con i criteri di valutazione dei momenti contenuti nel punto 7.4.1.1 delle istruzioni CNR 10011/85.

V.V - Modalità di conduzione della prova

La prova deve essere condotta sotto la diretta responsabilità del progettista il quale deve eliminare i rischi di incidenti controllando:

- 1) che i carichi di prova siano applicati a distanza, senza esposizione diretta da parte di operatori, ma ricorrendo a sistemi appropriati (carichi idraulici, martinetti, ecc.) attivabili da posizione di sicurezza;
- 2) che la zona circostante il ponteggio - che potrebbe essere interessata da eventuali crolli del saggio in prova - sia stata preventivamente segregata in modo da evitare la presenza di persone in condizioni di pericolo;
- 3) che le operazioni di rimozione graduale del carico di prova vengano effettuate a distanza, sistemando gli addetti in



MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 constructor equipment division
 storage system division

zona di sicurezza.

V.VI - Relazione di collaudo

Le risultanze delle prove di carico debbono essere riportate in una relazione di collaudo, firmata dal progettista e allegata alla relazione di calcolo, da tenere in cantiere a disposizione degli Organi di vigilanza.



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Milano Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





CAPITOLO VI

VI.- ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO, L'IMPIEGO E LO SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO

Le operazioni inerenti il montaggio, l'impiego e il controllo durante l'esercizio e lo smontaggio del ponteggio, devono essere eseguite seguendo le istruzioni e le prescrizioni di seguito riportate.

Per quanto non espressamente previsto nelle istruzioni particolari, le norme seguenti, quando applicabili, devono essere osservate:

1. D.M.2/9/1968 del M.L.P.S.: "Riconoscimento di efficacia..";
2. D.M.22/5/1992 N.466 del M.L.P.S.: "Riconoscimento di efficacia..";
3. D.M.23/3/1990 N.115 del M.L.P.S.: "Riconoscimento di efficacia..";
4. D. Lgs n. 206 del 06.09.2005: "Codice di consumo"
5. Circolare n. 44 del 15.05.1990 del M.L.P.S.: "Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi e telai prefabbricati";
6. Lettera n. 22268/PR-7 del 22.5.1982 del M.L.P.S.: "Requisiti dimensionali"
7. Lettera circolare n. .20298/OM-4 del 9.2.1955 del M.L.P.S.: "Utilizzo di impalcati metallici in luogo di impalcati in legname"
8. Lettera circolare n. 22787/OM-4 del 21.1.1999 del M.L.P.S.: "Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche – Precisazioni e chiarimenti"
9. Circolare del M.L.P.S. n. 85 del 9.11.1978- Autorizzazione alla costruzione e all'impiego dei ponteggi metallici fissi
10. D.Lgs. 4/8/1999 n. 359 "Attuazione della Direttiva 95/63/CEE che modifica la Direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e della salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori";
11. Circolare N.44 del 10.7.2000 M.L.P.S.: "Verifiche e controlli, modalità di conservazione delle relative documentazioni ex D.Lgs 359/99".
12. Circolare n. 3 del 8.01.2001 del M.L.P.S.: "Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro ex D.Lgs. 359/99".
13. Circolare n. 20/2003 del 23.5.03-Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.
14. Circolare n. 30/2003 del 29.9.03-Chiarimenti concernenti la definizione di fabbricante di ponteggi metallici fissi.
15. Circolare n. 28/2004 –Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili cavi.
16. Circolare n. 30/2006 –"Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi e chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) e altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del Pi.M.U.S. e di formazione."
17. Circolare n. 3/2008- "Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego di ponteggi."
18. D.Lgs n. 81 del 9/4/2008- "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 N.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
19. C.N.R. 10011/97; C.N.R. 10012/85; C.N.R. 10022/84; C.N.R. 10027/85



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Vianello
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

VI.I Generalità

VI-I.I Presso il cantiere deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo la seguente documentazione, ai sensi degli articoli 131 comma 2, 133 e 136 comma 1 del D.Lgs 81 del 09/04/08:

- a) copia dell'autorizzazione del ponteggio;
- b) disegno esecutivo, per ponteggi conformi allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio. Ogni modifica del ponteggio, deve essere compatibile con la sua stabilità, può aver luogo solamente nell'ambito dello schema tipo e deve essere riportata sul disegno esecutivo. Il disegno esecutivo deve essere firmato dal responsabile del cantiere per conformità a quanto riportato nel documento autorizzativo;
- c) progetto, comprendente relazione di calcolo e disegno esecutivo, per ponteggi non conformi a uno schema tipo autorizzato. Rientrano in questa classificazione i ponteggi con altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi. Dal progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitati all'esercizio della professione ed iscritto negli albi professionali, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
- d) Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso e smontaggio)

E' vietato montare sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature, a meno che non si sia provveduto a redigere apposito calcolo, eseguito da ingegnere o da architetto abilitato all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato.

Tale calcolo può tenere conto della permeabilità delle strutture servite.

VI-I.II In conformità all'articolo 136 comma 6 del D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro o persona da lui delegata, assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente alle presenti istruzioni e al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

VI-I.III Ai sensi dell'Allegato XIX del D.Lgs 81/2008, gli elementi del ponteggio da utilizzare devono essere controllati dal datore di lavoro o persona da lui delegata prima del loro impiego, allo scopo di eliminare quelli che presentino deformazioni, rotture e corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del ponteggio. Gli elementi insufficientemente protetti contro la corrosione non devono essere impiegati.

VI-I.IV Gli addetti alle operazioni di montaggio, controllo e smontaggio, devono essere forniti dell'attrezzatura necessaria, comprese quelle indicate nel Pi.M.U.S. ed usare durante il lavoro, almeno i seguenti dispositivi di protezione individuale, oltre a quelli di cui al soprariportato Pi.M.U.S.: guanti, calzature con suola flessibile



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Vialante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



antisdrucchiolevole, cinture a bretella provviste di un mezzo per l'aggancio alle strutture del ponteggio o ad opportuni organi di ritenuta.

VI.II Montaggio

Il montaggio del ponteggio deve essere eseguito secondo le presenti istruzioni, oltre a quelle più dettagliate contenute nel Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) redatto per ogni specifico cantiere ai sensi del comma 1 dell'articolo 136 del D.Lgs 81/2008.

VI-II.I L'appoggio del ponteggio deve avvenire con le seguenti modalità, oltre a quelle più dettagliate riportate dal Pi.M.U.S. redatto per ogni specifico cantiere:

- Il piano di appoggio deve offrire garanzie sufficienti di resistenza durevole, da verificare preliminarmente.
- La ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata per mezzo di basette con l'interposizione di elementi atti a ripartire il carico sul piano di appoggio stesso in modo da non superarne la resistenza unitaria; detti elementi devono offrire resistenza sufficiente all'azione delle basette. Le piastre di base delle basette fisse e regolabili vanno fissate agli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti che devono interessare almeno due montanti contigui. Quando in conseguenza dell'impiego delle basette regolabili, il traverso del telaio di partenza viene portato ad un'altezza $H > 205$ cm (riferita al piano di appoggio dell'elemento di ripartizione) il telaio deve essere chiuso alla base con stocco in tubo e giunti.

VI-II.II Nel corso del montaggio del ponteggio si deve costantemente verificare, tenendo conto anche dell'Allegato XIX del D.Lgs. 81/2008:

- la distanza tra il ponteggio e l'edificio in modo da assicurare, seguendo il disegno esecutivo, la costruzione di impalcati accostati all' opera in costruzione (vedi VI-IV.I)
- la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale;
- l'orizzontalità dei correnti e dei traversi;
- l'assetto operativo dei dispositivi di collegamento assiale dei telai (spine a verme)
- la corretta posizione del dispositivo di bloccaggio degli attacchi per correnti, diagonali, impalcati etc;
- il rispetto delle distanze orizzontali e verticali previste dal disegno esecutivo;
- la messa in opera degli ancoraggi, che dovrà attenersi ai sistemi previsti secondo le indicazioni riportate nei disegni dell'allegato A e delle diagonali (di facciata ed in pianta), che dovrà avvenire seguendo il normale progredire del montaggio del ponteggio ed in conformità ai disegni esecutivi.
- che la distanza tra il traverso più alto del ponteggio in corso di montaggio e l'ultimo ordine di ancoraggi, non superi i 4.00 m. Ove per esigenze specifiche fosse necessaria un'altezza libera del ponteggio, oltre l'ultimo ordine di ancoraggi, eccedente i 4.00 m, dovranno essere previsti progettualmente accorgimenti opportuni per garantire la stabilità della struttura.



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



- il serraggio (corretto) dei giunti con apposita chiave dinamometrica opportunamente tarata da personale autorizzato, per una coppia di serraggio di 60 Nm;
- il corretto inserimento dei dispositivi di collegamento assiale (spinotti) dei montanti.

VI-II.III Il montaggio deve essere effettuato nel seguente ordine:

1. Controllo dell'efficienza dei piani d'appoggio e della resistenza degli elementi di ripartizione del carico.
2. Esecuzione del tracciamento della struttura.
3. Posa in opera degli elementi di ripartizione del carico alla base e delle basette sotto ogni montante dei telai di partenza.
4. Posa dei montanti alla base e verifica della verticalità e dei loro interassi.
5. Prosecuzione del montaggio avendo cura di realizzare sistematicamente la messa in opera degli ancoraggi e di ottemperare alle istruzioni sotto riportate.
6. Il montaggio degli impalcati deve essere realizzato dall'impalcato del piano sottostante, curando che vengano attivati i dispositivi di blocco dell'impalcato stesso sul trasverso.

VI-II.IV Nel montaggio degli elementi costituenti il ponteggio devono essere osservate le seguenti istruzioni:

- ogni tubo deve essere fissato da almeno due giunti;
- le giunzioni assiali verticali di tubi devono essere effettuate utilizzando gli spinotti;
- quando le giunzioni assiali dei tubi sono previste nella mezzeria dei giunti colleganti ortogonalmente le aste del ponteggio, si deve assicurare che per i tubi paralleli vi sia sfalsamento delle giunzioni rispetto ai nodi strutturali e che in qualunque giunto ortogonale vi sia non più di una giunzione assiale;
- quando le giunzioni assiali sono previste fuori dai nodi strutturali, si deve garantire che le stesse giunzioni avvengano a non oltre 60 cm da detti nodi (strutturali): anche in questo caso si deve realizzare lo sfalsamento delle giunzioni assiali dei tubi paralleli rispetto ai nodi strutturali;
- i tubi devono essere messi in opera in modo da interessare l'intera lunghezza del giunto;
- il serraggio dei giunti venga effettuato con il momento indicato dal fabbricante (6 daNm);
- i montanti devono superare di almeno 120 cm l'ultimo impalcato praticabile o il piano di gronda;
- le diagonali di facciata devono partire dal piede del montante ovvero da nodi efficacemente ancorati, ed essere collegate con giunti a tutti i traversi incontrati;
- la chiusura di testata deve prevedere il montaggio di un fermapiede (h=20 cm) e di n. 2 sponde al fine di garantire una quota minima di protezione di 100 cm;
- gli ancoraggi devono essere realizzati su strutture resistenti in conformità agli schemi di cui all'Allegato A.

VI-II.V L'accesso ai piani di ponteggio sarà realizzato mediante l'impiego di impalcati provvisti di botola e relativa scala secondo gli schemi autorizzati o con il montaggio di una torre scala affiancata, realizzata con elementi e schemi di ponteggio appartenenti a unica autorizzazione ministeriale nel rispetto del comma 4, 2° e 3° periodo



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 constructor equipment division
 storage system division



e del comma 6 lett. d), entrambi dell'art.113 del D.Lgs 81 del 9/4/2008. Il numero di vani scala, realizzati in accordo con le indicazioni degli schemi dell'Allegato A, dovrà essere stabilito a seguito di opportuna analisi e valutazione dei rischi tenendo conto anche delle esigenze di esodo del personale, nonché in funzione del numero di lavoratori stessi e delle dimensioni del ponteggio;

VI.III Impiego

VI-III.I I piani del ponteggio destinati al lavoro devono:

- essere del tipo previsto nella relazione tecnica. Nel caso di utilizzo di tipi diversi dovranno essere osservate le modalità previste dalle disposizioni ministeriali (lett. circ. del MLPS 9/2/95) in merito alla compatibilità della sostituzione: in tale ipotesi dovrà conservarsi in cantiere una relazione firmata dal responsabile del cantiere – quando necessario – dal progettista della struttura, in merito alla compatibilità della modifica apportata con i problemi di sicurezza e di stabilità;
- essere ben accostati tra loro e all'opera in costruzione è consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm. E' vietato l'uso di impalcato in legno.
- essere utilizzati solo allorché non distino più di due metri dall'ordine più alto di ancoraggi;
- essere provvisti di impalcato di sicurezza (sottoponte di sicurezza) avente resistenza non inferiore a quella prevista dallo schema di ponteggio con tavole assicurate in maniera adeguata contro gli spostamenti;
- i piani di lavoro non devono essere caricati con carichi di servizio superiori a quelli indicati negli schemi tipo dell'allegato A;
- essere provvisti, sulle facciate esterne, di un parapetto composto da un corrente superiore, da un corrente intermedio e da una tavola fermapiede, rispondente agli schemi tipo, nel rispetto comunque dei punti seguenti:
 - a) il bordo superiore del corrente più alto deve essere sistemato a non meno di m 1 dal piano dell'impalcato;
 - b) il fermapiede, sistemato con il bordo inferiore sopra e a contatto con il piano dell'impalcato, deve avere altezza conforme a quanto previsto dall'allegato A;
 - c) le distanze tra corrente inferiore intermedio e fermapiede e tra corrente superiore e corrente inferiore non devono essere superiori a cm 60;
- essere provvisti, per tutta l'estensione dell'impalcato di lavoro, di un parasassi capace di intercettare la caduta di materiali. Il parasassi deve estendersi in proiezione orizzontale fuori dell'impalcato per almeno 150 cm e raccordarsi con un impalcato regolare;
- essere provvisti di indicazioni chiare e visibili delle condizioni massime ammissibili di carico.

VI-III.II Protezioni contro la caduta di materiali

Il parasassi, che deve estendersi in proiezione orizzontale fuori dell'impalcato per almeno 150 cm e raccordarsi con un impalcato regolare, deve essere realizzato secondo gli schemi indicati nell'Allegato A. Quando fosse necessario effettuare lavori al 1° piano di ponteggio, la protezione contro la caduta dei



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



materiali da tale piano deve essere effettuata ricorrendo a graticciati o schermi in rete a maglie fitte da collocare sulla facciata esterna del ponteggio estesi a tutta la zona di facciata del 1° piano del ponteggio interessata ai lavori. Il fermapiede devono essere appoggiati all'impalcato ed avere un'altezza conforme a quanto previsto dall'allegato A.

VI-III.III Sovraccarichi

I piani di lavoro non devono essere caricati con carichi di servizio superiori a quelli indicati negli schemi tipo dell'allegato A.

I ponteggi inoltre devono essere provvisti di identificazione chiara e visibile delle condizioni massime ammissibili di carico.

VI-III.IV Precipitazioni nevose

Gli schemi tipo indicati negli schemi dell'allegato A sono applicabili senza ulteriori verifiche ad altitudini sul livello del mare non superiori a :

- 500 m per la zona geografica I
- 790 m per la zona geografica II
- 920 m per la zona geografica III

A tali altitudini corrisponde nelle varie zone un carico della neve di progetto di 168 daN/m².


Qualora il ponteggio viene montato in zone con altitudine sul livello del mare superiore a quelle indicate per le varie zone, è necessario elaborare e tenere in cantiere un calcolo di verifica redatto da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo professionale.

VI-III.V Controlli

VI-III.V.I Controlli periodici e straordinari

Il responsabile del cantiere, per quanto riguarda i controlli periodici e straordinari, tenendo conto anche dell'Allegato XIX del D.Lgs. 81/2008, deve assicurarsi, ad intervalli periodici e comunque ogni mese o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni del lavoro:

- dello stato degli appoggi;
- della verticalità dei montanti;
- dell'efficienza dei collegamenti;
- dell'efficienza degli ancoraggi e delle protezioni contro le cadute di persone e di materiali, curando l'eventuale sostituzione degli elementi inefficienti.



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

VI-III.V.II Controlli giornalieri

Inoltre, in relazione ai controlli giornalieri, si devono far controllare da persona competente, tenendo conto anche di quanto disposto dall'Allegato XIX del D.Lgs. 81/2008;


- la regolarità degli impalcati e il loro fissaggio al ponteggio;
- la regolarità dei sistemi di protezione contro le cadute di persone e di materiali;
- l'esistenza dei correnti e controventi strutturali previsti dallo schema;
- il rispetto dei limiti di sovraccarico previsti e l'osservanza dei limiti del numero degli impalcati scarichi e carichi nello schema;
- l'osservanza del divieto di salire e scendere lungo i montanti;
- la corrispondenza della disposizione e del tipo degli ancoraggi secondo quanto previsto nel ponteggio;
- l'efficienza dei dispositivi e dei conduttori di messa a terra del ponteggio.

VI-III.VI Gli impianti elettrici e gli apparecchi mossi elettricamente, comunque interessati il ponteggio, debbono essere, per costruzione, idonei alle condizioni di lavoro (umidità, pioggia, ecc..) ed essere installati in modo da evitare sulle strutture tensioni di contatto.

VI.IV Smontaggio

Si devono osservare le seguenti prescrizioni oltre a quelle più dettagliate contenute nel Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) redatto per ogni specifico cantiere:

- lo smontaggio del ponteggio deve essere graduale;
- gli ancoraggi e gli irrigidimenti devono essere smontati gradualmente, di pari passo con il progredire dello smontaggio del ponteggio ed in modo da garantire la stabilità della struttura;
- gli elementi del ponteggio devono essere calati utilizzando mezzi appropriati, evitando di gettarli dall'alto;
- gli addetti devono fare uso dei mezzi di protezione prescritti (vedi VI.I.IV);
- lo smontaggio degli impalcati deve avvenire sempre operando dagli impalcati sottostanti.



MARCEGAGLIA
 Vincenzo [Signature]
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




CAPITOLO 7

7.- SCHEMI TIPO DEL PONTEGGIO

SCHEMI TIPO DEL PONTEGGIO CON LA INDICAZIONE DEI MASSIMI AMMESSI DI SOVRACCARICO, DI ALTEZZA DEI PONTEGGI, DI LARGHEZZA DEGLI IMPALCATI, PER I QUALI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI CALCOLO PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE.

ELENCO DISEGNI DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO DEL PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI dell'ALLEGATO "A"

| Elemento | Tavola n. |
|---|-----------|
| Prima pagina | 1 |
| Elenco delle tavole (disegni, tabelle costituenti l'Allegato A) | 2 |
| Indicazioni generali – Pagina 1/2 | 5 |
| Indicazioni generali – Pagina 2/2 | 6 |
| Dimensioni e tolleranze ammissibili | 7 |
| 1.1.1 – Tolleranze sulle dimensioni longitudinali | 7 |
| 1.1.2 – Tolleranze sugli spessori di lamiere sottili e nastri d'acciaio con rivestimento applicato per immersione | 7 |
| 1.1.3 – Tolleranze sugli spessori di lamiere d'acciaio laminate a caldo | 7 |
| 1.2.1 – Caratteristiche meccaniche degli acciai utilizzati | 8 |
| 1.2.2 – Tolleranze sui pesi degli elementi | 8 |
| 1.3.1 – Lamiere, nastri, piatti – Tolleranze dimensionali | 9 |
| 1.3.2 – Profilati d'acciaio laminati a freddo – Tolleranze dimensionali | 9 |
| 1.3.3 – Tondi | 10 |
| 1.3.4 – Tubi S235JRH | 10 |
| 1.3.5 – Tubi S335JRH | 10 |
| 1.3.6 – Note impieghi | 10 |
| Tubo Ø48.3x3.2 | 11 |
| Basetta fissa - Assieme | 12 |
| Basetta fissa - Dettagli | 13 |
| Basetta regolabile H=355 mm – Assieme | 14 |
| Basetta regolabile H=355 mm – Dettagli | 15 |
| Spinotto a croce | 16 |
| Giunto ortogonale, Ø48, 4 bulloni in lamiera stampata a freddo | 17 |
| Nucleo Ø48, in lamiera stampata a freddo, per giunto ortogonale 4 bulloni – Dettaglio 1 Cappello | 18 |
| Nucleo Ø48, in lamiera stampata a freddo, per giunto ortogonale 4 bulloni – Dettaglio 1 Nucleo | 19 |
| Dettaglio 3-4-5 | 20 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Gianfranceschi
 Ing. Edilizia
 Via ...
 ...

| | |
|--|----|
| Giunto orientabile, $\Phi 48$ in lamiera stampata a freddo | 21 |
| Nucleo $\Phi 48$, in lamiera stampata a freddo, per giunto orientabile | 22 |
| Cappello $\Phi 48$, in lamiera stampata a freddo, per giunto orientabile | 23 |
| Vite testa a "T", rondella, dado esagonale, perno $\Phi 9.7 \times 53$, chiodo $\Phi 18 \times 25$ | 24 |
| Stocchi di ancoraggio | 25 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 - Assieme | 26 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 - Sezione tavola metallica - Vista da P | 27 |
| Manto per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 | 28 |
| Manto per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 - Dettaglio N | 29 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettagli | 30 |
| Rinforzo (canotto) per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 | 31 |
| Rinforzo (canotto) per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 - Sezioni - Vista | 32 |
| Testata per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 | 33 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Sezioni | 34 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Gancio | 35 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Particolare gancio fermatavola metallica | 36 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Particolare | 37 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 - Assieme | 38 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 - Sezione tavola metallica - Vista da P | 39 |
| Manto per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 | 40 |
| Manto per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 - Dettaglio N | 41 |
| Rinforzo (canotto) per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 | 42 |
| Rinforzo (canotto) per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 - Sezioni - Vista | 43 |
| Testata per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 | 44 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Assieme | 45 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Vista da X | 46 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Dettaglio I | 47 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Dettaglio Z | 48 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Dettaglio J | 49 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio W,Y,K,Q | 50 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Assieme | 51 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Sezione | 52 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Dettaglio I | 53 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Dettaglio Z | 54 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Dettaglio J | 55 |
| Rinforzo (canotto) per tavole metalliche "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio 4 | 56 |
| Rinforzo (canotto) per tavole metalliche "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Sezioni - Vista X | 57 |
| Rinforzo (canotto) per tavole metalliche "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio R | 58 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio 3 | 59 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violella
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

| | |
|--|----|
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 – Sezioni - Dettagli | 60 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 – Cuneo fermatavola | 61 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 – Particolare del cuneo fermatavola | 62 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 – Dettaglio | 63 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 – Dettaglio impilaggio | 64 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Assieme | 65 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli A e B | 66 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli – Sezione C-C | 67 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli – Sezione E-E | 68 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli – Sezione G-G e L-L | 69 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli 12-13-d | 70 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli – Sezione H-H | 71 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettaglio M | 72 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettaglio I | 73 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli – Sezione R-R e S-S | 74 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettaglio P | 75 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettaglio 2 | 76 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli – Sezione W-W, V-V, Y-Y | 77 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettaglio 3 | 78 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettaglio 14 | 79 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli | 80 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettaglio 4 | 81 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettaglio 5 | 82 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio – Dettagli 6-7-8-10-11 | 83 |
| Dispositivo di sicurezza | 84 |
| Particolare del dispositivo di sicurezza – Particolare d'innesto | 85 |
| Particolare del dispositivo di sicurezza lato botola – Particolare d'innesto | 86 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio - Assieme | 87 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio – Dettagli A e B | 88 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio – Dettaglio 1 | 89 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio – Dettagli – Sezione H-H | 90 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio – Dettaglio 4 | 91 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio – Dettaglio 5 | 92 |
| Fermapiede metallico da 1100, 1800 e 2500 | 93 |
| Testata TIPO "A" per fermapiede metallico | 94 |
| Testata TIPO "B" per fermapiede metallico | 95 |
| Manti per fermapiede metallico da 100, 1800 e 2500 | 96 |
| Dettaglio del montaggio del fermapiede metallico | 97 |
| Scala per tavolato metallico - Assieme | 98 |




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

| | |
|--|-----|
| Scala per tavolato metallico - Dettagli | 99 |
| Schema d'insieme TIPO 1: Senza impalcati metallici e con parasassi – campo da 1800 | 100 |
| Schema d'insieme TIPO 1: Senza impalcati metallici e con parasassi – campo da 2500 | 101 |
| Schema d'insieme TIPO 2: Impalcati a tutti i piani e parasassi – campo da 1800 | 102 |
| Schema d'insieme TIPO 2: Impalcati a tutti i piani e parasassi – campo da 2500 | 103 |
| Schema: Partenza con basetta regolabile per campi da 1800 e da 2500 | 104 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato modello STANDARD – Campo da 1800 | 105 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato modello SECURDECK – Campo da 1800 | 106 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato con BOTOLA - Campo da 1800 | 107 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato modello STANDARD – Campo da 2500 | 108 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato modello SECURDECK – Campo da 2500 | 109 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato con BOTOLA - Campo da 2500 | 110 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici, fermapiede, parasassi e scala di accesso per campo da 1800 | 111 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici, fermapiede, parasassi e scala di accesso per campo da 2500 | 112 |
| Particolare del montaggio del parasassi per campo da 1800 e da 2500 - Sezione | 113 |
| Particolare del montaggio del parasassi per campo da 1800 e da 2500 – Pianta | 114 |
| Particolare del montaggio degli impalcati SECURDECK e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/2 | 115 |
| Particolare del montaggio degli impalcati SECURDECK e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/2 | 116 |
| Particolare del montaggio degli impalcati STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/2 | 117 |
| Particolare del montaggio degli impalcati STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/2 | 118 |
| Particolare del montaggio degli impalcati CONFIGURAZIONE MISTA e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/2 | 119 |
| Particolare del montaggio degli impalcati CONFIGURAZIONE MISTA e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/2 | 120 |
| Impiego delle basette semplici | 121 |
| Impiego delle basette regolabili | 122 |
| Ancoraggi normali – Pagina 1/2 – A) A cravatta | 123 |
| Ancoraggi normali – Pagina 2/2 – B) Con stocco e tassello | 124 |
| Ancoraggi speciali a “V” | 125 |
| Tabella condizioni limiti di impiego ed istruzioni per tutti gli schemi tipo | 126 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



MARCEGAGLIA buildtech s.r.l.

PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI DA COSTRUZIONE

- CON: - GIUNTO ORTOGONALE A 4 BULLONI IN LAMIERA STAMPATA A FREDDO
- GIUNTO ORIENTABILE A CERNIERA A 2 BULLONI IN LAMIERA STAMPATA A FREDDO

CAMPI DA m 2,50

CAMPI DA m 1,80



$H \leq m 20$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vinzenze Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

ALLEGATO A

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
 Divisione VI

Allegato n°1 all'Autorizzazione di cui alla lettera

Prot. 15/V/2702/14.03.01.01 in data 12 FEB. 2008

ELENCO DELLE TAVOLE (DISEGNI, TABELLE) COSTITUENTI L'ALLEGATO A

| | TAVOLA N. |
|---|-----------|
| Prima pagina | 1 |
| Elenco delle tavole (disegni, tabelle costituenti l'allegato A) | 2 |
| Indicazioni generali - Pagina 1/2 | 5 |
| Indicazioni generali - Pagina 2/2 | 6 |
| Dimensioni e tolleranze ammissibili | 7 |
| 1.1.1 - Tolleranze sulle dimensioni longitudinali | 7 |
| 1.1.2 - Tolleranze sugli spessori di lamiere sottili e nastri d'acciaio con rivestimento applicato per immersione | 7 |
| 1.1.3 - Tolleranze sugli spessori di lamiere d'acciaio laminate a caldo | 7 |
| 1.2.1 - Caratteristiche meccaniche degli acciai utilizzati | 8 |
| 1.2.2 - Tolleranze sui pesi degli elementi | 8 |
| 1.3.1 - Lamiere, nastri, piatti - Tolleranze dimensionali | 9 |
| 1.3.2 - Profilati d'acciaio laminati a freddo - Tolleranze dimensionali | 9 |
| 1.3.3 - Tondi | 9 |
| 1.3.4 - Tubi S235JRH | 10 |
| 1.3.5 - Tubi S335JRH | 10 |
| 1.3.6 - Note impieghi | 10 |
| Tubo \varnothing 48.3x3.2 | 11 |
| Basetta fissa - Assieme | 12 |
| Basetta fissa - Dettagli | 13 |
| Basetta regolabile H=355 mm - Assieme | 14 |
| Basetta regolabile H=355 mm - Dettagli | 15 |
| Spinotto a croce | 16 |
| Giunto ortogonale, a 4 bulloni in lamiera stampata a freddo | 17 |
| Cappello, in lamiera stampata a freddo, per giunto ortogonale a 4 bulloni - Dettaglio 1 Cappello | 18 |
| Nucleo, in lamiera stampata a freddo, per giunto ortogonale a 4 bulloni - Dettaglio 2 Nucleo | 19 |
| Dettaglio 3-4-5 | 20 |
| Giunto orientabile a cerniera a 2 bulloni in lamiera stampata a freddo | 21 |
| Nucleo, in lamiera stampata a freddo, per giunto orientabile a cerniera a 2 bulloni | 22 |
| Cappello, in lamiera stampata a freddo, per giunto orientabile a cerniera a 2 bulloni | 23 |
| Vite testa a "T", rondella, dado esagonale, perno \varnothing 9.7x53, chiodo \varnothing 18x25 | 24 |
| Stocchi di ancoraggio | 25 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 - Assieme | 26 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 - Sezione tavola metallica - Vista da P | 27 |
| Manto per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 | 28 |
| Manto per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 - Dettaglio N | 29 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettagli | 30 |
| Rinforzo (canotto) per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 | 31 |
| Rinforzo (canotto) per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 - Sezioni - Vista | 32 |
| Testata per tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 | 33 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Sezioni | 34 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Gancio | 35 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Particolare gancio fermatavola metallica | 36 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Particolare | 37 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 - Assieme | 38 |
| Tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 - Sezione tavola metallica - Vista da P | 39 |
| Manto per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 | 40 |
| Manto per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 - Dettaglio N | 41 |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



TAVOLA N.

| | |
|--|----|
| Rinforzo (canotto) per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 | 42 |
| Rinforzo (canotto) per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 - Sezioni - Vista | 43 |
| Testata per tavola metallica STANDARD da mm 490x2500x50 | 44 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Assieme | 45 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Vista da X | 46 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Dettaglio 1 | 47 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Dettaglio Z | 48 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 - Bordo 23 mm - Dettaglio J | 49 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio W,Y,K,Q | 50 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Assieme | 51 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Sezione | 52 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Dettaglio 1 | 53 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Dettaglio Z | 54 |
| Manto per tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x2500x50 - Bordo 55 mm - Dettaglio J | 55 |
| Rinforzo (canotto) per tavole metalliche "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio 4 | 56 |
| Rinforzo (canotto) per tavole metalliche "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Sezioni - Vista X | 57 |
| Rinforzo (canotto) per tavole metalliche "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio R | 58 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio 3 | 59 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Sezioni - Dettagli | 60 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Cuneo fermatavola | 61 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Particolare d'innesto del cuneo fermatavola | 62 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio | 63 |
| Tavola metallica "SECURDECK" da mm 490x1800x50 e 490x2500x50 - Dettaglio impilaggio | 64 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Assieme | 65 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli A e B | 66 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli - Sezione C-C | 67 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli - Sezione E-E | 68 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli - Sezione G-G e L-L | 69 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli 12-13-d | 70 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli - Sezione H-H | 71 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettaglio M | 72 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettaglio 1 | 73 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli - Sezione R-R e S-S | 74 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettaglio P | 75 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettaglio 2 | 76 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli - Sezione W-W, V-V, Y-Y | 77 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettaglio 3 | 78 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettaglio 14 | 79 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli | 80 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettaglio 4 | 81 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettaglio 5 | 82 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x1800x50 in acciaio - Dettagli 6-7-8-10-11 | 83 |
| Dispositivo di sicurezza | 84 |
| Particolare del dispositivo di sicurezza - Particolare d'innesto | 85 |
| Particolare del dispositivo di sicurezza lato botola - Particolare d'innesto | 86 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio - Assieme | 87 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio - Dettagli A e B | 88 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





TAVOLA N.

| | |
|---|-----|
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio – Dettaglio 1 | 89 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio – Dettagli – Sezione H-H | 90 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio – Dettaglio 4 | 91 |
| Tavola con BOTOLA da mm 490x2500x50 in acciaio – Dettaglio 5 | 92 |
| Fermapiede metallico da 1100, 1800 e 2500 | 93 |
| Testata TIPO "A" per fermapiede metallico | 94 |
| Testata TIPO "B" per fermapiede metallico | 95 |
| Manli per fermapiede metallico da 1100, 1800 e 2500 | 96 |
| Dettaglio del montaggio del fermapiede metallico | 97 |
| Scala per tavolato metallico – Assieme | 98 |
| Scala per tavolato metallico – Dettagli | 99 |
| Schema d'insieme TIPO 1: Senza impalcati metallici e con parasassi – campo da 1800 | 100 |
| Schema d'insieme TIPO 1: Senza impalcati metallici e con parasassi – campo da 2500 | 101 |
| Schema d'insieme TIPO 2: Impalcati a tutti i piani e parasassi – campo da 1800 | 102 |
| Schema d'insieme TIPO 2: Impalcati a tutti i piani e parasassi – campo da 2500 | 103 |
| Schema: Partenza con basetta regolabile per campi da 1800 e da 2500 | 104 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato modello STANDARD – campo da 1800 | 105 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato modello SECURDECK – campo da 1800 | 106 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato con BOTOLA – campo da 1800 | 107 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato modello STANDARD – campo da 2500 | 108 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato modello SECURDECK – campo da 2500 | 109 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici e del fermapiede con impalcato con BOTOLA – campo da 2500 | 110 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici, fermapiede, parasassi e scala di accesso per campo da 1800 | 111 |
| Disposizione dei correnti, degli impalcati metallici, fermapiede, parasassi e scala di accesso per campo da 2500 | 112 |
| Particolare del montaggio del parasassi per campo da 1800 e da 2500 – Sezione | 113 |
| Particolare del montaggio del parasassi per campo da 1800 e da 2500 – Pianta | 114 |
| Particolare del montaggio degli impalcati SECURDECK e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/2 | 115 |
| Particolare del montaggio degli impalcati SECURDECK e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/2 | 116 |
| Particolare del montaggio degli impalcati STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/2 | 117 |
| Particolare del montaggio degli impalcati STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/2 | 118 |
| Particolare del montaggio degli impalcati in CONFIGURAZIONE MISTA e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/2 | 119 |
| Particolare del montaggio degli impalcati in CONFIGURAZIONE MISTA e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/2 | 120 |
| Impiego delle basette fisse | 121 |
| Impiego delle basette regolabili | 122 |
| Ancoraggi normali – Pagina 1/2 – A) A cravatta | 123 |
| Ancoraggi normali – Pagina 2/2 – B) Con stocco e tassello | 124 |
| Ancoraggi speciali a "V" | 125 |
| Tabella condizioni limiti di impiego ed istruzioni per tutti gli schemi tipo | 126 |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Vicentini
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


INDICAZIONI GENERALI

PESI DEGLI ELEMENTI:

OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO LA TOLLERANZA SUL PESO,
RELATIVO AD UN LOTTO DI 1000 ELEMENTI, E' $\pm 5\%$

PROTEZIONE SUPERFICIALE DEGLI ELEMENTI CONTRO LA CORROSIONE

SONO PROTETTI MEDIANTE VERNICIATURA O ZINCATURA A CALDO OTTENUTA PER IMMERSIONE (UNI EN ISO 1461):

- SCALA
- STOCCHI DI ANCORAGGIO
- SPINOTTO A CROCE

SONO PROTETTI MEDIANTE ZINCATURA A CALDO OTTENUTA PER IMMERSIONE (UNI EN 10326):

- I MANTI, LE TESTATE E I RINFORZI (CANOTTI) DEGLI ELEMENTI DI IMPALCATO SENZA BOTOLA
- I MANTI DEGLI ELEMENTI DI IMPALCATO CON BOTOLA
- I MANTI DEI FERMAPIEDI

SONO PROTETTI MEDIANTE ZINCATURA ELETTROLITICA:

- BASETTA FISSA
- BASETTE REGOLABILI
- I CUNEI FERMA TAVOLA, I DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTI SGANCIAMENTO DEGLI IMPALCATI SENZA BOTOLA E CON BOTOLA
- LE TESTATE TIPO "A" E "B" DEI FERMAPIEDI
- TESTATA DEGLI ELEMENTI DI IMPALCATO CON BOTOLA
- GIUNTO ORTOGONALE A 4 BULLONI IN LAMIERA STAMPATA A FREDDO
- GIUNTO ORIENTABILE A CERNIERA A 2 BULLONI IN LAMIERA STAMPATA A FREDDO

E' PROTETTO MEDIANTE VERNICIATURA:

- IL TELAIO DEGLI ELEMENTI DI IMPALCATI CON BOTOLA.




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


INDICAZIONI GENERALI

MARCHI:

A -  INCISO PROFONDITA' 0,5 mm
IN RILIEVO H= 0,5 mm

B -  INCISO PROFONDITA' 0,5 mm
IN RILIEVO H= 0,5 mm

C -  IN RILIEVO H= 2,0 mm SOLO SULLA MANIGLIA
(O GHIERA) DELLA BASETTA REGOLABILE

D -  IN RILIEVO H= 0,5 mm sul manto
delle tavole tipo "SECURDECK"

E -  INCISO PROFONDITA' 0,5 mm

F -  IN RILIEVO H= 1,0 mm SOLO
SUI MANTI DEI FERMAPIEDI

G -  INCISO PROFONDITA' 0,5 mm
E PASSO 300 mm SUI TUBI Ø 48,3X3,2

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Volante
general manager
construction equipment division
storage system division



TOLLERANZA SUI FORI:

OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO A DISEGNO LA TOLLERANZA
SUI FORI È ± 0,4 mm

1.1 – DIMENSIONI E TOLLERANZE AMMISSIBILI – TABELLE

1.1.1 – Tolleranze sulle dimensioni longitudinali (esprese in mm – UNI EN 22768-1)

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----|------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Dimensioni [mm] | > | 3 | 6,01 | 30,01 | 120,01 | 400,01 | 1000,01 | 2000,01 | 4000,01 |
| | ≤ | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Tolleranza | ± mm | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.0 |

1.1.2 – Tolleranze sugli spessori di lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento applicato per immersione a caldo in continuo. (UNI EN 10143:2006)

a) Tolleranze per snervamento $R_{p0,2} < 260$ MPa (tavola 1)

| Spessore nominale [mm] | Tolleranze per snervamento $R_{p0,2} < 260$ MPa [mm] |
|------------------------|--|
| $0,80 < t \leq 1,00$ | ± 0.08 |
| $1,00 < t \leq 1,20$ | ± 0.09 |

b) Tolleranze per snervamento $260 \text{ MPa} \leq R_{p0,2} < 360$ MPa (tavola 2)

| Spessore nominale [mm] | Tolleranze per snervamento $260 \text{ MPa} \leq R_{p0,2} < 360$ MPa |
|------------------------|--|
| $3,00 < t \leq 5,00$ | ± 0.24 [mm] |

1.1.3 – Tolleranze sugli spessori di lamiere d'acciaio laminate a caldo (Normativa di riferimento: UNI EN 10051:2000)

a) Tolleranze sugli spessori secondo prospetto 3 categoria A

| Spessore nominale [mm] | Tolleranze per larghezze ≤ 1200 [mm] |
|------------------------|--------------------------------------|
| ≤ 2.0 | ± 0.17 |
| >2.0 ≤ 2.5 | ± 0.18 |
| >2.5 ≤ 3.0 | ± 0.20 |
| >3.0 ≤ 4.0 | ± 0.22 |
| >4.0 ≤ 5.0 | ± 0.24 |
| >8.0 ≤ 10.0 | ± 0.33 |

b) Tolleranze sugli spessori secondo prospetto 3 categoria B (acciai S355)

| Spessore nominale [mm] | Tolleranze per larghezze ≤ 1200 [mm] |
|------------------------|--------------------------------------|
| >4.0 ≤ 5.0 | ± 0.276 |



MARCEGAGLIA DOTT. STEFANO
 Vincenzo Vinciguerra
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



1.2.1 - Caratteristiche meccaniche degli acciai utilizzati:

Norme di riferimento:

- 1) UNI EN 10025/2:2005 ; 2) UNI EN 10149/2:1997
- 3) UNI EN 10219/1:2006 ; 4) UNI EN 10326: 2004
- 5) UNI EN 10263/2:2003



a) Lamiere, profilati, larghi piatti, barre

| Tipo d'acciaio | Spessore nominale o diametro mm | Tensione di rottura (N/mm ₂) | Tensione di snervamento (N/mm ₂) | Allungamento % con L ₀ =80 mm | | Allungamento % con L ₀ =5,65√S ₀ | | Z min % Vergella | Norma di rif. | Note impieghi vedi 1.3.6 |
|----------------|---------------------------------|--|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | Lamiere, profilati, larghi piatti, barre. | Profili cavi (tubi) | Lamiere, profilati, larghi piatti, barre. | Profili cavi (tubi) | | | |
| S250GD | 1,00 | ≥ 330 | ≥ 250 | - | - | ≥ 19 | - | | 4 | 1 |
| S250GD | 1,20 | ≥ 330 | ≥ 250 | - | - | ≥ 19 | - | | 4 | 2 |
| S280GD | 3,50 | ≥ 360 | ≥ 280 | - | - | ≥ 18 | - | | 4 | 4 |
| S280GD | 3,75 | ≥ 360 | ≥ 280 | - | - | ≥ 18 | - | | 4 | 5 |
| S235JR | 2,50 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | ≥ 20 | - | - | - | | 1 | 3 |
| S235JR | 3,75 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | - | - | ≥ 26 | - | | 1 | 6 |
| S235JR | 4,75 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | - | - | ≥ 26 | - | | 1 | 7 |
| S235JR | 5,00 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | - | - | ≥ 26 | - | | 1 | 9 |
| S275JR | 5,00 | ≥ 410 ≤ 560 | ≥ 275 | - | - | ≥ 26 | - | | 1 | 10 |
| S355MC | 4,75 | ≥ 430 ≤ 550 | ≥ 355 | - | - | ≥ 23 | - | | 2 | 8 |
| cl. 5.8 | 12,7 | ≥ 500 | - | - | - | - | - | 63 | 5 | 17 |

b) Profilati cavi (tubi)

| Tipo d'acciaio | BxHxT øxT mm | Tensione di rottura (N/mm ₂) | Tensione di snervamento (N/mm ₂) | Allungamento % con L ₀ =80 mm | | Allungamento % con L ₀ =5,65√S ₀ | | Norma di rif. | Note impieghi vedi 1.3.6 |
|----------------|--------------------|--|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | Lamiere, profilati, larghi piatti, barre. | Profili cavi (tubi) | Lamiere, profilati, larghi piatti, barre. | Profili cavi (tubi) | | |
| S235JRH | ø 20x2 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | - | - | - | 17 | 3 | 21 |
| S235JRH | ø 30x2 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | - | - | - | 17 | 3 | 22 |
| S235JRH | ø 35x2 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | - | - | - | 17 | 3 | 23 |
| S235JRH | ø 38x4 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | - | - | - | 22 | 3 | 24 |
| S235JRH | ø 48,3x3,2 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | - | - | - | 17 | 3 | 25 |
| S235JRH | 50x30x2,5 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | - | - | - | 17 | 3 | 26 |
| S355JRH | ø 48,3x3,2 | ≥ 470 ≤ 630 | ≥ 355 | - | - | - | 20 | 3 | 27 |

1.2.2 - Tolleranze sui pesi degli elementi

Tolleranze sui pesi degli elementi ± 5% per lotti di almeno 1000 pezzi



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

1.3.1 – Lamiere, nastri, piatti – Tolleranze dimensionali (Normativa di riferimento: UNI EN 10051:2000 – UNI EN 10143:2006)

| Tipo profilato | Tipo materiale | Norma di riferimento | Spessore mm | Tolleranze | | Dimensioni | | Note impieghi vedi 1.3.6 |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------------------------|
| | | | | + | - | Max | Min | |
| Lamiera zincata | S250GD | UNI EN 10143 | 1 | 0.08 | 0.08 | 1.08 | 0.92 | 1 |
| Lamiera zincata | S250GD | UNI EN 10143 | 1,2 | 0.09 | 0.09 | 1.29 | 1,11 | 2 |
| Lamiera | S235JR | UNI EN 10051 | 2.5 | 0.18 | 0.18 | 2.68 | 2.32 | 3 |
| Lamiera zincata | S280GD | UNI EN 10143 | 3.50 | 0.24 | 0.24 | 3.74 | 3.26 | 4 |
| Lamiera zincata | S280GD | UNI EN 10143 | 3.75 | 0.24 | 0.24 | 3.96 | 3.51 | 5 |
| Lamiera | S235JR | UNI EN 10051 | 3.75 | 0.22 | 0.22 | 3.97 | 3.53 | 6 |
| Lamiera | S235JR | UNI EN 10051 | 4.75 | 0.24 | 0.24 | 4,99 | 4,51 | 7 |
| Lamiera | S355MC | UNI EN 10051 | 4.75 | 0.276 | 0.276 | 5.026 | 4.474 | 8 |
| Lamiera | S235JR | UNI EN 10051 | 5 | 0.24 | 0.24 | 5.24 | 4.76 | 9 |
| Lamiera | S275JR | UNI EN 10051 | 5 | 0.24 | 0.24 | 5.24 | 4.76 | 10 |

1.3.2 – Profilati d'acciaio laminati a freddo – Tolleranze dimensionali (Normativa di riferimento: UNI EN 10162:2006 – UNI EN 10051:2000)

| Profilato HxBxS mm | Dimensione lati | | | | Spessore S | | | | Sezione metallica A cm ² | Momento d'inerzia J cm ⁴ | Modulo di resistenza W cm ³ | Raggio d'inerzia I cm | Peso unitario P daN/m | Note impieghi vedi 1.3.6 |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------------------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | Nomin. mm | Toller. ± mm | Dimensioni Max mm Min mm | | Nomin. mm | Toller. ± mm | Dimensioni Max mm Min mm | | | | | | | |
| L 30x30x3 | 30 | 0.80 | 30.80 | 29.20 | 3 | 0.22 | 3.22 | 2.78 | 1.74 | 1.41 | 0.65 | 0.90 | 1.25 | 11 |
| | 30 | 0.80 | 30.80 | 29.20 | | | | | | | | | | |
| L 45x30x2 | 45 | 1.00 | 46.00 | 44.00 | 2 | 0.17 | 2.17 | 1.83 | 1.43 | 3.06 | 0.97 | 1.46 | 1.12 | 12 |
| | 30 | 1.00 | 31.00 | 29.00 | | | | | | | | | | |

1.3.3 – Tondi (Normativa di riferimento: UNI EN 10060:2004)

| Diametro nominale | Tolleranze | | Dimensioni | | Materiale | Note impieghi vedi 1.3.6 |
|-------------------|------------|-----|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| | + | - | Max mm | Min mm | | |
| 5 | 0.2 | 0.2 | 4,2 | 3,8 | S235JR (ex Fe 360B) | 13 |
| 9,7 | 0.2 | 0.2 | 9,9 | 9,5 | S275JR (ex Fe 430B) | 14 |
| 10 | 0.4 | 0.4 | 10.4 | 9.6 | S235JR (ex Fe 360B) | 15 |
| 12 | 0.4 | 0.4 | 12.4 | 11.6 | S235JR (ex Fe 360B) | 16 |
| 12,7 | 0.4 | 0.4 | 13,1 | 12,3 | cl. 5.8 | 17 |
| 18 | 0.5 | 0.5 | 18.5 | 17.5 | S275JR (ex Fe 430B) | 18 |
| 20 | 0.5 | 0.5 | 20.5 | 19.5 | S275JR (ex Fe 430B) | 19 |
| 28 | 0.6 | 0.6 | 28.6 | 27.4 | S275JR (ex Fe 430B) | 20 |



MARCEGAGLIA MILITECH s.r.l.
 Vincenzo Militech
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

1.3.4 – Tubi S235JRH (ex Fe 360B)

(Normativa di riferimento: UNI EN 10219/2:2006)

| Tubo Ø x s HxBxS Nominali mm | Diámetro esterno o lati | | Spessore S | | | | Sezione metallica A cm ² | Momento d'inerzia J cm ⁴ | Modulo di resistenza W cm ³ | Raggio d'inerzia I cm | Peso unitario P daN/m | Note impieghi vedi 1.3.6 |
|--|----------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | max (+0,5) mm | min (-0,5) mm | Toll. % | S max mm | Toll. % | S min mm | | | | | | |
| Ø 20x2 | 20.5 | 19.5 | +10% | 2.20 | -10% | 1.80 | 1.130 | 0.464 | 0.464 | 0.640 | 0.888 | 21 |
| Ø 30x2 | 30.5 | 29.5 | +10% | 2.20 | -10% | 1.80 | 1.76 | 1.73 | 1.16 | 0.99 | 1.38 | 22 |
| Ø 35x2 | 35.5 | 34.5 | +10% | 2.20 | -10% | 1.80 | 2.07 | 2.83 | 1.62 | 1.17 | 1.63 | 23 |
| Ø 38x4 | 38.5 | 37.5 | +10% | 4.40 | -10% | 3.60 | 4.27 | 6.26 | 3.29 | 1.21 | 3.35 | 24 |
| Ø 48.3x3,2 | 48.8 | 47.8 | +10% | 3.52 | -10% | 2.88 | 4.53 | 11.59 | 4.8 | 1.6 | 3.56 | 25 |
| Ø 50x30x2.5 | 50.5 | 49.5 | +10% | 2.88 | -10% | 2.20 | 3.54 | 11.0 | 4.38 | 1.76 | 2.78 | 26 |
| | 30.5 | 29.5 | +10% | 2.88 | -10% | 2.20 | | | | | | |

1.3.5 – Tubi S355JRH (ex Fe 510B)

(Normativa di riferimento: UNI EN 10219/2:2006)

| Tubo Ø x s HxBxS Nominali mm | Diámetro esterno o lati | | Spessore S | | | | Sezione metallica A cm ² | Momento d'inerzia J cm ⁴ | Modulo di resistenza W cm ³ | Raggio d'inerzia I cm | Peso unitario P daN/m | Note impieghi vedi 1.3.6 |
|--|----------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | max (+0,5) mm | min (-0,5) mm | Toll. % | S max mm | Toll. % | S min mm | | | | | | |
| Ø 48.3x3.2 | 48.6 | 47.8 | +10% | 3.52 | -10% | 2.88 | 4.53 | 11.59 | 4.8 | 1.6 | 3.56 | 27 |

1.3.6 – Note impieghi

- 1) Per realizzare il mantello e le nervature degli elementi d'impalcato, il manto dei fermapiede;
- 2) Per realizzare le nervature degli elementi d'impalcato L=2500;
- 3) Per realizzare le testate dei fermapiede;
- 4) Per realizzare le testate delle tavole "SECURDECK";
- 5) Per realizzare le testate degli impalcati metallici;
- 6) Per realizzare le testate delle tavole con botola in acciaio;
- 7) Per realizzare il distanziale dello spinotto a croce;
- 8) Per realizzare i giunti ortogonali e i giunti orientabili stampati a freddo;
- 9) Per realizzare le piastre di base delle basette fisse e regolabili;
- 10) Per realizzare il cuneo ferma tavole (tavole "SECURDECK");
- 11) Per realizzare lo sportello della botola degli elementi d'impalcato con botola;
- 12) Per realizzare i rinforzi longitudinali degli elementi d'impalcato;
- 13) Per realizzare il dispositivo di sicurezza degli impalcati metallici;
- 14) Per realizzare il perno del giunto orientabile
- 15) Per realizzare le maniglie ed i ganci della tavola con botola in acciaio;
- 16) Per realizzare i ganci di attacco della scala;
- 17) Per realizzare le viti testa a "T" da 1/2" Wx69, da 1/2" Wx95, da 1/2" Wx105;
- 18) Per realizzare il perno del giunto orientabile;
- 19) Per realizzare gli uncini degli stocchi di ancoraggio;
- 20) Per realizzare i chiodi dei giunti orientabili;
- 21) Per realizzare i pioli della scala;
- 22) Per realizzare i montanti della scala;
- 23) Per realizzare boccole per stoccaggio e trasporto scala;
- 24) Per realizzare lo stelo filettato delle basette regolabili;
- 25) Per i montanti, le diagonali, i correnti ed i traversi del ponteggio, parasassi;
- 26) Per realizzare i telai di impalcato con botola in acciaio;
- 27) Per realizzare gli stocchi di ancoraggio



MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



PESO ZINCATO daN/m 3,74
 PESO VERNICIATO daN/m 3,60
 PESO GREZZO daN/m 3,56
 Tolleranza peso $\pm 5\%$ su lotti di 1000 Pz.

Caratteristiche meccaniche

| Materiale | Tensioni minime | | Allungamento minimo % |
|----------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| | Snervamento R_{eH} N/mm ² | Rottura R_m N/mm ² | |
| UNI EN 10219/1 | | | |
| S235JRH | $R_{eH} \geq 235$ | $360 \leq R_m \leq 510$ | ≥ 17 |

Dimensioni e tolleranze

| Tubo $\varnothing \times s$ | \varnothing esterno mm UNI EN 10219/2 | | Spessore mm UNI EN 10219/2 | | Peso daN/m ($\pm 5\%$) |
|-----------------------------|--|-------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| | + 0,5 | - 0,5 | + 10 % | - 10 % | |
| 48,3x3,2 | 48,8 | 47,8 | 3,52 | 2,88 | 3,56 |

Finitura superficiale: verniciatura spessore 16 μ m
 zincatura spessore 7 μ m

LUNGHEZZA ELEMENTI FONDAMENTALI

| campo da 1.80 m L [m] | campo da 2.50 m L [m] | Funzione |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2.00 / 4.00 / 6.00 | 2.00 / 4.00 / 6.00 | Montante |
| 2.80 / 5.40 | 3.50 | Diagonale di facciata |
| 1.80 / 3.60 / 5.40 | 2.50 / 5.00 | Corrente di facciata |
| 1.60 | 1.60 | Traverso |
| 1.50 | 1.50 | Corrente di testata |

Data di produzione (mese/anno)
 incisa, profondità 0,5 mm,
 passo 300 mm

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




Marchio inciso (84x7),
 profondità 0,5 mm,
 passo 300 mm

Il collegamento dei singoli tubi deve essere realizzato:
 - Per i montanti in corrispondenza dei nodi individuati dall'incrocio trasversi-montanti
 - Per i correnti in corrispondenza dei nodi individuati dall'incrocio correnti-montanti

I collegamenti tra i montanti devono essere sfalsati sia nel piano di stilata sia nel piano di facciata per stilate attigue.

I collegamenti dei correnti devono essere sfalsati nel piano di facciata



PESO ZINCATO daN 0,94

PESO GREZZO daN 0,91

Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.

MATERIALE


Trafilato a croce: S235JR

Piastra di base: S235JR


Per dettaglio 1 vedi TAV. 13

Per dettaglio 2 vedi TAV. 13

Sez. A-A




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Vioante
 generale manager
 construction equipment division
 storage system division






Marchio inciso (10x10),
prof. 0,5 mm

DETTAGLIO 2
PIASTRA DI BASE




DETTAGLIO 1
SPINOTTO



Marchio inciso (10x10),
prof. 0,5 mm

Sez. B-B






MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincento Molante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

PESO ZINCATO daN 2.50
PESO GREZZO: daN 2.48
Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.

MATERIALE
Piastra di base: S235JR
Tubo Ø38x4: S235JRH
Per dettaglio 1 vedi TAV. 15
Per dettaglio A vedi TAV. 15

N.B.: La regolazione in altezza fino al massimo previsto è consentita solo nell'ambito degli schemi autorizzati.



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 constructor equipment division
 storage system division


Marchio inciso (10x10)
 prof. 0,5 mm

DETTAGLIO A

**ACCOPIAMENTO VITE/MADREVITE
FILETTATURA RULLATA QUADRATA
4 FILETTI per 1"**

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.


Vincento Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



Øi = diametro interno effettivo del nucleo vite: 28 mm
Øe = diametro esterno effettivo del nucleo vite: 34,5 mm

DETTAGLIO 1


**MANIGLIA (O GHIERA)
STAMPATA A CALDO**




PESO ZINCATO daN 0,60
 PESO VERNICIATO: daN 0,563
 Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.

MATERIALE

Trafilato a croce: S235JR
 Distanziale ø 47,5x5: S235JR



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violente
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



PESO ZINCATO daN 1,423
Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.
Finitura superficiale: zincatura elettrolitica spessore 12 µm

MATERIALE


Cappello: S355MC
Nucleo: S355MC
Vite: C8+U+C
Dado: 6S
Rondella: 200HV

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.


Nicenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



Vista B



Vista A




Per dettaglio 1 vedi TAV. 18
Per dettaglio 2 vedi TAV. 19
Per dettagli 3, 4, 5 vedi TAV. 20

Valori dei carichi ammissibili desunti dai Certificati di Prova

| | P _{5%} [daN] | P _{min} [daN] | γ | P _{amm} [daN] |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|
| Prova di scorrimento | 1813 | -- | 1.5 | 1208 |
| Prova di strappo | -- | 3800 | 2.2 | 1727 |

| | |
|----------------------------|--|
| Prova di rigidità angolare | M _{5%, inf., 0,5°} = 74.6 daN/m |
| | M _{5%, sup., 0,5°} = 81.3 daN/m |






PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI


TIPOLOGIA: Cappello, in lamiera stampata a freddo, per
giunto ortogonale a 4 bulloni - Dettaglio 1 Cappello
Dis. n° STS 00020 DATA 15.10.08

CAP.
TAV. 18

Dettaglio 1 - Cappello




Vista C



Data di produzione
(mese/anno) incisa
profondità 0,5 mm


Marchio inciso
profondità 0,5 mm
dim. 49x5 mm




MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 constructor equipment division
 storage system division

Dettaglio 2 - Nucleo


Sezione D-D



Sezione A-A



E
↓





Data di produzione
(mese/anno)
incisa profondità 0,5 mm



MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

Sezione F-F


Vista E



E
→


Dis. n° STE 12152

Dettaglio 5
Dado esagonale da 1/2" W



Dis. n° STE 12151

Dettaglio 4
Rondella Ø 13x25 per viti testa a "T" da 1/2" W





Dettaglio 3
Vite testa a "T" da 1/2" Wx69

Dis. n° STE 12153

Dettaglio X

Marchio in rilievo H=0,5 mm.
dim. 5x5 mm


Data (mese/anno) di
produzione in rilievo
H=0,5 mm



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenza Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Dettaglio 1


Sez. B-B




MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




Vista A




Vista B



Sez. A-A




Vista C



Dettaglio 2


Sez. B-B




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
genera manager
construction equipment division
storage system division




Vista B




Vista A



Vista C




Sez. A-A




Dettaglio 5
Dado esagonale da 1/2" W

Dis. n° STE 12152




Dettaglio 7
Chiodo Ø18x25




Sezione A-A

Dis. n° STE 12156



Dettaglio 4
Rondella Ø 13x25 per viti testa a "T" da 1/2" W




Marchio inciso
prof. 0,5 mm
dim. 10x10 mm




Dettaglio 3
Vite testa a "T" da 1/2" Wx105


Dis. n° STE 12155




Data (mese/anno) di
produzione
in rilievo
H=0,5 mm



Dis. n° STE 12157



Dettaglio 6
Perno Ø 9,7x53





PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI



TIPOLOGIA: Tavola metallica STANDARD da mm 490x1800x50 - Assieme
Dis. n° STE 11431/F DATA 15.10.08

CAP.
TAV. 26

- MATERIALI:
 MANTO = S250GD+Z200
 RINFORZO (CANOTTO) = S250GD+Z200
 TESTATA = S280GD+Z200
 GANCIO = S235JR
 Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.
 PESO ZINCATO da N 18.29




Per dettagli T, S, e V vedi TAV. 30
 Per vista da "P" e sezione tavola metallica vedi TAV. 27
 Per dettaglio 1 vedi TAV. 28
 Per dettaglio 2 vedi TAV. 35
 Per dettaglio 3 vedi TAV. 33




MARCEGAGLIA
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Sezione tavola metallica



Vista da "P"



Per dettaglio 1 vedi TAV. 28
 Per dettaglio 2 vedi TAV. 35
 Per dettaglio 3 vedi TAV. 33
 Per dettaglio 4 vedi TAV. 31



PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI


TIPOLOGIA: Manto per tavola metallica STANDARD
da mm 490x1800x50

CAP.

Dis. n° STE 11426/F

DATA 15.10.08

TAV. 28



MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
 Vincenzo Mestri
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Per dettaglio N vedi TAV. 29
 Per dettagli T, S, e V vedi TAV. 30




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Viofante
general manager


construction equipment division
storage system division

• Dettaglio N

Per dettagli T e S vedi TAV. 30



Dettaglio T - antisdrucchiolo





MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.


Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




Dettaglio S - fori per drenaggio acqua




Dettaglio V - marchio inciso (10x10),
profondità 0,5 mm, passo 217 mm





DETTAGLIO PRETRANCIAURA




MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
 Giuseppe Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




Per sezioni A-A, B-B e vista da Y vedi TAV. 32

VISTA DA Y






MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

SEZ. A-A




SEZ. B-B






SEZIONE D-D



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage systems division




SEZIONE E-E





SEZIONE F-F / G-G




SEZIONE H-H



Dettaglio 2




UNIRE CON PUNTO ELETTRISALDATO DOPO
L'INSERIMENTO NELLA TESTATA DELLA TAVOLA METALLICA




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

PARTICOLARE DEL GANCIO FERMA TAVOLA METALLICA

1 - Gancio inserito e impegnato sul tubo





2 - Gancio disinserito



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

- Particolare della distanza tra piano di calpestio (cuspidi delle bugnate antisdrucchio) e la generatrice del traverso



- (A) = quota estradosso traverso: + 0,0 mm
 (B) = quota estradosso gancio: + 5,75 mm
 (C) = quota estradosso bugne antisdrucchio: + 6,75 mm
 (D) = quota estradosso manto: + 4,75 mm

Per sezione D-D vedi TAV. 34
 Per sezione E-E vedi TAV. 34
 Per sezione F-F vedi TAV. 34
 Per sezione G-G vedi TAV. 34
 Per sezione H-H vedi TAV. 34





PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI

TIPOLOGIA: Tavola metallica STANDARD da
mm 490x2500x50 - Assieme

CAP.

Dis. n° STE 11432/B

DATA 15.10.08

TAV. 38

MATERIALI:

- MANTO = S250GD+Z200
- RINFORZO (CANOTTO) = S250GD+Z200
- TESTATA = S280GD+Z200
- GANCIO = S235JR


Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.

PESO ZINCATO daN 27,80




Per dettagli T, S, e V vedi TAV. 30
 Per vista da "P" e sezione tavola metallica vedi TAV. 39
 Per dettaglio 1 vedi TAV. 40
 Per dettaglio 2 vedi TAV. 36
 Per dettaglio 3 vedi TAV. 33

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Per dettagli T e S vedi TAV. 30


• Dettaglio N




Dr. Ing. CURTI STEFANO
Iscritto
all'Albo degli
ingegneri
di Pavia al
N. 4326
PAVIA

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PROTEZIONE
SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO
E DELLA PROTEZIONE
SOCIALE
REGIONE LOMBARDA
PAVIA

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




DETTAGLIO PRETRANCIATURA




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 general manager
 Vincenzo Vicentini
 construction equipment division
 storage system division




VISTA DA Y



SEZ. A-A



SEZ. B-B



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Viciante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

MATERIALI:

- MANTO = S250GD+Z200
- RINFORZO = S250GD+Z200
- TESTATA = S280GD+Z200
- CUNEO = S275JR

PESO da N 15,15

Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Volante
general manager
construction equipment division
storage system division


Per dettagli Q, K, W, e Y vedi TAV. 50

Per vista da "X" e sezione tavola metallica vedi TAV. 46


Per dettaglio 1 vedi TAV. 47

Per dettaglio 2 vedi TAV. 61


Per dettaglio 3 vedi TAV. 59



Vista da "X"



Sezione tavola metallica



Per dettaglio 1 vedi TAV. 47
 Per dettaglio 2 vedi TAV. 61
 Per dettaglio 3 vedi TAV. 59
 Per dettaglio 4 vedi TAV. 56




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Dettaglio 1




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




Per dettaglio Z vedi TAV. 48
Per dettaglio J vedi TAV. 49
Per dettagli Q, K, W e Y vedi TAV. 50

Dettaglio Z





Dettaglio J




MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 eborago / july - division




Dettaglio Q
Vedi TAV. 50

Data 15.10.08


Dettaglio W - aletta e graffatura




Dettaglio Y - bugne antisdrucchio




Dettaglio K - fori ø5
per drenaggio acqua




Dettaglio Q - nervature



Vista da "X"



Sezione tavola metallica



Per dettaglio 1 vedi TAV. 53
 Per dettaglio 2 vedi TAV. 61
 Per dettaglio 3 vedi TAV. 59
 Per dettaglio 4 vedi TAV. 56


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Via Venezia 10 Vicenza
 Tel. 0444/961111
 E-mail: info@marcegaglia.com
 www.marcegaglia.com



Dettaglio 1




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




Per dettaglio Z vedi TAV. 54
Per dettaglio J vedi TAV. 55
Per dettaglio Q, K, W, Y, vedi TAV. 50

Dettaglio Z



Data 15.10.08



Vista da X



MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Sez. A-A

Sez. B-B




Data 15.10.08


Dettaglio R




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Giolante
general manager
construction and maintenance division
storage system division




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




Sez. Z-Z




Sez. A-A




Sez. D-D






Sez. C-C





Dett. X



Dettaglio F
Dente per impilaggio



Dettaglio 2



NOTA

La schiacciatura deve essere
eseguita dopo
l'inserimento del cuneo nella
testata della tavola.


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




PARTICOLARE DEL CUNEO FERMA TAVOLA METALLICA



1 - Cuneo inserito e impegnato sul tubo



2 - Cuneo disinserito



MARCEGAGLIA BULOTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


- Dettaglio della distanza tra piano di calpestio (cuspidi delle bugnature antisdrucchiolo) e la generatrice del traverso




- (A) = quota estradosso traverso: + 0,0 mm
 (B) = quota estradosso gancio: + 9,0 mm
 (C) = quota estradosso bugne antisdrucchiolo: + 5,0 mm

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Vicinanza
 general manager
 construction equipment division
 storage system division






CAVA
DENTE PER
IMPILAGGIO





Cava utilizzata
per impilare
le tavole



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



Dente per impilaggio




PONTEGGIO
A TUBI E GIUNTI

MARCEGAGLIA BUILDTECH S.p.A.

TIPOLOGIA: Tavola con BOTOLA da mm
490x1800x50 in acciaio - Assieme
Dis. n° STE 11123/I
CAP.
TAV. 65

PESO daN 29,21
Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.


Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



n° 3 rivetti, passo 468 mm, Ø4x9 UNI 9200A, per fissaggio manto al bordo

6-8 1855,8±1 (Lunghezza totale)
1800±1 (Interasse appoggi)

N.B: le boccole devono essere saldate al telaio dopo aver posizionato la botola.



n° 4 rivetti per fila, passo 321,5 mm, Ø4x9 UNI 9200A, per fissaggio manto al piano

n° 3 rivetti, passo 468 mm, Ø4x9 UNI 9200A, per fissaggio manto al bordo

n° 3 rivetti Ø4x9, UNI 9200A, per fissaggio manto al piano

Per dettaglio 9 vedi TAV. 84
Per dettagli 12 e 13 vedi TAV. 78
Per dettaglio 14 vedi TAV. 79

Per dettaglio 3 vedi TAV. 78
Per dettaglio 4 vedi TAV. 81
Per dettaglio 5 vedi TAV. 82
Per dettagli 6, 7, 8, 10 e 11 vedi TAV. 83

Per dettaglio M vedi TAV. 72
Per dettagli T e S vedi TAV. 30
Per dettaglio 1- telaio tavola - vedi TAV. 73
Per dettaglio 2- telaio botola - vedi TAV. 76


Per dettagli A e B vedi TAV. 66
Per sezione C-C vedi TAV. 67
Per sezione E-E vedi TAV. 68
Per sezione H-H vedi TAV. 71

MATERIALI:
MANTO = S250GD+Z200
RINFORZO = S250GD+Z200
TESTATA = S280GD+Z200
CUNE0 = S275JR

Dettaglio A

1800±1 (Interasse appoggi)

1800±1 (Interasse appoggi)




Dettaglio A

n° 4 rivetti per fila, passo 321,5 mm, Ø4x9
UNI 9200A, per fissaggio manto al piano

n° 3 rivetti, passo 468 mm, Ø4x9 UNI 9200A,
per fissaggio manto al bordo

Dettaglio B

n° 3 rivetti, passo 468 mm, Ø4x9 UNI 9200A,
per fissaggio manto al bordo




Dettaglio B

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



- Per dettaglio 1- telaio tavola - vedi TAV. 73
- Per dettaglio 2- telaio botola - vedi TAV. 76
- Per dettaglio 3 vedi TAV. 78
- Per dettaglio 4 vedi TAV. 81
- Per dettaglio 5 vedi TAV. 82
- Per dettagli 6, 7, 8, 10 e 11 vedi TAV. 83
- Per dettaglio 9 vedi TAV. 84
- Per dettaglio 12 vedi TAV. 70
- Per dettaglio 14 vedi TAV. 79
- Per dettaglio B vedi TAV. 67

| | | |
|---|--|--------|
| A | = quota estradosso traverso: | +0,00 |
| B | = quota estradosso gancio: | +5,75 |
| C | = quota estradosso telaio tavola: | +5,25 |
| D | = quota estradosso manto botola: | +10,25 |
| E | = quota estradosso bugne antistrucchio botola: | +12,25 |
| F | = quota estradosso manto tavola: | +6,25 |
| G | = quota estradosso bugne antistrucchio tavola: | +8,25 |







Per dettaglio 1 - telaio tavola - vedi TAV. 73
 Per dettaglio 3 vedi TAV. 78
 Per dettaglio 4 vedi TAV. 81
 Per dettaglio 9 vedi TAV. 84



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division






- Per dettaglio 1 - telaio tavola - vedi TAV. 73
- Per dettaglio 2 - telaio botola - vedi TAV. 76
- Per dettaglio 14 vedi TAV. 79
- Per dettaglio 5 vedi TAV. 82
- Per dettagli 6, 7 e 10 vedi TAV. 83
- Per dettaglio 12 vedi TAV. 70
- Per sezione G-G vedi TAV. 69
- Per sezione L-L vedi TAV. 69
- Per dettaglio D vedi TAV. 70

MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
 Vincenzo Viciante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




Dettaglio U



NOTA: Dopo averlo fissato con i rivetti, ripiegare il manto sull'ala del telaio della botola.

Sezione G-G





Per dettaglio 1 - telaio tavola - vedi TAV. 73
 Per dettaglio 2 - telaio botola - vedi TAV. 76
 Per dettaglio 5 vedi TAV. 82
 Per dettagli 6, 7 e 10 vedi TAV. 83
 Per dettagli 12 e 13 vedi TAV. 70
 Per dettaglio 14 vedi TAV. 79

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.


Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




Sezione L-L



Dettaglio 13



Dettaglio D




Per dettaglio 4 vedi TAV. 81


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Dettaglio 12
Dispositivo di sicurezza



Sezione H-H




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Wilfredo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




- Per dettaglio 1 - telaio tavola - vedi TAV. 73
- Per dettaglio 2 - telaio botola - vedi TAV. 76
- Per dettaglio 4 vedi TAV. 81
- Per dettaglio 5 vedi TAV. 82
- Per dettagli 6, 7, 8, 10 e 11 vedi TAV. 83
- Per dettaglio 12 e 13 vedi TAV. 70
- Per dettaglio 14 vedi TAV. 79
- Per dettaglio D vedi TAV. 70

**Dettaglio 1
Telaio tavola**



MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
Vincente Vittorini
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




Per sezione S-S vedi TAV. 74
 Per sezione R-R vedi TAV. 74
 Per dettaglio P vedi TAV. 75

Per dettaglio 3 vedi TAV. 78
 Per dettaglio 9 vedi TAV. 84
 Per dettaglio 10 vedi TAV. 83
 Per dettagli 12 e 13 vedi TAV. 70
 Per dettaglio 14 vedi TAV. 79

**Dettaglio 2
Telaio botola**

Per dettagli 6, 7, 8 e 11 vedi TAV. 83
Per sezione V-V vedi TAV. 77
Per sezione W-W vedi TAV. 77
Per sezione Y-Y vedi TAV. 77



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




NOTA: fissare questo lato, mediante
saldatura, dopo aver piegato l'angolare.




Per dettagli 6, 7, 8 e 11 vedi TAV. 83



MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



**Dettaglio 3
Testata tavola**




Per vista da A vedi TAV. 80
Per sezione A-A, D-D, E-E, F-F, G-G e H-H vedi TAV. 80



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

**Dettaglio 14
Testata tavola
con asola**




Per vista da A vedi TAV. 80
Per sezione A-A, D-D, E-E, F-F, G-G e H-H vedi TAV. 80




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


VISTA DA A



SEZIONE A-A



SEZIONE D-D




| | |
|-------|---------------|
| 19,85 | rif. sez. E-E |
| 21,85 | rif. sez. G-G |
| 24,85 | rif. sez. F-F |
| 25,85 | rif. sez. H-H |
| 32,85 | rif. sez. D-D |




MARCEGAGLIA/BUILDTech s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division


SEZIONE E-E




SEZIONE F-F / G-G




SEZIONE H-H



**Dettaglio 5
Manto botola**




Per dettagli T e S vedi TAV. 30




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


Dettaglio 7
Maniglia superiore botola



Dettaglio 8
Perno cerniera botola




Dettaglio 11
Maniglia inferiore botola






MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

Dettaglio 10
Gancio per attacco scala




Dettaglio 6
Boccola per cerniera
botola e maniglia





UNIRE CON PUNTO ELETTRISALDATO DOPO
L'INSERIMENTO NELLA TESTATA DELLA TAVOLA




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage systems division




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Viorante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

PARTICOLARE DEL GANCIO FERMA TAVOLA

1 - Gancio inserito e impegnato sul tubo




2 - Gancio disinserito




PARTICOLARE DEL GANCIO FERMA TAVOLA

1 - Gancio inserito e impegnato sul tubo



2 - Gancio disinserito



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




PESO daN 38,41

Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.

MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




n° 4 rivetti, passo 545 mm, Ø4x9 UNI 9200A,
per fissaggio manto al bordo

2555,8 ±1 (Lunghezza totale)
2500 ±1 (Interasse appoggi)

N.B: le boccole devono essere saldate al telaio
dopo aver posizionato la botola.

660 (Lunghezza vano botola)



n° 6 rivetti per fila, passo 329 mm, Ø4x9
UNI 9200A, per fissaggio manto al piano

n° 4 rivetti, passo 545 mm, Ø4x9 UNI 9200A,
per fissaggio manto al bordo

n° 3 rivetti Ø4x9, UNI 9200A,
per fissaggio manto al piano



Per dettaglio 9 vedi TAV. 84
Per dettagli 12 e 13 vedi TAV. 70
Per dettaglio 14 vedi TAV. 79

Per dettaglio 3 vedi TAV. 78
Per dettaglio 4 vedi TAV. 81
Per dettaglio 5 vedi TAV. 82
Per dettagli 6, 7, 8, 10 e 11 vedi TAV. 83

Per dettaglio M vedi TAV. 72
Per dettagli T e S vedi TAV. 30
Per dettaglio 1 - telaio tavola - vedi TAV. 73
Per dettaglio 2 - telaio botola - vedi TAV. 76

Per dettagli A e B vedi TAV. 66
Per sezione C-C vedi TAV. 67
Per sezione E-E vedi TAV. 68
Per sezione H-H vedi TAV. 71

- MATERIALI:**
- MANTO = S250GD+Z200
 - RINFORZO = S250GD+Z200
 - TESTATA = S280GD+Z200
 - CUNEO = S275JR




| | | |
|---|---|---------|
| A | = quota estradosso traverso: | + 0,00 |
| B | = quota estradosso gancio: | + 5,75 |
| C | = quota estradosso telaio tavola: | + 5,25 |
| D | = quota estradosso manto botola: | + 10,25 |
| E | = quota estradosso bugne antistrucolo botola: | + 12,25 |
| F | = quota estradosso manto tavola: | + 6,25 |
| G | = quota estradosso bugne antistrucolo tavola: | + 8,25 |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

- Per dettaglio 1- telaio tavola - vedi TAV. 73
- Per dettaglio 2- telaio botola - vedi TAV. 76
- Per dettaglio 3 vedi TAV. 78
- Per dettaglio 4 vedi TAV. 81
- Per dettaglio 5 vedi TAV. 82
- Per dettagli 6, 7, 8, 10 e 11 vedi TAV. 83
- Per dettaglio 9 vedi TAV. 84
- Per dettaglio 12 vedi TAV. 70
- Per dettaglio 14 vedi TAV. 79
- Per dettaglio B vedi TAV. 67



Sezione H-H




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




- Per dettaglio 1 - telaio tavola - vedi TAV. 73
- Per dettaglio 2 - telaio botola - vedi TAV. 76
- Per dettaglio 4 vedi TAV. 81
- Per dettaglio 5 vedi TAV. 82
- Per dettagli 6, 7, 8, 10 e 11 vedi TAV. 83
- Per dettaglio 12 e 13 vedi TAV. 70
- Per dettaglio 14 vedi TAV. 79
- Per dettaglio D vedi TAV. 70




**Dettaglio 5
Manto botola**




Per dettagli T e S vedi TAV. 30




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




Vista A



Pianta



SEZIONE A-A





MATERIALI:
 LAMIERA MANTO = S250GD
 TESTATE A-B = S235JR
 Finitura superficiale:
 zincatura elettrolitica bianca
 spessore minimo 12 µ
 Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.



| FERMAPIEDE DA | DISEGNO | L | A | B | C | PESO TOT. ZINCATO (daN) |
|---------------|-----------|------|------|-------|------|-------------------------|
| 1100 | STE 20064 | 1100 | 925 | 212,5 | 1156 | 3,980 |
| 1800 | STE 20054 | 1800 | 1625 | 562,5 | 1856 | 5,710 |
| 2500 | STE 20063 | 2500 | 2325 | 912,5 | 2556 | 7,420 |




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Sviluppo testata



Vista B

Vista A








Pianta



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




Sviluppo testata




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vignenzo Videnti
 per via marzager
 costruzioni, equipment division
 strada system division

VISTA B




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




SEZIONE A-A

*dettaglio della punzonatura
tipo "TOX" ø5 mm*




| MANTO PER FERMAPIEDE DA | DISEGNO | A | B |
|-------------------------|-----------|------|-------|
| 1100 | STS 10004 | 925 | 212,5 |
| 1800 | STS 10001 | 1625 | 562,5 |
| 2500 | STS 10003 | 2325 | 912,5 |




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

1) DISPOSIZIONE DEL FERMAPIEDE DI FACCIATA ACCOSTATO VERSO IL MONTANTE ESTERNO DEL TELAIO




2) DISPOSIZIONE DEL FERMAPIEDE DI FACCIATA ACCOSTATO VERSO L'OPERA SERVITA



MARCEGAGLIA BUI... s.r.l.
Vincenzo Morante
general manager
construction/equipment division
skidage system division


DETTAGLIO -A-

DETTAGLIO -B-




Le boccole ϕ 35x2 sono utilizzate per stoccare le scale




Dr. Ing. CURTI STEFANO
Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Pavia al N. 1328
PAVIA



15.10.2008



- * Ancoraggi normali
- ▲ Ancoraggi speciali a "V"
- Corrente posteriore a tutti i piani



Hmax = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato

Per l'impiego delle basette fisse e regolabili vedi TAV. 121 e TAV. 122

L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui


Le piastre delle basette fisse e regolabili devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti

Corrente posteriore obbligatorio a tutti i piani

Impalcato metallico obbligatorio con il piano di raccordo con il parasassi



15.10.2008



MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
Vincenzo Violante
gerente tecnico
consulenti elevamenti division
steel system division


Hmax = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato

Per l'impiego delle basette fisse e regolabili vedi TAV. 121 e 122

Predisporre protezione di testata (correnti e fermapiede) su tutti i lati prospicienti il vuoto

L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui


Le piastre delle basette fisse e regolabili devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti



Appoggio al suolo con elemento di ripartizione del carico in legno sp. ≥ 50 mm
"D.M. 02/09/1968 art. 5 lettera c"

- * Ancoraggi normali
- ▲ Ancoraggi speciali a "V"
- Corrente posteriore a tutti i piani

- Per larghezza utile degli impalcati vedere TAV. 114-115-116-117-118-119
- Per altezza di regolazione delle basette vedere TAV. 120-121
- Per il montaggio dei correnti, laterali e di testata, e dei fermapiedi vedere TAV. 105-106-107-108-109-110
- Per il montaggio del parasassi vedere TAV. 111-112-113
- Per i carichi al piede dei montanti vedere TAV. 125
- Per la realizzazione degli ancoraggi vedere TAV. 122-123-124
- Per i limiti di impiego e le azioni sugli ancoraggi vedere TAV. 125
- Ai piani ancorati deve essere previsto un ancoraggio speciale a "V" con 4 stilate
- Hmax = altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Annullata e sostituita dalla tavola 202 dell'allegato "A" del 24 giugno 2009
 Ministeriale n. 15/V/17535/14.03.07.02




15.10.2008

Impalcato modello STANDARD
 a) estradosso traverso: +0.00
 b) estradosso manto impalcato: +4.75
 c) estradosso bugne impalcato: +6.75



Impalcato modello STANDARD
 a) estradosso traverso: +0.00
 b) estradosso manto impalcato: +4.75
 c) estradosso bugne impalcato: +6.75


✳ ancoraggi normali



MARCEGAGLIA S.p.A. s.p.a.
 Via...
 general manager
 construction and installation division
 storage system division


15.10.2008

Impalcato modello SECURDECK
a) estradosso traverso: +0.00
b) estradosso manto impalcato: +3.50
c) estradosso bugne impalcato: +5.00



Impalcato modello SECURDECK
a) estradosso traverso: +0.00
b) estradosso manto impalcato: +3.50
c) estradosso bugne impalcato: +5.00

* ancoraggi normali





MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Volante
general manager
construction equipment division
storage system division

15.10.2008

Impalcato con BOTOLA


- a) estradosso traverso: +0.00
- b) estradosso manto impalcato: +6.25
- c) estradosso bugne impalcato: +8.25
- d) estradosso manto botola: +10.25
- e) estradosso bugne botola: +12.25



Impalcato con BOTOLA

- a) estradosso traverso: +0.00
- b) estradosso manto impalcato: +6.25
- c) estradosso bugne impalcato: +8.25
- d) estradosso manto botola: +10.25
- e) estradosso bugne botola: +12.25



✱ ancoraggi normali



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Viorante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

15.10.2008

Impalcato modello STANDARD
a) estradosso trasverso: +0.00
b) estradosso manto impalcato: +4.75
c) estradosso bugne impalcato: +6.75




Impalcato modello STANDARD
a) estradosso trasverso: +0.00
b) estradosso manto impalcato: +4.75
c) estradosso bugne impalcato: +6.75

✱ ancoraggi normali

MARCEGAGLIA RULTECH s.r.l.
Vincenzo Viofante
general manager
construction equipment division
storage system division

15.10.2008


Impalcato modello SECURDECK
a) estradosso traverso: +0.00
b) estradosso manto impalcato: +3.50
c) estradosso bugne impalcato: +5.00



Impalcato modello SECURDECK
a) estradosso traverso: +0.00
b) estradosso manto impalcato: +3.50
c) estradosso bugne impalcato: +5.00

* ancoraggi normali


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



Data 15.10.2008

Impalcato con BOTOLA

- a) estradosso trasverso: +0.00
- b) estradosso manto impalcato: +6.25
- c) estradosso bugne impalcato: +8.25
- d) estradosso manto botola: +10.25
- e) estradosso bugne botola: +12.25




Impalcato con BOTOLA

- a) estradosso trasverso: +0.00
- b) estradosso manto impalcato: +6.25
- c) estradosso bugne impalcato: +8.25
- d) estradosso manto botola: +10.25
- e) estradosso bugne botola: +12.25


* ancoraggi normali

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




15.10.2008



✱ ancoraggi normali

MARCEGAGLIA BUILDTECH a.r.l.
 Vincenza Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


15.10.2008



✱ ancoraggi normali

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Violenza Violante
 general manager
 construction equipment division
 strabale system division


Sezione



✱ ancoraggi normali

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Pianta




✱ ancoraggi normali

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Nofente
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

15.10.2008


1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio



MARCEGAGLIA BUILDTECH S.R.L.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


Part. A

Part. B



2) Impalcati accostati verso il montante esterno del telaio - fermapiede accostato verso l'opera servita

15.10.2008




distanza tra opera servita e filo impalcato



MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division


Part. A

Part. B



1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiEDE accostato verso il montante esterno del telaio


15.10.2008



MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Part. A


Part. B



Dr. Ing. CURTI STEFANO
 iscritto
 all'Albo degli
 ingegneri
 di Pavia al
 N. 1328
 PAVIA

2) Impalcati accostati verso il montante esterno del telaio - fermapiede accostato verso l'opera servita



15.10.2008



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
generale manager
construction equipment division
storage system division


Part. A

Part. B



1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio


15.10.2008



Part. A


Part. B

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



2) Impalcati accostati verso il montante esterno del telaio - fermapiEDE accostato verso l'opera servita


15.10.2008




Part. A

MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
Vincenzo Viola ste
general manager
construction equipment division
storage system division

Part. B



IMPIEGO DELLE BASETTE SEMPLICI


Hmax = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato


L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui

Le piastre delle basette fisse devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti

Appoggio al suolo con elemento di ripartizione del carico in legno sp. ≥ 50 mm
"D.M. 02.09.1968 art. 5 lettera c"

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Marcenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

IMPIEGO DELLE BASETTE REGOLABILI



H_{max} = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato



L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui

Le piastre delle basette regolabili devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti

Appoggio al suolo con elemento di ripartizione del carico in legno sp. ≥ 50 mm
"D.M. 02.09.1968 art. 5 lettera c"

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



A) ANCORAGGI A CRAVATTA *



Il coefficiente di sicurezza alla rottura del sistema ancoraggio-parete rispetto alle azioni dirette normalmente alla facciata di 650 daN sollecitanti l'ancoraggio sia almeno pari a 2.5, tenuto conto del tipo di materiale di cui è fatta la parete dell'opera servita e del suo deterioramento.

B) ANCORAGGI CON STOCCO E TASSELLO DI ANCORAGGIO *

Sono realizzati con uno stocco in tubo $\varnothing 48.3 \times 3.2$ di acciaio S355JRH alla cui estremità è saldato un tondo $\varnothing 20$ in acciaio S275JRH piegato ad uncino. Lo stocco è fissato ad un'estremità al montante interno di stilata, mentre all'altra estremità l'uncino si impegna nell'occhiolo di un tassello di ancoraggio meccanico o chimico.

SEZIONE

PIANTA


Per l'impiego del tassello di ancoraggio occorre che:


- 1) il diametro interno dell'occhiolo non superi i 22 mm;
- 2) il coefficiente di sicurezza alla rottura del sistema ancoraggio-parete rispetto alle azioni dirette normalmente alla facciata di 650 daN sollecitanti l'ancoraggio sia almeno pari a 2.5, tenuto conto del tipo di materiale di cui è fatta la parete dell'opera servita e del suo deterioramento;
- 3) le prestazioni dei tasselli devono essere desunte dai dati sperimentali forniti dalla Ditta costruttrice e/o da prove di carico effettuate nel cantiere di montaggio del ponteggio, al fine di accertare il coefficiente di sicurezza richiesto.

- Nella posa dello stocco occorre avere cura di inserire l'uncino dello stocco nell'occhiolo del tassello fino a porre a contatto i due.
- Nella posa del tassello occorre seguire dettagliatamente le istruzioni fornite dal Fabbricante.

Gli ancoraggi speciali a "V" sono realizzati con una coppia di stocchi in tubo $\varnothing 48.3 \times 3.2$ di acciaio S355JRH alle cui estremità è saldato un tondo $\varnothing 20$ di acciaio S275JRH piegato ad uncino.

Gli stocchi sono disposti "a cavalletto" e fissati ad un'estremità al montante interno di stilata mediante giunti ortogonali.

L'altra estremità degli stocchi è fissata alla parete dell'opera servita mediante l'inserimento dei respellivi uncini in altrettanti tasselli di ancoraggio chimici o meccanici.



Occorre disporre gli stocchi simmetricamente rispetto alla normale al piano di facciata del ponteggio passante per l'asse verticale del montante interno.

Occorre inoltre che l'angolo in pianta che l'asse di ogni stocco genera con la normale al piano di facciata del ponteggio sia di 45° .

Al fine di ridurre al minimo l'eccentricità dell'ancoraggio rispetto al traverso di stilata occorre porre a contatto i giunti di collegamento degli stocchi al montante.

Per l'impiego del tassello di ancoraggio occorre che:

- 1) il diametro interno dell'occhiolo non superi i 22 mm;
- 2) il coefficiente di sicurezza alla rottura del sistema ancoraggio-parete rispetto alle azioni parallele alla facciata di 1300 daN sollecitanti l'ancoraggio sia almeno pari a 2.5, tenuto conto del tipo di materiale di cui è fatta la parete dell'opera servita e del suo deterioramento;
- 3) le prestazioni dei tasselli devono essere desunte dai dati sperimentali forniti dalla Ditta costruttrice e/o da prove sperimentali effettuate nel luogo di installazione, e devono offrire un grado di sicurezza non inferiore a 2,5 rispetto all'azione prevista sull'ancoraggio.

- Nella posa dello stocco occorre avere cura di inserire l'uncino dello stocco nell'occhiolo del tassello fino a porre a contatto i due.

- Nella posa del tassello occorre seguire dettagliatamente le istruzioni fornite dal fabbricante.



TABELLA CONDIZIONI LIMITI DI IMPIEGO ED ISTRUZIONI PER TUTTI GLI SCHEMI TIPO

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------------------------------|-------|------------------|
| 1. Altezza massima dell'impalcato più alto da terra | | m 20 | | | | |
| 2. Numero massimo di impalcati metallici montabili | | n. 9 (è VIETATO il montaggio di impalcati in legname) | | | | |
| 3. Condizioni massime di carico di servizio | | | | | | |
| Per ponteggio da costruzione | | Per ponteggio da manutenzione | | | | |
| 1 piano con carico massimo pari a 300 daN/mq | | 3 piani con carico massimo pari a 150 daN/mq | | | | |
| 1 piano con carico massimo pari a 150 daN/mq | | | | | | |
| 4. Altitudine massima sul livello del mare, nelle diverse zone geografiche, ove è possibile utilizzare il ponteggio senza necessità di calcolo: | | | | | | |
| ZONA | REGIONI | QUOTA s.l.m. | | | | |
| I | Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino – Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Molise, Marche. | 500 m | | | | |
| II | Liguria, Toscana, Umbria, Lazio | 730 m | | | | |
| III | Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia | 930 m | | | | |
| 5. Azioni massime da trasmettere al piano d'appoggio | | | | | | |
| TIPO DI MONTANTE | CAMPO DA 1800 |  | CAMPO DA 2500 | | | |
| Esterno | 1500 daN | | 1950 daN | | | |
| Interno | 970 daN | | 1300 daN | | | |
| 6. Azioni massime sugli ancoraggi [daN] | | | | | | |
| AZIONE NORMALE ALLA FACCIATA | | | | | | |
| | CAMPO DA 1800 (A) | | CAMPO DA 2500 (B) | | | |
| Piano di raccordo con il parasassi | * | ± 360 | Tutte le stilate | * | ± 500 | Tutte le stilate |
| Piano tirante parasassi | * | ± 350 | Tutte le stilate | * | ± 460 | Tutte le stilate |
| Altri piani | * | ± 650 | Stilate alterne | * | ± 350 | Tutte le stilate |
| A) In corrispondenza dell'ultimo piano del ponteggio deve comunque essere previsto la realizzazione di un ancoraggio a stilate alterne | | | | | | |
| B) In corrispondenza dell'ultimo piano del ponteggio deve comunque essere previsto la realizzazione di un ancoraggio a tutte le stilate | | | | | | |
| 7. Ancoraggi speciali a "V" (*) | | | | AZIONE PARALLELA ALLA FACCIATA | | |
| | | | | STILATA NORMALE | | |
| Azioni parallele alla facciata previsti in ragione di 1 ogni 4 stilate | | | | ± 650 daN | | |
| (*) Per le AZIONI PARALLELE ALLA FACCIATA dell'opera servita, in tutti i piani ancorati devono essere realizzati almeno ogni 4 stilate ancoraggi speciali a "V" (di tipo ▲) idonei a resistere anche alle azioni parallele alla facciata pari a 650 daN con grado di sicurezza non inferiore a 2.5 Tali ancoraggi devono essere realizzati utilizzando uno schema come indicato nel disegno dell'Allegato A a TAV. 125. | | | | | | |
| Gli ancoraggi per le AZIONI PERPENDICOLARI ALLA FACCIATA dell'opera servita devono essere realizzati mediante tasselli (ad espansione o chimici). Per il tipo di ancoraggio realizzato viene richiesto che il sistema ancoraggio-opera servita garantisca un grado di sicurezza non inferiore a 2.5 rispetto all'azione prevista sull'ancoraggio. Tale grado di sicurezza deve risultare da certificazione di prove effettuate dal fabbricante del sistema di trattenuta o da prove sperimentali effettuate in cantiere. | | | | | | |
| 8. In tutti i piani del ponteggio la disposizione dei correnti di parapetto, degli impalcati, della tavola fermapiede e delle diagonali deve essere realizzata come indicato negli schemi tipo di cui alla presente Autorizzazione. | | | | | | |
| 9. L'accesso ai piani di ponteggio sarà realizzato mediante l'impiego di impalcati provvisti di botola e relativa scala secondo gli schemi autorizzati, oppure con il montaggio di una torre scala affiancata, realizzata con elementi e schemi di ponteggio appartenente ad una unica Autorizzazione Ministeriale, nel rispetto del comma 4, 2° e 3° periodo e del comma 6 lett. d), entrambi dell'art.113 del D.Lgs 81 del 9/4/2008 | | | | | | |
| 10. Occorre predisporre protezioni regolamentari (parapetti e fermapiedi) su tutti i lati dei piani di lavoro prospicienti il vuoto. | | | | | | |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Roma, 24 GIU. 2009

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI

All. n. Vari



PROT 15/VI/11535/14.03.01.02



Alla Ditta Marcegaglia Buildtech s.r.l.
Via Giovanni della Casa, 12
20151 MILANO



e, p.c.: Alla Direzione Provinciale
del Lavoro di
MILANO

OGGETTO: Artt. 131 e segg. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Estensione dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio fisso a tubi e giunti – Denominazione commerciale:

“TUBO-GIUNTO 1800/2500” – Marchi: “MARCEGAGLIA”, “ MARCEGAGLIA”, “<MARCEGAGLIA>” e “”.

VISTI gli artt. 131 e segg. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, concernente norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio fisso a tubi e giunti rilasciata a codesta Ditta con nota n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12/02/2009 da questo Ministero;

VISTA l'istanza presentata da codesta Ditta, concernente l'estensione dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio fisso a tubi e giunti, avente denominazione commerciale “TUBO-GIUNTO 1800/2500” e marchi “MARCEGAGLIA”, “ MARCEGAGLIA”, “<MARCEGAGLIA>” e “”, nonché i relativi allegati tecnici;

VISTA la conformità alla normativa vigente della documentazione tecnica allegata;

SI AUTORIZZA

l'estensione della predetta autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei seguenti elementi prefabbricati: giunto di tenuta in lamiera stampata a freddo, impalcati in multistrato con botola da 490x1800/2500 e impalcato new standard da 490x1800.


Gli elementi di cui sopra devono essere costruiti ed impiegati in conformità alla relazione tecnica ed ai disegni e tabelle (tavole dell'Allegato A nn.: da 127 a 202) allegati alla presente nota, di cui fanno parte integrante.

L'estensione è rilasciata a condizione che:

- copia della presente, della relazione tecnica e di detti disegni e tabelle siano inseriti nel "libretto" di autorizzazione da consegnarsi agli acquirenti del ponteggio. Tale libretto deve essere depositato, in duplice copia ed entro sei mesi, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo;
- siano integralmente rispettate le clausole riportate nella lettera di autorizzazione summenzionata.

La summenzionata autorizzazione, comprensiva delle successive estensioni, è soggetta a rinnovo ogni 10 anni, a far data dal 12/02/2009, per verificarne l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

IL DIRIGENTE
(avv. Lorenzo FANTINI)



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

CAPITOLO 4**CALCOLO DEL PONTEGGIO NELLE DIVERSE CONDIZIONI DI IMPIEGO****4.1 PREMESSA**

Il calcolo viene condotto per le verifiche di resistenza relative agli elementi di ponteggio indicate nel Cap. I e per le verifiche di stabilità degli schemi tipo allegati alla presente relazione e costituenti il capitolo 7.

A) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 – Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
- D.Lgs n. 81 del 9/4/2008- "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 N.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

B) DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

- D.M. del M.L.P.S. 2 settembre 1968 – Riconoscimenti di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel DPR 164/56.
- D.M. del M.L.P.S. 23 marzo 1990, n. 115 – Riconoscimenti di efficacia.
- D.M. del M.L.P.S. 22 maggio 1992, n. 466 – Riconoscimenti di efficacia.

C) DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Circolare M.L.P.S. n. 85/78 del 09/11/1978 – Autorizzazione alla costruzione all'impiego dei ponteggi metallici fissi.
- Lettera circolare M.L.P.S. n. 22268/PR-7 del 22/05/1982 – Requisiti dimensionali.
- Circolare M.L.P.S. n. 44 del 15/05/1990 – Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati.
- Circolare M.L.P.S. n. 132 del 24/10/1991 – Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a montanti e trasversi prefabbricati
- Lettera circolare M.L.P.S. n. 20298/OM-4 del 09/02/1995 – Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname.
- Lettera circolare M.L.P.S. n. 22287/OM-4 del 21/01/1999 – Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche, precisazioni e chiarimenti.
- Circolare M.L.P.S. n. 44 del 10/07/2000 – Verifiche e controlli, modalità di conservazione delle relative documentazioni ex D.Lgs. 359/99.



MARCEGAGLIA INNOVATECH s.r.l.
 Vincenzo Viorate
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

- Circolare M.L.P.S. n. 3 del 08/01/2001 – Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro ex D.Lgs. 359/99.
- Circolare M.L.P.S. n. 20 del 23/05/2003 – Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.
- Circolare M.L.P.S. n. 30 del 29/09/2003 – Chiarimenti concernenti la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi.
- Circolare M.L.P.S. n. 28 del 08/07/2004 – Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili cavi.
- Accordo del 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni e Provincia autonome per l'individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti a lavori temporanei in quota (G.U. n. 45 del 23/02/2006).
- Circolare M.L.P.S. n. 30 del 03/11/2006 – Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote a torre ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del Piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) e di formazione.
- Circolare M.L.P.S. n. 3 del 25/01/2008 - Artt. 36-quater e 36-quinquies, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi e all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi – Chiarimenti concernenti la formazione dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

I calcoli sono condotti – quando non diversamente disciplinato dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sopra indicate – osservando le seguenti istruzioni di buona tecnica:

C.N.R. 10011/97
 C.N.R. 10012/84
 C.N.R. 10022/85
 C.N.R. 10027/85



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Nicolante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.2 VALUTAZIONE DEI CARICHI

I carichi agenti sugli elementi e sulla struttura si distinguono in:

- Carichi fissi;
- Carichi variabili.

4.2.1. Carichi fissi.

Per i ponteggi di servizio rientranti negli schemi tipo del Capitolo 7, i carichi fissi sono costituiti dal peso proprio della struttura.

4.2.2. Carichi variabili.

Vengono considerati i seguenti carichi:

a) Carichi di servizio.

Per gli impalcati di servizio dei ponteggi da costruzione, il carico è di: $p_4 = 3,0 \text{ kN/m}^2$.

b) Carichi di neve

Tali carichi sono valutati, per altitudini sul livello del mare di h_0 (m) con l'espressione:

$$p_n = \alpha_r \times \alpha_m \times \alpha_z \times (900 + 2.4 \times h_0); [\text{N/m}^2]$$

Essendo:

- α_r , coefficiente di ritorno: $\alpha_r = 1$ (<2 anni)
- α_m , coefficiente di esposizione: $\alpha_m = 0.8$
- α_z , coefficiente di zona: $\alpha_z = 1$

l'esposizione diviene:

$$p_n = 720 + 1.92 \times h_0; [\text{N/m}^2]$$

Per l'altitudine $h_0 = 500 \text{ m}$ (s.l.m.) l'azione è:

$$p_n = 720 + 1.92 \times 500 = 1680 \text{ N/m}^2, \text{ per la zona geografica I}^\circ$$

Per altitudini sul livello del mare di $h_0 > 750 \text{ m}$, sono valutati con l'espressione:

$$p_n = 2160 + 5.6 \times (h_0 - 750); [\text{N/m}^2]$$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Le altitudini delle zone geografiche II (con $\eta = 2/3$) e III (con $\eta = 1/3$) cui corrisponde la stessa azione sono:

$$h_{oII} = (5.6 \times 750 + 1680 \cdot 2/3 \times 2160) / 5.6 = 792 \text{ m, per la zona geografica II}^\circ$$

$$h_{oIII} = (5.6 \times 750 + 1680 \cdot 1/3 \times 2160) / 5.6 = 921 \text{ m, per la zona geografica III}^\circ$$

Per i parasassi (inclinati β sull'orizzontale), in analogia a quanto avviene per i tetti di pari inclinazione:

1. per inclinazioni $\beta \leq 30^\circ$, la neve non scivola;
2. per inclinazioni $\beta \geq 60^\circ$, la neve scivola completamente;
3. per inclinazioni β comprese tra 30° e 60° , come nel caso in esame, sul parasassi resta neve con fattore $\mu = (60 - \beta) / 30$ (quantità scivolata con fattore $1-\mu$);

Per inclinazioni $\beta = 41^\circ$ e $41/100$, e per $q_{n500} = 1680 \text{ N/m}^2$, il carico unitario di neve che resta sul parasassi è $q_{n41} = q_n \times \mu = 1680 \times (60 - 41.41) / 30 = 1680 \times 0.6196 = 1041 \text{ N/m}^2$ (essendo $\mu = (60-\beta)/30$), mentre quella che scivola risulta quantitativamente: $q_{\text{racc}} = q_n \times (1-\mu) = 1680 \times 0.3804 = 639 \text{ N/m}^2$, che si distribuisce sull'impalcato di raccordo largo L . Se l'aggetto dello schermo parasassi è $e_p = 1.5 \text{ m}$, il carico unitario effettivo dovuto alla neve scivolata sull'impalcato di raccordo con il parasassi, largo $L = 1.052 \text{ m}$ risulta:

$$q'_{\text{racc}} = q_n \times (1-\mu) \times e_p / L = 639 \times 1.5 / 1.052 = 911 \text{ N/m}^2$$

c) Azione del vento

L'azione del vento, considerata orizzontale, determina una forza F_v data dall'espressione:

$$F_v = p_v \times G_r \times C \times S;$$

Essendo:

- la superficie S è la proiezione, su un piano normale all'azione del vento, della superficie di ponteggio investita;
- il coefficiente di forma "C" viene assunto:
- $C = 1.2$, per la struttura del ponteggio;
- $C' = 1.3$ per gli schemi parasassi;

La pressione cinetica p_v è data dall'espressione:

$$p_v = \frac{(\alpha_t \times \alpha_r \times \alpha_z \times V_{rif})^2}{1.6}$$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Filante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Essendo:

- α_t è il coefficiente topografico, assunto $\alpha_t = 1$;
- α_r è il coefficiente di ritorno, assunto $\alpha_r = 0.93$ (per un periodo non superiore a 20 anni);
- α_z è il coefficiente di profilo (categoria 3), assunto, in relazione all'altezza della verifica;

Tabella 4-a

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| z(m) | 2.27 | 4.27 | 6.27 | 8.27 | 10.27 | 12.27 | 14.27 | 16.27 | 18.27 | 20.27 |
| α_z | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| G_r | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.53 | 2.44 | 2.37 | 2.32 | 2.27 | 2.24 | 2.20 |
| P_v (servizio) | 66 | 66 | 66 | 74 | 84 | 93 | 100 | 107 | 112 | 120 |
| P_v (f. serv.) | 232 | 232 | 232 | 259 | 296 | 327 | 352 | 377 | 394 | 421 |

Il coefficiente G_r di raffica è fornito dall'espressione:

$$G_r = 1 + 1.12 \times (\alpha_d / \alpha_z),$$

essendo:

- α_z assume il valore precedentemente indicato;
- α_d viene assunto pari ad 1;

Assumendo come velocità di riferimento V_{rif} rispettivamente i valori:

- $V_{rif} = 16$ m/sec, per la condizione di lavoro;
- $V_{rif} = 30$ m/sec, per la condizione di fuori servizio;

i valori dei prodotti della pressione cinetica per il coefficiente di raffica G_r sono forniti, per i diversi piani di ponteggio, dal prospetto 4-I.

Prospetto 4-I

| Condizione | | Valori dei prodotti della pressione cinetica per i coefficienti di raffica | |
|------------|-------|--|---------------------------------------|
| | | Servizio | Fuori servizio |
| Piano | H [m] | $P_v \times G_r$ [N/m ²] | $P'_v \times G_r$ [N/m ²] |
| 1 | 2.27 | 173 | 608 |
| 2 | 4.27 | 173 | 608 |
| 3 | 6.27 | 173 | 608 |
| 4 | 8.27 | 187 | 655 |

MARCEGAGLIA WILDTTECH s.r.l.
 Vincenzo Cristofari
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

steel building home products engineering energy tourism services

| | | | |
|----|-------|-----|-----|
| 5 | 10.27 | 205 | 722 |
| 6 | 12.27 | 220 | 775 |
| 7 | 14.27 | 232 | 817 |
| 8 | 16.27 | 243 | 856 |
| 9 | 18.27 | 251 | 883 |
| 10 | 20.27 | 264 | 926 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

d) Carichi per verifiche localiAzioni sui parapetti.

La spinta sui parapetti viene considerata orizzontale e di valore: $Q_p = 300 \text{ N}$

Azioni sugli impalcati.

Per gli impalcati dei ponteggi da costruzione, in alternativa alla azione del carico di servizio, deve essere considerata la più gravosa tra le seguenti azioni:

Un'azione $Q_c = 3000 \text{ N}$ ripartita su una superficie $S_i = 0.5 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$;

Un'azione $Q'_c = 1000 \text{ N}$ ripartita su una superficie $S'_i = 0.2 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$;

Un'azione ripartita di 5000 N/m^2 su una superficie parziale di 0.4 A , avendo indicato con A la superficie di un modulo di impalcato ($a_1 \times l_1 = A$) applicata nella posizione più sfavorevole.



MARCEGAGLIA GUILTECH s.r.l.
 Vincenza Viole
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.3. CONDIZIONI DI CARICO

Sono previste due condizioni di carico come riportato ai punti seguenti.

4.3.1. Condizione di servizio.

Cumula sulla struttura nel modo più sfavorevole:

- Pesi propri;
- Il carico di servizio p_4 (3.00 kN/m²) su un impalcato;
- Il 50% del carico di servizio su un secondo impalcato;
- Azione del vento previsto per la condizione di servizio.

4.3.2. Condizione di fuori servizio.

Deve essere considerata la più gravosa tra le seguenti condizioni:

Fuori servizio normale

- Pesi propri;
- 50% del carico di servizio p_4 (3.00 kN/m²) su un impalcato;
- Azione del vento previsto per la condizione di fuori servizio.

Fuori servizio con Neve

- Pesi propri;
- Carico di neve completo sull'impalcato più alto;
- Carico di neve completo sul parasassi;
- 30% del carico neve completo globalmente sugli impalcati sottostanti;
- Azione del vento previsto per la condizione di fuori servizio



MARCEGAGLIA S.p.A. s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.4. CRITERI DI VERIFICA

La verifica viene condotta confrontando i risultati con il metodo delle tensioni ammissibili e con i risultati sperimentali.

4.4.1 Tensioni ammissibili

Per i tipi di acciaio S235JR, S275JR, S355JR, si riportano le tensioni ammissibili come previsto dalla CNR 10011/97.

Le tensioni ammissibili sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 4-b

| Tipo di acciaio | I condizione di carico | II condizione di carico |
|-----------------|--|--|
| | σ_{adm} [N/mm ²] | σ_{adm} [N/mm ²] |
| S 235 JR | 160 | 180 |
| S 275 JR | 190 | 213 |
| S 355 JR | 240 | 270 |



4.4.2 Confronto con i dati sperimentali

Se si considera un approccio di tipo deterministico, il calcolo confronta l'azione massima da verificare con il minimo valore ottenuto dalle prove sperimentali e tale rapporto deve essere maggiore di 2.2.

Se si considera un approccio di tipo probabilistico, basandosi sui valori ottenuti dalle prove si calcola il valore che ha il 95% di probabilità di capitare:

$$F_{med} = \frac{\sum_1^n F_i}{n}; \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \times \sum_1^n (F_i - F_{med})^2}; \quad F_{5\%} = F_{med} \pm k \times S;$$

il rapporto tra l'azione massima da verificare e $F_{5\%}$ deve essere maggiore di 1.5

4.4.3 Verifica accoppiamento giunto ortogonale + giunto di tenuta


4.4.3.1 Giunto ortogonale a 4 bulloni con nucleo e cappelli in lamiera di acciaio stampata a freddo + giunto di tenuta in lamiera stampata a freddo

Nelle verifiche dei giunti, si assumerà come carico convenzionale il valore di carico ammissibile allo scorrimento:

(rif. P_{5%} - Certificato n.34765/235 del 06/06/2008 - Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e Strutture dell'Università di Pavia)

$$F_g = \frac{P_{5\%}}{1.5} = 54890 / 1.5 = 36590 \text{ N}$$

MARCEGAGLIA BUILDING s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Capitolo 4 - 9

Tubo e giunto 1800/2500 - E1

4.5. CALCOLO DI VERIFICA DEL PONTEGGIO.

4.5.1 Caratteristiche funzionali.

Il ponteggio sottoposto a verifica è destinato a lavori di costruzione e quindi viene previsto per un carico di servizio $p_4 = 3.00 \text{ kN/m}^2$.

4.5.2 Caratteristiche strutturali degli schemi sottoposti a verifica

4.5.2.1 Schema normale con partenza rastremata ed impalcati metallici e parasassi con campi da mm 2500


| | | |
|--|----------|-----------|
| Interasse tra le stilate | i_s | = 2500 mm |
| Interasse tra i montanti della stessa stilata | i_m | = 1100 mm |
| Altezza di ogni piano di ponteggio | h_p | = 2000 mm |
| Interasse tra le stilate alla base della partenza rastremata | i_{sp} | = 320 mm |



Il ponteggio sottoposto a verifica può essere realizzato seguendo uno schema tipo:

- presenza di impalcati in acciaio sulla stessa verticale, fino ad un massimo di 9 (è vietato l'uso di impalcati in legno);
- presenza di una diagonale di facciata, a partire da +4.00 m, applicata sulla facciata esterna una ogni quattro campi;
- presenza di una diagonale di facciata a partire da terra e fino a quota +2.00 m, applicata sulla facciata esterna una ogni due campi;
- presenza di una diagonale di facciata a partire da quota +2.00 e fino a quota +4.00 m, applicata sulla facciata esterna una ogni campo;
- presenza di un corrente, applicato sulla facciata esterna del primo piano del modulo di base (1 campo x 1 piano);
- presenza di due correnti ad ogni modulo a partire dai 4 ml in su (1 campo x 1 piano), applicati sulla facciata esterna, posizionati come da schemi grafici;
- presenza di un corrente ad ogni modulo (1 campo x 1 piano), applicato sulla facciata interna, al di sotto del traverso;
- posizione ancoraggi normali
 - al piano primo un ancoraggio a tutte le stilate;
 - al piano secondo un ancoraggio a tutte le stilate;
 - al piano terzo un ancoraggio a tutte le stilate;
 - dal piano quarto a seguire ancoraggi a piani alterni e ad ogni stilata;
 - ultimo piano ancoraggio a tutte le stilate;
- posizione ancoraggi speciali, resistente alle azioni orizzontali parallele alla facciata, ogni quattro stilate in sostituzione degli ancoraggi normali della stilata;
- presenza di traverso ad ogni stilata ogni 2 m;
- presenza di traverso alla base a tutte le stilate;
- presenza di un corrente sopra la basetta in facciata esterna ed interna;

MARCEGAGLIA s.p.a. s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Capitolo 4 - 10

Tubo e giunto 1800/2500 - E1

- presenza di fermapiEDE in acciaio ai piani di lavoro tranne quello interessato dal parasassi;
- presenza di un traverso supplementare posto ad una distanza massima di 300 mm dal traverso in corrispondenza del piano di raccordo con il parasassi;
- presenza di due puntoni in corrispondenza di ogni montante esterno della partenza rastremata

Per i lavori di costruzione lo schema effettivo di ponteggio prevede, il montaggio di impalcati fino ad un massimo di 9 di cui solo 2 caricati complessivamente con $(3.00+1.50)-4.50$ kN/m², senza obbligo di ulteriore calcolo di verifica.

Ponteggio verificato con numero 7 stilate:

- n. 9 piani;
- interasse tra le stilate 2500 mm;
- interasse tra i montanti della stessa stilata alla base 320 mm;
- interasse tra i montanti della stessa stilata 1100 mm;
- altezza di ogni piano di ponteggio 2000 mm;




4.5.2.2 Schema normale con partenza rastremata ed impalcati metallici e parasassi con campi da mm 1800

| | | |
|--|----------|-----------|
| Interasse tra le stilate | i_s | = 1800 mm |
| Interasse tra i montanti della stessa stilata | i_m | = 1100 mm |
| Altezza di ogni piano di ponteggio | h_p | = 2000 mm |
| Interasse tra le stilate alla base della partenza rastremata | i_{sp} | = 320 mm |

Il ponteggio sottoposto a verifica può essere realizzato seguendo uno schema-tipo:

- presenza di impalcati in acciaio sulla stessa verticale, fino ad un massimo di 9 (è vietato l'uso di impalcati in legno);
- presenza di una diagonale di facciata, a partire da +4.00 m, applicata sulla facciata esterna una ogni quattro campi;
- presenza di una diagonale di facciata a partire da terra e fino a quota +2.00 m, applicata sulla facciata esterna una ogni due campi;
- presenza di una diagonale di facciata a partire da quota +2.00 e fino a quota +4.00 m, applicata sulla facciata esterna una ogni campo;
- presenza di un corrente, applicato sulla facciata esterna del primo piano del modulo di base (1 campo x 1 piano);
- presenza di due correnti ad ogni modulo a partire dai 4 ml. in su (1 campo x 1 piano), applicati sulla facciata esterna posizionati come da schemi grafici;
- presenza di un corrente ad ogni modulo (1 campo x 1 piano), applicato sulla facciata interna, al di sotto del traverso;
- posizione ancoraggi normali
 - al piano primo un ancoraggio a stilate alterne;
 - al piano secondo un ancoraggio a tutte le stilate;
 - al piano terzo un ancoraggio a tutte le stilate;



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

Capitolo 4 - 11

Tubo e giunto 1800/2500 - E1

- dal piano quarto a seguire ancoraggi a piani alterni e stilate alterne;
ultimo piano ancoraggio stilate alterne;
- posizione ancoraggi speciali, resistente alle azioni orizzontali parallele alla facciata, ogni quattro stilate in sostituzione degli ancoraggi normali della stilata;
- presenza di traverso ad ogni stilata ogni 2 m;
- presenza di traverso alla base a tutte le stilate;
- presenza di un corrente sopra la basetta in facciata esterna ed interna;
- presenza di fermapiede in acciaio ai piani di lavoro tranne quello interessato dal parasassi;
- presenza di un traverso supplementare posto ad una distanza massima di 300 mm dal traverso in corrispondenza del piano di raccordo con il parasassi;
- presenza di due puntoni in corrispondenza di ogni montante esterno della partenza rastremata

Per i lavori di costruzione lo schema effettivo di ponteggio prevede, il montaggio di impalcati fino ad un massimo di 10 di cui solo 2 caricati complessivamente con $(3.00+1.50)=4.50 \text{ kN/m}^2$, senza obbligo di ulteriore calcolo di verifica.

Ponteggio verificato con numero 7 stilate:

- n. 9 piani;
- interasse tra le stilate 1800 mm;
- interasse tra i montanti della stessa stilata alla base 320 mm;
- interasse tra i montanti della stessa stilata 1100 mm;
- altezza di ogni piano di ponteggio 2000 mm;




Con gli altri elementi descritti è possibile realizzare, sia per lo schema con campi da mm 2500 e sia per lo schema da mm1800:

le protezioni, di facciata e di testata, contro la caduta di persone e di materiali dai piani di lavoro;

- la schermatura parasassi (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali;
- il collegamento assiale dei montanti sovrapposti.

A tale schema dell'insieme si riferiscono specificamente le soluzioni costruttive previste negli schemi tipo riportati nel capitolo 7 - per i quali il calcolo viene riportato nel capitolo 4 - e che quindi possono essere realizzate senza obbligo di fornire ulteriori documentazioni.

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 General manager
 construction equipment division
 storage system division



4.5.3 Caratteristiche dimensionali


Le dimensioni, significative per le verifiche di stabilità e di resistenza, sono le seguenti:

Tabella 4-c

| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI [mm] | | |
|--|--------------|--------------|
| Interasse tra i montanti della stilata: | $l_1 =$ | 1100 |
| Interasse tra i montanti della stilata alla base | $l_1 =$ | 320 |
| Luce libera tra i montanti della stilata: | $l_2 =$ | 1051.7 |
| Lunghezza del traverso del parasassi: | $e_1 =$ | 2000 |
| Aggetto del parasassi: | $e_4 =$ | 1500 |
| Eccentricità giunto ortogonale: | $e_6 =$ | 53.05 |
| Interasse tra le stilate: | $a_1 =$ | 1800 - 2500 |
| Altezza del piano: | $h_1 =$ | 2000 |
| Altezza tavola fermapiede: | $h_5 =$ | 210 |
| Altezza della parte inclinata del parasassi: | $h_6 =$ | 1257 |
| Angolo di inclinazione parasassi sull'orizzontale: | $\alpha_1 =$ | 41° e 41/100 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Direzione / Direzione
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.6. CALCOLO DELLE AZIONI

4.6.1. Generalità

Il ponteggio per il quale viene effettuato il calcolo delle azioni è quello relativo agli schemi tipo dell'allegato 7.

4.6.2. Pesi propri della struttura interasse 2500 mm

A. Pesi propri di un piano di struttura tranne l'impalcato in acciaio

I pesi propri degli elementi di un piano di struttura provocano le seguenti azioni:

Tabella 4-d-1

| Montante esterno | [N] |
|--|------------|
| peso proprio tubi | |
| - montante 37.4x2 | 75 |
| - correnti 2x37.4x2.5 | 187 |
| - diagonale di facciata 3x37.4x3.50/10 | 40 |
| - traverso 37.4x1.6/2 | 30 |
| peso proprio giunti | |
| - traverso/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - correnti/montante 2x14.2 | 28.4 |
| - diagonali di facciata (2x3x14.2)/10 | 8.5 |
| peso proprio spinotti | 6 |
| 5% di 75+187+40+30+14.2+28.4+8.5+6 = 389 | 19.5 |
| peso proprio fermapiede 75x1 | 75 |
| TOTALE | 484 |

Tabella 4-e-1

| Montante interno | [N] |
|--|------|
| peso proprio tubi | |
| - montante 37.4x2 | 75 |
| - correnti 1x37.4x2.5 | 94 |
| - traverso 37.4x1.6/2 | 30 |
| - ancoraggio 50.4x6/10 | 30 |
| peso proprio giunti | |
| - traverso/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - corrente posteriore/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - ancoraggio (2x14.2x6)/10 | 17 |
| peso proprio spinotti | 6 |
| 5% di 75+94+30+30+14.2+14.2+17+6 = 280 | 14 |



MARCEGAGLIA TECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

| | |
|---------------|------------|
| TOTALE | 294 |
|---------------|------------|

B. Peso proprio della struttura di sostegno del parasassi

L'azione derivante dal peso proprio del parasassi realizzato con tubi (ϕ 48.3/3.2) e giunti è:

| | [N] |
|------------------------|------------|
| Tubo: 37.4x(2.00+1.80) | 143 |
| Giunti: 3x14.2 | 43 |
| 10% di 143+43 = 186 | 18.6 |
| TOTALE | 205 |

Essendo:

- peso proprio tubo ϕ 48.3x3.2: 37.4 N/m;
- peso proprio giunto ortogonale: 14.2 N;
- peso proprio spinotto: 6 N;
- peso proprio fermapiede in acciaio: 75 N;



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Tolente
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.6.3 Pesì propri della struttura interasse 1800 mm

A. Pesì propri di un piano di struttura tranne l'impalcato in acciaio

I pesì propri degli elementi di un piano di struttura provocano le seguenti azioni:

Tabella 4-d-2

| Montante esterno | [N] |
|--|------------|
| peso proprio tubi | |
| - montante 37.4x2 | 75 |
| - correnti 2x37.4x1.8 | 135 |
| - diagonale di facciata 3x37.4x3.0/10 | 34 |
| - traverso 37.4x1.6/2 | 30 |
| peso proprio giunti | |
| - traverso/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - correnti/montante 2x14.2 | 28.4 |
| - diagonali di facciata (2x3x14.2)/10 | 8.5 |
| peso proprio spinotti | 6 |
| 5% di 75+135+34+30+14.2+28.4+8.5+6 = 331 | 17 |
| peso proprio fermapiede 57x1 | 57 |
| TOTALE | 405 |



Tabella 4-e-2

| Montante interno | [N] |
|--|------------|
| peso proprio tubi | |
| - montante 37.4x2 | 75 |
| - correnti 1x37.4x1.8 | 67 |
| - traverso 37.4x1.6/2 | 30 |
| - ancoraggio 50.4x6/10 | 30 |
| peso proprio giunti | |
| - traverso/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - corrente posteriore/montante 1x14.2 | 14.2 |
| - ancoraggio (2x14.2x6)/10 | 17 |
| peso proprio spinotti | 6 |
| 5% di 75+67+30+30+14.2+14.2+17+6 = 253 | 13 |
| TOTALE | 266 |



MARCEGAGLIA POLITECH s.r.l.
 Vincenzo Vignante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

B. Peso proprio della struttura di sostegno del parasassi

L'azione derivante dal peso proprio del parasassi realizzato con tubi (ϕ 48.3/3.2) e giunti è:

| | [N] |
|------------------------|------------|
| Tubo: 37.4x(2.00+1.80) | 143 |
| Giunti: 3x14.2 | 43 |
| 10% di 143+43 = 186 | 18.6 |
| TOTALE | 205 |

Essendo:

- peso proprio tubo ϕ 48.3x3.2: 37.4 N/m;
- peso proprio giunto ortogonale: 14.2 N;
- peso proprio spinotto: 6 N;
- peso proprio fermapiede in acciaio: 57 N;



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Vicente
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

4.6.4. Azioni ripartite sui traversi.

4.6.4.1 Azioni per interasse di mm 2500

Le azioni dovute agli impalcati ed ai carichi di servizio per campi da mm 2500 sono fornite dal prospetto seguente.

Prospetto 4-II

| Tipo di azione | Azioni dovute agli impalcati ed ai carichi di servizio | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------|---------|
| | Carico ripartito [kN/m ²] | | Azioni sui traversi [kN/m] | |
| Carico di servizio classe 2 | P ₂ | = 1.50 | q ₂ | = 3.75 |
| Carico di servizio classe 4 | P ₄ | = 3.00 | q ₄ | = 7.50 |
| Neve h ₀ = 500 m (s.l.m.) | P _n | = 1.68 | q _n | = 4.20 |
| Neve su impalcato sottostante (30%) | P _{nr} | = 0.504 | q _{nr} | = 1.26 |
| Neve su parasassi α = 41° 41/100 | P _{pn} | = 1.041 ⁽²⁾ | q _{pn} | = 2.603 |
| Neve su impalcato di raccordo con parasassi | p' _n | = 0.911 ⁽³⁾ | Q' _n | = 2.278 |
| Peso proprio impalcato in acciaio orizzontale | P _i | = 0.202 ⁽⁴⁾ | q _i | = 0.505 |
| Peso proprio impalcato parasassi in acciaio inc. α ₁ = 41°41/100 | P _p | = 0.227 ⁽¹⁾ | q _p | = 0.567 |
| Carico servizio cl. 2 + peso proprio impalcato | P _{2i} | = 1.702 | q _{2i} | = 4.255 |
| Carico servizio cl. 4 + peso proprio impalcato | P _{4i} | = 3.202 | q _{4i} | = 8.005 |
| Neve impalcato sommità + peso proprio impalcato | P _{ni} | = 1.88 | q _{ni} | = 4.705 |
| Neve su impalcato sottostante (30%) + peso proprio impalcato | p' _{ni} | = 0.706 | q' _{ni} | = 1.765 |
| Neve su paras. + p.proprio imp. in acciaio | p' _{nip} | = 1.268 | q' _{nip} | = 3.170 |
| Neve imp. di racc. con il paras. + p.proprio imp. acciaio orizz. | p' _{nir} | = 1.113 | q' _{nir} | = 2.783 |

(1) $p_p = P/(a_1 \times l_1) = 278/(2.50 \times 0.49) = 226.9 \text{ N/m}^2$, essendo: $a_1 = 2.5 \text{ m}$; $l_1 = 0.49 \text{ m}$; $P = 278 \text{ N}$ peso proprio impalcato;

(2) $p_{pn} = p_n \times \mu = 1680 \times (60 - 41.41)/30 = 1041 \text{ N/m}^2$, essendo $\mu = (60 - \beta)/30 = 0.6196$;

(3) $p'_n = P_n \times (1 - \mu) \times e_1 / l_2 = 1680 \times (1 - 0.6196) \times 1.5 / 1.052 = 911 \text{ N/m}^2$, essendo: $e_1 = 1.5 \text{ m}$; $l_2 = 1.052 \text{ m}$;

(4) $p_i = 2 \times P/(a_1 \times l_1) = 2 \times 278/(2.50 \times 1.10) = 202.2 \text{ N/m}^2$, essendo: $a_1 = 2.5 \text{ m}$; $l_1 = 1.10 \text{ m}$; $P = 278 \text{ N}$ peso proprio impalcato;



MARCEGAGLIA PULTECH s.r.l.
 Vincenzo Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.6.4.2 Azioni per interasse di mm 1800

Le azioni dovute agli impalcati ed ai carichi di servizio per campi da mm 1800 sono fornite dal prospetto seguente.

Prospetto 4-II

| Tipo di azione | Azioni dovute agli impalcati ed ai carichi di servizio | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|---------|
| | Carico ripartito [kN/m ²] | | Azioni sui trasversi [kN/m] | |
| Carico di servizio classe 2 | P ₂ | = 1.50 | q ₂ | = 2.70 |
| Carico di servizio classe 4 | P ₄ | = 3.00 | q ₄ | = 5.40 |
| Neve h ₀ = 500 m (s.l.m.) | P _n | = 1.68 | q _n | = 3.02 |
| Neve su impalcato sottostante (30%) | p _{nr} | = 0.504 | q _{nr} | = 0.91 |
| Neve su parasassi α = 41° 41/100 | p _{pn} | = 1.041 ⁽²⁾ | q _{pn} | = 1.87 |
| Neve su impalcato di raccordo con parasassi | p' _n | = 0.911 ⁽³⁾ | Q' _n | = 1.640 |
| Peso proprio impalcato in acciaio orizzontale | p _i | = 0.185 ⁽⁴⁾ | q _i | = 0.333 |
| Peso proprio impalcato parasassi in acciaio inc. α ₁ = 41°41/100 | p _p | = 0.207 ⁽¹⁾ | q _p | = 0.372 |
| Carico servizio cl. 2 + peso proprio impalcato | P _{2i} | = 1.685 | q _{2i} | = 3.033 |
| Carico servizio cl. 4 + peso proprio impalcato | p _{4i} | = 3.185 | q _{4i} | = 5.733 |
| Neve impalcato sommità + peso proprio impalcato | p _{ni} | = 1.865 | q _{ni} | = 3.357 |
| Neve su impalcato sottostante (30%) + peso proprio impalcato | p' _{ni} | = 0.689 | q' _{ni} | = 1.240 |
| Neve su paras. + p.proprio imp. in acciaio | p' _{nip} | = 1.248 | q' _{nip} | = 2.246 |
| Neve imp. di racc. con il paras. + p.proprio imp. acciaio orizz. | p' _{nir} | = 1.110 | q' _{nir} | = 1.973 |

(1) $p_p = P/(a_1 \times l_1) = 183/(1.8 \times 0.49) = 207 \text{ N/m}^2$, essendo: $a_1 = 1.8 \text{ m}$; $l_1 = 0.49 \text{ m}$; $P = 183 \text{ N}$ peso proprio impalcato;

(2) $p_{pn} = p_n \times \mu = 1680 \times (60 - 41.41)/30 = 1041 \text{ N/m}^2$, essendo $\mu = (60 - \beta)/30 = 0.6196$;

(3) $p'_n = P_n \times (1 - \mu) \times e_1 / l_2 = 1680 \times (1 - 0.6196) \times 1.5 / 1.052 = 911 \text{ N/m}^2$, essendo: $e_1 = 1.5 \text{ m}$; $l_2 = 1.052 \text{ m}$;

(4) $p_i = 2 \times P / (a_1 \times l_1) = 2 \times 183 / (1.8 \times 1.10) = 185 \text{ N/m}^2$, essendo: $a_1 = 1.8 \text{ m}$; $l_1 = 1.10 \text{ m}$; $P = 183 \text{ N}$ peso proprio impalcato;



MARCEGAGLIA MARCEGAGLIA S.p.A.
 Via ...
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.6.5. Azioni orizzontali sulla struttura

4.6.5.1 Azioni orizzontali del vento sui traversi del parasassi interasse mm 2500

Le azioni dovute al vento sul traverso dei parasassi, con riferimento ad un campo da 2500 mm, sono:

Condizione di lavoro: $F'_{wpn} = (p_v \times G_r) \times C \times a_1 = 173 \times 1.3 \times 2.50 = 563 \text{ N/m};$

Condizione di fuori servizio: $F''_{wpn} = (p'_v \times G_r) \times C \times a_1 = 608 \times 1.3 \times 2.50 = 1976 \text{ N/m};$

4.6.5.2. Azioni orizzontali del vento sui traversi del parasassi interasse mm 1800

Le azioni dovute al vento sul traverso dei parasassi, con riferimento ad un campo da 1800 mm, sono:

Condizione di lavoro: $F'_{wpn} = (p_v \times G_r) \times C \times a_1 = 173 \times 1.3 \times 1.8 = 404 \text{ N/m};$

Condizione di fuori servizio: $F''_{wpn} = (p'_v \times G_r) \times C \times a_1 = 608 \times 1.3 \times 1.8 = 1423 \text{ N/m};$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

4.6.5.3 Superfici investite dal vento

(un modulo: un piano x un campo investite dal vento)

Proiezioni su un piano parallelo e su un piano normale alla facciata dell'opera servita, di un modulo di ponteggio (1 piano ed 1 campo). Le proiezioni delle superfici investite, un campo e ad un piano, sono indicate nei seguenti prospetti.

INTERASSE STILATA 2500 mm

Tabella 4-f - 1 Vento normale all'opera servita in presenza di impalcato


| Valutazione delle superfici [m ²] investite su 1 modulo (un piano x un campo) | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| Elementi investiti | Superfici [m ²] | |
| Montanti | 2x2.00x0.0483 | 0.193 |
| Correnti | 3x2.50x0.0483 | 0.362 |
| Diagonale di facciata | 3.50x0.0483 | 0.169 |
| Varie 10% di 0.193+0.362+0.169 = 0.725 | 10% x 0.725 | 0.073 |
| Totale S_{1n} | | 0.80 |
| Impalcato | 2.50x0.05x1.6 | 0.2 |
| Fermapiedi | 2.50x0.21 | 0.525 |
| Totale S_{2n} | | 0.725 |
| Totale S_n | | 1.53 |

Tabella 4-g - 1 Vento parallelo all'opera servita in presenza di impalcato

| Valutazione delle superfici [m ²] investite su 1 modulo (1 stilata per 1 piano) | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| Elementi investiti | Superfici [m ²] | |
| Montanti | 2x2.50x0.0483 | 0.242 |
| Traversi | 1x1.60x0.0483 | 0.077 |
| Diagonale di facciata | 1x2.00x0.0483 | 0.097 |
| Sup. varie (0.242+0.077+0.097 = 0.416) | 10 % di 0.416 | 0.042 |
| Totale S_{1p} | | 0.46 |
| Parapetto di testata (due testate) | (1.6x0.0483x2)x2 | 0.309 |
| Impalcato | 2x1.10x0.05 | 0.110 |
| Fermapiede testata (due testate) | (1.10x0.21)x2 | 0.460 |
| Totale S_{2p} (incidenza su quattro stilate) | | 0.881/4 |
| Totale S_p = S_{1p} + S_{2p} | | 0.68 |



MARCEGAGLIA
 Vincenzo Morante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Capitolo 4 - 21

Tubo e giunto 1800/2500 - E1

**INTERASSE STILATA 1800 mm****Tabella 4-f - 2 Vento normale all'opera servita in presenza di impalcato**

| Valutazione delle superfici [m ²] investite su 1 modulo (un piano x un campo) | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| Elementi investiti | Superfici [m ²] | |
| Montanti | 2x2.00x0.0483 | 0.193 |
| Correnti | 3x1.8x0.0483 | 0.261 |
| Diagonale di facciata | 3.0x0.0483 | 0.145 |
| Varie 10% di 0.193+0.261+0.145 = 0.599 | 10% x 0.599 | 0.06 |
| Totale S_{1n} | | 0.67 |
| Impalcato | 1.8x0.05x1.4 | 0.13 |
| Fermapiedi | 1.8x0.21 | 0.38 |
| Totale S_{2n} | | 0.51 |
| Totale S_n | | 1.18 |


Tabella 4-g - 2 Vento parallelo all'opera servita in presenza di impalcato

| Valutazione delle superfici [m ²] investite su 1 modulo (1 stilata per 1 piano) | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| Elementi investiti | Superfici [m ²] | |
| Montanti | 2x2.50x0.0483 | 0.242 |
| Traversi | 1x1.60x0.0483 | 0.077 |
| Diagonale di facciata | 1x2.00x.0483 | 0.097 |
| Sup. varie (0.242+0.077+0.097 = 0.416) | 10 % di 0.416 | 0.042 |
| Totale S_{1p} | | 0.46 |
| Parapetto di testata (due testate) | (1.6x0.0483x2)x2 | 0.309 |
| Impalcato | 2x1.10x0.05 | 0.110 |
| Fermapiede testata (due testate) | (1.10x0.21)x2 | 0.460 |
| Totale S_{2p} (incidenza su quattro stilate) | 0.881/4 | 0.22 |
| Totale S_p = S_{1p} + S_{2p} | | 0.68 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





4.6.5.4 Azioni orizzontali dovute al vento

A1) Azioni dovute al vento normale alla facciata interasse mm 2500

Le azioni dovute al vento normale alla facciata, considerate orizzontali ed applicate ad ogni piano, in corrispondenza del nodo, assumono nel caso di campi con impalcati, i valori indicati nel prospetto seguente.

Prospetto – 4.V - Azioni dovute al vento normale alla facciata (interasse mm 2500)


| Condizione | | Piano di stilata | | | |
|------------|-------------|--|-----|--|------|
| | | Vento in servizio | | Vento fuori servizio | |
| Piano | Altezza [m] | $F'_{wn} = C \times S_n \times p_v \times G_r$ | | $F''_{wn} = C \times S_n \times p'_v \times G_r$ | |
| | | [N] | | [N] | |
| 1 | 2.27 | 1.84x173 | 317 | 1.84x608 | 1119 |
| 2 | 4.27 | 1.84x173 | 317 | 1.84x608 | 1119 |
| 3 | 6.27 | 1.84x173 | 317 | 1.84x608 | 1119 |
| 4 | 8.27 | 1.84x187 | 344 | 1.84x655 | 1205 |
| 5 | 10.27 | 1.84x205 | 377 | 1.84x722 | 1328 |
| 6 | 12.27 | 1.84x220 | 405 | 1.84x775 | 1426 |
| 7 | 14.27 | 1.84x232 | 427 | 1.84x817 | 1503 |
| 8 | 16.27 | 1.84x243 | 447 | 1.84x856 | 1575 |
| 9 | 18.27 | 1.84x251 | 462 | 1.84x883 | 1625 |
| 10 | 20.27 | 1.84x264 | 485 | 1.84x926 | 1703 |

Essendo: $S_n = 1.45 \text{ m}^2 \rightarrow C \times S_n = 1.2 \times 1.54 = 1.84 \text{ m}^2$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





A2) Azioni dovute al vento normale alla facciata interasse mm 1800


Le azioni dovute al vento normale alla facciata, considerate orizzontali ed applicate ad ogni piano, in corrispondenza del nodo, assumono nel caso di campi con impalcati, i valori indicati nel prospetto seguente.

Prospetto – 4.V-I - Azioni dovute al vento normale alla facciata (interasse mm 1800)

| Condizione | | Piano di stilata | | | |
|------------|-------------|---|-----|---|------|
| | | Vento in servizio | | Vento fuori servizio | |
| Piano | Altezza [m] | $F'_{wn} = C \times S_n \times p_v \times G_r$ [N] | | $F''_{wn} = C \times S_n \times p'_v \times G_r$ [N] | |
| 1 | 2.27 | 1.42x173 | 246 | 1.42x608 | 863 |
| 2 | 4.27 | 1.42x173 | 246 | 1.42x608 | 863 |
| 3 | 6.27 | 1.42x173 | 246 | 1.42x608 | 863 |
| 4 | 8.27 | 1.42x187 | 266 | 1.42x655 | 930 |
| 5 | 10.27 | 1.42x205 | 291 | 1.42x722 | 1025 |
| 6 | 12.27 | 1.42x220 | 312 | 1.42x775 | 1100 |
| 7 | 14.27 | 1.42x232 | 329 | 1.42x817 | 1160 |
| 8 | 16.27 | 1.42x243 | 345 | 1.42x856 | 1215 |
| 9 | 18.27 | 1.42x251 | 356 | 1.42x883 | 1254 |
| 10 | 20.27 | 1.42x264 | 375 | 1.42x926 | 1314 |

Essendo: $S_n = 1.15 \text{ m}^2 \rightarrow C \times S_n = 1.2 \times 1.18 = 1.42 \text{ m}^2$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division





B) Azioni dovute al vento parallelo alla facciata

Le azioni orizzontali dovute al vento parallelo alla facciata, relative a $n_s = 1$ stilata, assumono i valori indicati nel prospetto seguente.

Prospetto 4.VI – Azioni dovute al vento parallelo alla facciata.

| Condizione | | Piano di stilata | | | |
|------------|-------------|---|-----|---|-----|
| | | Vento in servizio | | Vento fuori servizio | |
| Piano | Altezza [m] | $F'_{wp} = C \times S_p \times p_v \times G_r$ [N] | | $F''_{wp} = C \times S_p \times p'_v \times G_r$ [N] | |
| 1 | 2.27 | 0.82x173 | 141 | 0.82x608 | 496 |
| 2 | 4.27 | 0.82x173 | 141 | 0.82x608 | 496 |
| 3 | 6.27 | 0.82x173 | 141 | 0.82x608 | 496 |
| 4 | 8.27 | 0.82x187 | 153 | 0.82x655 | 534 |
| 5 | 10.27 | 0.82x205 | 167 | 0.82x722 | 589 |
| 6 | 12.27 | 0.82x220 | 180 | 0.82x775 | 632 |
| 7 | 14.27 | 0.82x232 | 189 | 0.82x817 | 667 |
| 8 | 16.27 | 0.82x243 | 198 | 0.82x856 | 699 |
| 9 | 18.27 | 0.82x251 | 205 | 0.82x883 | 721 |
| 10 | 20.27 | 0.82x264 | 215 | 0.82x926 | 756 |



Essendo: $S_p = 0.68 \text{ m}^2 \rightarrow C \times S_p = 1.2 \times 0.68 = 0.82 \text{ m}^2$;



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Volante
general manager
construction equipment division
storage system division

4.6.5.5 Azioni orizzontali dovute alle imperfezioni geometriche.

Le azioni orizzontali dovute alle imperfezioni geometriche F_g vengono assunte, per ogni piano, pari ad 1/100 dei carichi sovrastanti. A favore della sicurezza esse vengono assunte per un piano di lavoro di 2.50 m x 1,10 m. Per la condizione di lavoro, i carichi di servizio sono previsti applicati a favore della sicurezza al piano 10 (carico di 3.0 kN/mq) e al piano 9 (carico di 1.5 kN/mq). Per la condizione di fuori servizio vengono assunti come impalcati caricati con neve il piano 10 (carico di 1.68 kN/mq), il piano 9 (30% di 1.68 kN/mq) e il piano 2 (raccordo con il parasassi). I valori sono riportati nel prospetto seguente

Prospetto 4.VII

| Condizione | | Azioni orizzontali dovute alle imperfezioni geometriche [N] | | | |
|------------|-------|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | Piano di stilata | | Piano di facciata (1 stilata) | |
| | | Servizio | F. serv. neve | Servizio | F. serv. Neve |
| Piano | H [m] | F'gn | F''gn | F'gp | F''gp |
| 1 | 2.27 | 270 | 269 | 270 | 269 |
| 2 | 4.27 | 257 | 255 | 257 | 255 |
| 3 | 6.27 | 237 | 191 | 237 | 191 |
| 4 | 8.27 | 217 | 151 | 217 | 151 |
| 5 | 10.27 | 204 | 138 | 204 | 138 |
| 6 | 12.27 | 190 | 125 | 190 | 125 |
| 7 | 14.27 | 177 | 111 | 177 | 111 |
| 8 | 16.27 | 164 | 98 | 164 | 98 |
| 9 | 18.27 | 150 | 85 | 150 | 85 |
| 10 | 20.27 | 96 | 58 | 96 | 58 |



A favore della sicurezza le azioni di cui sopra vengono utilizzate anche nel calcolo della stilata da mm 1800.

MARCEGAGLIA RULDTech s.r.l.
 Vincenzo Vignante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

4.6.5.6 Azioni compressive

Per ogni stilata le azioni orizzontali compressive parallele ai piani di stilata con interasse stilata di mm 2500 sono pari a:

Prospetto 4.VIII – interasse stilata mm 2500

| Condizione | | Azioni compressive nel piano di stilata [N] | | | | | |
|------------|-------|---|-----|-----|---------------------|-----|------|
| | | Servizio | | | Fuori servizio neve | | |
| Piano | H [m] | (F'wn + F'gn) | | | (F''wn + F''gn) | | |
| 1 | 2.27 | 317 | 270 | 587 | 1119 | 269 | 1388 |
| 2 | 4.27 | 317 | 257 | 574 | 1119 | 255 | 1374 |
| 3 | 6.27 | 317 | 237 | 554 | 1119 | 191 | 1310 |
| 4 | 8.27 | 344 | 217 | 561 | 1205 | 151 | 1356 |
| 5 | 10.27 | 377 | 204 | 581 | 1328 | 138 | 1466 |
| 6 | 12.27 | 405 | 190 | 595 | 1426 | 125 | 1551 |
| 7 | 14.27 | 427 | 177 | 604 | 1503 | 111 | 1614 |
| 8 | 16.27 | 447 | 164 | 611 | 1575 | 98 | 1673 |
| 9 | 18.27 | 462 | 150 | 612 | 1625 | 85 | 1710 |
| 10 | 20.27 | 485 | 96 | 581 | 1703 | 58 | 1761 |




Per ogni stilata le azioni orizzontali compressive parallele ai piani di stilata con interasse stilata di mm 1800 sono pari a:

Prospetto 4.VIII-I - interasse stilata mm 1800

| Condizione | | Azioni compressive nel piano di stilata [N] | | | | | |
|------------|-------|---|-----|-----|---------------------|-----|------|
| | | Servizio | | | Fuori servizio neve | | |
| Piano | H [m] | (F'wn + F'gn) | | | (F''wn + F''gn) | | |
| 1 | 2.27 | 246 | 270 | 516 | 863 | 269 | 1132 |
| 2 | 4.27 | 246 | 257 | 503 | 863 | 255 | 1118 |
| 3 | 6.27 | 246 | 237 | 483 | 863 | 191 | 1054 |
| 4 | 8.27 | 266 | 217 | 483 | 930 | 151 | 1081 |
| 5 | 10.27 | 291 | 204 | 495 | 1025 | 138 | 1163 |
| 6 | 12.27 | 312 | 190 | 502 | 1100 | 125 | 1225 |
| 7 | 14.27 | 329 | 177 | 506 | 1160 | 111 | 1271 |
| 8 | 16.27 | 345 | 164 | 509 | 1215 | 98 | 1313 |
| 9 | 18.27 | 356 | 150 | 506 | 1254 | 85 | 1339 |
| 10 | 20.27 | 375 | 96 | 471 | 1314 | 58 | 1372 |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Molante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Capitolo 4 - 27

Tubo e giunto 1800/2500 - E1

Per ogni stilata le azioni orizzontali complessive parallele ai piani di facciata assumono i valori seguenti:


Prospetto 4.IX – Interasse stilata mm 2500

| Condizione | | Azioni complessive nel piano di facciata [N] | | | | | |
|------------|-------|--|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| | | Servizio | | | Fuori servizio neve | | |
| Piano | H [m] | F'wp + F'gp | | | F''wp + F''gp | | |
| 1 | 2.27 | 141 | 270 | 411 | 496 | 269 | 765 |
| 2 | 4.27 | 141 | 257 | 398 | 496 | 255 | 751 |
| 3 | 6.27 | 141 | 237 | 378 | 496 | 191 | 687 |
| 4 | 8.27 | 153 | 217 | 370 | 534 | 151 | 685 |
| 5 | 10.27 | 167 | 204 | 371 | 589 | 138 | 727 |
| 6 | 12.27 | 180 | 190 | 370 | 632 | 125 | 757 |
| 7 | 14.27 | 189 | 177 | 366 | 667 | 111 | 778 |
| 8 | 16.27 | 198 | 164 | 362 | 699 | 98 | 797 |
| 9 | 18.27 | 205 | 150 | 355 | 721 | 85 | 806 |
| 10 | 20.27 | 215 | 96 | 311 | 756 | 58 | 814 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




Capitolo 4 - 28

Tubo e giunto 1800/2500 - E1



4.7 VERIFICHE

4.7.1. Verifiche di stabilità.

4.7.1.1. Verifica di stabilità dei montanti.

Per la verifica dei montanti del ponteggio si utilizzano i parametri di instabilità già calcolati e indicati nel capitolo 4 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 ovvero $\omega = 2.78$ e $\sigma_E = 98 \text{ N/mm}^2$

La verifica di stabilità dei montanti è ricondotta a quella di un montante di ponteggio equivalente attraverso la relazione:

$$\sigma_l = \frac{\omega \times N}{A_l} + \frac{M_{eq}}{\psi \times W_l \times \left[1 - \frac{(v \times N)}{N_E} \right]} \leq \sigma_{ad}$$

Dove:

- N , è il carico assiale sul montante;
- $A_l = 453 \text{ mm}^2$, è la sezione del montante;
- $\omega = 2.78$, è il coefficiente di amplificazione dei carichi corrispondente alla lunghezza risultante dalla prova di collasso;
- M_{eq} , è il momento equivalente come indicato al punto 7.4.1.1. delle istruzioni CNR-UNI 10011/97:
 - a) Nel caso di momento variabile linearmente lungo l'asta e con valori alle estremità di segno opposto $M_{eq} = 0.6 M_a - 0.4 M_b$ con $|M_a| \geq |M_b|$ purchè sia $M_{eq} \geq 0.4 M_a$
 - b) Nei casi di momento variabile non linearmente lungo l'asta $M_{eq} = 1.3 M_{medio}$ con la limitazione di: $0.75 M_{max} \leq M_{eq} \leq M_{max}$
- ψ , è il fattore di adattamento plastico, assunto prudenzialmente $\psi = 1$;
- v , è il coefficiente di sicurezza relativo alla II condizione di carico ($v = 1.333$ per la 2ª condizione di carico);
- $N_E = \sigma_E \times A_l = 98 \times 453 = 4.44 \times 10^4 \text{ N}$, con $\sigma_E = 98 \text{ N/mm}^2$ tensione critica calcolata con la formula di Eulero, anche in campo plastico, per la snellezza considerata;
- $W_l = 4800 \text{ mm}^3$, è il modulo di resistenza del montante.

I valori delle sollecitazioni relativi agli schemi normali, con azione del vento dall'opera servita verso l'esterno o verso l'interno (vento +/-) sono desunti dai tabulati riportati in allegato.

MODELLAZIONE DEI NODI "TUBO-MORSETTO ORTOGONALE"

La modellazione del nodo "Tubo-morsetto ortogonale" simula la rigidità torsionale dei giunti ortogonali e viene desunta dalla relazione che lega l'angolo unitario di torsione ϕ , la distanza "d" tra due sezioni dell'asta fittizia, il momento torcente M_t , utilizzato nelle prove per ottenere una rotazione da 0° a 0.5° (o da 0° a 1.0°), il modulo di elasticità tangenziale G ed il momento d'inerzia polare J_p , (di un'asta fittizia che simula il giunto), attraverso il seguente




MARCEGAGLIA s.p.a. s.r.l.
 Vincenzo Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



algoritmo relativo alla rotazione tra due sezioni di un'asta a sezione circolare: $\varphi = (M_i \times d)/(G \times J_p)$.

Per le rotazioni "tubo-morsetto" $\varphi = 0.5^\circ$ (0.0087266 radianti) si sono assunte per le aste fittizie (utilizzate nell'elaborazione numerica allegata) di lunghezza $d = 53.05$ mm che modellano la connessione "tubo-morsetto" il seguente momento di inerzia polare che provoca la stessa rotazione di $\varphi = 0.5^\circ$ ottenuta dal momento torcente $M_t = M_{5\%} = 7.46 \times 10^5$ Nmm (valore del frattile registrato dalle prove):

$$J_p = (M_{5\%} \times d)/(G \times \varphi) = 5.66 \times 10^4 \text{ mm}^4;$$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Ing. Enzo Tolante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


| 4.X – Verifiche di stabilità dei montanti: schema di servizio interasse stilate mm 2500 | | |
|---|----------------------|----------------------------|
| Impalcato di classe 4 – $p_4 = 3.00 \text{ kN/m}^2$; | | |
| Condizione di carico | SERVIZIO | FUORI SERVIZIO |
| Direzione del vento | Combinazione 2 | Combinazione 6 |
| Montante | interno | interno |
| Piano caricato / carico | 4° / servizio. 100% | 10° / neve 100% |
| Piano caricato / carico | 6° / servizio 50% | 8° / neve 30% |
| Parasassi | Impalcato in acciaio | μ neve + imp. acciaio. |
| Raccordo parasassi | Impalcato in acciaio | $(1-\mu)$ + imp. acciaio. |
| Asta | 767 | 768 |
| Azione ass. [N] | $- 1.09 \times 10^4$ | $- 7.39 \times 10^3$ |
| Momento [Nmm] | | |
| - nodo a M1 | 4.01×10^4 | 1.38×10^3 |
| - nodo b M1 | $- 9.63 \times 10^4$ | $- 5.00 \times 10^3$ |
| - nodo a M2 | 1.96×10^5 | $- 3.59 \times 10^5$ |
| - nodo b M2 | $- 3.62 \times 10^5$ | 4.67×10^5 |
| Momento equiv. [Nmm] | | |
| - Meq,1 | $- 7.4 \times 10^4$ | $- 3.5 \times 10^3$ |
| - Meq,2 | $- 2.96 \times 10^5$ | 4.24×10^5 |
| ω | 2.78 | 2.78 |
| σ_E [N/mm ²] | 98 | 98 |
| $N_E = \sigma_E \times A$ [N] | 4.44×10^4 | 4.44×10^4 |
| σ_N per azioni assiali [N/mm ²] | 67 | 45 |
| σ_M per momenti [N/mm ²] | 96 | 115 |
| Totale $\sigma = \sigma_N + \sigma_M$ [N/mm ²] | 163 | 160 |
| Tensione ammissibile [N/mm ²] | 180 | 180 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 ingegnere manager
 construction equipment division
 storage system division



| 4.X – Verifiche di stabilità dei montanti: schema di servizio interasse stilate mm 1800 | | |
|---|----------------------|----------------------------|
| Impalcato di classe 4 – $p_4 = 3.00 \text{ kN/m}^2$; | | |
| Condizione di carico | SERVIZIO | FUORI SERVIZIO |
| Direzione del vento | Combinazione 2 | Combinazione 5 |
| Montante | interno | interno |
| Piano caricato / carico | 4° / servizio, 100% | 10° / neve 100% |
| Piano caricato / carico | 6° / servizio 50% | 8° / neve 30% |
| Parasassi | Impalcato in acciaio | μ neve + imp. acciaio. |
| Raccordo parasassi | Impalcato in acciaio | $(1-\mu)$ + imp. acciaio. |
| Asta | 762 | 767 |
| Azione ass. [N] | -8.26×10^3 | -4.88×10^3 |
| Momento [Nmm] | | |
| - nodo a M1 | 2.28×10^4 | 1.11×10^4 |
| - nodo b M1 | -5.63×10^4 | -5.48×10^3 |
| - nodo a M2 | 1.72×10^5 | 5.18×10^5 |
| - nodo b M2 | -3.11×10^5 | -7.04×10^5 |
| Momento equiv. [Nmm] | | |
| - Meq,1 | -4.3×10^4 | -7.98×10^4 |
| - Meq,2 | -2.6×10^5 | -5.89×10^5 |
| ω | 2.78 | 2.78 |
| σ_E [N/mm ²] | 98 | 98 |
| $N_E = \sigma_E \times A$ [N] | 4.44×10^4 | 4.44×10^4 |
| σ_N per azioni assiali [N/mm ²] | 51 | 30 |
| σ_M per momenti [N/mm ²] | 75 | 140 |
| Totale $\sigma = \sigma_N + \sigma_M$ [N/mm ²] | 126 | 170 |
| Tensione ammissibile [N/mm ²] | 180 | 180 |



MARCEGAGLIA INLETTECH s.r.l.
 Vincenzo Fiorato
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



| 4.X – Verifiche di stabilità dei montanti: schema di servizio interasse stilate mm 2500 | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| Impalcato di classe 4 – $p_4 = 3.00 \text{ kN/m}^2$; | | |
| Condizione di carico | SERVIZIO | FUORI SERVIZIO |
| Direzione del vento | Combinazione 4 | Combinazione 5 |
| MONTANTE DI PARTENZA | esterno | esterno |
| Piano caricato / carico | 4° / servizio. 100% | 10° / neve 100% |
| Piano caricato / carico | 6° / servizio 50% | 8° / neve 30% |
| Parasassi | Impalcato in acciaio | μ neve + imp. acciaio. |
| Raccordo parasassi | Impalcato in acciaio | (1- μ) + imp. acciaio. |
| Asta | 1158 | 1158 |
| Azione ass. [N] | -1.3×10^4 | -1.81×10^3 |
| Momento [Nmm] | | |
| - nodo a M1 | 8.86×10^3 | 1.03×10^4 |
| - nodo b M1 | -1.09×10^4 | -1.19×10^4 |
| - nodo a M2 | 2.21×10^4 | 1.74×10^4 |
| - nodo b M2 | -1.85×10^4 | -8.22×10^3 |
| Momento equiv. [Nmm] | | |
| - Meq,1 | -1.0×10^4 | -1.12×10^4 |
| - Meq,2 | 2.1×10^4 | 1.37×10^4 |
| $\lambda = 170/1.6 = 106 \rightarrow \omega =$ | 1.73 | 1.73 |
| σ_E [N/mm ²] | 184 | 184 |
| $N_E = \sigma_E \times A$ [N] | 8.3×10^4 | 8.3×10^4 |
| σ_N per azioni assiali [N/mm ²] | 50 | 69 |
| σ_M per momenti [N/mm ²] | 13 | 12 |
| Totale $\sigma = \sigma_N + \sigma_M$ [N/mm ²] | 63 | 81 |
| Tensione ammissibile [N/mm ²] | 180 | 180 |

Non si riporta la verifica del montante alla base del ponteggio da mm 1800 in quanto la verifica per il ponteggio da mm 2500 risulta più gravosa.



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Vignante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Interasse mm 2500: Azioni massime al piede dei montanti.

Azioni massime al piede dei montanti.

Le azioni assiali massime al piede dei montanti sono:

Montante interno: - 13.2 kN, per la combinazione n° 4 (in servizio);

Montante esterno: - 18.1 kN, per la combinazione n° 5 (fuori servizio),

Interasse mm 1800: Azioni massime al piede dei montanti.

Le azioni assiali massime al piede dei montanti sono:

Montante interno: - 10.2 kN, per la combinazione n°4 (servizio);

Montante esterno: - 13.6 kN, per la combinazione n°5 (fuori servizio);

4.7.2 Verifica degli irrigidimenti in pianta e di facciata per ponteggio da 2500 mm e 1800 mm

Le verifiche si riferiscono alla condizione più gravosa tra i due interassi di ponteggio

4.7.2.1. Verifica nel piano orizzontale per un piano generico, esclusi quelli interessati dal parasassi

Per la verifica si veda capitolo 4 punto 4.7.2.1. dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009.

4.7.2.2. – Verifica nel piano orizzontale per i piani interessati dal parasassi.

Il trasferimento agli ancoraggi delle azioni orizzontali normali al piano della facciata è diretto avendo ancorato tutte le stilate.

4.7.2.3 Verifica degli irrigidimenti di facciata con diagonale $\phi/s = 48.3/3.2$ mm

Per la verifica si veda capitolo 4 punto 4.7.2.3 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009.



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Vignato
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

4.8 VERIFICHE DI RESISTENZA

4.8.1 – Verifica del traverso

Per la verifica si veda capitolo 4 punto 4.8.1.1 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009.

4.8.2 - Verifica del corrente di parapetto di facciata

Per la verifica si veda capitolo 4 punto 4.8.2 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009.

4.8.3 - Verifica del parasassi (in tubo e giunto)

Per la verifica si veda capitolo 4 punto 4.8.3 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009.

4.8.4 - Verifica del parapetto di estremità (in tubo e giunto)

Per la verifica si veda capitolo 4 punto 4.8.4 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009.

4.8.5 - Verifica della basetta fissa

L'azione massima trasmessa dal montante alla basetta fissa di appoggio a terra è di:



$$N_{\max} = 18.1 \text{ kN};$$

4.8.5.1 Confronto con i risultati sperimentali

Dal certificato di prova (cert. ISPESL DTS-V n°133/90/PTP del 17/12/1990) risulta che sotto un carico di 2000 daN non si sono riscontrate deformazioni.

Risulta quindi $N_{\max} = 1810 \text{ daN} < 2000 \text{ daN}$

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.8.6 Verifica della basetta regolabile L = 365 mm.

Valori statici della sezione basetta

| | | | | |
|--|-----------------|---|-------|-----------------|
| Tipo: h = 365 mm (altezza utile - 255 mm) | | | | |
| Diametro esterno dello spinotto allargato in sommità | d _{be} | = | 41.4 | mm |
| Diametro interno dello spinotto (38-4-4) | d _{bi} | = | 30 | mm |
| diametro esterno del nucleo filettato | D _e | = | 34.5 | mm |
| diametro interno del nucleo filettato | D _i | = | 30 | mm |
| area della sezione del nucleo ⁽¹⁾ | S | = | 227.9 | mm ² |
| momento inerzia nucleo ⁽²⁾ | I | = | 29766 | mm ⁴ |
| modulo di resistenza del nucleo ⁽³⁾ | W | = | 1726 | mm ³ |
| lunghezza minima di innesto dello spinotto | l _b | = | 100 | mm |
| altezza massima di regolazione della basetta | h ₇ | = | 255 | mm |

$$(1): \pi (D_e^2 - D_i^2)/4$$

$$(2): \pi (D_e^4 - D_i^4)/64$$

$$(3): I/(D_e/2)$$

Alla massima regolazione in altezza, il massimo gioco angolare consentito dell'accoppiamento basetta-montante con diametro interno del montante pari a

$$d_{ii} = 48.3 - 3.2 - 3.2 = 41.9 \text{ mm, } \text{è } d_{ii} - d_{be} = 41.9 - 41.4 = 0.50 \text{ mm}$$

L'angolo massimo nell'accoppiamento spinotto montante è:

$$L = 365 \text{ mm: } \text{tg}\phi_1 \approx \phi_1 = \frac{d_{ii} - d_{be}}{l_b} = 0.5/100 = 0.005$$



valutata $\phi_2 = 0,01$ radianti l'angolo massimo di inclinazione del montante con la verticale (corrispondente alle imperfezioni geometriche previste dalle Istruzioni CNR 10027/85) la verifica della basetta viene condotta con la formula:

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{N \times h_7 \times (\phi_1 + \phi_2) + M_b}{W} =$$


Si verificano le basette di massima e minima altezza essendo le condizioni più gravose.

Le azioni/tensioni per la basetta (asta 1028):

| COMB. | N [N] | M _b [Nmm] | σ_N [N/mm ²] | σ_M [N/mm ²] | σ_T [N/mm ²] | σ_{ad} [N/mm ²] |
|-------|-------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 5 | 18100 | 2.57x10 ⁴ | 80 | 55 | 135 | 180 |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Milenczo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



Capitolo 4 - 36

Tubo e giunto 1800/2500 - E1



Confronti con i risultati sperimentali.

Dal certificato di prova (cert. ISPESL DTS-V/134/90/PTP del 17/12/1990) i rapporti tra il minimo carico di rottura N_r della basetta regolabile, ed il carico massimo N fornisce i seguenti gradi di sicurezza:

$$L = 365 \text{ mm}; \quad v = N_r/N = 65000/18100 = 3.6 > 2.2$$


4.8.7 Verifica del puntone di disassamento tubo $\phi 48.3 \times 3.2 \text{ mm}$

Si effettua la verifica della stilata ad interasse di mm 2500 in quanto più gravosa della stilata ad interasse di mm 1800.

| 4.X – Verifiche di stabilità del puntone di disassamento - stilate mm 2500 | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Condizione di carico | SERVIZIO | FUORI SERVIZIO |
| Direzione del vento | Combinazione 4 | Combinazione 6 |
| Asta | 1129 | |
| Azione ass. [N] | -6.20×10^3 | -6.59×10^3 |
| Momento [Nmm] | | |
| - nodo a M1 | -4.13×10^4 | -2.97×10^4 |
| - nodo b M1 | -1.78×10^4 | -3.58×10^3 |
| - nodo a M2 | -2.76×10^5 | -3.09×10^5 |
| - nodo b M2 | 4.02×10^5 | 4.70×10^5 |
| Momento equiv. [Nmm] | | |
| - Meq,1 | -1.76×10^4 | 1.18×10^4 |
| - Meq,2 | 3.51×10^5 | 4.35×10^5 |
| $\lambda = 170/1.6 = 106 \rightarrow \omega =$ | 1.73 | 1.73 |
| σ_E [N/mm ²] | 184 | 184 |
| $N_E = \sigma_E \times A$ [N] | 8.3×10^4 | 8.3×10^4 |
| σ_N per azioni assiali [N/mm ²] | 24 | 25 |
| σ_M per momenti [N/mm ²] | 79 | 93 |
| Totale $\sigma = \sigma_N + \sigma_M$ [N/mm ²] | 103 < 1800 | 118 < 1800 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




4.8.8 Verifica degli impalcati prefabbricati

4.8.8.1 Verifica impalcato prefabbricato da 1800 mm "NEW STANDARD"

La lunghezza dell'impalcato asse - asse ganci risulta di $L = 1800$ mm.

La larghezza dell'impalcato risulta di $a = 490$ mm.



Caratteristiche meccaniche della sezione resistente

$$A = 6.98 \times 10^2 \text{ mm}^2;$$

$$J_s = 257 \times 10^4 \text{ mm}^4;$$

$$W_{\max} = 1.47 \times 10^3 \text{ mm}^3;$$

$$W_{\min} = 7.898 \times 10^3 \text{ mm}^3;$$

La verifica viene condotta su un impalcato soggetto all'azione del peso proprio e, alternativamente, ad una delle

1. carico di servizio $q_1 = 3000 \text{ N/m}^2$ essendo $q_{1p} = q_1 \times b = 3000 \times 0.49 = 1470 \text{ N/m}$;
2. carico concentrato $Q_2 = 3000 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$ ovvero:
 $Q_2 = 3000 \times 0.49 / 0.5 = 2940 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.49 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$;
3. carico concentrato $Q_3 = 1000 \text{ N}$ applicato su una superficie $0.2 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$;
4. azione ripartita di $q_4 = 5000 \text{ N/m}^2$ ripartito su una superficie parziale di
 $A_c = 0.4 A_{\text{impalcato}} = 0.4 \times 1.76 = 0.70 \text{ m}^2$;
essendo $A_{\text{impalcato}} = (b+b) \times L = (0.49 + 0.49) \times 1.80 = 1.76 \text{ m}^2$; $b = 0.49 \text{ m}$; $L = 1.80 \text{ m}$

Il p.p. dell'impalcato risulta pari a: $q_i = 152 / 1.8 = 85 \text{ N/m}$;


essendo $L = 1.80 \text{ m}$; $b = 0.49 \text{ m}$; Peso tavola $G = 152 \text{ N}$;

$q_i = 85 \text{ N/m}$;

$q_2 = Q_2 / 0.5 = 2940 / 0.5 = 6000 \text{ N/m}$;

$q_3 = Q_3 / 0.2 = 1000 / 0.2 = 5000 \text{ N/m}$;

$A_{\text{tavola}} = b \times L = 0.49 \times 1.8 = 0.88 \text{ m}^2 > A_c = 0.70 \text{ m}^2$;



MARCEGAGLIA RUI DTECH s.r.l.

Niccolò
general manager
construction equipment division
storage system division



$$L_p = 0.70 / 0.49 = 1.43 \text{ m};$$

$$q_4 = 5000 \text{ N/mm}^2;$$

$$q_{4p} = q_4 \times b = 5000 \times 0.49 = 2450 \text{ N/m};$$

$$M_1 = (q_i + q_{1p}) \times L^2 / 8 = 630 \text{ Nm};$$

$$M_2 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_2 \times 0.5/2) \times L/2 - q_2 \times (0.5/2)^2 / 2 = 1196 \text{ Nm};$$

$$M_3 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_3 \times 0.2/2) \times L/2 - q_3 \times (0.2/2)^2 / 2 = 460 \text{ Nm};$$

$$M_4 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_{4p} \times L_p / 2) \times L/2 - q_{4p} \times (L_p / 2)^2 / 2 = 984 \text{ Nm};$$

Alle diverse condizioni di carico corrispondono, in corrispondenza degli appoggi, le seguenti azioni taglianti:

$$R_1 = G/2 + (q_1 \times L/2) = 1399 \text{ N}$$

$$R_2 = G/2 + Q_2 \times (L - 0.25)/L = 2608 \text{ N}$$

$$R_3 = G/2 + Q_3 \times (L - 0.25)/L = 937 \text{ N}$$

$$R_4 = G/2 + q_{4p} \times L_p \times (L - L_p/2)/L = 21887 \text{ N}$$

Le frecce risultano

$$f_1 = 5/384 \times (q_{1p}/1000) \times L^4 / EJ = 3.7 \text{ mm};$$

$$f_2 = 1/48 \times Q_2 \times L^3 / EJ = 6.5 \text{ mm};$$

$$f_3 = 1/48 \times Q_3 \times L^3 / EJ = 2.2 \text{ mm};$$

Nel caso 4 si considera a favore della sicurezza il carico distribuito lungo tutta la luce:

$$f_1 = 5/384 \times (q_{4p}/1000) \times L^4 / EJ = 6.1 \text{ mm};$$

I valori sono inferiori ai valori di riferimento: $f_{adm}^I = L/100 = 18 \text{ mm}$; $f_{adm}^{II} = 20 \text{ mm}$;

Le tensioni massime del manto risultano:

$$\sigma = M_2 / \psi \times W_{min} = 1.196 \times 10^6 / 7.898 \times 10^3 = 151 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2;$$

essendo: $W_{min} = 7.898 \times 10^3 \text{ mm}^3$ e con $\psi=1$;

Confronto con I risultati sperimentali

Il rapporto tra il minimo dei momenti M_1 che ha provocato la rottura durante la prova ed il momento M_2 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 7600 \text{ N}$ (vedi certificato n°34818/288 del 24.06.08), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$$M_r = P_{cr}/2 \times L/2 - P_{cr}/2 \times 260/2 = [(7600/2) \times (1.8/2)] - [(7600/2) \times (0.26/2)] = 3007 \text{ Nm};$$

$$\mu = M_r / M_2 = 3007/1196 = 2.5 > 2.2$$



MARCEGAGLIA BOLDTECH s.r.l.

Vincenzo Vidlaric
general manager
construction equipment division
storage system division

Per il gancio risulta:

Il rapporto tra il minimo della reazione R_r che ha provocato la rottura durante la prova ed la reazione R_2 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 1130$ daN (vedi certificato n°34818/288 del 24.06.08), il valore minimo di rottura durante la prova vale:


$$R_r = P_{cr} (1800-d)/1800 = 9731 \text{ N}; \text{ essendo } d = 250 \text{ mm (vedi prova);}$$

$$\mu = R_r / R_2 = 9731/2608 = 3.7 > 2.2$$


4.8.8.2 Verifica della testata degli impalcati prefabbricati "NEW STANDARD" da 1800

Si verificano le sezioni dell'incastro che presentano il W minore (braccio corrispondente) ed il braccio maggiore (W corrispondente). Per il calcolo delle caratteristiche meccaniche delle sezioni, nell'allegato 3, sono riportate le schede con le elaborazioni numeriche.

RIFERIMENTI SEZIONI



SEZIONE A-A



MARCEGAGLIA s.p.a.
 Vincenzo Di Ianni
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$$R_2 = 2608 \text{ N};$$

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:


$$R_g = R_2 / 3 = 2608/3 = 870 \text{ N};$$

Essendo: $e_{A-A} = 21.85 \text{ mm}$; $W = 141 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 3)

risulta una tensione massima di

$$\sigma_{A-A} = R_2 \times e_{A-A} / \psi \times W_{A-A} = 870 \times 21.85 / 141 = 135 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$$

SEZIONE B-B



Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$$R_2 = 2608 \text{ N};$$

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:


$$R_g = R_2 / 3 = 2608/3 = 870 \text{ N};$$

Essendo: $e_{B-B} = 30.85 \text{ mm}$; $W = 264 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 3)

risulta una tensione massima di

$$\sigma_{A-A} = R_2 \times e_{B-B} / \psi \times W_{B-B} = 870 \times 30.85 / 264 = 102 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$$

SEZIONE C-C



MARCEGAGLIA SIMEFTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



Reazione all'estremo di una tavola in ferro riferita a n. 3 ganci:

$$R_2 = 2608 \text{ N};$$


Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$$R_g = R_2 / 3 = 2608/3 = 870 \text{ N};$$

Essendo: $e_{C-C} = 35.85 \text{ mm}$; $W = 239 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 3)

risulta una tensione massima di

$$\sigma_{A-A} = R_2 \times e_{C-C} / \psi \times W_{C-C} = 870 \times 35.85 / 239 = 131 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 160 \text{ N/mm}^2$$



MARCEGAGLIA s.r.l.
 Direzione Generale
 general management
 construction equipment division
 storage system division

4.8.8.3 Verifica impalcato prefabbricato con botola telaio in alluminio e impalcato in multistrato L = 2500 mm

La verifica viene condotta su un impalcato soggetto all'azione del peso proprio e, alternativamente, ad una delle condizioni

1 - carico di servizio $q_1 = 3000 \text{ N/m}^2$ essendo $q_{1p} = q_1 \times b = 3000 \times 0.49 = 1470 \text{ N/m}$;

2 - carico concentrato $Q_2 = 3000 \text{ N}$ applicato su una superficie di $0.50 \text{ m} \times 0.50 \text{ m}$ ovvero:

$$Q_2 = 3000 \times 0.49/0.5 = 2940 \text{ N applicato su una superficie di } 0.49 \text{ m} \times 0.50 \text{ m};$$

3 - carico concentrato $Q_3 = 1000 \text{ N}$ applicato su una superficie $0.2 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$;

4 - azione ripartita di $q_4 = 5000 \text{ N/m}^2$ ripartito su una superficie parziale di

$$A_c = 0.4 A_{\text{impalcato}} = 0.4 \times 2.45 = 0.98 \text{ m}^2;$$

essendo $A_{\text{impalcato}} = (b+b) \times L = (0.49 + 0.49) \times 2.5 = 2.45 \text{ m}^2$; $b = 0.490 \text{ m}$; $L = 2.50 \text{ m}$

Caratteristiche dell'impalcato

P.P = 23.7 daN;

$b = 490 \text{ mm}$; $L = 2500 \text{ mm}$;

Longheroni $W = 2 \times 1.3 \times 10^4 \text{ mm}^3 = 2.6 \times 10^4 \text{ mm}^3$

4.8.8.4 Verifica del pannello multistrato, dei longheroni in alluminio e dei traversi

Cond. 1: 3000 N/mq

Pannello multistrato

Tensione parallela all'impalcato $\sigma_{||} = \sigma_{xx} = 2.94 \text{ Mpa} < \sigma_{||adm} = 5 \text{ MPa}$

Tensione perpendicolare all'impalcato $\sigma_{\perp} = \sigma_{yy} = 2.27 \text{ Mpa} < \sigma_{\perp adm} = 13 \text{ MPa}$

Longheroni laterali, traversi $30 \times 40 \times 3$

Tensione max $\sigma_{max} = 38.4 \text{ Mpa} < \sigma_{adm}$

Cond. 2: 3000 N applicato su una superficie di 0.50 m x 0.50 m

Pannello multistrato

Tensione parallela all'impalcato $\sigma_{||} = \sigma_{xx} = 4.2 \text{ Mpa} < \sigma_{||adm} = 5 \text{ MPa}$

Tensione perpendicolare all'impalcato $\sigma_{\perp} = \sigma_{yy} = 5.6 \text{ Mpa} < \sigma_{\perp adm} = 13 \text{ MPa}$

Longheroni laterali, traversi $30 \times 40 \times 3$

Tensione max $\sigma_{max} = 52.8 \text{ Mpa} < \sigma_{adm}$

Cond. 3: 1000 N applicato su una superficie 0.2 m x 0.2 m;

Pannello multistrato

Tensione parallela all'impalcato $\sigma_{||} = \sigma_{xx} = 3.5 \text{ Mpa} < \sigma_{||adm} = 5 \text{ MPa}$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Molante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Tensione perpendicolare all'impalcato $\sigma_{\perp} = \sigma_{yy} = 4.5 \text{ Mpa} < \sigma_{\perp \text{adm}} = 13 \text{ MPa}$

Longheroni laterali, traversi 30x40x3

Tensione max $\sigma_{\text{max}} = 19.5 \text{ Mpa} < \sigma_{\text{adm}}$

Cond. 4: 5000 N/m² ripartito su una superficie parziale di $A_c = 0.4 A_{\text{impalcato}}$

Pannello multistrato

Tensione parallela all'impalcato $\sigma_{\parallel} = \sigma_{xx} = 2.7 \text{ Mpa} < \sigma_{\parallel \text{adm}} = 5 \text{ MPa}$

Tensione perpendicolare all'impalcato $\sigma_{\perp} = \sigma_{yy} = 4.7 \text{ Mpa} < \sigma_{\perp \text{adm}} = 13 \text{ MPa}$

Longheroni laterali, traversi 30x40x3

Tensione max $\sigma_{\text{max}} = 56.4 \text{ Mpa} < \sigma_{\text{adm}}$

Calcolo delle sollecitazioni flessionali

$$M_1 = (q_i + q_{1p}) \times L^2 / 8 = 1224 \text{ Nm};$$

$$M_2 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_2 \times 0.5/2) \times L/2 - q_2 \times (0.5/2)^2 / 2 = 1763 \text{ Nm};$$

$$M_3 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_3 \times 0.2/2) \times L/2 - q_3 \times (0.2/2)^2 / 2 = 674 \text{ Nm};$$

$$M_4 = (q_i \times L^2) / 8 + (q_{4p} \times L_p / 2) \times L/2 - q_{4p} \times (L_p / 2)^2 / 2 = 1829 \text{ Nm};$$

Si esegue la verifica del longherone a conferma dei valori sopra riportati

La tensione risulta $\sigma = M_4 / W = 1829 \times 10^3 / 2.6 \times 10^4 = 70 \text{ N/mm}^2 < \sigma_{\text{adm}}$

Calcolo delle reazioni all'appoggio dell'impalcato

$$G = 237.6 \text{ N}; \quad q_i = 237.6 / 2.5 = 95 \text{ N/m};$$

Alle diverse condizioni di carico corrispondono, in corrispondenza degli appoggi, le seguenti azioni taglianti:

$$R_1 = G/2 + (q_{1p} \times L / 2) = 237.6/2 + 1838 = 1957 \text{ N}$$


$$R_2 = G/2 + Q_2 \times (L - 0.25) / L = 237.6/2 + 2205 = 2324 \text{ N}$$

$$R_3 = G/2 + Q_3 \times (L - 0.25) / L = 237.6/2 + 900 = 1019 \text{ N}$$

$$R_4 = G/2 + q_{4p} \times L_p \times (L - L_p / 2) / L = 237.6/2 + 2940 = 3059 \text{ N}$$

La freccia massima risulta dall'elaborazione numerica pari a : $f = 11 \text{ mm cond. n}^{\circ}4$

I valori sono inferiori ai valori di riferimento: $f_{\text{adm}}^I = 2500/100 = 25 \text{ mm}; \quad f_{\text{adm}}^{II} = 20 \text{ mm};$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Virlante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Confronto con I risultati sperimentali

Il rapporto tra il minimo dei momenti M_r che ha provocato la rottura durante la prova ed il momento M_4 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 1820$ daN (vedi certificato n°34231/516 del 10.09.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$$M_r = P_{cr} / 2 \times L / 2 - P_{cr} / 2 \times 260 / 2 = [(18200 / 2) \times (2.5 / 2)] - [(18200 / 2) \times (0.26 / 2)] = 10192 \text{ Nm};$$

$$\mu = M_r / M_4 = 10192 / 1829 = 5.57 > 2.2$$

Per il gancio risulta:



Il rapporto tra il minimo della reazione R_r che ha provocato la rottura durante la prova ed la reazione R_4 corrispondente alla più gravosa condizione di carico, essendo $P_{cr} = 1380$ daN (vedi certificato n°34231/516 del 10.09.2007), il valore minimo di rottura durante la prova vale:

$$R_r = P_{cr} (2500 - d) / 2500 = 12420 \text{ N}; \text{ essendo } d = 250 \text{ mm (vedi prova);}$$

$$\mu = R_r / R_4 = 12420 / 3059 = 4.06 > 2.2$$

Si verificano le sezioni dell'incastro che presentano il W minore (braccio corrispondente) ed il braccio maggiore (W corrispondente). Per il calcolo delle caratteristiche meccaniche delle sezioni, nell'allegato 3, sono riportate le schede con le elaborazioni numeriche.

RIFERIMENTI SEZIONI



MARCEGAGLIA INILTECH s.r.l.
 Vincenzo Polano
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


Reazione all'estremo di una tavola riferita a n. 3 ganci:

$$R_2 = 3059 \text{ N};$$

Essendoci, agli estremi di ogni tavola in ferro, n. 3 ganci di appoggio risulta che per un gancio la sollecitazione è pari a:

$$R_g = R_2 / 3 = 3059 / 3 = 1019 \text{ N};$$


SEZIONE A-A



Essendo: $e_{A-A} = 27.85 \text{ mm}$; $W = 229 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 3)
risulta una tensione massima di


$$\sigma_{A-A} = R_2 \times e_{A-A} / \psi \times W_{A-A} = 124 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 190 \text{ N/mm}^2$$

SEZIONE B-B




Essendo: $e_{B-B} = 21.55 \text{ mm}$; $W = 117 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 3)
risulta una tensione massima di

$$\sigma_{A-A} = R_2 \times e_{B-B} / \psi \times W_{B-B} = 187 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 190 \text{ N/mm}^2$$




MARCEGAGLIA
 construction equipment division
 storage system division

SEZIONE C-C

Essendo: $e_{C-C} = 15.45 \text{ mm}$; $W = 107 \text{ mm}^3$ (vedi Allegato 3)

risulta una tensione massima di

$$\sigma_{A-A} = R_2 \times e_{C-C} / \psi \times W_{C-C} = 147 \text{ N/mm}^2 \leq \sigma_{adm} = 190 \text{ N/mm}^2$$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



4.8.9 – Azioni degli ancoraggi per stilata da 2500 mm

4.8.9.1 – Azioni NORMALI all'opera servita

0 – piano 1° (non interessati dal parasassi).

Le azioni massime sugli ancoraggi dei piani non interessati dal parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a\perp,A} = \pm 6.5 \text{ kN}$$

1 – piano 5°, 7°, 9°, 10° (non interessati dal parasassi).

Poiché tali azioni risultano inferiori alle azioni calcolate nella aut. Min. prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 (rif. punto 4.8.10.1) si mantiene a favore della sicurezza l'azione di:

$$F_{a\perp,A} = \pm 3.5 \text{ kN}$$

2 – piano immediatamente superiore a quello di raccordo con il parasassi: 3° piano

Poiché tali azioni risultano inferiori alle azioni calcolate nella aut. Min. prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 (rif. punto 4.8.10.1) si mantiene a favore della sicurezza l'azione di:

$$F_{a\perp,3} = \pm 4.6 \text{ kN}$$


3 – piano di raccordo con il parasassi: 2° piano.

Le azioni massime cui sono assoggettati gli ancoraggio relativi al piano dell'impalcato di raccordo con il parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a\perp,2} = \pm 8.4 \text{ kN}$$

4.8.9.2 – Azioni PARALLELE alla facciata.

Per i valori delle azioni parallele alla facciata si veda capitolo 4 punto 4.8.10.2 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009.



MARCEGAGLIA BUILDING s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


4.8.10.3 Riepilogo delle azioni sugli ancoraggi NORMALI E PARALLELE all'opera servita per stilata da mm 2500

I valori indicati di Tabella A-A.2500 sono le azioni degli ancoraggi individuate ai punti precedenti approssimate (a favore della sicurezza) per eccesso.

Tali valori sono riportati in "TABELLA CONDIZIONI LIMITI DI IMPIEGO ED ISTRUZIONI PER TUTTI GLI SCHEMI TIPO".

Tabella AA2500 - Azioni sugli Ancoraggi per stilata da mm 2500

| POSIZIONE | TIPO | AZIONE [kN] |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Piani: 1° | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp, A} = \pm 6.5$ |
| Piani: 5°, 7°, 9°, 10° | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp, A} = \pm 3.5$ |
| Piano: 3° (piano immediatamente superiore al piano di raccordo con il parasassi) | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp, 3} = \pm 4.6$ |
| Piano: 2° (piano di raccordo con il parasassi) | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp, 2} = \pm 8.4$ |
| Tutti i piani | Parallela alla parete | $F_{a\parallel} = \pm 6.50$ |



MARCEGAGLIA MARLETECH s.r.l.
 Vincenzo Vianello
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.8.11 – Azioni degli ancoraggi per stilata da 1800 mm

4.8.11.1 – Azioni NORMALI all'opera servita

0 – piano 1° (non interessati dal parasassi).

Le azioni massime sugli ancoraggi dei piani non interessati dal parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a\perp,A} = \pm 5.5 \text{ kN}$$

1 – piano 5°, 7°, 9°, 10° (non interessati dal parasassi).

Poiché tali azioni risultano inferiori alle azioni calcolate nella aut. Min. prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 (rif. punto 4.8.11.1) si mantiene a favore della sicurezza l'azione di:

$$F_{a\perp,A} = \pm 6.5 \text{ kN}$$

2 – piano immediatamente superiore a quello di raccordo con il parasassi: 3° piano

Poiché tali azioni risultano inferiori alle azioni calcolate nella aut. Min. prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 (rif. punto 4.8.11.1) si mantiene a favore della sicurezza l'azione di:

$$F_{a\perp,3} = \pm 3.5 \text{ kN}$$

3 – piano di raccordo con il parasassi: 2° piano.


Le azioni massime cui sono assoggettati gli ancoraggio relativi al piano dell'impalcato di raccordo con il parasassi sono (vedi listati di calcolo):

$$F_{a\perp,2} = \pm 6.5 \text{ kN}$$

4.8.11.2 – Azioni PARALLELE alla parete

1 - calcolo delle azioni parallele alla stilata

Per i valori delle azioni parallele alla facciata si veda capitolo 4 punto 4.8.10.2 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009.



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Melante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

4.8.11.3 Riepilogo delle azioni sugli ancoraggi NORMALI E PARALLELE all'opera servita per interasse di mm 1800.

I valori indicati di Tabella A-A.1800 sono le azioni degli ancoraggi individuate ai punti precedenti approssimate (a favore della sicurezza) per eccesso.

Tali valori sono riportati in "TABELLA CONDIZIONI LIMITI DI IMPIEGO ED ISTRUZIONI PER TUTTI GLI SCHEMI TIPO".

Tabella A-A.1800 - Azioni sugli Ancoraggi per stilata da mm 1800

| POSIZIONE | TIPO | AZIONE [kN] |
|--|------------------------|--------------------------|
| Piani: 1° | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp,1} = \pm 5.5$ |
| Piani: 5°, 7°, 9°, 10° | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp,1} = \pm 6.5$ |
| Piano: 3° (piano immediatamente superiore al piano di raccordo con il parasassi) | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp,3} = \pm 3.5$ |
| Piano: 2° (piano di raccordo con il parasassi) | Ortagonale alla parete | $F_{a\perp,2} = \pm 6.5$ |
| Tutti i piani | Parallela alla parete | $F_{a } = \pm 6.5$ |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Ascanio Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.8.12 – Verifica degli ancoraggi alle azioni normali e parallele all'opera servita

4.8.12.1 - Verifica dell'ancoraggio a tassello

L'azione sugli ancoraggi è quella prevista al punto precedente.

Si considera l'azione massima tra:

$$F_{a_{\perp,2}} = \pm 8.4 \text{ kN (normale all'opera servita);}$$

$$F_{a_{\parallel,t}} \text{ (in asse al tubo)} = (F_{a_{\parallel}} / \cos 45^\circ) / n_t = (\pm 6500 / \cos 45^\circ) / 2 = \pm 4600 \text{ N (parallela all'opera servita);}$$

Verifica del tubo $\varnothing 48.3 \times 3.2$

$$A_f = 453 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_f = S_T / A_f + M/W = 8400/453 + (8400 \times 53.05) / 4800 = 111 \text{ Nmm}^2 < 160 \text{ Nmm}^2$$

Verifica del tondo $\varnothing 20$

$$A_f = 314 \text{ mm}^2 \quad W = (3.14 \times 20^4 / 64) / (20/2) = 785 \text{ mm}^3$$

Essendo l'eccentricità "e", la distanza tra l'asse del tubo e l'asse del tassello pari a

$$e = 10.0 \text{ mm}$$

le sollecitazioni risultano di

$$F_{a_{\perp,2}} = \pm 8400 \text{ N}$$

$$M = F_{a_{\perp,2}} \times e = 8400 \times 10 = 8.39 \times 10^4 \text{ Nmm}$$

La tensione risulta di

$$\sigma_f = F_{a_{\perp,2}} / A_f + M/W = 8400/314 + 8.39 \times 10^4 / 785 = 133 \text{ Nmm}^2 < 160 \text{ Nmm}^2$$

Verifica della saldatura

La saldatura risulta avere una lunghezza di mm 42 su due lati. Risulta quindi:

$$A_s = 2 \times 42 \times 5 / 1.41 = 297 \text{ mm}^2$$

$$F_{a_{\perp,2}} = \pm 8400 \text{ N}$$

$$\tau_s = F_{a_{\perp,2}} / A_s = 29 \text{ Nmm}^2$$

Verifica morsetto

Tale verifica è soddisfatta per un ancoraggio con giunto ortogonale in quanto risulta:

$$F_{a_{\perp,2}} = 8400 \text{ N} < F_g$$

$$\text{Essendo: } F_g = F_{5\%} / 1.5 = 18120 / 1.5 = 12080 \text{ N;}$$



MARCEGAGLIA PULTECH s.r.l.
 Vincenzo Villante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



4.8.12.2 - Verifica dell'ancoraggio a cravatta

L'azione su questi ancoraggi è quella prevista al punto precedente ovvero:

$$F_{a\perp,2} = \pm 8.4 \text{ kN (normale all'opera servita);}$$

Verifica del tubo $\varnothing 48.3 \times 3.2$ per trazione

$$A_f = 453 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_f = F_{a\perp,2} / A_f + M/W = 8400/453 + (8400 \times 53.05)/4800 = 111 \text{ Nmm}^2 < 160 \text{ Nmm}^2$$

Verifica del tubo $\varnothing 48.3 \times 3.2$ per taglio (stocco a contrasto)

$$A_f = 453 \text{ mm}^2$$

$$\tau_s = F_{a\perp,1} / A_f = 8400 / 453 = 20 \text{ Nmm}^2$$

4.9 – VERIFICA PASSO CARRAIO DA 3600 mm

Il carico massimo sul montante alla base della stilata adiacente all'interruzione di stilata risulta di

$$N = 15 \text{ kN;}$$

Tenendo conto che il montante è soggetto anche al carico trasmesso dalla travetta di interruzione della stilata che risulta a favore della sicurezza pari circa la metà del carico di stilata, risulta in totale:

$$N_m = 1.5 \times 15 = 22.5 \text{ kN.}$$

Tale carico si trasmette sul montante $\varnothing 48.3 \times 3.2$ che risulta essere adeguatamente controventato da un montante adiacente (raddoppio di montante).

4.9.1 Verifica del montante $\varnothing 48.3 \times 3.2$

$$\sigma_f = N_m \times \omega / A_f = 22500 \times 2.2 / 453 = 109 \text{ Nmm}^2 < 160 \text{ Nmm}^2$$

essendo:

$$- \lambda = L_0/i = 200/1.6 = 125 \rightarrow \omega = 2.2;$$

4.9.2 Verifica del diagonale $\varnothing 48.3 \times 3.2$


Il Diagonale è soggetto ad una azione assiale di:

$$S_d = R / \sin \alpha = 7500 / 0.74 = 10090 \text{ N}$$

Essendo:

$$- R \text{ (reazione travetta)} = 15000/2 = 7500 \text{ N;}$$

$$\sigma_f = S_d / A_f = 10090 / 453 = 23 \text{ Nmm}^2 < 160 \text{ Nmm}^2$$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Vilante
general manager

construction equipment division
storage system division

4.9.3 Verifica del corrente superiore $\phi 48.3 \times 3.2$

L'azione sul corrente trasmessa dal diagonale risulta pari a:

$$S_c = \sqrt{(10090^2 - 7500^2)} = 6740 \text{ N}$$

$$\sigma_f = N_m \times \omega / A_f = 6740 \times 1.89 / 453 = 29 \text{ Nmm}^2 < 160 \text{ Nmm}^2$$

essendo:

$$- \lambda = L_0 / i = 180 / 1.6 = 113 \rightarrow \omega = 1.89;$$

4.9.4 Verifica allo scorrimento del giunto ortogonale + giunto di tenuta

L'azione che la diagonale trasmette al giunto ortogonale + giunto di tenuta risulta:

$$S = 10090 \text{ N}$$

Poichè il carico ammissibile allo scorrimento è di:

$$F_g = \frac{P_{5\%}}{1.5} = 54890 / 1.5 = 36590 \text{ N}$$



risulta:

$$S = 10090 \text{ N} < F_g = 36590 \text{ N}$$



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



CAPITOLO V

5.- ISTRUZIONI PER LE PROVE DI CARICO DEI PONTEGGI

Il capitolo 5 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 rimane invariato.

CAPITOLO VI

6.- ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO, L'IMPIEGO E LO SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO

Il capitolo 6 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 rimane invariato.

CAPITOLO VII

7.- SCHEMI TIPO DEL PONTEGGIO

SCHEMI TIPO DEL PONTEGGIO CON LA INDICAZIONE DEI MASSIMI AMMESSI DI SOVRACCARICO, DI ALTEZZA DEI PONTEGGI, DI LARGHEZZA DEGLI IMPALCATI, PER I QUALI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI CALCOLO PER OGNI SINGOLA APPLICAZIONE.

Si integra il capitolo 7 dell'Autorizzazione Ministeriale prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 con quanto di seguito riportato.

ELENCO DISEGNI DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO DEL PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI dell'ALLEGATO "A"

| Elemento | Tavola n. |
|---|-----------|
| Prima pagina | 127 |
| Elenco delle tavole (disegni, tabelle costituenti l'Allegato A) | 128 |
| Indicazioni generali | 129 |
| Dimensioni e tolleranze ammissibili | 130 |
| 1.1.1 – Tolleranze sulle dimensioni longitudinali | 131 |
| 1.1.2 – Tolleranze sugli spessori di lamiere sottili e nastri d'acciaio con rivestimento applicato per immersione | 131 |
| 1.1.3 – Tolleranze sugli spessori di lamiere d'acciaio laminate a caldo | 131 |
| 1.2.1 – Caratteristiche meccaniche degli acciai utilizzati | 131 |
| 1.3.1 – Lamiere, nastri, piatti – Tolleranze dimensionali | 132 |

MARCEGAGLIA S.p.A. s.r.l.
 Vincenzo Viola
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

| | |
|--|-----|
| 1.3.2 – Tondi | 132 |
| 1.4.1 – Caratteristiche meccaniche dell'alluminio utilizzato | 132 |
| 1.4.2 – Tubi En AW-6005 T6 – AL6500 | 132 |
| 1.5.1 – Note impieghi | 133 |
| 1.6.1 – Requisiti legno multistrato | 134 |
| Giunto di tenuta in lamiera stampata a freddo - Assieme | 135 |
| Nucleo, in lamiera stampata a freddo, per giunto di tenuta | 136 |
| Cappello, in lamiera stampata a freddo, per giunto di tenuta | 137 |
| Dettaglio 3-4-5-6 | 138 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato - Assieme | 139 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato – Vista K | 140 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato - Telaio | 141 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato - Assieme | 142 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato – Vista J | 143 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato - Telaio | 144 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Sezione T | 145 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Cerniera | 146 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato – Sistema bloccaggio botola – Assieme – Dettaglio 1 | 147 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato – Sistema bloccaggio botola – Dettaglio 2 | 148 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato – Dettaglio del multistrato | 149 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato – Dettaglio del multistrato | 150 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Testata | 151 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato – Dettagli testata | 152 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato – Dettagli testata | 153 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Cuneo | 154 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Particolare Cuneo | 155 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Particolare Cuneo | 156 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Particolare Cuneo | 157 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Assieme | 158 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Sezione tavola metallica – Vista da P | 159 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Manto | 160 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Manto – Dettaglio N | 161 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Dettagli | 162 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Rinforzo (canotto) | 163 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Rinforzo (canotto) – Sezioni - Vista | 164 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Dettaglio 3 | 165 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Dettaglio 3 – Sezione B-B | 166 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Sezioni – Dettagli | 167 |


MARCEGAGLIA BILDTTECH s.r.l.

Vincenzo Vignante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Capitolo 5-6-7 - 2

Tubo e giunto 1800/2500 – E1

| | |
|---|-----|
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Cuneo fermatavola | 168 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Particolare d'innesto del cuneo ferma tavola - Cuneo inserito | 169 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Particolare d'innesto del cuneo ferma tavola - Cuneo disinserto | 170 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Dettaglio | 171 |
| Schema d'insieme TIPO 3: Senza impalcati metallici e con parasassi - Passo carraio per campo da 1800 | 172 |
| Schema d'insieme TIPO 4: Impalcati a tutti i piani e con parasassi - Passo carraio per campo da 1800 | 173 |
| Schema d'insieme TIPO 5: Senza impalcati metallici, con partenza rastremata e parasassi - campo da 1800 | 174 |
| Schema d'insieme TIPO 6: Senza impalcati metallici, con partenza rastremata e parasassi - campo da 2500 | 175 |
| Schema d'insieme TIPO 7: Impalcati a tutti i piani, partenza rastremata e parasassi - campo da 1800 | 176 |
| Schema d'insieme TIPO 8: Impalcati a tutti i piani, partenza rastremata e parasassi - campo da 2500 | 177 |
| Montaggio per travi carraie da 3600 - Vista in prospetto - Facciata Esterna | 178 |
| Montaggio per travi carraie da 3600 - Vista in prospetto - Facciata Interna | 179 |
| Montaggio per travi carraie da 3600 - Vista in sezione | 180 |
| Montaggio per travi carraie da 3600 - Particolari A-B-C | 181 |
| Partenza stretta per campi da 1800 - Prospetto | 182 |
| Partenza stretta per campi da 2500 - Prospetto | 183 |
| Partenza stretta per campi da 1800 e da 2500 - Stilata | 184 |
| Partenza stretta per campi da 1800 - Sezione A e B | 185 |
| Partenza stretta per campi da 2500 - Sezione A e B | 186 |
| Particolare del montaggio degli impalcati SECURDECK, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 1/2 | 187 |
| Particolare del montaggio degli impalcati SECURDECK, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 2/2 | 188 |
| Particolare del montaggio degli impalcati STANDARD, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 1/2 | 189 |
| Particolare del montaggio degli impalcati STANDARD, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 2/2 | 190 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, SECURDECK e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 1/2 | 191 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, SECURDECK e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 2/2 | 192 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 1/3 | 193 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 2/3 | 194 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 - Pagina 3/3 | 195 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 - Pagina 1/2 | 196 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 - Pagina 2/2 | 197 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e CON BOTOLA e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 1/3 | 198 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e CON BOTOLA e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 - Pagina 2/3 | 199 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e CON BOTOLA e dei fermapiede per campi da 1800 - Pagina 3/3 | 200 |
| Tabella condizioni limiti di impiego ed istruzioni per tutti gli schemi tipo | 201 |
| Schema: partenza con basetta regolabile per campi da 1800 e da 2500 | 202 |


MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.

 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

MARCEGAGLIA buildtech s.r.l.

ESTENSIONE DELL'AUT. MIN. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009

PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI DA COSTRUZIONE


GIUNTO DI TENUTA IN LAMIERA STAMPATA A FREDDO

CAMPI DA m 2,50

CAMPI DA m 1,80

$H \leq m 20$

ALLEGATO A



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

ELENCO DELLE TAVOLE (DISEGNI, TABELLE) COSTITUENTI L'ALLEGATO A

| | TAVOLA N. |
|--|-----------|
| Prima pagina | 127 |
| Elenco delle tavole (disegni, tabelle costituenti l'allegato A) | 128 |
| Indicazioni generali | 129 |
| Dimensioni e tolleranze ammissibili | 130 |
| 1.1.1 - Tolleranze sulle dimensioni longitudinali | 131 |
| 1.1.2 - Tolleranze sugli spessori di lamiere sottili e nastri d'acciaio con rivestimento applicato per immersione | 131 |
| 1.1.3 - Tolleranze sugli spessori di lamiere d'acciaio laminate a caldo | 131 |
| 1.2.1 - Caratteristiche meccaniche degli acciai utilizzati | 131 |
| 1.3.1 - Lamiere, nastri, piatti - Tolleranze dimensionali | 132 |
| 1.3.2 - Tondi | 132 |
| 1.4.1 - Caratteristiche meccaniche dell'alluminio utilizzato | 132 |
| 1.4.2 - Tubi EN AW-6005 T6 - AL 6500 | 132 |
| 1.5.1 - Note impieghi | 133 |
| 1.6.1 - Requisiti del legno multistrato | 134 |
| Giunto di tenuta in lamiera stampata a freddo - Assieme | 135 |
| Nucleo, in lamiera stampata a freddo, per giunto di tenuta | 136 |
| Cappello, in lamiera stampata a freddo, per giunto di tenuta | 137 |
| Dettaglio 3-4-5-6 | 138 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato - Assieme | 139 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato - Vista K | 140 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato - Telaio | 141 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato - Assieme | 142 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato - Vista J | 143 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato - Telaio | 144 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Sezione T | 145 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Cerniera | 146 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato - Sistema bloccaggio botola - Assieme - Dettaglio 1 | 147 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato - Sistema bloccaggio botola - Dettaglio 2 | 148 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 Al/Legno multistrato - Dettaglio del multistrato | 149 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato - Dettaglio del multistrato | 150 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Testata | 151 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Dettagli testata | 152 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Dettagli testata | 153 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Cuneo | 154 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Particolare cuneo | 155 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Particolare cuneo | 156 |
| Tavola con botola frontale da mm 490x1800 e 490x2500 Al/Legno multistrato - Particolare cuneo | 157 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Assieme | 158 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Sezione tavola metallica - Vista da P | 159 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Manto | 160 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Manto - Dettaglio N | 161 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Dettagli | 162 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Rinforzo (canotto) | 163 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Rinforzo (canotto) - Sezioni - Vista | 164 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Dettaglio 3 | 165 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Dettaglio 3 - Sezione B-B | 166 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 - Sezioni - Dettagli | 167 |



Vinzenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



TAVOLA N.

| | |
|---|-----|
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 – Cuneo fermatavola | 168 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 – Particolare d'innesto del cuneo ferma tavola – Cuneo inserito | 169 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 – Particolare d'innesto del cuneo ferma tavola – Cuneo disinserto | 170 |
| Tavola metallica NEW STANDARD da mm 490x1800x50 – Dettaglio | 171 |
| Schema d'insieme TIPO 3: Senza impalcati metallici e con parasassi – Passo carraio per campo da 1800 | 172 |
| Schema d'insieme TIPO 4: Impalcati a tutti i piani e con parasassi – Passo carraio per campo da 1800 | 173 |
| Schema d'insieme TIPO 5: Senza impalcati metallici, con partenza rastremata e parasassi – campo da 1800 | 174 |
| Schema d'insieme TIPO 6: Senza impalcati metallici, con partenza rastremata e parasassi – campo da 2500 | 175 |
| Schema d'insieme TIPO 7: Impalcati a tutti i piani, partenza rastremata e parasassi – campo da 1800 | 176 |
| Schema d'insieme TIPO 8: Impalcati a tutti i piani, partenza rastremata e parasassi – campo da 2500 | 177 |
| Montaggio per travi carraie da 3600 – Vista in prospetto – Facciata esterna | 178 |
| Montaggio per travi carraie da 3600 – Vista in prospetto – Facciata interna | 179 |
| Montaggio per travi carraie da 3600 – Vista in sezione | 180 |
| Montaggio per travi carraie da 3600 – Particolari A–B–C | 181 |
| Partenza stretta per campi da 1800 – Prospetto | 182 |
| Partenza stretta per campi da 2500 – Prospetto | 183 |
| Partenza stretta per campi da 1800 e da 2500 – Stilata | 184 |
| Partenza stretta per campi da 1800 – Sezione A e B | 185 |
| Partenza stretta per campi da 2500 – Sezione A e B | 186 |
| Particolare del montaggio degli impalcati SECURDECK, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/2 | 187 |
| Particolare del montaggio degli impalcati SECURDECK, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/2 | 188 |
| Particolare del montaggio degli impalcati STANDARD, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/2 | 189 |
| Particolare del montaggio degli impalcati STANDARD, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/2 | 190 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, SECURDECK e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/2 | 191 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, SECURDECK e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/2 | 192 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/3 | 193 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/3 | 194 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e dei fermapiede per campi da 1800 – Pagina 3/3 | 195 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 – Pagina 1/2 | 196 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, Al/Legno e dei fermapiede per campi da 1800 – Pagina 2/2 | 197 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e CON BOTOLA e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 1/3 | 198 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e CON BOTOLA e dei fermapiede per campi da 1800 e da 2500 – Pagina 2/3 | 199 |
| Particolare del montaggio degli impalcati NEW STANDARD, STANDARD e CON BOTOLA e dei fermapiede per campi da 1800 – Pagina 3/3 | 200 |
| Tabella condizioni limiti di impiego ed istruzioni per tutti gli schemi tipo | 201 |
| Schema: Partenza con basetta regolabile per campi da 1800 e da 2500 | 202 |



www.MARCEGAGLIA.COM
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

INDICAZIONI GENERALI

PESI DEGLI ELEMENTI:

OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO LA TOLLERANZA SUL PESO,
RELATIVO AD UN LOTTO DI 1000 ELEMENTI, E' $\pm 5\%$

PROTEZIONE SUPERFICIALE DEGLI ELEMENTI CONTRO LA CORROSIONE

SONO PROTETTI MEDIANTE ZINCATURA A CALDO OTTENUTA PER IMMERSIONE (UNI EN 10326):

- I MANTI, LE TESTATE E I RINFORZI (CANOTTI) DEGLI ELEMENTI DI IMPALCATO SENZA BOTOLA

SONO PROTETTI MEDIANTE ZINCATURA ELETTROLITICA:

- I CUNEI FERMA TAVOLA, I DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTI SGANCIAMENTO DELL'IMPALCATO SENZA BOTOLA E CON BOTOLA

- GIUNTO DI TENUTA IN LAMIERA STAMPATA A FREDDO

MARCHI:

A -  INCISO PROFONDITA' 0,5 mm
IN RILIEVO H= 0,5 mm

B -  INCISO PROFONDITA' 0,5 mm
IN RILIEVO H= 1,0 mm

E -  INCISO PROFONDITA' 0,5 mm



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Virenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

TOLLERANZA SUI FORI:

OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO A DISEGNO LA TOLLERANZA
SUI FORI È $\pm 0,4$ mm

1.1 – DIMENSIONI E TOLLERANZE AMMISSIBILI – TABELLE

1.1.1 – Tolleranze sulle dimensioni longitudinali (espresse in mm – UNI EN 22768-1)

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----|------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Dimensioni [mm] | > | 3 | 6,01 | 30,01 | 120,01 | 400,01 | 1000,01 | 2000,01 | 4000,01 |
| | ≤ | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Tolleranza | ± mm | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.0 |

1.1.2 – Tolleranze sugli spessori di lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento applicato per immersione a caldo in continuo. (UNI EN 10143:2006)

a) Tolleranze per snervamento $R_{p0,2} < 260$ MPa (tavola 1)

| | |
|------------------------|--|
| Spessore nominale [mm] | Tolleranze per snervamento $R_{p0,2} < 260$ MPa [mm] |
| $0,80 < t \leq 1,00$ | ± 0.08 |

b) Tolleranze per snervamento $260 \text{ MPa} \leq R_{p0,2} < 360$ MPa (tavola 2)

| | |
|------------------------|--|
| Spessore nominale [mm] | Tolleranze per snervamento $260 \text{ MPa} \leq R_{p0,2} < 360$ MPa |
| $3,00 < t \leq 5,00$ | ± 0.24 [mm] |

1.1.3 – Tolleranze sugli spessori di lamiere d'acciaio laminate a caldo (Normativa di riferimento: UNI EN 10051:2000)

a) Tolleranze sugli spessori secondo prospetto 3 categoria A

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Spessore nominale [mm] | Tolleranze per larghezze ≤ 1200 [mm] |
| $>4.0 \leq 5.0$ | ± 0.24 |

b) Tolleranze sugli spessori secondo prospetto 3 categoria B (acciai S355)

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Spessore nominale [mm] | Tolleranze per larghezze ≤ 1200 [mm] |
| $>4.0 \leq 5.0$ | ± 0.276 |

1.2.1 – Caratteristiche meccaniche degli acciai utilizzati:

Norme di riferimento:

- 1) UNI EN 10025/2:2005 ; 2) UNI EN 10149/2:1997
- 3) UNI EN 10326: 2004 ; 4) UNI EN 10263/2:2003

a) Lamiere, profilati, larghi piatti, barre

| Tipo d'acciaio | Spessore nominale o diametro mm | Tensione di rottura (N/mm ²) | Tensione di snervamento (N/mm ²) | Allungamento % con $L_0=80$ mm | | Allungamento % con $L_0=5,65\sqrt{S_0}$ | | Norma di rif. | Note impieghi vedi 1.5 |
|----------------|---------------------------------|--|--|---|---------------------|---|---------------------|---------------|------------------------|
| | | | | Lamiere, profilati, larghi piatti, barre. | Profili cavi (tubi) | Lamiere, profilati, larghi piatti, barre. | Profili cavi (tubi) | | |
| S250GD | 1,00 | ≥ 330 | ≥ 250 | – | – | ≥ 19 | – | 3 | 1 |
| S280GD | 3,50 | ≥ 360 | ≥ 280 | – | – | ≥ 18 | – | 3 | 2 |
| S235JR | 3,00 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | – | – | ≥ 26 | – | 1 | 5 |
| S275JR | 3,00 | ≥ 410 ≤ 560 | ≥ 275 | – | – | ≥ 26 | – | 1 | 6 |
| S275JR | 5,00 | ≥ 410 ≤ 560 | ≥ 275 | – | – | ≥ 26 | – | 1 | 7 |
| S355MC | 4,75 | ≥ 430 ≤ 550 | ≥ 355 | – | – | ≥ 23 | – | 2 | 3 |
| cl. 5.8 | 9,7 | ≥ 500 | – | – | – | – | – | 4 | 8 |
| cl. 5.8 | 12,7 | ≥ 500 | – | – | – | – | – | 4 | 9 |
| S235JR | 5,00 | ≥ 360 ≤ 510 | ≥ 235 | – | – | ≥ 26 | – | 4 | 4 |



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

1.3.1 – Lamiere, nastri, piatti – Tolleranze dimensionali
 (Normativa di riferimento: UNI EN 10051:2000 – UNI EN 10143:2006)

| Tipo profilato | Tipo materiale | Norma di riferimento | Spessore mm | Tolleranze | | Dimensioni | | Note impieghi vedi 1.5 |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|---------------------------|
| | | | | + | - | Max | Min | |
| Lamiera zincata | S250GD | UNI EN 10143 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 1.08 | 0.92 | 1 |
| Lamiera zincata | S280GD | UNI EN 10143 | 3.50 | 0.24 | 0.24 | 3.74 | 3.26 | 2 |
| Lamiera | S235JR | UNI EN 10051 | 3.00 | 0.17 | 0.17 | 3.17 | 2.83 | 5 |
| Lamiera | S275JR | UNI EN 10051 | 3.00 | 0.17 | 0.17 | 3.17 | 2.83 | 6 |
| Lamiera | S275JR | UNI EN 10051 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.24 | 4.76 | 7 |
| Lamiera | S355MC | UNI EN 10051 | 4.75 | 0.276 | 0.276 | 5.026 | 4.474 | 3 |
| Lamiera | S235JR | UNI EN 10051 | 8.20 | 0.32 | 0.32 | 8.52 | 7.88 | 7 |

1.3.2 – Tondi
 (Normativa di riferimento: UNI EN 10060:2004)

| Diametro nominale mm | Tolleranze | | Dimensioni | | Materiale | Note impieghi vedi 1.5 |
|-------------------------|------------|-----|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | + | - | Max mm | Min mm | | |
| 9,7 | 0.2 | 0.2 | 9,9 | 9,5 | S275JR | 8 |
| 12,7 | 0.4 | 0.4 | 13,1 | 12,3 | cl. 5.8 | 9 |

MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

1.4.1 – Caratteristiche meccaniche dell'alluminio utilizzato
 (Normativa di riferimento: UNI 9006/2 – UNI EN 755/2)

| Tipo d'alluminio | Tensione di rottura (N/mm ²) | Tens. di snervamento (N/mm ²) | Allungamento % con $L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$ | |
|------------------|---|--|--|--|
| | | | Profili cavi (tubi) | |
| EN AW-6005 T6 | ≥255 | ≥215 | ≥8 | |
| AL 6061 | ≥180 | ≥110 | ≥15 | |

NOTE:

- a) Caratteristiche meccaniche secondo UNI 755/2 prospetto 28
 b) Tolleranze secondo UNI 755/7 prospetto 5 colonna 100 < CD ≤ 300 gruppo leghe 1


1.4.2 – Tubi EN AW-6005 T6 – AL 6500
 (Normativa di riferimento: UNI 9006/2 – UNI EN 755/7)

| Tubo Ø x s HxBxS Nominali mm | Diametro esterno o lati | | Spessore S | | | | Sezione metallica A cm ² | Momento d'inerzia J cm ⁴ | Modulo di resistenza W cm ³ | Raggio d'inerzia I cm | Peso unitario P daN/m | Note impieghi vedi 1.5 |
|--|----------------------------|---------------------|------------|------|------------|------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | max (+0.5) mm | min (-0.5) mm | S max | | S min | | | | | | | |
| | | | Toll. + | mm | Toll. - | mm | | | | | | |
| ∅ 40x30x3 | 40.5 | 39.5 | +0.50 | 3.50 | -0.50 | 2.50 | 3.65 | 4.71 | 3.49 | 1.14 | 1.04 | 10 |
| | 30.5 | 29.5 | +0.50 | 3.50 | -0.50 | 2.50 | | | | | | |
| ∅ 90x39x2 | 90.5 | 89.5 | +0.50 | 2.50 | -0.50 | 1.50 | 6.20 | 66.99 | 14.09 | 3.29 | 1.675 | 11 |
| | 39.5 | 38.5 | +0.50 | 2.50 | -0.50 | 1.50 | | | | | | |

1.5 – Note impieghi

- 1) Per realizzare il mantello e i rinforzi longitudinali dell'impalcato NEW STANDARD;
- 2) Per realizzare le testate delle tavole "NEW STANDARD";
- 3) Per realizzare i giunti di tenuta stampati a freddo;
- 4) Per realizzare il cuneo ferma tavole (tavole "NEW STANDARD");
- 5) Per realizzare le testate delle tavole con botola Al/Legno multistrato;
- 6) Per realizzare i ganci delle testate delle tavole con botola Al/Legno multistrato;
- 7) Per realizzare il dispositivo di sicurezza dell'impalcato ██████████ Al/Legno multistrato;
- 8) Per realizzare il perno del giunto di tenuta
- 9) Per realizzare le viti testa a "T" ██████████ da 1/2" Wx105;
- 10) Per realizzare i traversi dei telai delle tavole con botola Al/Legno multistrato;
- 11) Per realizzare i longheroni dei telai delle tavole con botola Al/Legno multistrato

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



1.6.1 – Requisiti del legno multistrato

Il pannello di legno multistrato è del tipo "per uso esterno non coperto" (secondo la norma UNI EN 313/1) ed ha le seguenti caratteristiche rispondenti ai requisiti del D.M. 19/09/2000:

- 1) Incollaggio degli strati: conforme alla classe 3 secondo la norma UNI EN 314 parte 1 e parte 2
- 2) Superficie calpestabile: rivestita con una pellicola di resina fenolica resistente all'abrasione e stampata a struttura antisdrucchiolo
- 3) Bordi: impermeabilizzati con rivestimento che consente all'umidità residua di evaporare, che mantiene caratteristiche di elasticità e che evita perdite di preservante
- 4) Umidità relativa: determinata secondo la norma UNI EN 322 è compresa tra il 5% e il 15%
- 5) Marchio (dal lato opposto al piano di calpestio è riportato in modo visibile ed indelebile)

Il marchio del produttore "MARCEGAGLIA" + anno di produzione "XXX"
con dimensione mm 7x150

6) Resistenza a flessione secondo D.M. 19/09/2000 ed UNI EN 310:

| Spessore mm | Resistenza alla flessione min. (N/mm ²) parallelo perpendicolare all'andamento delle fibre delle lamine esterne | |
|----------------|---|------------------------|
| | ≥ 40 N/mm ² | ≥ 15 N/mm ² |
| 9 | ≥ 40 N/mm ² | ≥ 15 N/mm ² |




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Diplante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

7) Strati: il pannello è formato dai seguenti strati:


| Spessore mm | Tolleranza (UNI EN 315) | | | | Nr. strati | Stratificazione del pannello |
|---|-------------------------|-----|-----------------|-----|------------|------------------------------------|
| | S max | | S min | | | |
| | Toll + mm | mm | Toll - mm | mm | | |
| 9 | + 0,6 | 9,6 | - 0,6 | 8,4 | 7 | — — — |
| = lamina di betulla, andamento delle fibre parallelo a quello della lamina esterna | | | | | | |
| — = lamina di abete rosso, andamento delle fibre trasversale rispetto a quello della lamina esterna | | | | | | |





Il presente giunto di tenuta deve essere utilizzato esclusivamente in accoppiamento con il giunto ortogonale di cui alla TAV. 17 dell'Allegato A dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vigevano (VC) - Italy
general manager
construction equipment division
storage system division




Data di produzione (mese/anno) incisa prof. 0,5 mm.



Marchio (5x5) inciso sul nucleo prof. 0,5 mm.



Per dettagli 3, 4, 5 e 6 vedi TAV. 138
Per dettaglio 2 vedi TAV. 137
Per dettaglio 1 vedi TAV. 136






Marchio inciso sul cappello prof. 0,5 mm. Per dettagli vedi TAV. 137

PESO ZINCATO daN 0,70
Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.
Finitura superficiale: zincatura elettrolitica spessore 12 µm

MATERIALE

- Cappello: S355MC
- Nucleo: S355MC
- Vite: C8C+U+C
- Dado: 6S
- Rosetto: 200HV
- Perno Ø 9,7x53: S275JR
- Perno Ø 18x25: S275JR




Valori dei carichi ammissibili desunti dai Certificati di Prova

| Prova di scorrimento con giunto ortogonale di cui alla Tav. 17 dell'Allegato A dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 più giunto di tenuta di cui alla presente Tav. 135 | P _{5%} [daN] | P _{min} [daN] | γ | P _{amm} [daN] |
|--|-----------------------|------------------------|-----|------------------------|
| | 5489 | -- | 1.5 | 3659 |


Dettaglio 1

Sez. B-B




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


Vista A




Vista B



Vista C




Sez. A-A



Data di produzione
(mese/anno) incisa
prof. 0,5 mm.


Marchio inciso (5x5)
prof. 0,5 mm.

PAT XXX




Dettaglio 2

Sez. B-B




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division


Vista B




Vista A




Vista C




Sez. A-A



Dettaglio 5
Dado esagonale da 1/2" W




Dettaglio 4
Rondella Ø 13x25 per viti testa a "T" da 1/2" W




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Vicente
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Dettaglio 3
Vite testa a "T" da 1/2" Wx105



Dettaglio 6
Perno Ø 9,7x53




PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI

 TIPOLOGIA: Tavola con botola frontale da mm
490x1800 Al/Legno multistrato - Assieme

CAP.

Dis. n° STE 11960/D

31.03.2009 TAV. 139

 PESO TOTALE daN 18.92
 Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.


MATERIALI:

TAVOLA = LEGNO MULTISTRATO
 TESTATA = S235JR zincata
 GANCI = S275JR zincati
 TELAIO = AW 6005 T6
 CUNEO = S235JR zincato
 CERNIERE = AL 6061

y = "MARCEGAGLIA" + anno di produzione "XXX": marchio del produttore dell'impalcato (mm 7x150) riportato in modo visibile ed indelebile (inciso) sulla superficie opposta a quella calpestabile (vedi TAV. 140)

NOTA 1 = Resistenza alla flessione parallela alle fibre ≥ 40 N/mm², perpendicolare alle fibre ≥ 15 N/mm². Nella realizzazione dell'impalcato la direzione parallela alle fibre corrisponde alla direzione trasversale dell'impalcato e cioè quella indicata con il seguente simbolo (*).

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Via S. Vito 15
 37030 Viadana (MN)
 Tel. 0376/599111
 Fax 0376/599112
 Email: info@marcegaglia.com
 Website: www.marcegaglia.com

 generale manager
 construction equipment division
 storage system division

Dettaglio 1 vedi TAV. 144
 Dettaglio 2 vedi TAV. 145
 Per sezione A-A vedi TAV. 144
 Per vista K vedi TAV. 140



PONTEGGIO
A TUBI E GIUNTI

TIPOLOGIA: Tavola con botola frontale da mm
490x1800 Al/Legno multistrato - Vista K

CAP.


Dis. n° STE 11960/D

31.03.2009


TAV. 140

MATERIALI:
TELAIO = AW 6005 T6

VISTA K



VISTA -A-




Y = "MARCEGAGLIA" + anno di produzione "XXX": marchio del produttore dell'impatcato (mm 7x150) riportato in modo visibile ed indelebile (inciso) sulla superficie opposta a quella calpestable



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


Per sezione T-T vedi TAV. 145

MATERIALI:
TELAIO = AW 6005 T6




PIANTA

1721 ±1



VISTA -A-



MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
 Direzione Generale
 general management
 construction equipment division
 storage systems division

Per sezione T-T vedi TAV. 145




PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI

| | |
|--|------------|
| TIPOLOGIA: Tavola con botola frontale da mm 490x2500 Al/Legno multistrato - Assieme | CAP. |
| Dis. n° STE 11961/B | 31.03.2009 |
| | TAV. 142 |

PESO TOTALE daN 23,76
Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.

Vista da "Z"



- MATERIALI:**
 TAVOLE = LEGNO MULTISTRATO
 TESTATA = S235JR zincata
 GANCI = S275JR zincati
 TELAIO = AW 6005 T6
 CUNEO = S235JR zincato
 CERNIERE = AL 6061

Y = "MARCEGAGLIA" + anno di produzione "XXX": marchio del produttore dell'impalcato
 (mm 7x150) riportato in modo visibile ed indelebile (inciso) sulla superficie opposta a quella calpestabile (vedi TAV. 143)

NOTA 1 = Resistenza alla flessione parallela alle fibre ≥ 40 N/mm², perpendicolarmente alle fibre ≥ 15 N/mm². Nella realizzazione dell'impalcato la direzione parallela alle fibre corrisponde alla direzione trasversale dell'impalcato e cioè quella indicata con il seguente simbolo (*).



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Miplante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Per vista J vedi TAV 143
 Dettaglio 1 vedi TAV. 146
 Dettaglio 2 vedi TAV. 147
 Per sezione A-A vedi TAV. 146



PONTEGGIO
A TUBI E GIUNTI


TIPOLOGIA: Tavola con botola frontale da mm
490x2500 Al/Legno multistrato - Vista J

CAP.

Dis. n° STE 11961/B


31.03.2009

TAV. 143



MATERIALI:
TELAIO = AW 6005 T6

Y = "MARCEGAGLIA" + anno di produzione "XXX": marchio del produttore dell'impalcato (mm 7x150) riportato in modo visibile ed indelebile (inciso) sulla superficie opposta a quella calpestabile



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

Per sezione T-T vedi TAV. 145



PONTEGGIO
A TUBI E GIUNTI



TIPOLOGIA: Tavola con botola frontale da mm
490x2500 Al/Legno multistrato - Telaio

CAP.

Dis. n° STE 11961/B

31.03.2009

TAV. 144





MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
Vincenzo Viciani
general manager
construction equipment division
energy systems

MATERIALI:
TELAIO = AW 6005 T6

Per sezione T-T vedi TAV. 145


SEZIONE T-T




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Rivetti a strappo \varnothing 3,5 per fissaggio
testata n.3 per lato in S235JR

SEZIONE A-A



DETTAGLIO -1- CERNIERE





RIVETTI:

RIVETTI A STRAPPO \varnothing 3,5 PER FISSARE
CERNIERE ALLA BOTOLA ED AL MANTO
N. 3 PER CERNIERA IN S235JR

MARCEGAGLIA BUILDETECH s.r.l.
Vincenzo Viaante
general manager
construction equipment division
storage system division

PIANTA




CERNIERE BOTOLA

MATERIALI:
CERNIERE = AL 6061


PERNO \varnothing 4,5x80
MATER.: S235JR

MATERIALE: PA6NATURALE (poliamide)
Pos. 3: S235JR
Dettaglio 2 vedi TAV. 148

Assieme




Vista B



Dettaglio 1


Vista A




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Volante
general manager
construction equipment division
storage system division

Dr. Ing. CURTI STEFANO
Iscritto
all'Albo degli
ingegneri
di Pavia al
N. 1328
PAVIA

Sez. D-D




Vista C




Dettaglio 2

Vista F



Vista E




Vista H




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Sez. G-G



Dr. Ing. CURTI STEFANO
 iscritto
 all'Albo degli
 ingegneri
 di Pavia al
 N. 1328
 PAVIA

Sezione longitudinale




CARATTERISTICHE TAVOLA MULTISTRATO

| Spessore mm | Nr. strati | Stratificazione del pannello |
|---|------------|------------------------------|
| 9 | 7 | — — — |
| = lamina di betulla, andamento delle fibre parallelo a quello della lamina esterna | | |
| — = lamina di abete rosso, andamento delle fibre trasversale rispetto a quello della lamina esterna | | |


y = "MARCEGAGLIA" + anno di produzione "XXX": marchio del produttore dell'impalcato (mm 7x150) riportato in modo visibile ed indelebile (inciso) sulla superficie opposta a quella calpestabile

NOTA 1 = Resistenza alla flessione parallela alle fibre ≥ 40 N/mm², perpendicolare alle fibre ≥ 15 N/mm². Nella realizzazione dell'impalcato la direzione parallela alle fibre corrisponde alla direzione trasversale dell'impalcato e cioè quella indicata con il seguente simbolo (*).



| DISEGNO | INTERASSE APPOGGI | L (mm) | A (mm) | N. FORI PER FILA |
|-------------|-------------------|--------|--------|------------------|
| STE 11960/D | 1800 | 891 | 380,5 | 5 |

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vigoreno Volante
general manager
construction equipment division
storage system division




CARATTERISTICHE TAVOLA MULTISTRATO

| Spessore mm | Nr. strati | Stratificazione del pannello |
|---|------------|------------------------------|
| 9 | 7 | — — — |
| = lamina di betulla, andamento delle fibre parallelo a quello della lamina esterna | | |
| — = lamina di abete rosso, andamento delle fibre trasversale rispetto a quello della lamina esterna | | |

y = "MARCEGAGLIA" + anno di produzione "XXX": marchio del produttore dell'impalcato (mm 7x150) riportato in modo visibile ed indelebile (inciso) sulla superficie opposta a quella calpestabile

NOTA 1 = Resistenza alla flessione parallela alle fibre $\geq 40 \text{ N/mm}^2$, perpendicolare alle fibre $\geq 15 \text{ N/mm}^2$. Nella realizzazione dell'impalcato la direzione parallela alle fibre corrisponde alla direzione trasversale dell'impalcato e cioè quella indicata con il seguente simbolo (*).



| DISEGNO | INTERASSE APPOGGI | L (mm) | A (mm) | N. FORI PER FILA |
|-------------|-------------------|--------|--------|------------------|
| STE 11961/B | 2500 | 1591 | 487 | 6 |




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Nioletta
general manager
construction equipment division
storage system division

31.03.2009

Per sezione A-A vedi TAV. 152
 Per sezione B-B vedi TAV. 152
 Per sezione C-C vedi TAV. 152
 Per sezione D-D vedi TAV. 152
 Per Dettaglio X vedi TAV. 153

TESTATA

MATERIALI:
 TESTATA = S235JR
 GANCI = S275JR



MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.

Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




31.03.2009

SEZIONE D-D


MATERIALI:

TESTATA = S235JR

GANCI = S275JR




Sez. A-A




MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.

Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

Sez. B-B




Sez. C-C




31.03.2009

MATERIALI:
TESTATA = S235JR

SVILUPPO LAMIERA





Dettaglio X
marchio  inciso (10x10)
prof. 0,5 mm




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Mincesso Violante
genera manager
construction equipment division
storage system division

Cuneo ferma tavola


Vista da "V"



Sez. A-A





Cuneo dopo l'assemblaggio



RIBATTINO Ø 3,5 IN S235JR INSERITO DOPO L'ASSEMBLAGGIO CON LA TAVOLA

Sez. B-B




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

MATERIALI:
CUNEO = S235JR

PARTICOLARE DEL CUNEO FERMA TAVOLA

1 - Cuneo inserito e impegnato sul tubo




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Volante
general manager
construction equipment division
storage system division

31.03.2009

PARTICOLARE DEL CUNEO FERMA TAVOLA



2 - Cuneo disinserito



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

- A** = quota estradosso traverso: + 0,0 mm
- B** = quota estradosso gancio: + 8,00 mm
- C** = quota estradosso manto tavola: + 10,00 mm
- D** = quota del bordo superiore del longherone: + 14,00 mm

31.03.2009



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Violante
general manager
construction equipment division
storage system division


Scala - Vedi TAV. 98 dell'Allegato A dell'Aut.
Min. n. 15MI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009

- (A) = quota estradosso traverso: + 0,0 mm
- (B) = quota estradosso gancio: + 8,00 mm
- (C) = quota estradosso manto tavola: + 10,00 mm
- (D) = quota del bordo superiore del longerone: + 14,00 mm


MATERIALI:
 MANTO = S250GD+Z200
 RINFORZO = S250GD+Z200
 TESTATA = S280GD+Z200
 CUNEO = S275JR

PESO daN 15,19
 Tolleranza peso ±5% su lotti di 1000 Pz.
MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Per vista da "X" e sezione tavola metallica vedi TAV. 159
 Per dettaglio 1 vedi TAV. 160
 Per dettaglio 2 vedi TAV. 168
 Per dettaglio 3 vedi TAV. 165




Sezione tavola metallica




MARCEGAGLIA RUILTECH s.r.l.
Vincento Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Vista da "X"




Per dettaglio 1 vedi TAV. 160
 Per dettaglio 2 vedi TAV. 168
 Per dettaglio 3 vedi TAV. 165
 Per dettaglio 4 vedi TAV. 163



Per dettagli T, T1 e S vedi TAV. 162

• Dettaglio N





31.03.2009


Dettaglio T - antisdrucchiolo

Dettaglio T1 - antisdrucchiolo

SEZ. A-A




Dettaglio S - fori per drenaggio acqua






Dettaglio V - marchio inciso (10x10),
profondità 0,5 mm, passo 217 mm

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.

Vincenzo Vicicente
general manager
construction equipment division
storage system division





MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Volante
general manager
construction equipment division
storage system division




DETTAGLIO PRETRANCIATURA

Per sezioni A-A e vista da Y vedi TAV. 164

Vista da Y



Sezione A-A



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.


Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




Per sezione A-A vedi TAV. 167
Per sezione C-C vedi TAV. 167
Per sezione D-D vedi TAV. 167
Per sezione S-S vedi TAV. 167
Per sezione Z-Z vedi TAV. 167

Per dettaglio X vedi TAV. 167
Per dettaglio F vedi TAV. 167


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Vicicente
general manager
construction equipment division
storage system division

Dettaglio 3






Per sezione A-A vedi TAV. 167
 Per sezione D-D vedi TAV. 167
 Per sezione S-S vedi TAV. 167
 Per sezione Z-Z vedi TAV. 167
 Per dettaglio X vedi TAV. 167




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenza Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Sez. S-S




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Luca Volante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


Sez. Z-Z




Sez. A-A




Sez. D-D






Sez. C-C




Det. X




Dettaglio F
Dente per impilaggio






Dettaglio 2



NOTA

La schiacciatura deve essere eseguita dopo l'inserimento del cuneo nella testata della tavola.

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division





PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI


TIPOLOGIA: Tavola metallica "NEW STANDARD" da mm 490x1800x50 - Particolare d'innesto del cuneo fermatavola - Cuneo inserito

Dis. n° STE 11238/D 31.03.2009

CAP. TAV. 169


PARTICOLARE DEL CUNEO FERMA TAVOLA METALLICA

1 - Cuneo inserito e impegnato sul tubo




MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Vicante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


PARTICOLARE DEL CUNEO FERMA TAVOLA METALLICA
2 - Cuneo disinserito



MARCEGAGLIA BUILD
Vincento Violante
general manager
construction equipment division
storage system division



- Dettaglio della distanza tra piano di calpestio (cuspidi delle bugnate antisdrucchio) e la generatrice del traverso






- Ⓐ = quota estradosso traverso: + 0,0 mm
- Ⓑ = quota estradosso gancio: + 9,0 mm
- Ⓒ = quota estradosso bugne antisdrucchio: + 5,0 mm

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


31.03.2009



MARCEGAGLIA
Vigvanza Violini
Ingegnere
centrali e componenti division
struttura e sistema di tubi



Appoggio al suolo con elemento di ripartizione del carico in legno sp. >= 50 mm
D.M. 02/09/1968 art. 5 lettera c



* Ancoraggi normali (vedi TAV. 123-124 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)
▲ Ancoraggi speciali a "V" (vedi TAV. 125 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)
--- Corrente posteriore a tutti i piani

Hmax = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato

Per l'impiego delle basette fisse e regolabili vedi TAV. 121 e 122 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabili


L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui

Le piastre delle basette fisse e regolabili devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti



Corrente posteriore obbligatorio a tutti i piani

Impalcato metallico obbligatorio sul piano di raccordo con il parasassi

31.03.2009



MARCEGAGLIA BILDTTECH S.r.l.
 Vincenzo Volante
 ingegnere
 costruttore di tubi e giunti di tubi
 allegati a file di tubi



Hmax = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato

Per l'impiego delle basette fisse e regolabili vedi TAV. 121 e 122 dell'Aut. Min. n. 15/V/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabili

L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui

Le piastre delle basette fisse e regolabili devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti

Predisporre protezione di testata (correnti e fermapiede) su tutti i lati prospicienti il vuoto

Corrente posteriore obbligatorio a tutti i piani




Appoggio al suolo con elemento di ripartizione del carico in legno sp. ≥ 50 mm
 D.M. 02/09/1968 art. 5 lettera c


31.03.2009





MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l.
Impalcato Vibriante
general manager
construction equipment division
specialized systems division



* Ancoraggi normali (vedi TAV. 123-124 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)
▲ Ancoraggi speciali a "V" (vedi TAV. 125 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)
--- Corrente posteriore a tutti i piani



Appoggio al suolo con elemento di ripartizione del carico in legno sp. >= 50 mm
"D.M. 02/09/1968 art. 5 lettera c"



Hmax = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estremità dell'ultimo impalcato

Per l'impiego delle basette fisse e regolabili vedi TAV. 121 e 122 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabili


L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui

Le piastre delle basette fisse e regolabili devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti

Corrente posteriore obbligatorio a tutti i piani



Impalcato metallico obbligatorio sul piano di raccordo con i parasassi

31.03.2009





MARCEGAGLIA EULDTTECH S.r.l.
Vittorio Vidanti
General manager
costruzioni e impianti di design
storsoy e sistemazione

- * Ancoraggi normali (vedi TAV. 123-124 dell'Aut. Min. n. 15/NV/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)
- ▲ Ancoraggi speciali a "V" (vedi TAV. 125 dell'Aut. Min. n. 15/NV/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)
- Corrente posteriore a tutti i piani



Appoggio al suolo con elemento di ripartizione del carico in legno sp. >= 50 mm
"D.M. 02/09/1968 art. 5 lettera c"



Hmax = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato

Per l'impiego delle basette fisse e regolabili vedi TAV. 121 e 122 dell'Aut. Min. n. 15/NV/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabili


L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui

Le piastre delle basette fisse e regolabili devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti


Corrente posteriore obbligatorio a tutti i piani

Impalcato metallico obbligatorio sul piano di raccordo con il parasassi



31.03.2009



MARCEGAGLIA BUILDTTECH s.r.l.
Via Magna Viale
costruzioni e impianti
stagioni system division



Appoggio al suolo con elemento di ripartizione del carico in legno sp. ≥ 50 mm
"D.M. 02/09/1968 art. 5 lettera c"



- * Ancoraggi normali (vedi TAV. 123-124 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)
- ▲ Ancoraggi speciali a "V" (vedi TAV. 125 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)
- Corrente posteriore a tutti i piani

Hmax = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato

Per l'impiego delle basette fisse e regolabili vedi TAV. 121 e 122 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabili

Predisporre protezione di testata (correnti e fermapiede) su tutti i lati prospicienti il vuoto


L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui

Le piastre delle basette fisse e regolabili devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti




31.03.2009

Sezione D-D



MARCEGAGLIA RUILDTTECH s.r.l.
Via Canzo Volante
36010 Montebelluna (TV)
central manager
costruzioni e impianti division
strada 31/32 - 0432


Part. A



Appoggio al suolo con elemento di ripartizione del carico in legno sp. >= 50 mm
"D.M. 02/09/1968 art. 5 lettera c"

C-C

D-D




C-C


C-C

D-D

Sezione A-A



Sezione B-B



- * Ancoraggi normali (vedi TAV. 123-124 dell'Aut. Min. n. 15/VI/7202/14.03.01.01 del 12.02.2009)
- ▲ Ancoraggi speciali a "V" (vedi TAV. 125 dell'Aut. Min. n. 15/VI/7202/14.03.01.01 del 12.02.2009)
- Corrente posteriore a tutti i piani

Hmax = Altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato

Per l'impiego delle basette fisse e regolabili vedi TAV. 121 e 122 dell'Aut. Min. n. 15/VI/7202/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabili

Predisporre protezione di testata (correnti e fermapiede) su tutti i lati prospicienti il vuoto

L'elemento di ripartizione al piede dei montanti deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa e deve interessare almeno due montanti contigui
Le piastre delle basette fisse e regolabili devono sempre essere fissate mediante chiodi all'elemento di ripartizione dei carichi dei montanti



MARCEGAGLIA BUILDTECH S.p.A.
Via della Villetta
36040 Marzinger
comune di Montebelluna (TV) - Italia
tel. +39 0423 800000



1 Piano con tavole in legno




tavola in legno di compensato 300x40

impalcato metallico tirante parasassi

tavola in legno di compensato 300x40

tavola in legno di compensato 300x40

tridente parasassi

Part. B

corrente superiore di collegamento per il tirante parasassi

1° e 11° corrente parapetto di facciata

Piano con tavole in legno non praticabile in corrispondenza del passo carnaio in quanto privo di sottopiede di sicurezza

corrente superiore di collegamento per il tirante parasassi

traverso parasassi

Part. A

corrente posteriore a tutti i piani

fermapiede metallico

impalcato metallico

traverso parasassi

corrente inferiore di collegamento per il traverso parasassi

Diagonale di facciata

Diagonale di facciata

Diagonale di facciata

Diagonale di facciata

diagonale di stilata

diagonale di stilata

diagonale di stilata

diagonale di stilata

diagonale di stilata

diagonale di stilata

stocco di collegamento

stocco di collegamento

stocco di collegamento

stocco di collegamento

stocco di collegamento

stocco di collegamento

raddoppio del montante

raddoppio del montante

raddoppio del montante

raddoppio del montante

raddoppio del montante


raddoppio del montante

- Per Part. A-B-C vedi TAV. 181
- Per Sezione AA vedi TAV. 180
- Per la realizzazione degli ancoraggi vedere TAV. 123-124-125 dell'Allegato A dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i limiti di impiego e le azioni sugli ancoraggi vedere TAV. 126 dell'Allegato A dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 e TAV. 201 del presente Allegato A
- Hmax e altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estremità dell'ultimo impalcato
- Ancoraggi normali (vedi TAV. 123-124 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)
- Ancoraggi speciali "Y" (vedi TAV. 125 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009)




Sezione A-A

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Milano Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division




- Per altezza di regolazione delle basette vedere TAV. 121-122 dell'Allegato A dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabile
- Per il montaggio dei correnti, laterali e di testata, e dei fermapiedi vedere TAV. 105-106-107-108-109-110 dell'Allegato A dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per il montaggio dei parasassi vedere TAV. 113-114 dell'Allegato A dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i carichi al piede dei montanti vedere TAV. 201
- Per la realizzazione degli ancoraggi vedere TAV. 123-124-125 dell'Allegato A dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i carichi al piede dei montanti, per i limiti di impiego e le azioni sugli ancoraggi vedere TAV. 126 dell'Allegato A dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- H_{max} = altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato


* ancoraggi normali




Particolare A



Particolare B



Particolare C



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
constructor equipment division
storage system division


AZIONI MASSIME DA TRASMETTERE AL PIANO DI APPoggio DEL PONTEGGIO DALLE STILATE CONTIGUE AL PASSO CARRAIO

- montanti esterni raddoppiati: 2250 daN per due montanti
- montanti interni raddoppiati: 1500 daN per due montanti

NELLO SCHEMA DEL PASSO CARRAIO E' OBBLIGATORIO:


- Raddoppio dei montanti interni ed esterni
- n. 4 diagonali di facciata (2 interne e 2 esterne) collegate ai traversi con giunti ortogonali e provviste alle estremità di giunti di tenuta supplementari
- n. 12 diagonali di facciata (6 interne e 6 esterne) collegate ai traversi con giunti ortogonali sulle due campate adiacenti al passo carraio
- n. 4 diagonali di stilata collegate ai montanti con giunti girevoli sulle due stilate laterali al passo carraio
- impalcato con tavole in legno (20x5 cm o 30x4 cm) obbligatorio in corrispondenza del piano immediatamente superiore alla trave del passo carraio e sulle due campate laterali

| Elemento | Azione assiale N [daN] | numero dei giunti di tenuta (per ogni estremità) |
|---------------------|------------------------|--|
| Briglia superiore | +674 | 0 |
| Diagonale (tirante) | +1009 | 1 |
| Montante centrale | +1500 | 1 |





- Per altezza di regolazione delle basette vedere TAV. 120-121 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabili
- Per il montaggio dei correnti, laterali e di testata, e dei fermapiedi vedere TAV. 105-106-107-108-109-110 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per il montaggio dei parasassi vedere TAV. 113-114 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per la realizzazione degli ancoraggi vedere TAV. 123-124-125 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i limiti di impiego e le azioni sugli ancoraggi vedere TAV. 201
- Ai piani ancorati deve essere previsto un ancoraggio speciale a "V" ogni 4 stilate
- Hmax = altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato
- Per Sezione A-A e B-B vedi TAV. 185

 ancoraggi normali



- Per altezza di regolazione delle basette vedere TAV. 120-121 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabili
- Per il montaggio dei correnti, laterali e di testata, e dei fermapiedi vedere TAV. 105-106-107-108-109-110 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per il montaggio del parasassi vedere TAV. 113-114 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per la realizzazione degli ancoraggi vedere TAV. 123-124-125 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i limiti di impiego e le azioni sugli ancoraggi vedere TAV. 201
- Ai piani ancorati deve essere previsto un ancoraggio speciale a "V" ogni 4 stilate
- Hmax = altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato
- Per Sezione A-A e B-B vedi TAV. 186


 ancoraggi normali





- Per altezza di regolazione delle basette vedere TAV. 120-121 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009 in quanto applicabili
- Per il montaggio dei correnti, laterali e di testata, e dei fermapiedi vedere TAV. 105-106-107-108-109-10 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per il montaggio dei parasassi vedere TAV. 113-114 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per la realizzazione degli ancoraggi vedere TAV. 123-124-125 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i limiti di impiego e le azioni sugli ancoraggi vedere TAV. 201
- Ai piani ancorati deve essere previsto un ancoraggio speciale a "V" ogni 4 stilate
- Hmax = altezza massima del ponteGGio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato
- Per Sezione A-A e B-B vedi TAV. 185-186

✱ ancoraggi normali



MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




Sezione A-A

Sezione B-B


- Per la realizzazione degli ancoraggi vedere TAV. 123-124-125 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i limiti di impiego e le azioni sugli ancoraggi vedere TAV. 201
- Ai piani ancorati deve essere previsto un ancoraggio speciale a "V" ogni 4 stilate

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Sezione A-A



Sezione B-B




- Per la realizzazione degli ancoraggi vedere TAV. 123-124-125 dell'Aut. Min. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i limiti di impiego e le azioni sugli ancoraggi vedere TAV. 201
- Ai piani ancorati deve essere previsto un ancoraggio speciale a "V" ogni 4 stilate


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio

31.03.2009




MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division




Part. A

Part. B



31.03.2009


2) Impalcati accostati verso il montante esterno del telaio - fermapiede accostato verso l'opera servita



MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


Part. A

Part. B



1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio


31.03.2009



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
scaffolding system division

Part. A


Part. B



Dr. Ing. CURTI STEFANO
iscritto
all'Albo degli
ingegneri
di Pavia al
N. 1328
PAVIA

2) Impalcati accostati verso il montante esterno del telaio - fermapiEDE accostato verso l'opera servita

31.03.2009




distanza tra opera servita e filo impalcato ≤ 200

MARCEGAGLIA BUILTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division


Part. A

Part. B



31.03.2009


1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Vicinante
general manager
construction equipment division
scaffolding system division


Part. A

Part. B



2) Impalcati accostati verso il montante esterno del telaio - fermapiede accostato verso l'opera servita


31.03.2009



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division


Part. A

Part. B



31.03.2009


1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division


Part. A

Part. B



2) Impalcati accostati verso il montante esterno del telaio - fermapiede accostato verso l'opera servita


31.03.2009



Part. A


MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
 Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division

Part. B



1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio


31.03.2009



MARCEGAGLIA EDILTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division


Part. A

Part. B



31.03.2009


1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio



MARCEGAGLIA BUIDTECH s.r.l.
 Vincenzo Vicente
 general manager
 construction equipment division
 storage system division


Part. A

Part. B



2) Impalcati accostati verso il montante esterno del telaio - fermapiede accostato verso l'opera servita


31.03.2009



MARCEGAGLIA BULDTech s.r.l.
Vincenzo Villante
general manager
construction equipment division
storage system division


Part. A

Part. B



1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio

31.03.2009




distanza tra opera servita e filo impalcato

MARCEGAGLIA BULDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division


Part. A

Part. B



2) Impalcati accostati verso il montante esterno del telaio - fermapiede accostato verso l'opera servita

31.03.2009




distanza tra opera servita e filo impalcato

Part. A


MARCEGAGLIA BUILDTech s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

Part. B



31.03.2009

1) Impalcati accostati verso l'opera servita - fermapiede accostato verso il montante esterno del telaio



distanza tra opera servita e filo impalcato

MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
general manager
construction equipment division
storage system division

Part. A

Part. B







TABELLA CONDIZIONI LIMITI DI IMPIEGO ED ISTRUZIONI PER TUTTI GLI SCHEMI TIPO

| | | | | |
|---|--|---|----------------------|------------------------|
| 1. Altezza massima dell'impalcato più alto da terra | | m 20 | | |
| 2. Numero massimo di impalcati metallici montabili | | n. 9 (è VIETATO il montaggio di impalcati in legname) | | |
| 3. Condizioni massime di carico di servizio | | Per ponteggio da manutenzione | | |
| Per ponteggio da costruzione | | 3 piani con carico massimo pari a 150 daN/mq | | |
| 1 piano con carico massimo pari a 300 daN/mq | | | | |
| 1 piano con carico massimo pari a 150 daN/mq | | | | |
| 4. Altitudine massima sul livello del mare, nelle diverse zone geografiche, ove è possibile utilizzare il ponteggio senza necessità di calcolo. | | | | |
| ZONA | REGIONI | QUOTA s.l.m. | | |
| I | Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino – Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Molise, Marche. | 500 m | | |
| II | Liguria, Toscana, Umbria, Lazio | 730 m | | |
| III | Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia | 930 m | | |
| 5. Azioni massime da trasmettere al piano d'appoggio | | | | |
| TIPO DI MONTANTE | CAMPO DA 1800 | CAMPO DA 2500 | | |
| | PARTENZA RAVVICINATA | PASSO CARRAIO | PARTENZA RAVVICINATA | |
| Esterno | 1360 daN | 2250 daN / 2 mont. (α) | 1810 daN | |
| Interno | 1020 daN | 1500 daN / 2 mont. (β) | 1320 daN | |
| α) montante esterno raddoppiato - β) montante interno raddoppiato | | | | |
| 6. Azioni massime sugli ancoraggi per la partenza rastremata | | | | |
| AZIONE NORMALE ALLA FACCIATA | | | | |
| | CAMPO DA 1800 (A) | | CAMPO DA 2500 (B) | |
| | Azioni trasmesse [daN] | N. ancoraggi (C) | | Azioni trasmesse [daN] |
| | | Stilate ancorate | Tipo ancoraggio | N. ancoraggi |
| | | | | Stilate ancorate |
| | | | | Tipo ancoraggio |
| Piano di raccordo con il parasassi | ± 650 | Tutte le stilate | * | ± 840 |
| Piano tirante parasassi | ± 350 | Tutte le stilate | * | ± 460 |
| 1° piano | ± 550 | Tutte le stilate | * | ± 650 |
| Altri piani | ± 650 | Stilate alterne | * | ± 350 |
| A) In corrispondenza dell'ultimo piano del ponteggio di tutti gli schemi d'insieme deve comunque essere previsto la realizzazione di un ancoraggio a stilate alterne. | | | | |
| B) In corrispondenza dell'ultimo piano del ponteggio di tutti gli schemi d'insieme deve comunque essere previsto la realizzazione di un ancoraggio a tutte le stilate. | | | | |
| C) Per la disposizione degli ancoraggi della trave carraia vedi TAV. 172-173-178-179-180 dell'Allegato A. | | | | |
| 7. Ancoraggi speciali a "V" | | | | |
| Per le <u>AZIONI PARALLELE ALLA FACCIATA</u> dell'opera servita, in tutti i piani ancorati devono essere realizzati almeno ogni 4 stilate ancoraggi speciali a "V" (di tipo ▲) idonei a resistere anche alle azioni parallele alla facciata pari a ± 650 daN con grado di sicurezza non inferiore a 2.5 Tali ancoraggi devono essere realizzati utilizzando uno schema come indicato nel disegno dell'Allegato A a TAV. 125 dell'Allegato A dell'Aut. Min. prot. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009. | | | | |
| Gli ancoraggi per le <u>AZIONI PERPENDICOLARI ALLA FACCIATA</u> dell'opera servita devono essere realizzati mediante tasselli (ad espansione o chimici). Per il tipo di ancoraggio realizzato viene richiesto che il sistema ancoraggio-opera servita garantisca un grado di sicurezza non inferiore a 2.5 rispetto all'azione prevista sull'ancoraggio. Tale grado di sicurezza deve risultare da certificazione di prove effettuate dal fabbricante del sistema di trattenuta o da prove sperimentali effettuate in cantiere. | | | | |
| 8. In tutti i piani del ponteggio la disposizione dei correnti di parapetto, degli impalcati, della tavola fermapiede e delle diagonali deve essere realizzata come indicato negli schemi tipo di cui alla presente Autorizzazione. | | | | |
| 9. L'accesso ai piani di ponteggio sarà realizzato mediante l'impiego di impalcati provvisti di botola e relativa scala secondo gli schemi autorizzati, oppure con il montaggio di una torre scala affiancata, realizzata con elementi e schemi di ponteggio appartenenti ad una unica Autorizzazione Ministeriale, nel rispetto del comma 4, 2° e 3° periodo e del comma 6 lett. d), entrambi dell'art.113 del D.Lgs 81 del 9/4/2008 | | | | |
| 10. Occorre predisporre protezioni regolamentari (parapetti e fermapiedi) su tutti i lati dei piani di lavoro prospicienti il vuoto. | | | | |

La presente TAV. 202 annulla e sostituisce la TAV. 104 dell'Allegato A dell'Autorizzazione Ministeriale n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009

- Per larghezza utile degli impalcati vedere TAV. 114-115-116-117-118-119 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per altezza di regolazione delle basette vedere TAV. 120-121 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per il montaggio dei correnti, laterali e di testata, e dei fermapiè vedere TAV. 105-106-107-108-109-110 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per il montaggio del parasassi vedere TAV. 111-112-113 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i carichi al piede dei montanti vedere TAV. 126 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per la realizzazione degli ancoraggi vedere TAV. 122-123-124 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Per i limiti di impiego e le azioni sugli ancoraggi vedere TAV. 125 dell'Aut. Min. n. 15/VI/2702/14.03.01.01 del 12.02.2009
- Ai piani ancorati deve essere previsto un ancoraggio speciale a "V" ogni 4 stilate
- Hmax = altezza massima del ponteggio dal piano di posa dell'elemento di ripartizione dei montanti all'estradosso dell'ultimo impalcato



✱ ancoraggi normali



MARCEGAGLIA BUILDTECH s.r.l.
Vincenzo Violante
 general manager
 construction equipment division
 storage system division



Construction equipment division

Divisione cantieristica edile

via Giovanni della Casa, 12

20151 Milano - Italy

Tel. +39 . 02 30 704 1

Fax +39 . 02 33 402 706

cantieristica@marcegaglia.com

www.marcegaglia.com