ADR

P.0

TRASPORTO SU STRADA DI MATERIE PERICOLOSE ADR

INFORMAZIONI PRELIMINARI

INFORMAZIONI MATERIA ADR

MATERIA

CARBURANTE DIESEL O GASOLIO O OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (PUNTO D'INFIAMMABILITÀ COMPRESO TRA 60°C E 100°C)

Nome Tecnico

Classe	**3**	**ONU**	**1202**	**G.I.**	**III**	**Kemler**	**30**	**Cod. galleria**	**D/E**

Codice classificazione	**F1**	**Disposizioni speciali**	**640M;664**


Stato fisico	**Colorazione**	**Odore**
Liquido	Altro	Altro

DOCUMENTO TRASPORTO (1)

UN 1202 CARBURANTE DIESEL O GASOLIO O OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (PUNTO D'INFIAMMABILITÀ COMPRESO TRA 60°C E 100°C) 3, G.I. III, (D/E), PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MODALITA DI TRASPORTO

Cisterna



ETICHETTE



3 - Materie liquide infiammabili



AA - Materia pericolosa per l'ambiente acquatico

ULTERIORI ISTRUZIONI (2)

Identificazione pericoli (da SDS)
- Pericoli fisico-chimici:
liquido e vapori infiammabili.

- Pericoli per la salute:
La miscela ha effetti irritanti per la pelle, ha proprietà nocive per inalazione.
A causa della bassa viscosità il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in maniera diretta in seguito ad ingestione oppure successivamente in caso di vomito spontaneo o provocato, in tale evenienza può insorgere polmonite chimica. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Sospettato di provocare il cancro.

- Pericoli per l'ambiente:
la miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effettia lungo termine per l'ambiente acquatico.

TRASPORTATORE

Trasportatore	ITA		Per presa visione delle merci pericolose trasportate e delle presenti istruzioni scritte
Lingua membri equipaggio	ITA	**Firma**	

CHIAMATE DI EMERGENZA	INFORMAZIONI EMERGENZA
113 - POLIZIA	Informazioni di emergenza
115 - VIGILI DEL FUOCO	
118 - EMERGENZA SANITARIA	

ATTENZIONE: INFORMAZIONI PRELIMINARI alle ISTRUZIONI SCRITTE allegate.
(1) Attenzione, dicitura generale, per tutte le informazioni vedere ADR 5.4.1. Documento di trasporto
(2) Ulteriori istruzioni adattate classi merci pericolose e mezzo di trasporto - Nota (2) ISTRUZIONI SCRITTE


ISTRUZIONI SCRITTE SECONDO L'ADR

Provvedimenti da adottare in situazioni di incidente o di emergenza

In ogni situazione di incidente o di emergenza che possa verificarsi durante il trasporto, i membri dell'equipaggio devono adottare i seguenti provvedimenti, quando ciò sia possibile e senza pericolo:

- attivare il sistema di frenatura, fermare il motore e disconnettere la batteria attivando il dispositivo che permette di mettere fuori tensione gli impianti elettrici, ove presente;
- evitare ogni sorgente di accensione: in particolare non fumare, non utilizzare sigarette elettroniche o dispositivi simili e non attivare alcuna apparecchiatura elettrica;
- informare i servizi di emergenza, fornendo il maggior numero di informazioni possibile sull'incidente e sulle materie coinvolte;
- indossare l'indumento fluorescente e sistemare in maniera appropriata i segnali di avvertimento autoportanti;
- tenere a portata di mano i documenti di trasporto per metterli a disposizione delle squadre di emergenza;
- non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare, rimanendo sopravento, di inalare esalazioni, fumi, polveri e vapori;
- quando sia appropriato e sicuro, utilizzare gli estintori per spegnere i principi di incendio degli pneumatici, dei freni e del vano motore;
- non affrontare gli incendi della zona di carico;
- quando sia appropriato e sicuro, utilizzare l'equipaggiamento di bordo per prevenire dispersioni in ambienti acquatici e nei sistemi fognari e per contenere le perdite;
- allontanarsi dal luogo dell'incidente o dell'emergenza, chiedere alle altre persone di allontanarsi e seguire le indicazioni dei servizi di emergenza;
- dopo l'uso rimuovere gli indumenti ed i mezzi di protezione contaminati e smaltirli in sicurezza.

Ulteriori istruzioni per i membri dell'equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi di merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti		
Etichette di pericolo e placche	**Caratteristiche di pericolosità**	**Ulteriori istruzioni**
(1)	**(2)**	**(3)**
Materie e oggetti esplosivi  1 1.5 1.6	Possono avere proprietà ed effetti diversi quali: detonazione di massa; proiezione di frammenti; fuoco o flusso di calore intenso; produzione di luce intensa, rumori o fumi intensi. Sensibili agli urti e/o agli impatti e/o al calore.	Mettersi al riparo, ma stare lontano dalle finestre.
Materie e oggetti esplosivi  1.4	Bassa possibilità d'esplosione e di incendio.	Mettersi al riparo
Gas infiammabili  2.1	Può causare un incendio. Può causare un'esplosione. Possono essere sotto pressione. Può causare asfissia. Possono causare ustioni e/o congelamento. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse.
Gas non infiammabili, non tossici  2.2	Può causare asfissia. Possono essere sotto pressione. Possono causare congelamento. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse.
Gas tossici  2.3	Può causare un'intossicazione. Possono essere sotto pressione. Possono causare ustioni e/o congelamento. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Usare la maschera di evacuazione di emergenza. Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse.
Liquidi infiammabili  3	Può causare un incendio. Può causare un'esplosione. I contenitori possono esplodere se riscaldati.	Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse.
Solidi infiammabili, materie autoreattive, materie che polimerizzano ed esplosivi solidi desensibilizzati  4.1	Può causare un incendio. Infiammabili o combustibili, possono incendiarsi per calore, scintille o fiamme. Possono contenere materie autoreattive che possono subire una decomposizione esotermica se viene fornito calore, se a contatto con altre materie (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizioni o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili o l'autoaccensione. I contenitori possono esplodere se riscaldati. Gli esplosivi desensibilizzati possono esplodere in caso di perdita dell'agente desensibilizzante.	
Materie soggette ad accensione spontanea  4.2	Può causare un incendio per accensione spontanea se gli imballaggi vengono danneggiati o se fuoriesce il contenuto. Possono reagire violentemente con l'acqua.	
Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili  4.3	Può causare un incendio o un'esplosione a contatto con l'acqua.	Le materie fuoriuscite dovrebbero essere mantenute asciutte coprendo le perdite.

Ulteriori istruzioni per i membri dell'equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi di merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti		
Etichette di pericolo e placche	**Caratteristiche di pericolosità**	**Ulteriori istruzioni**
(1)	**(2)**	**(3)**
Materie comburenti  5.1	Può causare una violenta reazione, un incendio o un'esplosione a contatto con materie combustibili o infiammabili.	Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura)
Perossidi organici  5.2	Può causare una decomposizione esotermica ad alte temperature, a contatto con altre materie (come acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per frizioni o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e infiammabili o l'autoaccensione.	Evitare miscelazioni con materie infiammabili o combustibili (esempio: segatura)
Materie tossiche  6.1	Può causare una intossicazione per inalazione, contatto con la pelle o ingestione. Pericoloso per ambienti acquatici o sistemi fognari.	Usare la maschera di evacuazione d'emergenza.
Materie infettanti  6.2	Può causare un'infezione. Può causare gravi malattie all'uomo o agli animali. Pericoloso per ambienti acquatici o sistemi fognari.	
Materiale radioattivo  7A 7B  7C 7D	Pericolo di irraggiamento esterno ed interno.	Limitare il tempo di esposizione.
Materiali fissili  7E	Può causare una reazione nucleare a catena.	
Materie corrosive  8	Può causare delle ustioni per corrosione. Possono reagire violentemente fra loro, con l'acqua e con altre sostanze. Le materie fuoriuscite possono sviluppare vapori corrosivi. Pericoloso per ambienti acquatici o sistemi fognari.	
Materie e oggetti pericolosi diversi  9 9A	Può causare delle ustioni. Può causare un incendio. Può causare un'esplosione. Pericoloso per ambienti acquatici o sistemi fognari.	

***NOTA 1**: Per le merci pericolose con pericoli multipli e per i carichi misti, devono essere osservate le disposizioni applicabili ad ogni rubrica*

***NOTA 2**: Le ulteriori istruzioni riportate nella colonna (3) della tabella possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di trasporto*

Ulteriori istruzioni per i membri dell'equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle merci pericolose, indicate da marchi, e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti		
Marchi	**Caratteristiche di pericolosità**	**Ulteriori istruzioni**
(1)	**(2)**	**(3)**
 Materie pericolose per l'ambiente	Pericoloso per ambienti acquatici o sistemi fognari.	
 Materie trasportate a caldo	Può causare delle ustioni per il calore.	Evitare il contatto con le parti calde dell'unità di trasporto e la materia fuoriuscita.

Equipaggiamenti di protezione generale e individuale, per attuare le misure di ordine generale e per gli interventi di emergenza specifici per i diversi pericoli, che devono essere a bordo dell'unità di trasporto conformemente alla sezione 8.1.5 dell'ADR

Ogni unità di trasporto deve avere a bordo il seguente equipaggiamento:

- per ogni veicolo, un cuneo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote;
- due segnali d'avvertimento autoportanti;
- liquido lavaocchi [a]; e

per ogni membro dell'equipaggio

- un indumento fluorescente;
- una lampada portatile;
- un paio di guanti di protezione; e
- un mezzo di protezione degli occhi.

Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi

- una maschera di evacuazione d'emergenza, per ogni membro dell'equipaggio del veicolo, deve essere a bordo dell'unità di trasporto per i numeri d'etichetta di pericolo 2.3 o 6.1;
- un badile [b];
- un copritombino [b];
- un recipiente per la raccolta [b].

[a] Non richiesto per i numeri d'etichetta di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3.
[b] Richiesto solo per i solidi ed i liquidi con i numeri d' etichetta di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9.